

**ADI** гильзы

изолированный

**ADI**

Изолированные жилные гильзы препятствуют раскручиванию зачищенного проводника.

Воронкообразный пластмассовый бортик позволяет легко надвинуть гильзу на проводник.

В соответствии с цветовым кодом DIN-, ZF- и Telemecanique.

**Материал**

Гильза: медь  
Поверхность: луженый

Изоляционный кожух: полипропилен


- Без галогенов

**Примечания**

Соотнесение с сечениями в соотв. с DIN 46228: до 50 мм<sup>2</sup> согласно номинальному размеру и DIN-цветовому коду.

**Технические характеристики**

Температурный диапазон: до +105°C  
Температурный диапазон кратковременно до +120°C

**Abmessungen**

L      Общая длина  
l      Длина штифта

| Артикул № | Размер мм <sup>2</sup> | Цвет         | Цветовой код  | Общая длина мм | Длина штифта мм | У.б. шт. |
|-----------|------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 91850     | 0,14 / стандартный     | коричневый   | Telemecanique | 10,4           | 6,0             | 500      |
| 91851     | 0,14 / длинный         | коричневый   | Telemecanique | 12,4           | 8,0             | 500      |
| 91852     | 0,25 / стандартный     | фиолетовый   | Telemecanique | 10,4           | 6,0             | 500      |
| 91853     | 0,25 / стандартный     | светло-синий | Z+F           | 10,4           | 6,0             | 500      |
| 91854     | 0,25 / длинный         | фиолетовый   | Telemecanique | 12,4           | 8,0             | 500      |
| 91855     | 0,25 / длинный         | светло-синий | Z+F           | 12,4           | 8,0             | 500      |
| 91856     | 0,34 / стандартный     | розовый      | Telemecanique | 10,4           | 6,0             | 500      |
| 91857     | 0,34 / стандартный     | бирюзовый    | Z+F           | 10,4           | 6,0             | 500      |
| 91858     | 0,34 / длинный         | розовый      | Telemecanique | 12,4           | 8,0             | 500      |
| 91859     | 0,34 / длинный         | бирюзовый    | Z+F           | 12,4           | 8,0             | 500      |
| 91860     | 0,5 / короткий         | белый        | DIN           | 12,0           | 6,0             | 500      |
| 91861     | 0,5 / короткий         | оранжевый    | Z+F           | 12,0           | 6,0             | 500      |
| 91350     | 0,5 / стандартный      | белый        | DIN           | 14,0           | 8,0             | 500      |
| 91383     | 0,5 / стандартный      | оранжевый    | Z+F           | 14,0           | 8,0             | 500      |
| 91862     | 0,5 / средней длины    | белый        | DIN           | 16,0           | 10,0            | 500      |
| 91863     | 0,5 / средней длины    | оранжевый    | Z+F           | 16,0           | 10,0            | 500      |
| 91864     | 0,75 / короткий        | светло-синий | Telemecanique | 12,4           | 6,0             | 500      |
| 91865     | 0,75 / короткий        | белый        | Z+F           | 12,4           | 6,0             | 500      |
| 94023     | 0,75 / короткий        | серый        | DIN           | 12,4           | 6,0             | 500      |
| 91351     | 0,75 / стандартный     | светло-синий | Telemecanique | 14,6           | 8,0             | 500      |
| 91384     | 0,75 / стандартный     | белый        | Z+F           | 14,6           | 8,0             | 500      |
| 93030     | 0,75 / стандартный     | серый        | DIN           | 14,6           | 8,0             | 500      |
| 91866     | 0,75 / средней длины   | светло-синий | Telemecanique | 16,4           | 10,0            | 500      |
| 91867     | 0,75 / средней длины   | белый        | Z+F           | 16,4           | 10,0            | 500      |
| 91868     | 0,75 / средней длины   | серый        | DIN           | 16,4           | 10,0            | 500      |
| 91869     | 0,75 / длинный         | светло-синий | Telemecanique | 18,4           | 12,0            | 500      |
| 91870     | 0,75 / длинный         | белый        | Z+F           | 18,4           | 12,0            | 500      |

Продолжение ►

**ADI** гильзы

## изолированный

| Артикул № | Размер мм²          | Цвет                | Цветовой код  | Общая длина мм | Длина штифта мм | У.б. шт. |   |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|----------|---|
| 91871     | 0,75 / длинный      | серый               | DIN           | 18,4           | 12,0            | 500      | - |
| 91872     | 1,0 / короткий      | красный             | DIN           | 12,4           | 6,0             | 500      | - |
| 91873     | 1,0 / короткий      | желтый              | Z+F           | 12,4           | 6,0             | 500      | - |
| 91352     | 1,0 / стандартный   | красный             | DIN           | 14,6           | 8,0             | 500      | - |
| 91385     | 1,0 / стандартный   | желтый              | Z+F           | 14,6           | 8,0             | 500      | - |
| 91874     | 1,0 / средней длины | красный             | DIN           | 16,4           | 10,0            | 500      | - |
| 91875     | 1,0 / средней длины | желтый              | Z+F           | 16,4           | 10,0            | 500      | - |
| 91876     | 1,0 / длинный       | красный             | DIN           | 18,4           | 12,0            | 500      | - |
| 91877     | 1,0 / длинный       | желтый              | Z+F           | 18,4           | 12,0            | 500      | - |
| 91353     | 1,5 / стандартный   | черный              | DIN           | 14,6           | 8,0             | 500      | - |
| 91386     | 1,5 / стандартный   | красный             | Z+F           | 14,6           | 8,0             | 500      | - |
| 91878     | 1,5 / средней длины | черный              | DIN           | 16,4           | 10,0            | 500      | - |
| 91879     | 1,5 / средней длины | красный             | Z+F           | 16,4           | 10,0            | 500      | - |
| 91880     | 1,5 / длинный       | черный              | DIN           | 24,4           | 18,0            | 500      | - |
| 91881     | 1,5 / длинный       | красный             | Z+F           | 24,4           | 18,0            | 500      | - |
| 91354     | 2,5 / стандартный   | серый               | Telemecanique | 15,2           | 8,0             | 500      | - |
| 91387     | 2,5 / стандартный   | синий               | DIN           | 15,2           | 8,0             | 500      | - |
| 91882     | 2,5 / средней длины | серый               | Telemecanique | 19,0           | 12,0            | 500      | - |
| 91883     | 2,5 / средней длины | синий               | DIN           | 19,0           | 12,0            | 500      | - |
| 91884     | 2,5 / длинный       | серый               | Telemecanique | 25,0           | 18,0            | 500      | - |
| 91885     | 2,5 / длинный       | синий               | DIN           | 25,0           | 18,0            | 500      | - |
| 91355     | 4,0 / стандартный   | оранжевый           | Telemecanique | 16,5           | 10,0            | 500      | - |
| 91388     | 4,0 / стандартный   | серый               | DIN           | 16,5           | 10,0            | 500      | - |
| 91886     | 4,0 / средней длины | оранжевый           | Telemecanique | 19,5           | 12,0            | 500      | - |
| 91887     | 4,0 / средней длины | серый               | DIN           | 19,5           | 12,0            | 500      | - |
| 91888     | 4,0 / длинный       | оранжевый           | Telemecanique | 25,5           | 18,0            | 500      | - |
| 91889     | 4,0 / длинный       | серый               | DIN           | 25,5           | 18,0            | 500      | - |
| 91356     | 6,0 / стандартный   | зеленый             | Telemecanique | 20,0           | 12,0            | 100      | - |
| 91389     | 6,0 / стандартный   | черный              | Z+F           | 20,0           | 12,0            | 100      | - |
| 93031     | 6,0 / стандартный   | желтый              | DIN           | 20,0           | 12,0            | 100      | - |
| 91890     | 6,0 / длинный       | зеленый             | Telemecanique | 26,0           | 18,0            | 100      | - |
| 91891     | 6,0 / длинный       | черный              | Z+F           | 26,0           | 18,0            | 100      | - |
| 91892     | 6,0 / длинный       | желтый              | DIN           | 26,0           | 18,0            | 100      | - |
| 91357     | 10,0 / стандартный  | коричневый          | Telemecanique | 21,5           | 12,0            | 100      | - |
| 91390     | 10,0 / стандартный  | цвет слоновой кости | Z+F           | 21,5           | 12,0            | 100      | - |
| 93032     | 10,0 / стандартный  | красный             | DIN           | 21,5           | 12,0            | 100      | - |
| 91893     | 10,0 / длинный      | коричневый          | Telemecanique | 27,5           | 18,0            | 100      | - |
| 91894     | 10,0 / длинный      | цвет слоновой кости | Z+F           | 27,5           | 18,0            | 100      | - |
| 94024     | 10,0 / длинный      | красный             | DIN           | 27,5           | 18,0            | 100      | - |
| 91895     | 16,0 / стандартный  | цвет слоновой кости | Telemecanique | 22,2           | 12,0            | 100      | - |
| 91896     | 16,0 / стандартный  | зеленый             | Z+F           | 22,2           | 12,0            | 100      | - |
| 91897     | 16,0 / стандартный  | синий               | DIN           | 22,2           | 12,0            | 100      | - |
| 91898     | 16,0 / длинный      | цвет слоновой кости | Telemecanique | 28,2           | 18,0            | 100      | - |
| 91899     | 16,0 / длинный      | зеленый             | Z+F           | 28,2           | 18,0            | 100      | - |
| 91900     | 16,0 / длинный      | синий               | DIN           | 28,2           | 18,0            | 100      | - |
| 91359     | 25,0 / стандартный  | черный              | Telemecanique | 29,0           | 16,0            | 50       | - |
| 91392     | 25,0 / стандартный  | коричневый          | Z+F           | 29,0           | 16,0            | 50       | - |
| 93034     | 25,0 / стандартный  | желтый              | DIN           | 29,0           | 16,0            | 50       | - |
| 91901     | 25,0 / длинный      | черный              | Telemecanique | 35,0           | 22,0            | 50       | - |
| 91902     | 25,0 / длинный      | коричневый          | Z+F           | 35,0           | 22,0            | 50       | - |
| 91903     | 25,0 / длинный      | желтый              | DIN           | 35,0           | 22,0            | 50       | - |
| 91393     | 35,0 / стандартный  | красный             | DIN           | 30,0           | 16,0            | 50       | - |
| 91394     | 35,0 / стандартный  | бежевый             | Z+F           | 30,0           | 16,0            | 50       | - |
| 91904     | 35,0 / длинный      | красный             | DIN           | 39,0           | 25,0            | 50       | - |
| 91905     | 35,0 / длинный      | бежевый             | Z+F           | 39,0           | 25,0            | 50       | - |
| 91395     | 50,0 / стандартный  | синий               | DIN           | 36,4           | 20,0            | 50       | - |
| 91396     | 50,0 / стандартный  | оливковый           | Z+F           | 36,4           | 20,0            | 50       | - |
| 91906     | 50,0 / длинный      | синий               | DIN           | 41,0           | 25,0            | 50       | - |
| 91907     | 50,0 / длинный      | оливковый           | Z+F           | 41,0           | 25,0            | 50       | - |
| 91908     | 70,0 / стандартный  | желтый              | DIN           | 37,0           | 21,0            | 25       | - |
| 91397     | 70,0 / длинный      | желтый              | DIN           | 43,0           | 27,0            | 25       | - |
| 91909     | 95,0 / стандартный  | красный             | DIN           | 44,0           | 25,0            | 25       | - |
| 91910     | 120,0 / стандартный | синий               | DIN           | 48,0           | 27,0            | 25       | - |
| 91911     | 150,0 / стандартный | желтый              | DIN           | 58,0           | 32,0            | 25       | - |

Допускаются технические изменения.