

## Крестовидная отвертка - SF-PH 2-100 - 1212560

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Отвертка, крестообразный шлиц PH (обработано лазером), без изоляции, размер: PH 2 x 100 мм, 2-компонентная ручка, с защитой от перекатывания

### Характеристики товаров

- Сертификация VDE
- Отвертка для винтов с крестообразным шлицем с головкой Pozidriv и Phillips-Recess

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
GTIN	 4 046356 589956
GTIN	4046356589956
Вес/шт. (без упаковки)	94,690 g

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	205 мм
Ширина (a)	37 мм
Высота стержня	100 мм

#### Общие сведения

Исполнение	Крестообразный шлиц
	прямой
Материал	Легированная инструментальная сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN ISO 8764-1

#### Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN ISO 8764-1
------------------------------	----------------

### Чертежи

## Крестовидная отвертка - SF-PH 2-100 - 1212560

Пиктограмма



### Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040406
eCl@ss 9.0	21040406

ETIM

ETIM 4.0	EC000144
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701