

Наконечник для отвертки - SF-BIT-PH 2-50 - 1212580

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Отверточный бит с крестообразным шлицем PH, привод E6,3-1/4", размер: PH 2 x 50 мм, вязкотвердый, подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

На рисунке показана модель SF-BIT-PH 2-70

Характеристики товаров

Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 STK
Минимальный объем заказа	5 STK
GTIN	
GTIN	4046356590150
Вес/шт. (без упаковки)	11,350 g

Технические данные

Размеры

Длина (b)	50 мм
Высота стержня	50 мм

Общие сведения

Цвет	серебристый
Исполнение	Крестообразный шлиц
Материал	Легированная инструментальная сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN 3126

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN 3126
------------------------------	----------

Чертежи

Наконечник для отвертки - SF-BIT-PH 2-50 - 1212580

Пиктограмма



Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040402
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21044203
eCl@ss 9.0	21044203

ETIM

ETIM 4.0	EC002169
ETIM 5.0	EC002115
ETIM 6.0	EC002115

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27112836