

Наконечник для отвертки - SF-BIT-PH 2-70 - 1212583

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Отверточный бит с крестообразным шлицем PH, привод E6,3-1/4", размер: PH 2 x 70 мм, вязкотвердый, подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173


На рисунке показана модель SF-BIT-PH 2-70

Характеристики товаров

Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях



Коммерческие данные

| | |
|--------------------------|---|
| Упаковочная единица | 5 STK |
| Минимальный объем заказа | 5 STK |
| GTIN |  4 046356 590181 |
| GTIN | 4046356590181 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 15,930 g |

Технические данные

Размеры

| | |
|----------------|-------|
| Длина (b) | 70 мм |
| Высота стержня | 70 мм |

Общие сведения

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Цвет | серебристый |
| Исполнение | Крестообразный шлиц |
| Материал | Легированная инструментальная сталь |
| Стандарт на методы испытаний | DIN 3126 |

Стандарты и предписания

| | |
|------------------------------|----------|
| Стандарт на методы испытаний | DIN 3126 |
|------------------------------|----------|

Чертежи

Наконечник для отвертки - SF-BIT-PH 2-70 - 1212583

Пиктограмма



Классификация

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 21040402 |
| eCl@ss 4.1 | 21040402 |
| eCl@ss 5.0 | 21040402 |
| eCl@ss 5.1 | 21040402 |
| eCl@ss 6.0 | 21040290 |
| eCl@ss 7.0 | 21040290 |
| eCl@ss 8.0 | 21044203 |
| eCl@ss 9.0 | 21044203 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC002169 |
| ETIM 5.0 | EC002115 |
| ETIM 6.0 | EC002115 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 27111701 |
| UNSPSC 7.0901 | 27111701 |
| UNSPSC 11 | 27111701 |
| UNSPSC 12.01 | 27111701 |
| UNSPSC 13.2 | 27112836 |