

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Опрессовочные клещи, для изолированных и неизолированных кабельных наконечников DIN 46228, часть 1 и 4, от 0,14 мм² до 6 мм², также для наконечников TWIN до 2 x 4 мм², автоматический подбор сечения, боковой ввод, с защитой от падения

Характеристики товаров

- ✓ Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортный режим управления, не вызывающий усталости
- ✓ Небольшая ширина рукоятки идеально подходит для любой руки
- ✓ Прочная пластиковая скоба над головкой клещей защищает инструмент от повреждения в результате падения
- ✓ Оптимизированная передача рычага сокращает усилие нажатия до 30 %
- ✓ Принудительная блокировка гарантирует постоянное высокое качество результатов обжима



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	 4 055626 212678
GTIN	4055626212678
Вес/шт. (без упаковки)	200,000 g

Технические данные

Размеры

Длина (b)	180 мм
Ширина (a)	70 мм

Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Форма обжима - четырехгранник
Тип контактов	изолированные и неизолированные кабельные наконечники
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,14 мм ²
Сечение, макс.	6 мм ²

Клещи для опрессовки - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

Технические данные

Общие сведения

AWG мин.	26
AWG макс.	10

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 8.0	21049090
eCl@ss 9.0	21049090

ETIM

ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 13.2	27111518
-------------	----------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------