

Резьбовой колпачок - A-INSP-PG29-65N-P-BK - 1415215


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Резьбовой колпачок, Материал резьбового соединения: Армированный стекловолокном полиамид, Резьба соединительной части: Pg29, Цвет: иссиня-чёрный RAL 9005



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
Минимальный объем заказа	10 STK
GTIN	 4 055626 038582
GTIN	4055626038582
Вес/шт. (без упаковки)	6,480 g

Технические данные

Размеры

Длина	12 мм
Длина без соединительной резьбы	4 мм
Диаметр соединительной резьбы	37 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	44 мм (Диаметр)
Длина, резьба	8 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C


Общие сведения

Материал резьбового соединения	Армированный стекловолокном полиамид
Тип резьбы, сторона подключения	Pg29
Шаг резьбы	1,5 мм
Цвет	иссиня-чёрный RAL 9005


Чертежи

Резьбовой колпачок - A-INSP-PG29-65N-P-BK - 1415215

Чертеж



Чертеж



Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 8.0	23111190
eCl@ss 9.0	23111190

ETIM

ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000723
ETIM 6.0	EC000032

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31161501
-------------	----------

Принадлежности

Принадлежности

Плоская гайка

Гайки - A-INL-PG29-P-BK - 1424564



Гайки, PA 6 GF 30, Резьба соединительной части: Pg29, Цвет: иссиня-чёрный RAL 9005