

SIMATIC NET ENERGY CABLE, 2-WIRE ENERGY CABLE, LITZ WIRE, 2 X 0.75 SQMM, TRAILING TYPE MAX. CONSIGNMENT: 2000 M, MIN. LENGTH ORDERED: 20 M SOLD BY THE METER



### Данные по электрике

коэффициент сопротивления изоляции	1 GΩ·m
рабочее напряжение / эффективное значение	600 V
Поперечное сечение провода / силовых кабелей	0,75 mm <sup>2</sup>
Ток длительной нагрузки / силовых кабелей	6 A

### Данные по механике

количество электрических жил	2
наружный диаметр	
• внутреннего провода	1,3 mm
• изоляции жил	2,5 mm
• оболочки кабеля	7,4 mm
симметричный допуск наружного диаметра / оболочки кабеля	0,3 mm
Материал	
• оболочки кабеля	ПВХ
Цвет	
• оболочки кабеля	серый
радиус изгиба	

• при одноразовом изгибании / минимально допустимое	19 mm
• при многократном изгибании / минимально допустимое	45 mm
нагрузка на растяжение / максимальное	100 N
вес на длину	70 kg/km

#### Допустимые окружающие условия

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-20 ... +80 °C
• во время хранения	-20 ... +80 °C
• во время транспортировки	-20 ... +80 °C
• во время монтажа	-20 ... +80 °C

#### Свойства, функции, компоненты изделия / общее

Характеристики продукта	
• без галогена	нет
• без силикона	да

#### Нормы, спецификации, сертификаты

Сертификат соответствия	
• RoHS-соответствие	да

#### Дополнительная информация / интернет-ссылки

Интернет-ссылка	
• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка	<a href="https://support.industry.siemens.com">https://support.industry.siemens.com</a>
<b>последнее изменение:</b>	27.07.2015