

Производитель	Артикул	Номенклатура	Полное наименование	Свободный остаток			
				Москва	Санкт-Петербург	Екатеринбург	Казань
HELUKABEL	13144	(H)05VV5-F ((N)YSLYO-JZ) 4G6 кв.мм	Кабель (H)05VV5-F ((N)YSLYO-JZ) 4G6 кв.мм	6			
HELUKABEL	29139	(H)07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, зеленый	Монтажный провод (H)07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, зелёный				
HELUKABEL	29153	(H)07 V-K RING 1x2,5 кв.мм, желтый	Монтажный провод H07V-K2,5-YE провод монтажный, желтый 1x2,5	300			
HELUKABEL	29169	(H)07 V-K RING 1x4 кв.мм, желтый	Монтажный провод (H)07 V-K RING 1x4 кв.мм, жёлтый				
HELUKABEL	43054	(N)YM(ST)-J 3G2.5/1.5 кв.мм	Кабель (N)YM(ST)-J 3G2.5/1.5 кв.мм	200			
WOEHNER GMBH	01068	01068	Универсальная клемма, для шины толщиной 5 мм, сечение провода 16-120 мм²	1			
WOEHNER GMBH	01100	01100	Навинчивающийся колпачок для держателей D-типа, фарфор,500 В, типоразмер E33	23			
WOEHNER GMBH	01136	01136	Комплект держателей для секций крышки для 3-полюсных шинных систем набор из левого и правого держателей для крышек 01554, 01555 и 01417 для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин	6			
WOEHNER GMBH	01138	01138	Шинодержатель для 60 мм систем, для шин 3x (12, 20, 30x10), 2x (12, 20, 25x5, 10)	30			
WOEHNER GMBH	01166	01166	Соединитель шин 520А ,для шин от 12 x 5 до 20 x 10, длина 55 мм	6			
WOEHNER GMBH	01203	01203	Универсальная клемма, для шины толщиной 10 мм, сечение провода 16-120 мм²	678			
WOEHNER GMBH	01226	01226	Шина электрическая, луженая, 2-Т(двутапровая), длина 653 мм, 1250 А	23			
WOEHNER GMBH	01230	01230	Шинодержатель для систем 185 мм, для 30 - 120 x 10 и профильных шин, 3 полюса	8			
WOEHNER GMBH	01234	01234	Торцевая крышка,для 01231 и 01232	1			
WOEHNER GMBH	01240	01240	Адаптер подключения кабеля, для шин 12 x 5 - 30 x 10, двойной и тройной Т-образный профиль, 3 полюса с защитной крышкой, 300А, отвод 6-50 мм2	44			
WOEHNER GMBH	01244	01244	Защитный профиль шин,для шины 12 - 30 x 5, длина 1 м	41			

WOEHNER GMBH	01251	01251	Защитный профиль шин, для шины 40 - 60 x 10, длина 1 м	8			
WOEHNER GMBH	01272	01272	Шинодержатель, компакт, 3-пол. с торцевой крышкой, упаковка 10шт.	10			
WOEHNER GMBH	01285	01285	Универсальная клемма, для шины толщиной 5 мм, сечение провода 4-35 мм ²	594			
WOEHNER GMBH	01298	01298	держатель гибкой шины	1			
WOEHNER GMBH	01301	01301	Отдельная защитная крышка для клеммы арт.01243	1			
WOEHNER GMBH	01303	01303	Держатель гибкой шины	1			
WOEHNER GMBH	01314	01314	Защитный профиль, длина 0,7м, только с держателем арт.01317	2			
WOEHNER GMBH	01319	01319	Клемма с расширяющимся зажимом, для шин 30x20, 750 А	1			
WOEHNER GMBH	01356	01356	Шинодержатель PE/N, 2 полюса, для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10	19			
WOEHNER GMBH	01358	01358	Вставка для шинодержателя арт.01508	6			
WOEHNER GMBH	01369	01369	Шинодержатель 1-полюсный, боковой, для шин 30 x 10, двойных и тройных Т-образных	16			
WOEHNER GMBH	01413	01413	Защитная крышка для 3х полюсной шинной системы, 12-30 x 5-10, Двойной и тройной Т-образный профиль, габариты 84 x 200 x 55	9			
WOEHNER GMBH	01429	01429	Универсальная клемма, для плоских шин, для отвода медных и алюминиевых кабелей, 16 - 240 mm ² , 630А	1			
WOEHNER GMBH	01484	01484	Шинодержатель со встроенными клеммами 1,5-16 мм ² , 3 полюса, для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10	1			
WOEHNER GMBH	01518	01518	Защитный поддон для шинных систем, 240 x 1100	3			
WOEHNER GMBH	01548	01548	Калибровочное кольцо 35 А, черный, типоразмер Е33	47			
WOEHNER GMBH	01549	01549	Калибровочное кольцо 50 А, черный, типоразмер Е33	49			
WOEHNER GMBH	01554	01554	Защитный профиль, фронтальный, 3-пол., длина 1,1м, только с держателем арт.01136	4			
WOEHNER GMBH	01596	01596	Защитная крышка для 3х полюсной шинной системы, 12-30 x 5-10, Двойной и тройной Т-образный профиль, габариты 228 x 200 x 90	1			

WOEHNER GMBH	01704	01704	Калибровочная вставка с резьбой 16 А,серый, для типоразмеров E27/E33	22			
WOEHNER GMBH	01705	01705	Калибровочная вставка с резьбой 20 А,серый, для типоразмеров E27/E33	22			
WOEHNER GMBH	01720	01720	Калибровочное втулка 25 А,черный, типоразмер D02	100			
WOEHNER GMBH	01722	01722	Калибровочное втулка 50 А,черный, типоразмер D02	10			
WOEHNER GMBH	01742	01742	Шинодержатель для систем 185 мм, для плоских шин с отверстиями, 3 полюса	51			
WOEHNER GMBH	01754	01754	Подсоединительная клеммная пластина для шин 20 x 5 - 30 x 10, двойной и тройной Т-образный профиль, 3 полюса с защитной крышкой, 560А, отвод 120-300 мм2	5			
WOEHNER GMBH	01823	01823	Соединитель шин 630 А,для шин от 20 x 5 до 30 x 10, длина 40 мм	6			
WOEHNER GMBH	01831	01831	Шина, 2-Т, длина 653 мм, 1600 А, луженая	10			
DANFOSS	018F6701	018F6701	COIL BE230AS Катушка электромагнитная	9			
WOEHNER GMBH	01980	01980	Защитная планка для D0,ширина 27 мм	4			
MOELLER	0000093180	01LQ25	Шильдик , прозрачный	7			
MOELLER	0000038074	02SQ25	Шильдик , AL, пустой	10			
WOEHNER GMBH	03300	03300	QUADRON®60 Классический держатель предохранителя NH, 250 А коробочный терминал, размер NH1, 3Р, подключение сверху или снизу для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин.	2			
WOEHNER GMBH	03370	03370	Держатель-разъединитель NH-00, 160 А, 1 полюс, винт M8, монтаж на шины	5			
WOEHNER GMBH	03384	03384	Держатель-разъединитель NH-1, 250 А, 1 полюс, винт M10, монтаж на шины	3			
WOEHNER GMBH	03518	03518	QUADRON® 60 Классическое основание предохранителя, для монтажа на сборной шине для полупроводниковых предохранителей, подключение снизу, размер 110 мм NH-2, 3 полюса, для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин	12			

WOEHNER GMBH	03520	03520	QUADRON®60 Классическое основание предохранителя, для монтажа на сборной шине для полупроводниковых предохранителей, верхнее подключение, размер 80мм NH-00, 3 полюса, для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин.	12			
WOEHNER GMBH	03573	03573	Предохранитель, NH-2 315 A,500 В тип gL/gG, типоразмер 2	6			
WOEHNER GMBH	03620	03620	Нейтраль для NH держателей-разъединителей 160 А,клемма с двух сторон	20			
WOEHNER GMBH	03790	03790	Держатель-разъединитель NH-3,630 А, 1 полюс, винт M12, монтаж на шины	3			
WOEHNER GMBH	03791	03791	Защита от прикосновения, 2 части,для NH00-держателя	5			
WOEHNER GMBH	03792	03792	Защита от прикосновения, 2 части,для NH1-держателя	3			
WOEHNER GMBH	03794	03794	Защита от прикосновения, 2 части,для NH3-держателя	3			
MOELLER	0000010256	04DILE	Блок вспомогательных контактов 4 полюса, 4НЗ, винтовые Зажимы	1			
WOEHNER GMBH	05780	05780	Изолятор с внутренней резьбой, с двух сторон M6x30	103			
WOEHNER GMBH	05782	05782	Изолятор,с внутренней резьбой, с двух сторон M8x35	59			
WOEHNER GMBH	05783	05783	изолятор,с внутренней резьбой, с двух сторон M8x40	40			
WOEHNER GMBH	05787	05787	Изолятор с внутренней резьбой, с двух сторон M10x45	2			
WOEHNER GMBH	05788	05788	Изолятор с внутренней резьбой, с двух сторон M10x50	280			
WOEHNER GMBH	05800	05800	Изолятор,с внутренней резьбой и болтом M6x30	9			
FINDER	06048	060.48	Блок маркировок, пластик, 48 этикеток	10			
FINDER	06208	062.08	Задний адаптер для рейки 35мм для реле 62 серии	19			
FINDER	07F25	07F.25	Сменный фильтрующий элемент для серии 7F, размер 2	9			

MEGE Cool	08600.0-00.M	08600.0-00.M	Сменный фильтровальный материал FM 086, размер 89x89мм, класс очистки G4 (фильтрация частиц от 10мкм). Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров STEGO FF 018 (упаковка 3 шт).	10			
MEGE Cool	08601.0-00.M	08601.0-00.M	Сменный фильтровальный материал FM 086, размер 118x118мм, класс очистки G4 (фильтрация частиц от 10мкм). Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров STEGO FF 018 (упаковка 3 шт).	10			
MEGE Cool	08602.0-00.M	08602.0-00.M	Сменный фильтровальный материал FM 086, размер 168x168мм, класс очистки G4 (фильтрация частиц от 10мкм). Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров STEGO FF 018 (упаковка 5 шт).	10			
MEGE Cool	08604.0-00.M	08604.0-00.M	Сменный фильтровальный материал FM 086, размер 118x118мм, класс очистки F5/M5 (фильтрация частиц от 10мкм). Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров STEGO FF 018 (упаковка 3 шт).	5			
MEGE Cool	08605.0-00.M	08605.0-00.M	Сменный фильтровальный материал FM 086, размер 168x168мм, класс очистки F5/M5 (фильтрация частиц от 10мкм). Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров STEGO FF 018 (упаковка 3 шт).	5			
MEGE Cool	08607.0-00.M	08607.0-00.M	Сменный фильтровальный материал FF018, размер 122x122мм, класс очистки F5/M5 (фильтрация частиц от 10мкм). Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров STEGO FPI/FPO 018 (упаковка 3 шт).	5			
MEGE Cool	08608.0-00.M	08608.0-00.M	Сменный фильтровальный материал FF 018, размер 247x247мм, класс очистки G4 (фильтрация частиц от 10мкм). Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров STEGO FF 018 (упаковка 3 шт).	10			

HORA eTec	086105-1-4	086105-1-4 Клемма для монтажа на медную шину	Клемма для монтажа на медную шину. Подключение = 2 x 16кв.мм. Для шины толщиной 3 - 10 мм. Однополюсная. Тип / Отвод провода 2x1,5 кв.мм - 10 кв.мм круглый провод Cu (одножильный и многожильный) 1,0 - 10 кв.мм, тонкий провод с наконечником. Крышка с местом обозначения. SSAK 16 (Голубой) 2 x 16 кв.мм.	6			
MEGE Cool	08613.0-01.M	08613.0-01.M	Сменный фильтровальный материал FM 086, размер 282x282мм, класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10мкм). Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров STEGO RFP 018 (упаковка 3 шт).	10			
MEGE Cool	08633.0-00.M	08633.0-00.M	Сменный фильтровальный материал FM 086, размер 84x84мм, класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10мкм). Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров STEGO FPI/FPO 018 (упаковка 5 шт).	10			
MEGE Cool	08634.0-00.M	08634.0-00.M	Сменный фильтровальный материал FM 086, размер 118x118мм, класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10мкм). Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров STEGO FPI/FPO 018 (упаковка 5 шт).	10			
MEGE Cool	08635.0-00.M	08635.0-00.M	Сменный фильтровальный материал FM 086, размер 168x168мм, класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10мкм). Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров STEGO FPI/FPO 018 (упаковка 5 шт).	10			
MEGE Cool	08636.0-00.M	08636.0-00.M	Сменный фильтровальный материал FM 086, размер 215x215мм, класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10мкм). Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров STEGO FPI/FPO 018 (упаковка 5 шт).	10			
MEGE Cool	08637.0-00.M	08637.0-00.M	Сменный фильтровальный материал FM 086, размер 283x283мм, класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10мкм). Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров STEGO FPI/FPO 018 (упаковка 5 шт).	10			
FINDER	09033	090.33	Металлическая клипса для реле 60.12, 60.13 для розеток 90.02, 90.03, 90.20, 90.21, 90.22, 90.23, 90.26, 90.27, 90.82.3, 90.83.3	8			

FINDER	09308	093.08	8-полюсный шинный соединитель синий	4			
FINDER	09320	093.20	20-полюсный шинный соединитель синий	236			
FINDER	09348	093.48	Блок маркировок, пластик, 48 этикетки	69			
FINDER	094004	094.00.4	Блок маркировок для розеток 94.02, 94.03, 94.04	7			
FINDER	09406	094.06	6-полюсный шинный соединитель для розеток 94.02, 94.03, 94.04	243			
FINDER	094913	094.91.3	Пластиковая клипса для розеток 94.02, 94.03, 94.04, 94.82.3, 94.84.3; синий	50			
FINDER	09518	095.18	8-полюсный шинный соединитель для розеток 95.03, 95.05; синий	479			
FINDER	095913	095.91.3	Пластиковая клипса для реле 40, 44 серий для розеток 95.83.3, 95.85.3	221			
MOELLER	100NHG000B	100NHG000B	Предохранитель NH 100A 500V GL/GG 000, двойная индикация	8			
MOELLER	0000049824	11DDILE	Вспомогательный контакт 1НО+1НЗ	13			
DANFOSS	130B1126	130B1126	Плата управления FC301 с Safe Stop	1			
DANFOSS	131B0050	131B0050	Преобразователь частоты Danfoss FC-302 4 кВт, Т5 3ф.~380-500 В, Е20 IP20/ Шасси, Н1 - улучшенный А1/В графическая панель оператора, торм. ключ С базовым. 3С2 покрытием плат, АХ без опции, ВХ без опции СХХХХ без опции DX без опции FC-302Р4К0Т5Е20Н1ВGХХХХSХХХХАХВХСХХХХDX	1			
DANFOSS	131B0453	131B0453	Преобразователь частоты Danfoss FC-302 1,5 кВт, Т5 3ф.~380-500 В, , Е20 IP20/ Шасси, Н1 - улучшенный А1/В графическая панель оператора, без тормозного транзистора, С базовым. 3С2 покрытием плат, А0 Profibus DP, ВХ без опции СХХХХ без опции DX без опции FC-302Р1К5Т5Е20Н1ХGХХХХSХХХХА0ВХСХХХХDX	4			
DANFOSS	131B0585	131B0585	Преобразователь частоты Danfoss FC-302 0,37 кВт, Т5 3ф.~380-500 В, , Е20 IP20/ Шасси, Н1 - улучшенный А1/В без панели оператора, торм. ключ С базовым. 3С2 покрытием плат, А0 Profibus DP, ВХ без опции СХХХХ без опции DX без опции FC-302РК37Т5Е20Н1ВХХХХХSХХХХА0ВХСХХХХDX	1			

DANFOSS	131B3526	131B3526	Преобразователь частоты Danfoss FC-102 1,1 кВт, Т4 3ф.~380-460 В, , E20 IP20/ Шасси, H2 - базовый A2 графическая панель оператора, без тормозного транзистора, С базовым. 3С2 покрытием плат, АХ без опции, ВХ без опции CXXXX без опции DX без опции FC-102P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX	2			
DANFOSS	132B0254	132B0254	Панель LCP21	1			
RITTAL	1581.000	1581000	PG Фланш-панель 5шт 12*PG 13,5 90x220mm	1			
MOELLER	160NHG00B	160NHG00B	Предохранитель NH 160A 500V GL/GG 00, двойная индикация	16			
ETI	1692700	1692700	Разъединитель HVL 00-3/9 160A 3P	2			
ETI	1692701	1692701	Зажим SP HVL00	2			
MOELLER	16LCT	16LCT	Быстрый предохранитель, британский стандарт, 16A	40			
MOELLER	170M7081	170M7081	Быстрый предохранитель 1600A 690V 4BKN/65 AR UC	1			
DANFOSS	175G5532	175G5532	Устройство плавного пуска Danfoss MCD5-0105B-T5-G1X-20-CV2, 3x200-525В, 105А, Встроенный байпасный контактор, IP20, Управляющее напряжение: ~110-220V	3			
DANFOSS	175G9001	175G9001	Profibus Gateway для MCD 200 & 500	13			
DANFOSS	175Z1124	175Z1124	EEPROM Процессор для VLT5000	1			
DANFOSS	175Z2624	175Z2624	Плата управления без EEPROM процессора для VLT5000, 6000, 8000	1			
DANFOSS	175Z7807	175Z7807	Плата памяти для VLT6000 (Software HVAC)	1			
FINDER	180182300000PAS	18.01.8.230.0000PAS	Пассивный инфракрасный детектор движения для внутреннего монтажа; 1NO 10А; питание 120...230В AC; степень защиты IP40; упаковка 1шт.	1			
MEGE Cool	18611600029.M	18611600029.M	Сменный фильтровальный материал, типоразмер 1 (87x87мм), класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10мкм), толщина 10мм, соответствует ГОСТ Р EN 779-2007/ГОСТ Р 51251-99. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров PF 1/PFA 1 (упаковка 5 шт).	19			

MEGE Cool	18611600030.M	18611600030.M	Сменный фильтровальный материал, типоразмер 2 (119х119мм), класс очистки G3(фильтрация частиц от 10мкм), толщина 10мм, соответствует ГОСТ Р ЕН 779-2007/ГОСТ Р 51251-99. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров PF 2/PFA 2 (упаковка 5 шт).	27			
MEGE Cool	18611600031.M	18611600031.M	Сменный фильтровальный материал, типоразмер 3 (170х170мм), класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10мкм), толщина 15мм, соответствует ГОСТ Р ЕН 779-2007/ГОСТ Р 51251-99. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров PF 3/PFA 3 (упаковка 5 шт).	9			
MEGE Cool	18611600032.M	18611600032.M	Сменный фильтровальный материал, типоразмер 4 (216х216мм), класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10мкм), толщина 15 мм, соответствует ГОСТ Р ЕН 779-2007/ГОСТ Р 51251-99. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров PF 4/PFA 4 (упаковка 5 шт).	9			
MEGE Cool	18611600033.M	18611600033.M	Сменный фильтровальный материал, типоразмер 6 (284х284мм), класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10мкм), толщина 15мм, соответствует ГОСТ Р ЕН 779-2007/ГОСТ Р 51251-99. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров PF 6/PFA 6 упаковка 5 шт).	16			
MEGE Cool	18611600124.M	18611600124.M	Сменный фильтровальный материал, типоразмер (290х70мм), класс очистки G3(фильтрация частиц от 10 мкм), толщина 15 мм, соответствует ГОСТ Р ЕН 779-2007/ГОСТ Р 51251-99. Для потолочных вентиляторов PTF 60.500/ PTFA 60.000 (упаковка 5 шт).	12			
MEGE Cool	18611600130.M	18611600130.M	Сменный фильтровальный материал тонкой очистки, типоразмер 2 (119х119 мм), класс очистки F5/M5, согл. DIN EN 779. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров PF 2/PFA 2 (упаковка 5 шт).	20			
MEGE Cool	18611600131.M	18611600131.M	Сменный фильтровальный материал тонкой очистки, типоразмер 3 (170х170 мм), класс очистки F5/M5, согл. DIN EN 779. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров PF 3/PFA 3 (упаковка 5 шт).	13			

MEGE Cool	18611600132.M	18611600132.M	Сменный фильтровальный материал тонкой очистки, типоразмер 4 (216х216 мм), класс очистки F5/M5, согл. DIN EN 779. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров PF 4/PFA 4 (упаковка 5 шт).	14			
MEGE Cool	18611600133.M	18611600133.M	Сменный фильтровальный материал тонкой очистки, типоразмер 6 (284х284 мм), класс очистки F5/M5, согл. DIN EN 779. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров PF 6/PFA 6 (упаковка 5 шт).	15			
MEGE Cool	18611600143.M	18611600143.M	Сменный фильтровальный материал, типоразмер (390х100 мм), класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10 мкм), толщина 15 мм, соответствует ГОСТ Р EN 779-2007/ГОСТ Р 51251-99. Для потолочных вентиляторов PTF 60.700/ PTF 61.000 (упаковка 5 шт).	12			
MEGE Cool	18611600324.M	18611600324.M	Сменный фильтровальный материал тонкой очистки, типоразмер (290х70 мм), класс очистки F5/M5, согл. DIN EN 779. Для потолочных вентиляторов PTF 60.500/ PTFA 60.000 (упаковка 5 шт).	14			
MEGE Cool	18611600343.M	18611600343.M	Сменный фильтровальный материал тонкой очистки, типоразмер (390х100 мм), класс очистки F5/M5, согл. DIN EN 779. Для потолочных вентиляторов PTF 60.700/ PTF 61.000 (упаковка 5 шт).	15			
CEMBRE	3001310	1900.M12/X MAXIblock	Кабельный ввод с гайкой, материал POLYAMIDE PA6.6, наружный диаметр кабеля 3,5-7 мм, резьба M12х1,5, цвет светло-серый RAL 7035	864			
CEMBRE	3001328	1900.M50/X MAXIblock	Кабельный ввод с гайкой, материал POLYAMIDE PA6.6, наружный диаметр кабеля 27-35 мм, резьба M50х1,5, цвет светло-серый RAL 7035	45			
CEMBRE	3001331	1900.M63/X MAXIblock	Кабельный ввод с гайкой, материал POLYAMIDE PA6.6, наружный диаметр кабеля 34-45 мм, резьба M63х1,5, цвет светло-серый RAL 7035	51			

СИМЕНС, ООО	1FK7060-5AF71-1AU5-Z B13+G21+H13	1FK70605AF711AU5-Z B13+G21+H13	SIMOTICS S синхронный редукторный серводвигатель 1FK7 компактный, 1,48 кВт, самоохлаждение, с иловой/сигнальный штекер, штекер поворотный на 270 градусов, двигатель без удерживающего тормоза, прямой монтаж редуктора инкрементальный датчик SIN/COS 1VSS уплотнение вала в радиальном направлении, класс защиты IP65, цвет RAL 7016 конический редуктор, P2=1,43 кВт, N2=296 об/мин, M2=46,2 Нм, I=10 окружность резьбовых отверстий, цельный вал со шпонкой (сторона редуктора 4) исполнение IM B3, B5, B14, B34, B35, EL1, положение штекера: со стороны редуктора 1 Сайт	1			
СИМЕНС, ООО	1PH7137-2NF00-0BA0	1PH71372NF000BA0	компактный асинхронный двигатель 22 кВт, 1500 об/мин, 140.1 Нм, VC: 25 кВт, 1750 об/мин, 136,4 Нм 56 А, без тормоза 3-фазн. 400 В 50 Гц, с вентилятором, инкрементальный датчик двигателя 1 VSS 2048 имп/об клеммная коробка сверху, кабель справа исполнение IM B3 (IM V5, IM V6) класс вибростойкости R, точность вала и фланца R призматическая шпонка + полуклиновая балансировка, направление воздушного потока: от стороны привода к противоположной стороне IP 55, вентилятор IP 54 без лакокрасочного покрытия Сайт	1			
FINDER	202180244000	20.21.8.024.4000	Модульное электромеханическое шаговое реле; 1NO 16А, 2 состояния; контакты AgSnO2; питание 24В AC; ширина 17.5мм; степень защиты IP20	3			
FINDER	202482304000PAS	20.24.8.230.4000PAS	Модульное электромеханическое шаговое реле; 2NO 16А, 4 состояния; контакты AgSnO2; питание 230В AC; ширина 17.5мм; степень защиты IP20; упаковка 1шт.	1			
ETI	2115521	2115521	Авт. выключатель ETIMAT 6 Зр В 50А (6 кА)	4			
ETI	2121712	2121712	Авт. выключатель ETIMAT 10 1р В 6А (10 кА)	12			
ETI	2121714	2121714	Авт. выключатель ETIMAT 10 1р В 10А (10 кА)	7			
ETI	2125712	2125712	Авт. выключатель ETIMAT 10 Зр В 6А (10 кА)	5			
ETI	2135707	2135707	Авт. выключатель ETIMAT 10 Зр С 1,6А (10 кА)	4			

ETI	2153717	2153717	Авт. выключатель ETIMAT 10 2p D 20A (10 kA)	1		
ETI	2211003	2211003	Предохранитель D0 1 gL/gG 6A 400V (E14)	10		
ETI	2271004	2271004	Разъединитель STV D02 63A 3p	1		
ETI	2311403	2311403	Предохранитель D I gG 6A/500V (E16)	10		
ETI	2311407	2311407	Предохранитель D I gG 25A/500V (E16)	10		
ETI	2313404	2313404	DIII gG 32A	5		
ETI	2313405	2313405	Предохранитель D III gG 40A/500V (E33)	24		
RITTAL	2315.000	2315000	DIN-рейка 35x7,5 для ширины 200мм 10шт	1		
ETI	2322015	2322015	Держатель предохранителя UZ 25 1p (DII, E27)	2		
RITTAL	2325.000	2325000	SZ Монтажные перемычки для 500мм 20шт	7		
RITTAL	2354.000	2354000	SZ Зажимы 22-26мм 25 шт.	1		
RITTAL	2355.000	2355000	SZ Зажимы 26-30мм 25 шт.	1		
RITTAL	2359.000	2359000	Зажимы д/диаметра кабеля 42 - 46мм 25шт	3		
RITTAL	2372.120	2372120	SG Монтаж. элемент сигнал.колонны led	2		
RITTAL	2377.860	2377860	Монтажный компл. д/поворотной рамы 600mm	2		
RITTAL	2377.880	2377880	Монтажный компл. д/поворотной рамы 800mm	1		
RITTAL	2383.210	2383210	Монтажная направляющая для AE гл. 210мм 4 шт	1		
RITTAL	2383.250	2383250	Монтажная направляющая для AE гл. 250мм 4 шт	8		
RITTAL	2400.900	2400900	Рама уплотнения д.ввода кабелей со штекерами 24-пол	2		
RITTAL	2400.920	2400920	Модуль уплотнения д. ввода кабелей со штекерами 20x20мм-S 10шт.	1		
RITTAL	2400.970	2400970	Модуль уплотнения д. ввода кабелей со штекерами 20x20мм-B 10 шт	1		
RITTAL	2411.810	2411810	SZ Кабельный ввод M16x1,5 15шт	10		
RITTAL	2411.820	2411820	SZ кабельный ввод латунь, размер: M20x1,5, для кабеля D=7-13 мм	4		
RITTAL	2411.871	2411871	SZ Кабельный ввод M63x1,5 1шт	1		
ETI	2423315	2423315	Выключатель нагрузки SV 380 3p 80A	2		
ETI	2461211	2461211	Контактор модульный R 20-20 24V	60		
ETI	2462330	2462330	Контактор модульный R 25-13 230V	1		
ETI	2464005	2464005	Контактор модульный RD 20-20 24V AC/DC	1		
ETI	2464024	2464024	Контактор модульный RD 40-04 230V AC/DC	35		
ETI	2470013	2470013	Реле пуска двигателя CRM-2T UNI ("star/delta")	3		

ETI	2473035	2473035	Цоколь MERB тип Т (для MER2)	10			
RITTAL	2475.000	2475000	SZ Дождевая крыша д/1016 811x25x325mm	1			
RITTAL	2500.210	2500210	SZ Светодиодный светильник 900 лм, 100-240В с розеткой	6			
RITTAL	2500.400	2500400	SZ Кабель подключения 100-240В 3-конт. оранж. 3000мм, 5шт	4			
RITTAL	2503.020	2503020	Настенное крепление для Rittal AX из стали. Подходит для монтажа настенных корпусов одним человеком в том числе в стесненных условиях. Комплект поставки: настенное крепление, вкл. крепежный материал. Расстояние до стены: 40мм. Упаковка: 4 шт	1			
RITTAL	2507.200	2507200	SZ Штекеры, 5шт	1			
RITTAL	2507.400	2507400	SZ Штекер д/концевого выключателя 5 шт	1			
RITTAL	2507.500	2507500	SZ Элемент подключения 1шт	10			
RITTAL	2511.500	2511500	SZ Дождевая крыша RAL7035 611x25x375mm	1			
ETI	2524000	2524000	Разъединитель VLC 8 3P 400V	5			
ETI	2530013	2530013	Разъединитель PCF 8 2P LED 690V	3			
ETI	2550013	2550013	Разъединитель PCF 10 2P LED 690V	42			
RITTAL	2562.010	2562010	SZ Фланш-панель пластик 5шт	1			
RITTAL	2562.100	2562100	SZ Фланш-панель металл 1шт	1			
RITTAL	2563.010	2563010	SZ Фланш-панель пластик 5шт	4			
ETI	2563100	2563100	Разъединитель VLC 14 2P L (LED) 690V	1			
RITTAL	2563.500	2563500	SZ Фланш-панель пластик 1шт	3			
ETI	2572000	2572000	Разъединитель VLC 22 1P+N 690V	2			
ETI	2573000	2573000	Разъединитель VLC 22 2P 690V	1			
RITTAL	2583.010	2583010	SZ Уголки для наст.крепл. нерж.сталь 4шт.	2			
ETI	2610005	2610005	Предохранитель CH 8x32 gG 6A 400V	7			
ETI	2610006	2610006	Предохранитель CH 8x32 gG 8A 400V	30			
ETI	2620001	2620001	Предохранитель CH 10x38 gG 2A 500V	5			
ETI	2620003	2620003	Предохранитель CH 10x38 gG 4A 500V	3			
ETI	2621006	2621006	Предохранитель CH 10x38 aM 8A 500V	14			
ETI	2621007	2621007	Предохранитель CH 10x38 aM 10A 500V	2			
ETI	2621008	2621008	Предохранитель CH 10x38 aM 12A 500V	20			

ETI	2625005	2625005	Предохранитель CH10UQ/6A/600V aR (200 kA)	20			
ETI	2631001	2631001	Предохранитель CH 14x51 aM 2A 690V	10			
ETI	2640015	2640015	Предохранитель CH 22x58 gG 32A 690V	1			
ETI	2640017	2640017	Предохранитель CH 22x58 gG 40A 690V	9			
ETI	2640019	2640019	Предохранитель CH 22x58 gG 50A 500V	10			
FINDER	270582300000	27.05.8.230.0000	Шаговое электромеханическое реле; 2NO 10A, 4 состояния; контакты AgNi; питание 230В AC; монтаж в коробке; фланец; степень защиты IP20	8			
RITTAL	2819.200	2819200	SZ Крепежные болты 200мм10шт	3			
ETI	2921024	2921024	Шина питания IZ 12/3F/54 3р (1m)	1			
ETI	2921063	2921063	Шина питания IZ 16/3F/54 3р (1m)	8			
ETI	2921068	2921068	Шина питания IZ 16/4F/12 (для EFl) (0,21м)	2			
ETI	2921070	2921070	Шина питания IZ 16/4F/56 4р (1m)	3			
FINDER	302270240010	30.22.7.024.0010	Субминиатюрное электромеханическое двухрядное реле; монтаж на печатную плату; 2CO 2A; контакты AgNi+Au; катушка 24В DC (чувствит.); влагозащита RTIII	2			
RITTAL	3032.000	3032000	Опорные изоляторы высота 50мм 1000В 6шт	3			
RITTAL	3086.000	3086000	SV Защитный кожух 50/80мм 4шт	1			
RITTAL	3087.000	3087000	SV Защитный кожух 100/80мм 4шт	2			
RITTAL	3088.000	3088000	SV Защитный кожух 200/80мм 4шт	1			
RITTAL	3091.000	3091000	SV Защитный кожух 200/110мм 4шт	1			
WOEHNER GMBH	31071	31071	Защитная планка для держателей предохранителей D типа с патроном E33, ширина 57 мм.	6			
WOEHNER GMBH	31084	31084	Торцевая заглушка, для 3-полюсный комбинированный тип 35 мм²	10			
WOEHNER GMBH	31105	31105	Держатель для цилиндрических предохранителей 8x31, 25 A / 400 В, 1 полюс, монтаж на DIN-рейку	62			
WOEHNER GMBH	31110	31110	держатель для цилинд. предохранителей, 32 А / 690 В	1			
WOEHNER GMBH	31208	31208	Цилиндрический предохранитель 6 А, 690 В, тип gR, типоразмер 10x38	7			
WOEHNER GMBH	31314	31314	SECUR® Выключатель-разъединитель для предохранителей D0 до 63 А, 3 полюса, монтаж на панель.	13			

WOEHNER GMBH	31441	31441	CUSTO®60 Классический, основание D-предохранителя, монтаж на сборной шине, 42 мм, ввинчивающееся калибровочное кольцо E27, 3 полюса, для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин.	3			
WOEHNER GMBH	31442	31442	CUSTO®60 Классический, Основание D-предохранителя, монтаж на сборной шине, 57 мм ввинчивающееся калибровочное кольцо E33, 3 полюса, для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин.	7			
MEGE Cool	3171100.M	3171100.M	Сменный фильтровальный материал, типоразмер 3 (173x173мм), класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10мкм), толщина 15мм, соответствует ГОСТ Р ЕН 779-2007/ГОСТ Р 51251-99. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров RITTAL SK 3239....(упаковка 5 шт).	55			
MEGE Cool	3172100.M	3172100.M	Сменный фильтровальный материал, типоразмер 4 (221x221мм), класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10мкм), толщина 15мм, соответствует ГОСТ Р ЕН 779-2007/ГОСТ Р 51251-99. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров RITTAL SK 3240..../3241....(упаковка 5 шт)	142			
MEGE Cool	3173100.M	3173100.M	Сменный фильтровальный материал, типоразмер 6 (289x289мм), класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10мкм), толщина 15мм, соответствует ГОСТ Р ЕН 779-2007/ГОСТ Р 51251-99. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров RITTAL SK 3243..../3244..../3245....(упаковка 5 шт).	150			
MEGE Cool	3174100.M	3174100.M	Сменный фильтровальный материал, для потолочных вентиляторов SK, размер (264x95 мм), класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10 мкм), толщина 15 мм, соответствует ГОСТ Р ЕН 779-2007/ГОСТ Р 51251-99. Для SK 3138./3139./3140 (упаковка 5 шт).	12			
MEGE Cool	3181100.M	3181100.M	Сменный фильтровальный материал тонкой очистки, типоразмер 3 (173x173 мм), класс очистки F5/M5, согл. DIN EN 779. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров RITTAL SK 3239.... (упаковка 5 шт).	22			

MEGE Cool	3182100.M	3182100.M	Сменный фильтровальный материал тонкой очистки, типоразмер 4 (221х221 мм), класс очистки F5/M5, согл. DIN EN 779. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров RITTAL SK 3240..../3241.... (упаковка 5 шт).	20			
MEGE Cool	3184100.M	3184100.M	Сменный фильтровальный материал тонкой очистки, для потолочных вентиляторов SK, размер (264х95 мм), класс очистки F5/M5, согл. DIN EN 779. Для SK 3138./3139./3140 (упаковка 5 шт).	13			
WOEHNER GMBH	31919	31919	CUSTO®60 Классический, основание D-предохранителя, монтаж на сборной шине, 57 мм, калибровочное кольцо E33/3 полюса, для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин.	5			
WOEHNER GMBH	31954	31954	AMBUS®60 Классический, держатель-разъединитель предохранителя, монтаж на сборной шине, для предохранителей 10х38, 3 полюса, для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин.	1			
WOEHNER GMBH	32146	32146	Модуль адаптера PE/N, для EEC, подсоединение с обеих сторон	152			
WOEHNER GMBH	32156	32156	Адаптер для 60мм шинных систем, для установки автоматических выключателей Schneider Electric GV7, J250, NSX100, NSX160, NSX250.	3			
WOEHNER GMBH	32170	32170	Адаптер для автоматических выключателей NZM3	1			
MEGE Cool	3238055.M	3238055.M	Сменный фильтровальный материал тонкой очистки, типоразмер 2 (120х120 мм), класс очистки F5/M5, согл. DIN EN 779. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров RITTAL SK 3238.... (упаковка 5 шт).	5			
RITTAL	3239.600	3239600	SK ЭМС фильтрующий вентилятор, 105 м3/ч, 204 x 204 x 114 мм, 230В, IP54	1			
WOEHNER GMBH	32400	32400	EQUES®60 Классический шинный адаптер 25А, 2 регулируемые монтажные рейки, 45х200, со съемной верхней частью и проводами AWG12(4 мм²), подходит для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин, с технологией CrossLink.	2			
RITTAL	3240.200	3240200	SK Выходная фильтрующая решетка для SK 3240/41.1xx, 255 x 255 x 25 мм, IP54	13			

WOEHNER GMBH	32408	32408	EQUES®60 Классический шинный адаптер 32А, 2 регулируемые монтажные рейки, 54 x 260, со съемной верхней частью и проводами AWG 10 (6 мм²), подходит для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин, с технологией CrossLink.	7			
WOEHNER GMBH	32412	32412	EQUES®60 Классический шинный адаптер 45А, 2 регулируемые монтажные рейки, 54x200, со съемной верхней частью и проводами AWG8(10 мм²), подходит для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин, с технологией CrossLink.	3			
WOEHNER GMBH	32416	32416	EQUES®60 Классический шинный адаптер 45А, 2 регулируемые монтажные рейки, 54x260, со съемной верхней частью и проводами AWG8(10 мм²), подходит для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин, с технологией CrossLink.	7			
WOEHNER GMBH	32421	32421	EQUES®60 Классический шинный адаптер, 2 регулируемые монтажные рейки, 54 x 200, со съемной верхней частью, без проводов подключения, подходит для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин, с технологией CrossLink.	14			
WOEHNER GMBH	32426	32426	EQUES®60 Классический шинный адаптер, 2 регулируемые монтажные рейки, 54x260, со съемной верхней частью, безпроводов подключения, подходит для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин, с технологией CrossLink.	64			
WOEHNER GMBH	32444	32444	EQUES® 60Классический шинный адаптер 32А, 1 регулируемая монтажная рейка, ШхД 72x200мм, с выводами AWG10(6 мм²), для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин	4			
WOEHNER GMBH	32457	32457	EQUES®60 Классический шинный адаптер 63А, 1 регулируемая монтажная рейка 72x200, с выводами AWG8(10 мм²), подходит для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин.	10			
WOEHNER GMBH	32459	32459	EQUES®60 Классический шинный адаптер 63А, 2 регулируемые монтажные рейки, 81x200, с выводами AWG8(10 мм²), подходит для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин	2			

WOEHNER GMBH	32460	32460	EQUES®60 Классический шинный адаптер 63A, для сборок прямого пуска ABB MS45x, Eaton PKZM4, Siemens S2, 55 x 260, с выводами AWG8(10 мм²), подходит для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин.	1			
WOEHNER GMBH	32477	32477	EQUES®60 Классический шинный адаптер, 2 регулируемые монтажные рейки, 45x200, без проводов подключения, подходит для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин.	5			
WOEHNER GMBH	32478	32478	EQUES®60 Классический шинный адаптер, 2 регулируемые монтажные рейки, 54x200, без проводов подключения, для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин.	1			
WOEHNER GMBH	32486	32486	EQUES®60 Классический шинный адаптер 32A, 1 регулируемая монтажная рейка 45x200, без проводов подключения, с пружинными клеммами 1,5-6 мм² спереди, подходит для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин.	2			
WOEHNER GMBH	32575	32575	Адаптер для ABB Tmax T1, Tmax T2, GE FD160, MG NS80, 160A	48			
WOEHNER GMBH	32590	32590	EQUES®30 Компактный шинный адаптер 32A, 1 регулируемая монтажная рейка 45x160, с выводами AWG10(6 мм²), для шин 12 x 5, 10.	1			
WOEHNER GMBH	32603	32603	EQUES® реверсивный адаптер для 40мм систем, 32A, 2 монтажные рейки, 108 x 182	2			
WOEHNER GMBH	32632	32632	Модуль N, клемма 16 мм², 9 x 160, подходит для шин 12 x 5.	4			
WOEHNER GMBH	32634	32634	Модуль PE, клемма 16 мм², 9 x 160, подходит для шин 12 x 5.	4			
RITTAL	3286.900	3286900	SK Быстросъемная рама RTT для SK 3386/87.xxx	1			
RITTAL	3286.970	3286970	SK Система воздухопроводов для SK 3386/87.xxx	1			
WOEHNER GMBH	32948	32948	DIN-рейка, ширина 54 мм для адаптеров EEC, EMC и EEP	18			
WOEHNER GMBH	32949	32949	DIN-рейка, ширина 63 мм для адаптеров EEC, EMC и EEP	6			
WOEHNER GMBH	32951	32951	DIN-рейка, ширина 81 мм для адаптеров EEC, EMC и EEP	2			

WOEHNER GMBH	32954	32954	Универсальный соединительный элемент, для шинных адаптеров	1057			
WOEHNER GMBH	32963	32963	Боковой модуль ЕЕС, монтаж с обеих сторон, стандартная версия, 9x200	16			
WOEHNER GMBH	32969	32969	Концевой ограничитель для рейки	50			
WOEHNER GMBH	32976	32976	EQUES®60 Классический адаптер шины 160 А, 3-полюсный, 105x190, подключение к системе сверху или снизу, для Сименс 3VL1, для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин.	1			
WOEHNER GMBH	32978	32978	EQUES®60 Классический адаптер шины 630 А, 3-полюсный, 140x300, подключение к системе сверху или снизу, для Eaton NZM3-XKR13O, NZM3-XKR13U, для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин.	23			
WOEHNER GMBH	33148	33148	Переходники с 10 мм на 5 мм, для шины 5 мм	10			
WOEHNER GMBH	33198	33198	QUADRON®60 Классический выключатель-разъединитель с предохранителем NH-00, 160 А, коробочный терминал, подключение сверху или снизу, для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин, с технологией CrossLink®	2			
WOEHNER GMBH	33203	33203	Держатель-разъединитель NH-3, 630 А, винт M10, монтаж на основание (LTS3)	5			
WOEHNER GMBH	33216	33216	Разъединитель, 125 А, монтаж на шины, клемма, отвод вниз/вверх (LTS000)	1			
MEGE Cool	3321700.M	3321700.M	Сменный фильтровальный материал, типоразмер 1 (89x89мм), класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10мкм), толщина 10мм, соответствует ГОСТ Р ЕН 779-2007/ГОСТ Р 51251-99. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров RITTAL SK 3237.... (упаковка 5 шт).	15			
MEGE Cool	3322700.M	3322700.M	Сменный фильтровальный материал, типоразмер 2 (120x120мм), класс очистки G3 (фильтрация частиц от 10мкм), толщина 10мм, соответствует ГОСТ Р ЕН 779-2007/ГОСТ Р 51251-99. Для фильтрующих вентиляторов и выпускных фильтров RITTAL SK 3238....(упаковка 5 шт).	53			
WOEHNER GMBH	33234	33234	Вертикальный держатель-разъединитель NH-00, 160 А, 3-полюсный, зажим 70 мм², винт M8, крепление на 60 мм шину	6			

WOEHNER GMBH	33341	33341	Торцевая крышка для закрытия торцов шин, для арт.01230	10			
WOEHNER GMBH	33350	33350	Клеммные крышки, верх/низ, для LTS 250; LTS-F 160	1			
WOEHNER GMBH	33355	33355	CAPUS® Выключатель-разъединитель 3-полюсный, подключение M10, красная ручка, 250A, монтаж на плату.	1			
WOEHNER GMBH	33357	33357	CAPUS® Выключатель-разъединитель 3-полюсный, подключение M10, красная ручка, 630A, монтаж на плату.	2			
WOEHNER GMBH	33500	33500	QUADRON®60 Выключатель-разъединитель с предохранителями, 3-полюсный, рамочная клемма, подключение, снизу размер типоразмер NH-0, 125A для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин	3			
WOEHNER GMBH	33501	33501	QUADRON®60 Выключатель-разъединитель с предохранителями, 3-полюсный, рамочная клемма, подключение сверху, размер типоразмер NH-0, 125A для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин	5			
WOEHNER GMBH	33503	33503	QUADRON®60 Выключатель-разъединитель с предохранителями, для выноса ручки на дверь шкафа, 3-полюсный, рамочная клемма, подключение снизу, размер типоразмер NH-00, 125A для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин	4			
WOEHNER GMBH	33504	33504	QUADRON®60 Выключатель-разъединитель с предохранителями, для выноса ручки на дверь шкафа, 3-полюсный, рамочная клемма, подключение сверху размер типоразмер NH-00, 125A для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин	6			
WOEHNER GMBH	33505	33505	QUADRON®60 Выключатель-разъединитель с предохранителями, для выноса ручки на дверь шкафа, подпружиненная клемма для частых отключений, 3-полюсный, рамочная клемма, подключение снизу, размер типоразмер NH-00, 125A для шин 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 и секционных шин	5			

WOEHNER GMBH	33543	33543	Выключатель-разъединитель, 3 полюса, для соединения с поворотной рукояткой двери, рамочное подключение, 160А, подсоединение снизу	5			
WOEHNER GMBH	33544	33544	Выключатель-разъединитель, 3 полюса, для соединения с поворотной рукояткой двери, рамочное подключение, 160А, подсоединение сверху	6			
WOEHNER GMBH	33545	33545	Выключатель-разъединитель, 3 полюса, для соединения с поворотной рукояткой двери, рамочное подключение, 160А	6			
WOEHNER GMBH	33602	33602	QUADRON®60 Выключатель-разъединитель с предохранителем NH-2, 400 А, винт M10, подключение сверху или снизу, для шин 12, 20, 30 x 10 и секционных шин	1			
WOEHNER GMBH	33603	33603	QUADRON®60 Выключатель-разъединитель с предохранителем NH-3, 630 А, винт M12, подключение сверху или снизу, для шин 12, 20, 30 x 10 и секционных шин	3			
WOEHNER GMBH	33911	33911	Поворотная ручка, красно-желтая, для QCS-NH00, QCS-NH1, QCS-160, QCS-320	33			
WOEHNER GMBH	33912	33912	Удлинительная ось(шток), длина 290 мм,для QCS NH 00, QCS 200A	16			
WOEHNER GMBH	33913	33913	Удлинительная ось(шток), длина 490 мм,для QCS NH 00, QCS 200A	18			
WOEHNER GMBH	33916	33916	Защитная крышка для держателя-разъединителя NH предохранителей, типоразмер NH-1, 1 полюс	6			
RITTAL	3396.265	3396265	SK Радиальный вентилятор R2E133BH66-24	2			
FINDER	345170050019	34.51.7.005.0019	Ультратонкое электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 6А; контакты AgNi; катушка 5В DC (чувствит.); плоский корпус; степень защиты RTI;	101			
FINDER	345170245019	34.51.7.024.5019	Ультратонкое электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 6А; контакты AgNi+Au; катушка 24В DC (чувствит.); плоский корпус; степень защиты RTI;	30			
FINDER	345170600010	34.51.7.060.0010	Ультратонкое электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 1CO 6А; контакты AgNi; катушка 60В DC (чувствит.); степень защиты RTII	450			

FINDER	348170129024	34.81.7.012.9024	Ультратонкое твердотельное реле; монтаж на печатную плату; выход 2A(24В DC); вход 12В DC; влагозащита RTIII	20			
FINDER	348170249024	34.81.7.024.9024	Ультратонкое твердотельное реле (= 24В DC) выходная цепь 1НО 6А, 1,5-24В DC	15			
RITTAL	3459.500	3459500	Клеммы подключения 70-185мм2 15шт	1			
MOELLER	355NHG2B	355NHG2B	Предохранитель NH 355А 500V GL/GG 2, двойная индикация	9			
RITTAL	3561.000	3561000	SV Плоские клеммы 34x10мм 55x85mm 3шт	6			
RITTAL	3563.000	3563000	SV Плоские клеммы 54x10мм 75x85mm 3шт	8			
FINDER	385102400060	38.51.0.240.0060	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 1CO 6А; контакты AgNi; питание 230-240В AC/DC; категория защиты IP20; винтовые клеммы	1065			
FINDER	385102405060	38.51.0.240.5060	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 1CO 6А; контакты AgNi+Au; питание 230-240В AC/DC; категория защиты IP20; винтовые клеммы	10			
FINDER	385132400060	38.51.3.240.0060	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 1CO 6А; контакты AgNi; питание 230-240В AC/DC; подавление утечки тока; категория защиты IP20; винтовые клеммы	2			
FINDER	385200120060	38.52.0.012.0060	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 2CO 8А; контакты AgNi; питание 12В AC/DC; категория защиты IP20; винтовые клеммы	6			
FINDER	385282300060	38.52.8.230.0060	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 2CO 8А; контакты AgNi; питание 230-240В AC; категория защиты IP20; винтовые клеммы	490			
FINDER	386101250060	38.61.0.125.0060	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 1CO 6А; контакты AgNi; питание 110-125В AC/DC; категория защиты IP20; безвинтовые клеммы (пружинный зажим)	1			
FINDER	386102400060	38.61.0.240.0060	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 1CO 6А; контакты AgNi; питание 230-240В AC/DC; категория защиты IP20; безвинтовые клеммы (пружинный зажим)	1450			

FINDER	386132400060	38.61.3.240.0060	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 1CO 6A; контакты AgNi; питание 230-240В AC/DC; подавление утечки тока; категория защиты IP20; безвинтовые клеммы (пружинный зажим)	1			
FINDER	386170240050	38.61.7.024.0050	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 1CO 6A; контакты AgNi; питание 24В DC (чувствит.); категория защиты IP20; безвинтовые клеммы (пружинный зажим)	11			
FINDER	386202400060	38.62.0.240.0060	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 2CO 8A; контакты AgNi; питание 220В DC; категория защиты IP20; безвинтовые клеммы (пружинный зажим)	170			
FINDER	386202405060	38.62.0.240.5060	Интерфейсные модули реле Электромеханические реле; Безвинтовые зажимные клеммы; Контакты AgNi+Au; 2 группы конт. 8A; 240V AC/DC	50			
FINDER	393172200060	39.31.7.220.0060	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле, серия MasterPLUS; 1CO 6A; контакты AgNi; питание 220В DC; категория защиты IP20; винтовые клеммы	50			
FINDER	394000248240	39.40.0.024.8240	Интерфейсный модуль, твердотельное реле, серия MasterINPUT; выход 2A (240В AC); питание 24В AC/DC; категория защиты IP20; винтовые клеммы	100			
СИМЕНС, ООО	3KD4430-0QE10-0	3KD44300QE100	3KD44300QE100 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 500А, ТР.4, 3-ПОЛ ФРОНТ.УПР. СЛЕВА БАЗ.БЛОК БЕЗ РУЧКИ ПЛОСКИЕ КЛЕММЫ	2			
СИМЕНС, ООО	3KD9302-1	3KD93021	3KD93021 ВАЛ УДЛИННИТЕЛЬНЫЙ 600ММ ДЛЯ ТИПОРАЗМЕРА 3 8Х8	4			
СИМЕНС, ООО	3KD9304-7	3KD93047	3KD93047 КРЫШКА КАБЕЛЬНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ КОРОТКАЯ ДЛЯ 3-ПОЛ. (1КОМПЛ=6ШТ) ДЛЯ ТИПОРАЗМЕРА 3	3			
СИМЕНС, ООО	3KD9315-4	3KD93154	3KD93154 ДВЕРНОЙ ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ТИПОРАЗМЕРА 3 ЖЕЛТО-КРАСНЫЙ	4			
СИМЕНС, ООО	3KD9404-7	3KD94047	3KD94047 КРЫШКА КАБЕЛЬНОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ КОРОТКАЯ ДЛЯ 3-ПОЛ. (1КОМПЛ=6ШТ) ДЛЯ ТИПОРАЗМЕРА 4	3			
СИМЕНС, ООО	3КХ3516-1АА	3КХ35161АА	3КХ35161АА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 3К	1			

СИМЕНС, ООО	3KX3557-3AA	3KX35573AA	3KX35573AA ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЗК	3			
СИМЕНС, ООО	3KX3557-3DA01	3KX35573DA01	3KX35573DA01 КРЫШКА КЛЕММ ПОД РЕЗЬБУ M10 (1НАБОР = 6 ШТУК)	34			
СИМЕНС, ООО	3LD2318-0TK13	3LD23180TK13	АВАРИЙНЫЙ ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3-ПОЛЮСА IU=160A P/AC-23A AT 400V=75KW УСТАНОВКА НА ДВЕРЬ 4 ОТВЕРСТИЯ ПОВОРОТНЫЙ АКТУАТОР КРАСН/ЖЕЛТ МЕХАНИЗМ	7			
СИМЕНС, ООО	3LD2514-0TK53	3LD25140TK53	АВАРИЙНЫЙ ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3 ПОЛЮСА IU=63, P/AC-23A AT 400V=22KW МОНТАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ МОНТ. РЕЙКА /МОНТАЖ ПОСР. 2 ОТВЕРСТИЙ ПОВОРОТНЫЙ ИСП. МЕХАНИЗМ КРАСН\ЖЕЛТ	4			
СИМЕНС, ООО	3LD9201-1A	3LD92011A	3LD92011A КЛЕММНАЯ КРЫШКА 4-ПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 3LD2, 1	24			
СИМЕНС, ООО	3NA3120	3NA3120	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА НИЗКОВОЛЬТНАЯ GL/GG С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ВЫСТУПАМИ ДЛЯ МОНТ./ДЕМОНТ. ТИПОРАЗМЕР 1, I _{ном.} =50A, U _{ном.} =500B	1			
СИМЕНС, ООО	3NC1410	3NC1410	3NC1410 SITOR CYLINDRICAL FUSE LINK AR 10 A, 660 V AC/700, типоразмер 14x51 мм	10			
СИМЕНС, ООО	3ND1365	3ND1365	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА НИЗКОВОЛЬТНАЯ AM С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ВЫСТУПАМИ ДЛЯ МОНТ/ДЕМОНТ ТИПОРАЗМЕР 3, I _{ном.} =500A, U _{ном.} =690B	2			
СИМЕНС, ООО	3NE1227-0	3NE12270	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 250A , AC 690 V ,(SIZE 1)	1			
СИМЕНС, ООО	3NE1438-2	3NE14382	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА SITOR КАТЕГОРИЯ GR, DIN 43620 800A , AC 500 V ,(ТИПОРАЗМЕР 3)	3			
СИМЕНС, ООО	3NE8018	3NE8018	3NE8018 SITOR ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 63A,A	2			
СИМЕНС, ООО	3NW1006-0HG	3NW10060HG	ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА CC CLASS 0,6A ИНЕРЦИОННАЯ	7			
СИМЕНС, ООО	3NW6005-4	3NW60054	ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 10X38MM 1000V 16A GPRV ДЛЯ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ	6			
СИМЕНС, ООО	3NW7513-0HG	3NW75130HG	МОДУЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 1-ПОЛ, ДЛЯ ПРЕДОХР. 10.3 X 38.1 КЛАСС CC УСТ.ГЛУБИНА 70 ММ	2			

СИМЕНС, ООО	3NW8000-1	3NW80001	ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПЛАВКАЯ ВСТАВКА АМ 10Х38ММ 500В 0,5А	3			
СИМЕНС, ООО	3NX1024	3NX1024	3NX1024 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ISO LV HRC ПЛАВКИХ ВСТАВОК РАЗМЕР 00	1			
СИМЕНС, ООО	3RA1120-1HA24-0BB4	3RA11201HA240BB4	3RA11201HA240BB4 ФИДЕРНАЯ СБОРКА ПРЯМОГО ПУСКА, АС 400V, РАЗМЕР S0	5			
СИМЕНС, ООО	3RA1912-2H	3RA19122H	МЕХАНИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ, БЛОКИРОВКА СБОКУ, ДЛЯ ПУ УПАКОВКА 10 ШТ.	1			
СИМЕНС, ООО	3RA1921-1B	3RA19211B	3RA19211B СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ	5			
СИМЕНС, ООО	3RA1941-1A	3RA19411A	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ 3RV1041 А. 3RT104., 3RW3, УПАКОВКА = 5 ШТУК АС РАБОТА	4			
СИМЕНС, ООО	3RA2815-2FW10	3RA28152FW10	"ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ БЛОК-КОНТАКТ С ЗАДЕРЖКОЙ СРАБАТЫВАНИЯ, ЗАДЕРЖКА ОТКЛЮЧЕНИЯ, БЕЗ ВНЕШНЕГО ПИТАНИЯ, РЕЛЕЙНЫЙ 1N3+1NO, 24...240V AC/DC ДИАПАЗОН УСТАВОК ВРЕМЕНИ 0.05...100S ФРОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА; ДЛЯ КОНТАКТОРОВ 3RT2 С ПРУЖИННЫМИ КЛЕММАМИ"	7			
СИМЕНС, ООО	3RA2921-1BA00	3RA29211BA00	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ, ВИНТ., ЭЛЕКТР. И МЕХ. СОЕДИНЕНИЕ, ДЛЯ 3RV2.2 И 3RT2.2, УПРАВЛЕНИЕ DC ИЛИ УПП 3RW3 ИЛИ ПП КОНТАКТОР 3RF34	2			
СИМЕНС, ООО	3RA2923-2AA2	3RA29232AA2	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР, ДЛЯ АППАРАТОВ С ПРУЖИННЫМИ КЛЕММАМИ, ЭЛЕКТР. И МЕХ. СОЕДИНЕНИЕ, ВКЛ. ВЗАИМНУЮ БЛОКИРОВКУ, ДЛЯ РЕВЕРСИВНОГО ПУСКА, ТИПОРАЗМЕР S0	6			
СИМЕНС, ООО	3RA2933-2AA2	3RA29332AA2	WIRING KIT, SPRING-TYPE, ELECTRICAL AND MECHANICAL, INCL. MECH. INTERLOCK, FOR REVERSING STARTER S2	7			
СИМЕНС, ООО	3RA2934-2B	3RA29342B	МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА, МОНТАЖ СБОКУ, ДЛЯ КОНТАКТОРОВ S2	2			
СИМЕНС, ООО	3RA2943-2AA2	3RA29432AA2	Wiring kit spring-type Electrical and mechanical for reversing starter size S3	4			
СИМЕНС, ООО	3RF2900-0EA18	3RF29000EA18	КОНВЕРТОР НАПРЯЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 24V AC/DC ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ РЕЛЕ / КОНТАКТОРОВ	1			

СИМЕНС, ООО	3RG4011-0AA00	3RG40110AA00	БЕСКОНТАКТНЫЙ ИНДУКТИВНЫЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ BERO M8, DC 10...65V, SN=1MM, НЕВЫСТУПАЮЩИЙ, НЗ, 200МА, PNP, 3- ПРОВОДНЫЙ, ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ, С КАБЕЛЕМ 2М, PUR, IP67	19			
СИМЕНС, ООО	3RG4022-0JB00	3RG40220JB00	БЕСКОНТАКТНЫЙ ИНДУКТИВНЫЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ BERO M12, DC 15...34V, SN=4MM, ВЫСТУПАЮЩИЙ, НО, 25МА, 2-ПРОВОДНЫЙ, НИКЕЛИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ, С КАБЕЛЕМ 2М, PUR, IP67	1			
СИМЕНС, ООО	3RG7012-0BE00	3RG70120BE00	ОПТИЧЕСКИЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, ИЗЛУЧАТЕЛЬ, 30 X 30 X 15ММ;КАБЕЛЬ	3			
СИМЕНС, ООО	3RG7012-0CC00	3RG70120CC00	ОПТИЧЕСКИЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, ПРИЕМНИК, 30 X 30 X 15; DC 10 ДО 36V; 12000ММ АНТИВАЛЕНТНЫЙ, PNP; КАБЕЛЬ 30 X 30 X 15; DC 10 ДО 36V; 6000ММ АНТИВАЛЕНТНЫЙ, PNP; КАБЕЛЬ	3			
СИМЕНС, ООО	3RG7014-0AB00	3RG70140AB00	ОПТИЧЕСКИЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ОТРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 30..150ММ ДИАПАЗОН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ С ПОДАВЛЕНИЕМ ФОНА 30X30X15ММ, DC 10..36V 2М ПВХ КАБЕЛЬ СРАБАТЫВАНИЕ НА СВЕТ PNP,	3			
СИМЕНС, ООО	3RG7848-2EF	3RG78482EF	ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ С M12-УГЛОВЫМ ШТЕКЕРНЫМ РАЗЪЕМОМ ДЛИНА 15 М ДЛЯ 3RG7843	2			
СИМЕНС, ООО	3RH1921-1FA04	3RH19211FA04	МОНТАЖНЫЙ БЛОК 4-ПОЛЮСНЫЙ 4NC	31			
СИМЕНС, ООО	3RH1921-1MA11	3RH19211MA11	3RH19211MA11 БЛОК ДОП КОНТАКТОВ, 1НО+1НЗ, ВВОД КАБЕЛЯ СНИЗУ, ВИ	3			
СИМЕНС, ООО	3RH2122-2KB40	3RH21222KB40	СОГЛАСУЮЩИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТОР, 2НО+2НЗ, DC 24V, 0.7...1.25*US, С ВАРИСТОРОМ, ТИПОРАЗМЕР S00, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ	3			
СИМЕНС, ООО	3RH2911-1FA40	3RH29111FA40	БЛОК-КОНТАКТ, 4НО: 1НО, 1НО, 1НО, 1НО Д. ВСПОМ. КОНТАКТОРОВ И КОНТАКТОРОВ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ТИПОРАЗМЕР S00 И S0, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, DIN EN 50005	2			
СИМЕНС, ООО	3RH2911-1GA31	3RH29111GA31	БЛОК-КОНТАКТ, 3НО+1НЗ,: 1НО, 1НЗ, 1НО, 1НО, ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОНТАКТОРА ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, DIN EN 50011	3			

СИМЕНС, ООО	3RH2911-1HA31	3RH29111HA31	БЛОК-КОНТАКТ, 3НО+1НЗ,: 1НЗ, 1НО, 1НО, 1НО, Д. ВСПОМ. КОНТАКТОРОВ И КОНТАКТОРОВ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ТИПОРАЗМЕР S00 И S0, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, DIN EN 50012 И DIN EN 50005	2			
СИМЕНС, ООО	3RH2921-1DA11	3RH29211DA11	БОКОВОЙ БЛОК-КОНТАКТ, 1НО+1НЗ, ДЛЯ КОНТАКТОРОВ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ТИПОРАЗМЕР S0, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, DIN EN 50005	3			
СИМЕНС, ООО	3RK1107-2BQ40-0AA3	3RK11072BQ400AA3	3RK11072BQ400AA3 AS-I КОМПАКТНЫЙ МОДУЛЬ, IP67 АНАЛОГ, 2АО, ЦИФР ФОР	1			
СИМЕНС, ООО	3RK1207-2BQ40-0AA3	3RK12072BQ400AA3	3RK12072BQ400AA3 AS-I АНАЛОГОВЫЙ МОДУЛЬ 2 ВХОДА, IP67, ЦИФР ФОРМАТ S	1			
СИМЕНС, ООО	3RK1901-1AA00	3RK19011AA00	ВХОДНОЙ МОСТИК ДЛЯ SAFE МОДУЛЕЙ	33			
СИМЕНС, ООО	3RK1901-1MN00	3RK19011MN00	ТОРЦЕВОЙ ОКОНЕЧНИК ДЛЯ AS-I КАБЕЛЕЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP67, 1 УПАКОВКА = 10 ШТ	10			
СИМЕНС, ООО	3RK1901-1PN00	3RK19011PN00	3RK19011PN00 AS-ИНТЕРФЕЙС, КРЫШКА-ЗАГЛУШКА M8, ДЛЯ МОДУЛЕЙ IP 6	7			
СИМЕНС, ООО	3RK1901-2DA00	3RK19012DA00	AS-ИНТЕРФЕЙС. МОНТАЖНАЯ ПЛАТА ДЛЯ МОНТАЖА НА СТАНДАРТНЫХ РЕЙКАХ МОДУЛЯ K45. ДЛЯ AS-I КАБЕЛЯ (ЖЕЛТЫЙ) И AS-I КАБЕЛЯ 24V (ЧЕРН.)ITH COUPLING MODULE, RIBBON CABLE RIBBON CABLE (EMI) (APPLICATION MODULE)	7			
СИМЕНС, ООО	3RK1902-4DA00-5AA0	3RK19024DA005AA0	ANGLED, 5-ПОЛ., В CODING ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, NO TERMINATING RESISTOR INTEGRATED	4			
СИМЕНС, ООО	3RM1002-1AA14	3RM10021AA14	3RM10021AA14	1			
СИМЕНС, ООО	3RM1910-6AA	3RM19106AA	ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПУСКАТЕЛЕЙ SIRIUS 3RM1 - ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ КЛЕММ ШИНОК	10			
СИМЕНС, ООО	3RP2576-1NW30	3RP25761NW30	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ, ЭЛЕКТРОННОЕ, С ФУНКЦИЕЙ "ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК", 1НО - БЕЗ ЗАДЕРЖКИ, 1НО - С ЗАДЕРЖКОЙ, 1 ДИАПАЗОН УСТАВОК ВРЕМЕНИ 3...60С., 12 ... 240В AC/DC (AC ПРИ 50/60ГЦ), ИНДИКАЦИЯ СВЕТОДИОДАМИ, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ	1			
СИМЕНС, ООО	3RQ3018-2AM08-0AA0	3RQ30182AM080AA0	ВЫХОДНОЕ СОГЛАСУЮЩЕЕ РЕЛЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО, 1 П КОНТАКТ, НОМ. ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 24В DC, РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН 0.7... 1.25 X US, ШИРИНА 6.2ММ, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ (PUSH IN)	1			

СИМЕНС, ООО	3RQ3052-1SM50	3RQ30521SM50	ВЫХОДНОЕ СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - ОПТОПАРА, 1 ПП ВЫХОД (TRIAC), НОМ. ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 24В DC, ВЫХОД - 48 ... 264В AC, 2 А, ШИРИНА 6.2 ММ, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ	5			
СИМЕНС, ООО	3RT1015-1AF02	3RT10151AF02	КОНТАКТОР 3-ПОЛ., АС-3, 3 КВТ/ 400 V, 1НЗ, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ US = 110 V AC, 50 ГЦ, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ	1			
СИМЕНС, ООО	3RT1015-1AP02	3RT10151AP02	КОНТАКТОР 3-ПОЛ., АС-3, 3 КВТ/ 400 V, 1НЗ, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ US = 230 V AC, 50 ГЦ, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ	3			
СИМЕНС, ООО	3RT1017-1AF01	3RT10171AF01	КОНТАКТОР, АС-3 5,5 KW/400 V, 1 НО, АС 110 V, 50 ГЦ, 3-ПОЛЮСА, ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ	1			
СИМЕНС, ООО	3RT1017-1BM41	3RT10171BM41	Контактор 3-полюсный, 5,5 кВт, 400 В, 12 А, Управляющее напряжение 220 В DC, 1 НО вспомогательный контакт, типоразмер S00, винтовые клеммы	1			
СИМЕНС, ООО	3RT1025-1AP04	3RT10251AP04	КОНТАКТОР 3-ПОЛ., АС-3, 7.5 КВТ/ 400 V, НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ US = 230 V AC, 50 ГЦ, 2НО+2НЗ, ТИПОРАЗМЕР S0, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ	1			
СИМЕНС, ООО	3RT1054-1AP30	3RT10541AP30	Контактор 3-полюсный, 55 кВт, 400 В, 115 А, Управляющее напряжение 220...240V АС(40...60HZ)/DC, без вспомогательных контактов, типоразмер S6, обычный привод, силовые цепи - подключения с рамочными зажимами	6			
СИМЕНС, ООО	3RT1055-6AV36	3RT10556AV36	КОНТАКТОР 75КВТ/400V/АС-3, АС/DC- НОМИНАЛЬНОЕ ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ UC 380-420V ДОП. КОНТАКТЫ 2НО+2НЗ, ТИПОРАЗМЕР S6 ШИННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРИВОД: ОБЫЧНЫЙ	2			
СИМЕНС, ООО	3RT1446-1AV00	3RT14461AV00	КОНТАКТОР, АС-1 140 А/400 V, АС 400 V, 50 ГЦ, 3- ПОЛЮСА, ТИПОРАЗМЕР S3, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ	4			
СИМЕНС, ООО	3RT1956-6A	3RT19566A	ЗАПАСНЫЕ ГЛАВНЫЕ КОНТАКТЫ ДЛЯ ТИПОРАЗМЕРА S6 ДЛЯ КОНТАКТОРОВ 3RT1056, 90КВТ/АС-3, (1 КОМП= 3 ПОДВИЖНЫХ + 6 НЕПОДВИЖНЫХ КОНТАКТА С КРЕПЛЕНИЕМ)	1			
СИМЕНС, ООО	3RT1966-4EA2	3RT19664EA2	3RT19664EA2 КЛЕММНАЯ КРЫШКА ДЛЯ РАМОЧНОГО КЛЕММНОГО БЛОКА ДЛЯ	2			

СИМЕНС, ООО	3RT2015-2AP02	3RT20152AP02	КОНТАКТОР, АС-3, 3КВТ/400В, 1НО, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 230В АС, 50/60 ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S00, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ	1			
СИМЕНС, ООО	3RT2016-1AP02	3RT20161AP02	КОНТАКТОР, АС-3, 4КВТ/400В, 1НЗ, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 230В АС, 50/60 ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ	1			
СИМЕНС, ООО	3RT2017-1AP01	3RT20171AP01	КОНТАКТОР, АС-3, 5.5КВТ/400В, 1НО, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 230В АС, 50/60 ГЦ, 3-ПОЛ., ТИПОРАЗМЕР S00, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ	6			
СИМЕНС, ООО	3RT2036-1AP00	3RT20361AP00	КОНТАКТОР, 3-ПОЛ., 22КВТ/АС3/400В, БЛОК-КОНТАКТЫ 1НО+1НЗ, НОМИНАЛЬНОЕ ПИТАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 230В АС 50ГЦ, ТИПОРАЗМЕР S2, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ	2			
СИМЕНС, ООО	3RT2916-1BD00	3RT29161BD00	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ, ВАРИСТОР, АС 127...240V, DC 150...250V, Д.ВСПОМ КОНТАКТОРОВ И КОНТАКТОРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ТИПОРАЗМЕР S00,	22			
СИМЕНС, ООО	3RT2926-1BD00	3RT29261BD00	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ, ВАРИСТОР, АС 127...240V, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ DC 150...250V, ДЛЯ КОНТАКТОРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ТИПОРАЗМЕР S0	4			
СИМЕНС, ООО	3RT2937-6A	3RT29376A	НАБОР ГЛАВНЫХ КОНТАКТОВ ДЛЯ КОНТАКТОРА 3RT2037 (ЗНО), В НАБОРЕ 3 ПОДВИЖНЫХ И 6 НЕПОДВИЖНЫХ КОНТАКТОВ С КРЕПЁЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМ	4			
СИМЕНС, ООО	3RU1126-1FD0	3RU11261FD0	3RU11261FD0 РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ, 355 А, 1НО+1НЗ, ТИПОРАЗМЕР S0, КЛ	1			
СИМЕНС, ООО	3RU1136-4HB0	3RU11364HB0	3RU11364HB0 РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ, 40...50 А, 1НО+1НЗ, ТИПОРАЗМЕР S2, К	1			
СИМЕНС, ООО	3RU1146-4EB0	3RU11464EB0	3RU11464EB0 РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ, 22-32 А, 1НО+1НЗ, ТИПОРАЗМЕР S3, К	1			
СИМЕНС, ООО	3RU2126-4PB0	3RU21264PB0	РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ 30...36 А ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ТИПОРАЗМЕР S0, КЛАСС 10, Д. МОНТАЖА НА КОНТАКТОР, СИЛОВАЯ ЦЕПЬ: ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, ВСПОМ. ЦЕПЬ: ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, РУЧНОЙ-АВТО СБРОС	29			

СИМЕНС, ООО	3RV1011-0BA15	3RV10110BA15	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ТИПОРАЗМЕР S00 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, КЛАСС 10, А-РАСЦЕПИТЕЛЬ 0.14..0.2А, N-РАСЦЕПИТЕЛЬ 2.4А, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, СТАНДАРТНАЯ ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ С ДОП. КОНТАКТАМИ 1НО/1НЗ	1			
СИМЕНС, ООО	3RV1011-0GA15	3RV10110GA15	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ТИПОРАЗМЕР S00, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, КЛАСС 10, А-РАСЦЕПИТЕЛЬ 0.45..0.63А, N-РАСЦЕПИТЕЛЬ 7.6А ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ	1			
СИМЕНС, ООО	3RV1011-1AA10	3RV10111AA10	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 1.1..1.6 А,, N-РАСЦЕПИТЕЛЬ 19 А, ТИПОРАЗМЕР S00, ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ, КЛАСС 10, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ	3			
СИМЕНС, ООО	3RV1901-1J	3RV19011J	ПОПЕРЕЧНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, 2НО+ 2НЗ	5			
СИМЕНС, ООО	3RV1915-1AB	3RV19151AB	3-ФАЗНЫЕ ШИНКИ РАСТОЯНИЕ М-У МОДУЛЯМИ 45ММ ДЛЯ 2 АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ S	4			
СИМЕНС, ООО	3RV1915-1BB	3RV19151BB	3-ФАЗНЫЕ ШИНКИ РАСТОЯНИЕ М-У МОДУЛЯМИ 45ММ ДЛЯ 3 АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ S	15			
СИМЕНС, ООО	3RV1923-4G	3RV19234G	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ФРОНТ ПЛАТЫ ТИПОРАЗМЕР S0	1			
СИМЕНС, ООО	3RV1925-5AB	3RV19255AB	3 ФАЗН ВВОДНАЯ КЛЕММА S0, 625 ММ2	3			
СИМЕНС, ООО	3RV2011-0EA10	3RV20110EA10	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ТИПОРАЗМЕР S00, КЛАСС 10, РЕГУЛИРОВКА РАСЦЕПИТЕЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ 0.28...0.4А, УСТАВКА РАСЦЕПИТЕЛЯ ТОКОВ КЗ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 5.2А, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, СТАНДАРТНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ	3			
СИМЕНС, ООО	3RV2011-0FA10	3RV20110FA10	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ТИПОРАЗМЕР S00, КЛАСС 10, РЕГУЛИРОВКА РАСЦЕПИТЕЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ 0.35...0.5А, УСТАВКА РАСЦЕПИТЕЛЯ ТОКОВ КЗ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 6.5А, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, СТАНДАРТНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ	4			

СИМЕНС, ООО	3RV2011-0JA10	3RV20110JA10	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ТИПОРАЗМЕР S00, КЛАСС 10, РЕГУЛИРОВКА РАСЦЕПИТЕЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ 0.7...1А, УСТАВКА РАСЦЕПИТЕЛЯ ТОКОВ КЗ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 13А, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, СТАНДАРТНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ	6			
СИМЕНС, ООО	3RV2011-1DA10	3RV20111DA10	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ТИПОРАЗМЕР S00, КЛАСС 10, РЕГУЛИРОВКА РАСЦЕПИТЕЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ 2.2...3.2А, УСТАВКА РАСЦЕПИТЕЛЯ ТОКОВ КЗ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 42А, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, СТАНДАРТНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ	16			
СИМЕНС, ООО	3RV2011-1HA15	3RV20111HA15	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ТИПОРАЗМЕР S00, КЛАСС 10, РЕГУЛИРОВКА РАСЦЕПИТЕЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ 5.5...8А	2			
СИМЕНС, ООО	3RV2925-5AB	3RV29255AB	3-Ф. КЛЕММА ВВОДА ПИТАНИЯ, ДЛЯ 3-Ф. ШИНКИ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕРХУ, ТИПОРАЗМЕР S00/S0	20			
СИМЕНС, ООО	3RW4422-3BC44	3RW44223BC44	УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ЗНАЧЕНИЯ ПРИ 400 V, 40 ГРАД., СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 29А, 15КВТ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО СХЕМЕ "ВНУТРИ ТРЕУГОЛЬНИКА": 50А, 22kW, НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 200-460 V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ US 230 V AC, ПОД	1			
СИМЕНС, ООО	3RX7308-0AA00	3RX73080AA00	MOUNTING BRACKET FOR K20/K21	2			
СИМЕНС, ООО	3SB1901-3MB	3SB19013MB	3SB19013MB ПЛАСТИНА С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ 3SB18 КНОПОК В КОРПУСЕ	9			
СИМЕНС, ООО	3SB1901-3MC	3SB19013MC	3SB19013MC ПЛАСТИНА С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ 3SB18 КНОПОК В КОРПУСЕ	10			
СИМЕНС, ООО	3SB2001-6BC06	3SB20016BC06	БЛОК ЛИНЗ ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМИ КОЛЬЦАМИ КРАСНАЯ	11			
СИМЕНС, ООО	3SB2001-6BD06	3SB20016BD06	3SB20016BD06 БЛОК ЛИНЗ ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМИ КО	16			
СИМЕНС, ООО	3SB2455-1B	3SB24551B	3SB24551B КОНТАКТ И ПАТРОН 1НО, КЛИНОВИДНЫЙ W2 X 46D	8			
СИМЕНС, ООО	3SB3000-0AB21	3SB30000AB21	3SB30000AB21 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КНОПКА ПЛОСКАЯ ЧЕРНАЯ, НАДП	1			

СИМЕНС, ООО	3SB3001-2KA21	3SB30012KA21	3SB30012KA21 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ	7			
СИМЕНС, ООО	3SB3001-2KA41	3SB30012KA41	3SB30012KA41 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ	17			
СИМЕНС, ООО	3SB3244-6AA30	3SB32446AA30	КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО КРУГЛОЕ ИНДИКАТОР С МАТОВОЙ ЛИНЗОЙ ВСТРОЕННЫЙ СВЕТОДИОД 24V UC ЖЕЛТЫЙ С ДЕРЖАТЕЛЕМ	3			
СИМЕНС, ООО	3SB3254-0AA21	3SB32540AA21	КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО КРУГЛОЕ КНОПКА С ПОДСВЕТКОЙ 1H3 + ВСТРОЕННЫЙ СВЕТОДИОД 230V AC КРАСНАЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ТИП)	15			
СИМЕНС, ООО	3SB3304-6AA60	3SB33046AA60	3SB33046AA60 КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО, КВАДРАТНАЯ ИНДИКАТОРНАЯ ЛА	1			
СИМЕНС, ООО	3SB3652-6BA40	3SB36526BA40	КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО КРУГЛАЯ СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА, ВСТРОЕННЫЙ СВЕТОДИОД 230V AC ЗЕЛЕНый С ДЕРЖАТЕЛЕМ	3			
СИМЕНС, ООО	3SB3906-1AA	3SB39061AA	3SB39061AA ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ 3SB3 ПЛАСТИНА ДЛЯ НАДПИСИ БЕЗ Н	6			
СИМЕНС, ООО	3SB3921-0AQ	3SB39210AQ	ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ПРОЗРАЧНАЯ, СИЛИКОН	14			
СИМЕНС, ООО	3SB3923-0AV	3SB39230AV	ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ 3SB ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МАРКИРОВОЧНОЙ ПЛАСТИНЫ 27 X 27 ММ ДЛЯ КРУГЛОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ТИП) Упаковка 10 шт.	1			
СИМЕНС, ООО	3SB3931-0AA	3SB39310AA	3SB39310AA ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ 3SB3 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КРУГЛОГО ИСП	1			
СИМЕНС, ООО	3SB6011-0AB40-0YA0	3SB60110AB400YA0	22 ММ ПЛАСТИК, АКТУАТОР: КНОПКА ПЛОСКАЯ, С ПОДСВЕТКОЙ, ЗЕЛЕНАЯ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ	6			
СИМЕНС, ООО	3SE5112-0CH01	3SE51120CH01	ПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SIRIUS МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС 40ММ В СООТВ. С EN50041 ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА 1X (M20X1,5) 1НО/ 1НЗ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ КОНТАКТЫ (SNAP-ACTION) ПОВОРОТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ RIGHT/LEFT ADJUSTABLE, MET. LEVER 27ММ LONG И ПЛАСТИКОВЫЙ РОЛИК 19ММ	2			

СИМЕНС, ООО	3SE5232-0BK21	3SE52320BK21	ПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SIRIUS ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС В СООТВ. С EN50047, 31ММ ПОДКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА 1Х(М20Х1.5), 1НО/1НЗ КОНТАКТЫ ПЛАВНОГО ХОДА (SLOW-ACTION) ROLLER LEVER, 21ММ LONG RIGHT/LEFT РЕГ., С ПЛАСТИКОВЫМ РОЛИКОМ 19ММ	2			
СИМЕНС, ООО	3SU1000-0AB20-0AA0	3SU10000AB200AA0	АКТУАТОР КНОПКИ, 22ММ, КРУГЛ., ПЛАСТИК, КНОПКА КРАСНАЯ ПЛОСКАЯ, БЕЗ ФИКСАЦИИ	1			
СИМЕНС, ООО	3SU1000-3AB42-0AK0	3SU10003AB420AK0	TWIN PUSHBUTTON, 22ММ, ROUND, PLASTIC, GREEN: I, RED: O, FLAT BUTTONS	2			
СИМЕНС, ООО	3SU1050-0AB20-0AA0	3SU10500AB200AA0	КНОПКА, 22 ММ, КРУГЛЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, БЛЕСТЯЩИЕ, КРАСНЫЕ, ПЛОСКИЕ КНОПКИ МГНОВЕННОГО КОНТАКТНОГО ТИПА	8			
СИМЕНС, ООО	3SU1050-0AB40-0AA0	3SU10500AB400AA0	АКТУАТОР КНОПКИ, 22ММ, КРУГЛ., ГЛЯНЦЕВЫЙ МЕТАЛЛ, КНОПКА ЗЕЛЁНАЯ ПЛОСКАЯ БЕЗ ФИКСАЦИИ	8			
СИМЕНС, ООО	3SU1050-4BL11-0AA0	3SU10504BL110AA0	RONIS KEY-OPERATED SWITCH, 22ММ, ROUND, METAL, SHINY, LOCK NO. SB30, WITH 2 KEYS, 3 SWITCH POSITIONS I-O-II, LATCHING, ACTUATING ANGLE 2X45 DEG., 10:30H/12H/13:30H, KEY REMOVAL POS. I+O+II, POSSIBLE SPECIAL LOCKS: SB31, 421, 455	5			
СИМЕНС, ООО	3SU1051-0AB20-0AA0	3SU10510AB200AA0	АКТУАТОР КНОПКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДСВЕТКИ, 22ММ, КРУГЛ., ГЛЯНЦЕВЫЙ МЕТАЛЛ, КНОПКА КРАСНАЯ ПЛОСКАЯ, БЕЗ ФИКСАЦИИ	19			
СИМЕНС, ООО	3SU1051-0AB40-0AA0	3SU10510AB400AA0	КНОПКА ЗЕЛЕННАЯ С ПОДСВЕТКОЙ, 22ММ, КРУГЛАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	6			
СИМЕНС, ООО	3SU1051-1HB20-0AA0	3SU10511HB200AA0	АКТУАТОР АВАРИЙНОЙ ГРИБОВИДНОЙ КНОПКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДСВЕТКИ,, 22ММ, КРУГЛ., ГЛЯНЦЕВЫЙ МЕТАЛЛ, КНОПКА КРАСНАЯ, 40ММ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ ФИКСАЦИЕЙ (POSITIVE LATCHING), ДЕБЛОКИРОВКА ПОВОРОТОМ	9			
СИМЕНС, ООО	3SU1051-6AA60-0AA0	3SU10516AA600AA0	ЭЛЕМЕНТ СВЕТОВОГО ИНДИКАТОРА С БЕЛЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, 22ММ, КРУГЛ., ГЛЯНЦЕВЫЙ МЕТАЛЛ, РАССЕИВАТЕЛЬ МАТОВЫЙ	10			

СИМЕНС, ООО	3SU1052-2BL60-0AA0	3SU10522BL600AA0	АКТУАТОР ПОВОРОТНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДСВЕТКИ, 22ММ, КРУГЛ., ГЛЯНЦЕВЫЙ МЕТАЛЛ, КОРОТКАЯ ЧЁРНАЯ РУКОЯТКА С БЕЛОЙ ВСТАВКОЙ, 3 КОММУТАЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ: I-O-II, С ФИКСАЦИЕЙ, УГОЛ ПОВОРОТА РУКОЯТКИ 2X45 ГРАД.: 10:30Ч./12Ч./13:30Ч	1			
СИМЕНС, ООО	3SU1102-6AA40-1AA0	3SU11026AA401AA0	ИНДИКАТОР, 22ММ, круглая, пластик, зеленые, гладкие объектив, с кронштейном, светодиодный модуль с интегрированной светодиодной 24V AC / DC, винтовой зажим	18			
СИМЕНС, ООО	3SU1102-6AA50-1AA0	3SU11026AA501AA0	СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР, 22ММ, КРУГЛЫЙ, ПЛАСТИК, СИНИЙ МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, МОДУЛЬ ПОДСВЕТКИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СВЕТОДИОДОМ 24V AC/DC, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ	2			
СИМЕНС, ООО	3SU1150-2BF60-3BA0	3SU11502BF603BA0	ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДСВЕТКИ, 22ММ, КРУГЛЫЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ, КОРОТКАЯ ЧЁРНАЯ РУКОЯТКА С БЕЛОЙ ВСТАВКОЙ, 2 КОММУТАЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ О-I, С ФИКСАЦИЕЙ, УГОЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 90 ГРАД., 10:30Ч/13:30Ч, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, 1НО, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ	6			
СИМЕНС, ООО	3SU1152-6AA40-1AA0	3SU11526AA401AA0	СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР, 22ММ, КРУГЛЫЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ, ЗЕЛЕНый МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ, С ДЕРЖАТЕЛЕМ, МОДУЛЬ ПОДСВЕТКИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СВЕТОДИОДОМ 24V AC/DC, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ	10			
СИМЕНС, ООО	3SU1400-1AA10-1CA0	3SU14001AA101CA0	КОНТАКТНЫЙ МОДУЛЬ С 1НЗ КОНТАКТОМ, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ДЛЯ МОНТАЖА НА ДЕРЖАТЕЛЕ АКТУАТОРА	2			
СИМЕНС, ООО	3SU1401-1BB20-1AA0	3SU14011BB201AA0	МОДУЛЬ ПОДСВЕТКИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СВЕТОДИОДОМ 24В AC/DC, КРАСНЫЙ СВЕТ, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ДЛЯ МОНТАЖА НА ДЕРЖАТЕЛЕ АКТУАТОРА	5			
СИМЕНС, ООО	3SU1401-1BB40-1AA0	3SU14011BB401AA0	МОДУЛЬ ПОДСВЕТКИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ СВЕТОДИОДОМ 24В AC/DC, ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ДЛЯ МОНТАЖА НА ДЕРЖАТЕЛЕ АКТУАТОРА	10			

СИМЕНС, ООО	3SU1500-0AA10-0AA0	3SU15000AA100AA0	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 3-Х МОДУЛЕЙ, ПЛАСТИК	3			
СИМЕНС, ООО	3SU1550-0AA10-0AA0	3SU15500AA100AA0	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 3 МОДУЛЕЙ, МЕТАЛЛ	1			
СИМЕНС, ООО	3SU1900-0AF16-0QA0	3SU19000AF160QA0	LABELING PLATE SELF-ADHESIVE FOR ENCLOSURE, LABEL SIZE 22 X 22MM, LABEL BLACK, LETTERING WHITE, WITH GRAPHIC SYMBOL: O	7			
СИМЕНС, ООО	3SU1900-0AF16-0QB0	3SU19000AF160QB0	LABELING PLATE SELF-ADHESIVE FOR ENCLOSURE, LABEL SIZE 22 X 22MM, LABEL BLACK, LETTERING WHITE, WITH GRAPHIC SYMBOL: I	7			
СИМЕНС, ООО	3SU1900-0DD70-0AA0	3SU19000DD700AA0	ЗАЩИТНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ КОЛПАЧОК ДЛЯ ПОВОРОТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С КОРОТКОЙ РУЧКОЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ	81			
СИМЕНС, ООО	3SX1701	3SX1701	3SX1701 ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 220V, ПРОЗРАЧНАЯ BA 9S	3			
СИМЕНС, ООО	3TK3305-0AA00	3TK33050AA00	SIEMENS APPROVED PARTNER VALUE PACK DF CP VAR PARTNER Сайт	1			
СИМЕНС, ООО	3TX4411-2B	3TX44112B	3TX44112B БЛОК ДОП КОНТАКТОВ С ПЛОСКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ДЛЯ ДОП	24			
СИМЕНС, ООО	3TX7014-7BP00	3TX70147BP00	3TX70147BP00 RELAIS, 1 ПЕРЕКИДНОЙ КОНТАКТ, DC 60V VERWENDBAR IN	5			
СИМЕНС, ООО	3TY7601-1A	3TY76011A	БОКОВОЙ БЛОК-КОНТАКТ 1НО+1НЗ ДЛЯ 3TS35-50	1			
СИМЕНС, ООО	3UF1900-0JA00	3UF19000JA00	3UF19000JA00 BASEPLATE FOR INSTALLING AS A SINGLE UNIT FCURRTRA	2			
СИМЕНС, ООО	3UG4582-1AW30	3UG45821AW30	РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ НЕЗАЗЕМЛЕННЫХ СЕТЕЙ (IT) ДО 250 В АС, 15 - 400 ГЦ И ДО 300 В ДС, ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ 1 - 100 КОМ УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС/ДС 24-240 В, 22.5ММ, 1 П КОНТАКТ, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ	2			
СИМЕНС, ООО	3VA2025-5HL46-0AA0	3VA20255HL460AA0	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ЛИТОМ КОРПУСЕ 3VA2 IEC ТИПОРАЗМЕР 100 КЛАСС ОТКЛ. СПОСОБНОСТИ M ICU=55KA @ 415 В 4-ПОЛЮС., ЗАЩИТА ЛИНИИ ЕТУ320, LI, IN=25А ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ IR=10А ...25А ЗАЩИТА ОТ ТОКА КЗ II=1,5...12 X IN РЕГУЛИР. ЗАЩИТА НЕЙТРАЛИ (OFF,100%) ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕМ	1			
СИМЕНС, ООО	3VA9988-0AA11	3VA99880AA11	ДОП. КОНТАКТ ПЕРЕКИДНЫЕ КОНТАКТЫ ТИП НР (14ММ) ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ 3VA	5			
СИМЕНС, ООО	3VA9988-0AA12	3VA99880AA12	ДОП. КОНТАКТ ПЕРЕКИДНЫЕ КОНТАКТЫ ТИП НQ (7ММ) ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ 3VA	8			

СИМЕНС, ООО	3VA9988-0AB12	3VA99880AB12	АВАРИЙНЫЙ КОНТАКТ СРАБАТЫВАНИЯ ПЕРЕКИДНЫЕ КОНТАКТЫ ТИП HQ (7ММ) ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ 3VA	4			
СИМЕНС, ООО	3VF9624-1NB20	3VF96241NB20	3VF96241NB20 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 3VF	2			
СИМЕНС, ООО	3VL2706-1EM43-0AB1	3VL27061EM430AB1	АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ VL 160N СТД. ОТКЛ.СПОС. ICU=55KA / 415 V AC 4 ПОЛЮСА, ЗАЩИТА ЛИНИИ МАКС. РАСЦ. ТМ, LI IN=63A, НОМИН.ТОК IR=50-63A, ПРЕГРУЗКА II=300-600A, КОР.ЗАМЫК. N PROTECTED БЕЗ ДОП.РАСЦЕПИТЕЛЯ НАБОР БЛОК-КОНТАКТОВ 2HS (1NO+1NC)	1			
СИМЕНС, ООО	3VL9335-4TD31	3VL93354TD31	АКСЕССУАР ДЛЯ VL250UL, (FG FRAME) CIRCULAR COND. TERMINAL ДЛЯ CU/AL COMPRISES 3 TERMINALS 3-ПОЛЮСА	4			
СИМЕНС, ООО	3VT1706-2DA36-0AA0	3VT17062DA360AA0	CIRCUIT BREAKER 3VT1 STANDARD SWITCHING CAPACITY ICU=25KA, 415V AC 3-POLE, SYSTEM PROTECTION OVERCURRENT RELEASE TM, LI IN= 63A RATED CURRENT IR= 63A OVERLOAD PROTECTION II= 252A	60			
СИМЕНС, ООО	3VT1706-2DM36-0AA0	3VT17062DM360AA0	АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3VT1 СТАНД.ОТКЛ.СПОС. ICU=25KA, 415V AC 3-ПОЛ., MOTOR PROTECTION OVERCURRENT РАСЦЕПИТЕЛЬ ТМ, LI IN= 63A RATED CURRENT IR= 50... 63A OVERLOAD PROT. II= 630A, SHORT-CIRC. PROT. W/O AUXILIARY TRIP UNIT W/O AUXILIARY/ALARM SWITCH	14			
СИМЕНС, ООО	3VT9100-2AB10	3VT91002AB10	Блок-контакт состояния, для авт. выключателей 3VT1, UC60-250V	4			
СИМЕНС, ООО	3VT9100-2AH10	3VT91002AH10	Аварийный контакт, для авт. выключателей 3VT1, UC60-250V	8			
СИМЕНС, ООО	3VT9100-3MF00	3VT91003MF00	Принадлежность для VT160, соединительный кабель для моторного привода	1			
СИМЕНС, ООО	3VT9100-8LA00	3VT91008LA00	Принадлежность для VT160, механическая блокировка, для дверной установки	1			
СИМЕНС, ООО	3VT9363-6AB00	3VT93636AB00	РАСЦЕПИТЕЛЬ МАКС.ТОКА ЭЛЕКТР. VT630 3-ПОЛ	1			
FINDER	403160120000	40.31.6.012.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 3.5мм; 1CO 10A; контакты AgNi; катушка 12B AC/DC (бистабильная); степень защиты RTII	10			

FINDER	403170050000	40.31.7.005.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 3.5мм; 1CO 10A; контакты AgNi; катушка 5B DC (чувствит.); степень защиты RTII	10			
FINDER	403190050300	40.31.9.005.0300	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 3.5мм; 1NO 10A; контакты AgNi; катушка 5B DC; степень защиты RTII	22			
FINDER	403190280000	40.31.9.028.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 3.5мм; 1CO 10A; контакты AgNi; катушка 28B DC; степень защиты RTII	44			
FINDER	405181100000	40.51.8.110.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 1CO 10A; контакты AgNi; катушка 110B AC; степень защиты RTII	3			
FINDER	405182300000	40.51.8.230.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 1CO 10A; контакты AgNi; катушка 230B AC; степень защиты RTII	100			
FINDER	405270240000	40.52.7.024.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 24B DC (чувствит.); степень защиты RTII	878			
FINDER	405280240000	40.52.8.024.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 24B AC; степень защиты RTII	427			
FINDER	405282300000	40.52.8.230.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 230B AC; степень защиты RTII	5081			

FINDER	405290120000	40.52.9.012.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 12В DC; степень защиты RTII	20			
FINDER	405290240000	40.52.9.024.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTII	5900			
FINDER	405290240001	40.52.9.024.0001	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 24В DC; влагозащита RTIII	136			
FINDER	405290245000	40.52.9.024.5000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; контакты AgNi+Au; катушка 24В DC; степень защиты RTII	162			
FINDER	406170120000	40.61.7.012.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 1CO 16A; контакты AgCdO; катушка 12В DC (чувствит.); степень защиты RTII	2			
FINDER	406170240000	40.61.7.024.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 1CO 16A; контакты AgCdO; катушка 24В DC (чувствит.); степень защиты RTII	162			
FINDER	406190240000	40.61.9.024.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 1CO 16A; контакты AgCdO; катушка 24В DC; степень защиты RTII	1232			
FINDER	406290240000	40.62.9.024.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 10A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTII	900			

MOELLER	400NHG2B	400NHG2B	Предохранитель NH 400A 500V GL/GG 2, двойная индикация	20			
FINDER	413182300000	41.31.8.230.0000	Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 3.5мм; 1CO 12A; Контакты AgNi; катушка 230В AC; степень защиты RTII	19			
FINDER	415290050011	41.52.9.005.0011	Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; Контакты AgNi; катушка 5В DC; влагозащита RTIII	5			
FINDER	415290245010	41.52.9.024.5010	Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 5мм; 2CO 8A; Контакты AgNi+Au; катушка 24В DC; степень защиты RTII	2			
FINDER	416191100010	41.61.9.110.0010	Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 5мм; 1CO 16A; Контакты AgNi; катушка 110В DC; степень защиты RTII	13			
ETI	4112133	4112133	Предохранитель NH-0/aM 80A 690V	1			
ETI	4112134	4112134	Предохранитель NH-0/aM 100A 690V	1			
ETI	4112135	4112135	Предохранитель NH-0/aM 125A 690V	1			
ETI	4112136	4112136	Предохранитель NH-0/aM 160A 690V	3			
RITTAL	4116.000	4116000	PS Карман для документации сталь 600мм	1			
ETI	4116407	4116407	Предохранитель NV-NH 4a/gTr 455A (315kVA) 400V	1			
ETI	4117001	4117001	Контакт сигнальный NVS 5	10			
RITTAL	4118.500	4118500	CM Карман д/документации сталь плоский	1			
RITTAL	4120.000	4120000	PS Полка для документации 210mm 1шт	4			
ETI	4121003	4121003	Держатель предохранителя на шину пит. PPR 00, 1р, 125A, ~690 V	31			
ETI	4121007	4121007	Держатель предохранителя PK 00 1р 160A (M8-M8)	3			
ETI	4132004	4132004	Держатель предохранителя PK 2 3р 400A (M10-M10)	1			
RITTAL	4133.000	4133000	TS Блок быстрого монтажа 12шт	3			
RITTAL	4139.180	4139180	SZ Комфортный светильник 18Вт/100-240В	4			
RITTAL	4157.000	4157000	SZ Скользящие гайки M5, 20шт	8			
RITTAL	4166.000	4166000	TS закладные гайки M5 кол-во 50шт	1			

ETI	4181113	4181113	Предохранитель NH-000/gG 80A 400V KOMBI	1			
ETI	4183207	4183207	Предохранитель NH 0/gG 25A 500V KOMBI	6			
ETI	4183214	4183214	Предохранитель NH 0/gG 100A 500V KOMBI	3			
ETI	4183216	4183216	Предохранитель NH 0/gG 160A 500V KOMBI	3			
ETI	4184211	4184211	Предохранитель NH-1C/gG 50A 500V KOMBI	3			
ETI	4184224	4184224	Предохранитель NH-1/gG 160A 500V KOMBI	1			
ETI	4184424	4184424	Предохранитель NH-1/aM 160A 690V KOMBI	1			
ETI	4185114	4185114	Предохранитель NH-2C/gG 100A 400V KOMBI	3			
ETI	4185215	4185215	Предохранитель NH-2C/gG 125A 500V KOMBI	5			
ETI	4185217	4185217	Предохранитель NH-2C/gG 200A 500V KOMBI	2			
ETI	4185315	4185315	Предохранитель NH-2C/gG 125A 690V KOMBI	6			
ETI	4185422	4185422	Предохранитель NH-2/aM 315A 690V KOMBI	1			
RITTAL	4192.000	4192000	SZ Кабельная шина 800x800x790мм 2шт	8			
RITTAL	4193.000	4193000	SZ Кабельная шина 400x400x390мм 2шт	6			
RITTAL	4198.000	4198000	Винт для потолочного крепления 20шт	1			
RITTAL	4199.000	4199000	TS Держатель/распорка 6шт	1			
ETI	4235017	4235017	Предохранитель VVC 12kV 160A 63kA (e=292мм)	2			
ETI	4237014	4237014	Предохранитель VVT-E 12kV 80A 63kA (e=292мм)	2			
FINDER	434170242001	43.41.7.024.2001	Низкопрофильное миниатюрное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; выводы с шагом 3.2мм; 1CO 10A; контакты AgCdO; катушка 24В DC (чувствит.); влагозащита RTIII	5			
RITTAL	4309.000	4309000	TS Перемычка внутр.уровень гл.400мм 20шт	1			
ETI	4312001	4312001	Предохранитель D02UQ20A/400V gR (50 kA)	10			
RITTAL	4315.150	4315150	SZ Кабель подключения 3000 мм 1шт	10			
RITTAL	4315.200	4315200	SZ Кабель подключения 1000мм оранж 5шт	1			
RITTAL	4315.600	4315600	SZ Кабель подключения 4000мм оранж 1шт	2			
RITTAL	4316.000	4316000	SZ Кабельный ввод (резина) 25шт	5			
RITTAL	4317.000	4317000	SZ Кабельный ввод (резина) 25шт	7			
RITTAL	4318.000	4318000	SZ Кабельный ввод (резина) 25шт	4			
ETI	4321005	4321005	Предохранитель DIUQ16A/500V gR (50 kA)	10			
ETI	4334214	4334214	Предохранитель M2UQU-N/200A/690V aR (50kA)	2			

RITTAL	4361.000	4361000	С-образный профиль для тяж.оборуд. для шир.600мм 2 шт	4			
ETI	4362208	4362208	Предохранитель M0UQ1/32A/1000V aR	10			
RITTAL	4365.000	4365000	Профиль PS23x73 вн.уров. фикс. для 800мм 4 шт	4			
RITTAL	4393.000	4393000	PS Профиль 23x23 для ШВГ 1400мм 6 шт	2			
FINDER	445270120000	44.52.7.012.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату или в розетку; выводы с шагом 5мм; 2CO 6A; контакты AgNi; катушка 12В DC (чувствит.); степень защиты RTII	17			
RITTAL	4531.000	4531000	SZ Направляющие шины д/крейта 270мм 10шт	1			
RITTAL	4579.000	4579000	TS Перемычка внутр.уровень гл.800мм 20шт	1			
RITTAL	4597.000	4597000	Монтажный уголок 4 шт.	7			
FINDER	465282300040	46.52.8.230.0040	Миниатюрное промышленное электромеханическое реле; монтаж в розетку или наконечники Faston (2.5x0.5мм); 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 230В AC; влагозащита RTII; опции: кнопка тест + мех.индикатор	20			
FINDER	465282305040	46.52.8.230.5040	Миниатюрное промышленное электромеханическое реле; монтаж в розетку или наконечники Faston (2.5x0.5мм); 2CO 8A; контакты AgNi+Au; катушка 230В AC; влагозащита RTII; опции: кнопка тест + мех.индикатор	1			
FINDER	465290240020	46.52.9.024.0020	Миниатюрное промышленное электромеханическое реле; монтаж в розетку или наконечники Faston (2.5x0.5мм); 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 24В DC; влагозащита RTII; опции: мех.индикатор	340			
FINDER	465290240040	46.52.9.024.0040	Миниатюрное промышленное электромеханическое реле; монтаж в розетку или наконечники Faston (2.5x0.5мм); 2CO 8A; контакты AgNi; катушка 24В DC; влагозащита RTII; опции: кнопка тест + мех.индикатор	860			
ETI	4641407	4641407	Тепловое реле RE 17D-6.3 (4-6,3A)	4			
ETI	4641501	4641501	Блок контакт BCXMF01 (1NC) (фронтальный)	2			
ETI	4641623	4641623	Контактор CEI 07.10 230V AC	1			
ETI	4644520	4644520	Блок контакт BCXMLE 20 (2NO) (боковой)	1			

ETI	4645220	4645220	Контактор CEM 25.10 24V DC	3			
ETI	4645422	4645422	Тепловое реле RE 117.1D-112 (90-112A)	2			
ETI	4646422	4646422	Тепловое реле RE 117.2D-112 (90-112A)	1			
ETI	4647425	4647425	Тепловое реле RE 317.D-310 (200-310A)	1			
ETI	4655144	4655144	Контактор CEM 180.22 400V AC	1			
ETI	4656143	4656143	Контактор CEM 250.22 230V AC	1			
ETI	4660013	4660013	Разъединитель нагрузки LAS 3P 32 "1-0" 32A	1			
ETI	4661014	4661014	Разъединитель нагрузки LAS 3P Y-R 40 "1-0" 40A (желто-красный)	4			
ETI	4661015	4661015	Разъединитель нагрузки LAS 3P Y-R 63 "1-0" 63A (желто-красный)	4			
ETI	4661106	4661106	Разъединитель нагрузки LAS 3P Y-R 80 "1-0" 80A (желто-красный)	1			
ETI	4661107	4661107	Разъединитель нагрузки LAS 3P Y-R 100 "1-0" 100A (желто-красный)	1			
ETI	4665002	4665002	Рукоятка для LAS 16-125 на дверцу шкафа аварийная (желто-красная)	6			
ETI	4665300	4665300	Рукоятка для LAS 160 на дверцу шкафа аварийная (желто-красная)	4			
ETI	4665304	4665304	Шток SH LAS J (300мм)	4			
ETI	4671141	4671141	Блок контакт PS2 125-1600AF (1CO, 2A)	2			
ETI	4671147	4671147	Незав. расц. DA2 125-1000AF AC200-240V	1			
ETI	4671183	4671183	Защитная крышка клемм PRS2-SP 125/3	2			
ETI	4721246	4721246	Предохранитель M000/63A/690V-gS (100kA)	27			
ETI	4721249	4721249	Предохранитель M000/125A/690V-gS (100kA)	6			
ETI	4721250	4721250	Предохранитель M00/160A/690V-gS (100kA)	9			
ETI	4725286	4725286	Предохранитель NH-3_K Battery 630A 550V DC (с ударной иглой)	1			
ETI	4773016	4773016	Переключатель CS 10 10 U (3p "0-1" _c/ч_ 10A)	4			
FINDER	485270240050SMA	48.52.7.024.0050SMA	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 2CO 8A; контакты AgNi; питание 24В DC (чувствит.); категория защиты IP20; винтовые клеммы; металлическая клипса; LED + диод	380			

FINDER	485280240060SMA	48.52.8.024.0060SMA	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 2CO 8A; контакты AgNi; питание 24В AC; категория защиты IP20; винтовые клеммы; металлическая клипса; LED + варистор	240			
FINDER	485282300060SMA	48.52.8.230.0060SMA	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 2CO 8A; контакты AgNi; питание 230В AC; категория защиты IP20; винтовые клеммы; металлическая клипса; LED + варистор	550			
RITTAL	4946.000	4946000	С-образ. шина 30x15 для шир/гл 1000мм 6шт	1			
СИМЕНС, ООО	4AM5242-4TJ10-0FA0	4AM52424TJ100FA0	1-ФАЗ SITAS-ТРАНСФОРМАТОР УПРАВЛ/ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР PN = 0,63 KVA, ПЕРВ 230+/-5% V, ВТОР 110 V, IP00	16			
FINDER	4C5290240050SPA	4C.52.9.024.0050SPA	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 2CO 8A; контакты AgNi; питание 24В DC; категория защиты IP20; безвинтовые клеммы (пружинный зажим); пластиковая клипса; LED + диод; кнопка тест + мех.индикатор	250			
СИМЕНС, ООО	4NC5328-0CE20	4NC53280CE20	4NC53280CE20 ОКОННОГО ТИПА ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, КЛАСС 1 750A/1A;	10			
RITTAL	5001.053	5001053	Монтажные шасси для внутр.монт. в СМ выс. 1200 4 шт	1			
RITTAL	5001.226	5001226	СМ Панель для ввода кабеля 460mm 1шт	2			
MOELLER	50NHG00B-690	50NHG00B-690	Предохранитель NH 50A 690V gG 00, двойная индикация	6			
FINDER	551281100000	55.12.8.110.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 2CO 10A; контакты AgNi; катушка 110В AC; степень защиты RTI; опции: нет	5			
FINDER	551491105000	55.14.9.110.5000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 4CO 7A; контакты AgNi+Au; катушка 110В DC; степень защиты RTI; опции: нет	9			
FINDER	553280240040	55.32.8.024.0040	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 2CO 10A; контакты AgNi; катушка 24В AC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	1			

FINDER	553282300040	55.32.8.230.0040	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 2CO 10A; контакты AgNi; катушка 230B AC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	632			
FINDER	553290240040	55.32.9.024.0040	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 2CO 10A; контакты AgNi; катушка 24B DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	1345			
FINDER	553292200020	55.32.9.220.0020	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 2CO 10A; контакты AgNi; катушка 220B DC; степень защиты RTI; опции: мех.индикатор	7			
FINDER	553382300000	55.33.8.230.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 3CO 10A; контакты AgNi; катушка 230B AC; степень защиты RTI; опции: нет	110			
FINDER	553382300010	55.33.8.230.0010	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 3CO 10A; контакты AgNi; катушка 230B AC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест	700			
FINDER	553390240000	55.33.9.024.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 3CO 10A; контакты AgNi; катушка 24B DC; степень защиты RTI; опции: нет	650			
FINDER	553392200000	55.33.9.220.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 3CO 10A; контакты AgNi; катушка 220B DC; степень защиты RTI; опции: нет	1			
FINDER	553480120000	55.34.8.012.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 12B AC; степень защиты RTI; опции: нет	1			
FINDER	553480240040	55.34.8.024.0040	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 24B AC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	120			

FINDER	553480360040	55.34.8.036.0040	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 36В AC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	50			
FINDER	553482300000	55.34.8.230.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 230В AC; степень защиты RTI; опции: нет	1041			
FINDER	553482300040	55.34.8.230.0040	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 230В AC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	1573			
FINDER	553482305040	55.34.8.230.5040	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi+Au; катушка 230В AC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	10			
FINDER	553490120040	55.34.9.012.0040	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 12В DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	6			
FINDER	553490240000	55.34.9.024.0000	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTI; опции: нет	2252			
FINDER	553490240020	55.34.9.024.0020	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTI; опции: мех.индикатор	250			
FINDER	553490240040	55.34.9.024.0040	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	4620			
FINDER	553490240090	55.34.9.024.0090	Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 24В DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + LED + диод	2007			

FINDER	563282300000	56.32.8.230.0000	Миниатюрное силовое электромеханическое реле; монтаж в розетку или наконечники Faston (4.8x0.5мм); 2CO 12A; контакты AgNi; катушка 230B AC; степень защиты RTI; опции: нет	4			
FINDER	563480240050	56.34.8.024.0050	Миниатюрное силовое электромеханическое реле; монтаж в розетку или наконечники Faston (4.8x0.5мм); 4CO 12A; контакты AgNi; катушка 24B AC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + LED	6			
FINDER	563491102000T	56.34.9.110.2000T	Миниатюрное силовое электромеханическое реле; монтаж в розетку или наконечники Faston (4.8x0.5мм); 4CO 12A; контакты AgCdO; катушка 110B DC; степень защиты RTI; опции: нет; специальная версия для Ж/Д-транспорта	7			
FINDER	564490120000	56.44.9.012.0000	Миниатюрное силовое электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 4CO 12A; контакты AgNi; катушка 12B DC; степень защиты RTI; опции: нет	5			
FINDER	58P490240050SMA	58.P4.9.024.0050SMA	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 4CO 7A; контакты AgNi; питание 24B AC; категория защиты IP20; безвинтовые клеммы Push-in; металлическая клипса; LED + варистор	30			
FINDER	58P490240050SPA	58.P4.9.024.0050SPA	Интерфейсный модуль, электромеханическое реле; 4CO 7A; контакты AgNi; питание 24B AC; категория защиты IP20; безвинтовые клеммы Push-in; пластиковая клипса; LED + варистор	150			
СИМЕНС, ООО	5SB2611	5SB2611	DIAZED ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ И ЛИНИЙ 500В GL, ТИПОРАЗМЕР DII, E27, 16A	5			
СИМЕНС, ООО	5SB271	5SB271	DIAZED ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ И ЛИНИЙ 500В GL, ТИПОРАЗМЕР DII, E27, 20A	1			
СИМЕНС, ООО	5SG1330	5SG1330	5SG1330 ВСТРАИВАЕМОЕ ОСНОВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ NEOZED D01/1	2			
СИМЕНС, ООО	5SG1700	5SG1700	NEOZED ОСНОВАНИЕ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ D02/63A 1-ПОЛЮС КРЕПЛ НА ЗАЩЕЛКАХ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ УСТАНОВЛ НА DIN-РЕЙКУ	2			
СИМЕНС, ООО	5SG6202	5SG6202	NEOZED ШИННОЕ ОСНОВАНИЕ ПЛАВКИХ ВСТАВОК ДЛЯ 60ММ ШИННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 5SH5 АДАПТЕРА ДЛЯ ШИНЫ ТОЛЩИНОЙ 5ММ D02/63A 3-ПОЛЮСНЫЙ 380В	5			

СИМЕНС, ООО	5SG7122	5SG7122	5SG7122 MINIZED АВТОМАТИЧ РАЗЪЕДЕНИТЕЛЬ ДЛЯ NEOZED ПЛАВКИХ ВСТАВОК 2-63А D02/63А, 2POLE DRAWER TECHNICS	2			
СИМЕНС, ООО	5SH5002	5SH5002	5SH5002 NEOZED ВТУЛКА АДАПТЕР D01 2А (упаковка 10 шт)	46			
СИМЕНС, ООО	5SH5035	5SH5035	5SH5035 NEOZED ВТУЛКА АДАПТЕР D01 35А	49			
СИМЕНС, ООО	5SH5241	5SH5241	5SH5241 NEOZED ИЗОЛИР КРЫШКА ДЛЯ ШИННЫХ СИСТЕМ SR D02/63А,	3			
СИМЕНС, ООО	5SH5520	5SH5520	5SH5520 АДАПТЕР ДЛЯ NEOZED ПЛАВК ВСТАВОК D02	1			
СИМЕНС, ООО	5SL4101-7	5SL41017	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10КА 1-ПОЛ. С1	6			
СИМЕНС, ООО	5SL4102-7	5SL41027	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10КА 1-ПОЛ. С2	6			
СИМЕНС, ООО	5SL4103-7	5SL41037	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10КА 1-ПОЛ. С3	3			
СИМЕНС, ООО	5SL4113-7	5SL41137	CIRCUIT BREAKER 230/400V 10КА, 1POLE, С, 13А	3			
СИМЕНС, ООО	5SL4210-8	5SL42108	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10КА 2-ПОЛ. D10	4			
СИМЕНС, ООО	5SL4232-8	5SL42328	CIRCUIT BREAKER 400V 10КА, 2POLE, D, 32А	6			
СИМЕНС, ООО	5SL4306-6	5SL43066	CIRCUIT BREAKER 400V 10КА, 3POLE, В, 6А	1			
СИМЕНС, ООО	5SL4516-7	5SL45167	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10КА 1+N-ПОЛ. С16	3			
СИМЕНС, ООО	5SL6103-7	5SL61037	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 230/400V 6КА, 1- ПОЛ., С, 3А	26			
СИМЕНС, ООО	5SL6140-6	5SL61406	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 230/400V 6КА, 1-ПОЛ., В, 40А	4			
СИМЕНС, ООО	5SL6150-7	5SL61507	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 230/400V 6КА, 1- ПОЛ., С, 50А	17			
СИМЕНС, ООО	5SL6204-7	5SL62047	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 400V 6КА, 2- ПОЛ., С, 4А	5			
СИМЕНС, ООО	5SL6216-7	5SL62167	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 400V 6КА, 2- ПОЛ., С, 16А	2			
СИМЕНС, ООО	5SL6301-7	5SL63017	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 400V 6КА, 3- ПОЛ., С, 1А	1			
СИМЕНС, ООО	5SL6302-7	5SL63027	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 400V 6КА, 3- ПОЛ., С, 2А	2			
СИМЕНС, ООО	5SM1316-0	5SM13160	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ТИП=АС Iном=63А 2-ПОЛЮСНОЕ Iодн=30мА Uном=2300В АС	2			

СИМЕНС, ООО	5SM3314-0	5SM33140	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ТИП=АС I _{ном} .=40А 2-ПОЛЮСНОЕ I _{одн} .=30мА U _{ном} .=230В АС ШИРИНА=2 МОД. УСТ.ГЛУБИНА=70 ММ	13			
СИМЕНС, ООО	5SP4340-6	5SP43406	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{отклном} =10КА 3-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =40А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=В U _{ном} =400В АС ШИРИНА=1,5-МОД УСТ ГЛУБИНА=70ММ	5			
СИМЕНС, ООО	5SP4391-8	5SP43918	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =10КА 3-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =100А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=D U _{ном} =400В АС	1			
СИМЕНС, ООО	5SQ2270-0KA10	5SQ22700KA10	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{отклном} =3КА 2- ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =10А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C U _{ном} =400В АС ШИРИНА=1-МОД УСТ ГЛУБИНА=55ММ	7			
СИМЕНС, ООО	5SQ2270-0KA32	5SQ22700KA32	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{отклном} =3КА 2- ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =32А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C U _{ном} =400В АС ШИРИНА=1-МОД УСТ ГЛУБИНА=55ММ	2			
СИМЕНС, ООО	5SQ2370-0KA10	5SQ23700KA10	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =3КА 3-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =10А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C U _{ном} =400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ	1			
СИМЕНС, ООО	5ST3010	5ST3010	БЛОК ДОП КОНТАКТОВ СОСТОЯНИЯ AS 1NO+1NC ДЛЯ АВТВЫКЛЮЧ D=70ММ	17			
СИМЕНС, ООО	5ST3617	5ST3617	5ST3617 ШИНА ШТИФТОВОГО ТИПА БЕЗОПАСНАЯ ДЛЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ	1			
СИМЕНС, ООО	5SX2140-7	5SX21407	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =6КА 1-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =40А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C U _{ном} =400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ	2			
СИМЕНС, ООО	5SX2150-7	5SX21507	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =6КА 1-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =50А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C U _{ном} =400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ	5			
СИМЕНС, ООО	5SX2163-6	5SX21636	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =6КА 1-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =63А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=В U _{ном} =400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ	5			

СИМЕНС, ООО	5SX2163-7	5SX21637	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =6КА 1-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =63А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=С U _{ном} =400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ	6			
СИМЕНС, ООО	5SX2232-6	5SX22326	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =6КА 2-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =32А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=В U _{ном} =400В АС ШИРИНА =2-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ	5			
СИМЕНС, ООО	5SX2250-6	5SX22506	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =6КА 2-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =50А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=В U _{ном} =400В АС ШИРИНА =2-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ	2			
СИМЕНС, ООО	5SX2301-7	5SX23017	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =6КА 3-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =1А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=С U _{ном} =400В АС ШИРИНА=3-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ	8			
СИМЕНС, ООО	5SX2302-7	5SX23027	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =6КА 3-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =2А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=С U _{ном} =400В АС ШИРИНА=3-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ	1			
СИМЕНС, ООО	5SX2303-7	5SX23037	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =6КА 3-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =1А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=С U _{ном} =400В АС ШИРИНА=3-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ	2			
СИМЕНС, ООО	5SX2306-7	5SX23067	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =6КА 3-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =6А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=С U _{ном} =400В АС ШИРИНА=3-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ	1			
СИМЕНС, ООО	замена 5SY6310-7	5SX23107	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =6КА 3-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =10А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=С U _{ном} =400В АС ШИРИНА=3-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ	1			
СИМЕНС, ООО	5SX2313-6	5SX23136	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =6КА 3-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =13А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=В U _{ном} =400В АС ШИРИНА =3-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ	2			

СИМЕНС, ООО	5SX2350-6	5SX23506	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =6КА 3-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =50А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=В U _{ном} =400В АС ШИРИНА =3-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ	5			
СИМЕНС, ООО	5SX5104-7	5SX51047	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =4,5КА 1-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =4А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=С U _{ном} =400В АС/220В DC ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ	1			
СИМЕНС, ООО	5SX5108-7	5SX51087	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =4,5КА 1-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =8А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=С U _{ном} =400В АС/220В DC ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ	5			
СИМЕНС, ООО	5SY4103-8	5SY41038	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =10КА 1-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =3А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=D U _{ном} =400В АС ШИРИНА=1- МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ	3			
СИМЕНС, ООО	5SY4201-5	5SY42015	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =10КА 2-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =1А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=A U _{ном} =400В АС ШИРИНА=1- МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ	4			
СИМЕНС, ООО	5SY4210-7	5SY42107	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =10КА 2-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =10А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=С U _{ном} =400В АС ШИРИНА=1- МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ	3			
СИМЕНС, ООО	5SY4250-7	5SY42507	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =10КА 2-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =50А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=С U _{ном} =400В АС ШИРИНА=1- МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ	1			
СИМЕНС, ООО	5SY4332-6	5SY43326	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =10КА 3-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =32А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=В U _{ном} =400В АС ШИРИНА=1- МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ	2			
СИМЕНС, ООО	5SY4332-7	5SY43327	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{отклном} =10КА 3-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =32А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=С U _{ном} =400В АС ШИРИНА=1-МОД УСТ ГЛУБИНА=70ММ	1			

СИМЕНС, ООО	5SY4363-6	5SY43636	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =10КА 3-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =63А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=В U _{ном} =400В АС ШИРИНА=1- МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ	4			
СИМЕНС, ООО	5SY5204-7	5SY52047	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =10КА 2-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =4А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=С U _{ном} =400В АС/220В DC ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ	9			
СИМЕНС, ООО	5SY5210-7	5SY52107	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =10КА 2-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =10А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=С U _{ном} =400В АС/220В DC	1			
СИМЕНС, ООО	5SY5213-7	5SY52137	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =10КА 2-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =13А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=С U _{ном} =400В АС/220В DC ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ	3			
СИМЕНС, ООО	5SY6563-7	5SY65637	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ I _{откл.ном.} =6КА 1+N-ПОЛЮСНЫЙ I _{ном} =63А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР- КИ=С U _{ном} =400В АС ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=70ММ	1			
СИМЕНС, ООО	5TG2581-0	5TG25810	5TG25810 DELTA LINE ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЕЛЫЙ РАМКА 1-МЕСТНАЯ 80X Сайт	22			
СИМЕНС, ООО	5TG8062	5TG8062	КОМПЛЕКТ КРЫШЕК ДЛЯ КНОПОК D=70ММ 5ШТхЗЕЛЕНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ	17			
СИМЕНС, ООО	5TT3075	5TT3075	5TT3075 РЕЛЕ N-ТИП АС 230В 16А 2СО	1			
СИМЕНС, ООО	замена 5TT3185	5TT3180	5TT3180 МОДУЛЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖ	1			
СИМЕНС, ООО	5WG1125-1AB12	5WG11251AB12	N 125/12 - Power supply unit DC 29 V, 320 mA with additional unchoked output, N 125/12	1			
СИМЕНС, ООО	5WG1140-1AB13	5WG11401AB13	N 140/13 - Устройство сопряжения N 140/13 линейно-зонное, для организанизации связи между линиями/зонами, с контактной системой на клеммах KNX	1			
СИМЕНС, ООО	5WG1151-1AB01	5WG11511AB01	Веб-сервер N 151, шлюз KNXnet-IP, установка на DIN-рейку	4			
СИМЕНС, ООО	5WG12222DB33	5WG12222DB33	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ UP 222/33, ДВЕ ПАРЫ КЛАВИШ, PL-LINK	1			
СИМЕНС, ООО	5WG1263-1EB01	5WG12631EB01	N 263E01 - Двоичный вход N 263/E1, 8 входов АС/DC 12V...230V	4			

СИМЕНС, ООО	5WG1512-1AB01	5WG15121AB01	INSTABUS EIB ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ N 512, 230V AC/ 8X16A	4			
FINDER	601390120040	60.13.9.012.0040	Универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку 11-штырьковый разъем; 3CO 10A; контакты AgNi; катушка 12B DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	22			
FINDER	601392200040	60.13.9.220.0040	Универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку 11-штырьковый разъем; 3CO 10A; контакты AgNi; катушка 220B DC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	14			
WOEHNER GMBH	31284	600VAC/DC 30A	AMBUS®держатель для цилиндрических предохранителей Класс J / 1 полюс, рамочный зажим 50мм², 30 A / 600 В (21x57)	1			
FINDER	623190244800	62.31.9.024.4800	Силовое электромеханическое реле для нагрузок DC (гашение электрической дуги с помощью магнита); монтаж в розетки 92 серии или наконечники Faston 187 (4.8x0.5мм); 1NO 16A (250B AC1), 1NO 12A (220B DC1); контакты AgSnO2; катушка 24B DC; степень защиты RTI	1			
FINDER	623282300040	62.32.8.230.0040	Силовое электромеханическое реле; монтаж в розетку или наконечники Faston 187 (4.8x0.5мм); 2CO 16A; контакты AgCdO; катушка 230B AC; степень защиты RTI; опции: кнопка тест + мех.индикатор	4			
FINDER	623382300000	62.33.8.230.0000	Силовое электромеханическое реле; монтаж в розетку или наконечники Faston 187 (4.8x0.5мм); 3CO 16A; контакты AgCdO; катушка 230B AC; степень защиты RTI; опции: нет	60			
FINDER	672290124300	67.22.9.012.4300	Силовое электромеханическое реле; монтаж на печатную плату; 2NO 50A; контакты AgSnO2 (зазор ≥ 3мм); катушка 12B DC; степень защиты RTII; опции: нет	5			
ETI	6710023	6710023	Мини-предохранитель CH 5x20 F 4A 250V	119			
ETI	6710025	6710025	Мини-предохранитель CH 5x20 F 6,3A 250V	185			
СИМЕНС, ООО	6AG1057-1AA00-0AA1	6AG10571AA000AA1	НАБОР 8PU ДЛЯ МОНТАЖА LOGO! ВО ФРОНТАЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ + РАСШИРЕНИЕ SIPLUS	9			

СИМЕНС, ООО	6AG1223-1BL22-2XB0	6AG12231BL222XB0	SIPLUS S7-200 EM223, МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ, 16 ВХОДОВ, 16 ВЫХОДОВ, РАСШИРЕННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН -25 ... +70 ГРАД. ЦЕЛЬС., НА БАЗЕ 6ES7223-1BL22-0XA0	1			
СИМЕНС, ООО	6AG6003-3CF00-0AA0	6AG60033CF000AA0	SIPLUS RIC, библиотека для SIMATIC S7-4XX, в комплекте: - CD (ПО, документация) - Runtime-лицензия на 1 CPU (поддержка протоколов МЭК 60870-5-101/-103/-104)	1			
СИМЕНС, ООО	6AV2103-2AD04-0BD5	6AV21032AD040BD5	SIMATIC WinCC Professional Powerpack WinCC Advanced -> WinCC Professional 512 PowerTags V14 (no change of version); engineering software in TIA Portal; floating license; software and documentation on DVD; license key on USB stick; class A	1			
СИМЕНС, ООО	6AV2103-2DH04-0BD5	6AV21032DH040BD5	SIMATIC WinCC Professional Powerpack 512 PowerTags -> 4096 PowerTags V14 (no change of version); engineering software in TIA Portal; floating license; without software and documentation; license key on USB stick; class A	1			
СИМЕНС, ООО	6AV2105-0DA02-0AA0	6AV21050DA020AA0	SIMATIC WINCC RUNTIME PROFESSIONAL 512 PT V12, ПО HMI-СИСТЕМЫ, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО, ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	1			
СИМЕНС, ООО	6AV2123-2DB03-0AX0	6AV21232DB030AX0	SIMATIC HMI, ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА КТР400 BASIC, ИЗ СЕРИИ BASIC, КНОПКИ И СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, TFT-ДИСПЛЕЙ 4", 65536 ЦВЕТОВ, ИНТЕРФЕЙС PROFINET, НАСТРОЙКА В СРЕДЕ WINCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13 И СТАРШЕ, СОДЕРЖИТ БЕСПЛАТНОЕ ПО С ОТКРЫТЫМ КОДОМ, СМ. ПОДРОБНОСТИ НА ПРИЛАГАЕМОМ CD	1			
СИМЕНС, ООО	6AV2123-2MA03-0AX0	6AV21232MA030AX0	SIMATIC HMI, ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА КТР1200 BASIC, ИЗ СЕРИИ BASIC, КНОПКИ И СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, TFT-ДИСПЛЕЙ 12", 65536 ЦВЕТОВ, ИНТЕРФЕЙС PROFIBUS, НАСТРОЙКА В СРЕДЕ WINCC BASIC V13/ STEP7 BASIC V13 И СТАРШЕ, СОДЕРЖИТ БЕСПЛАТНОЕ ПО С ОТКРЫТЫМ КОДОМ, СМ. ПОДРОБНОСТИ НА ПРИЛАГАЕМОМ CD	4			

СИМЕНС, ООО	6AV2124-0GC01-0AX0	6AV21240GC010AX0	SIMATIC TP700 COMFORT, ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА SIMATIC HMI СЕРИИ COMFORT, СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 7" ШИРОКОФОРМАТНЫЙ TFT- ДИСПЛЕЙ (16 МЛН. ЦВЕТОВ), ИНТЕРФЕЙСЫ PROFINET И MPI/PROFIBUS DP, 12 МБ ПАМЯТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, WINDOWS CE 6.0, НАСТРОЙКА В WINCC COMFORT V11	4			
СИМЕНС, ООО	6AV2124-0MC01-0AX0	6AV21240MC010AX0	SIMATIC TP1200 COMFORT, ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА СЕРИИ COMFORT, WINDOWS CE 6.0, 12-ДЮЙМОВЫЙ ШИРОКОЭКРАННЫЙ TFT-ДИСПЛЕЙ, 12 МБ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ПАМЯТИ, НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ WINCC V11	2			
СИМЕНС, ООО	6AV6381-1BC06-0CX0	6AV63811BC060CX0	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ WINCC- SYSTEMSOFTWARE V6.0+S	1			
СИМЕНС, ООО	6AV6381-1BM06-2AX0	6AV63811BM062AX0	WINCC V6.2, RC 128, ИСПОЛНЯЕМОЕ СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПАКЕТ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ HMI (128 ВНЕШНИХ ПЕРЕМЕННЫХ) , НА DVD-ROM, ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ОДНУ УСТАНОВКУ, НЕМ., АНГЛ., ФР., ИТ., ИСП., РАБОТА ПОД WIN2000/XP/PROF	1			
СИМЕНС, ООО	6AV6381-2AA07-0AX4	6AV63812AA070AX4	SIMATIC WINCC RT UPGRADE V7.0, ОБНОВЛЕНИЕ ОТ ВЕРСИИ V6.0 ДО V7.0, ДЛЯ SIMATIC WINCC RUNTIME (RT), ВКЛЮЧАЯ ДРАЙВЕРА	1			
СИМЕНС, ООО	6ED1052-1CC08-0BA1	6ED10521CC080BA1	LOGO! 24CE, логический модуль, дисплей, напряжение питания/входов/выходов: 24 В/24 В/24 В транзисторные, 8 DI (4AI)/4DO, память 400 блоков, модульное расширение, Ethernet, встроенный web-сервер, архивация данных, пользовательские Web-страницы, стандартная microSD-карта, для LOGO! Soft Comfort V8 или выше, можно использовать проекты для предыдущих версий	12			

СИМЕНС, ООО	6ED1052-1FB08-0BA1	6ED10521FB080BA1	LOGO! 230RCE, логический модуль с дисплеем, питание/I/O: 115 В/230 В/реле, 8 DI/4 DQ, память - 400 блоков, расширяемый модулями, Ethernet, встроенный веб-сервер, журнал данных, пользовательские веб-страницы, стандартная карта MicroSD, настройка под LOGO! Soft Comfort V8.3 и выше, исполнение проектов из старых версий, облачное подключение для всех базовых модулей LOGO! 8,3	2			
СИМЕНС, ООО	6ED1052-1HB08-0BA1	6ED10521HB080BA1	LOGO! 24RCE, логический модуль, дисплей, напряжение питания/входов/выходов: =24 В/~24 В/реле, 8 DI/4DO, память 400 блоков, модульное расширение, Ethernet, встроенный web-сервер, архивация данных, пользовательские Web-страницы, стандартная microSD-карта, для LOGO! Soft Comfort V8.3	93			
СИМЕНС, ООО	6ED1052-2FB08-0BA1	6ED10522FB080BA1	LOGO! 230RCEo, ЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ, PS/I/O: 115 В/230 В/relay, 8 DI/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic unit	15			
СИМЕНС, ООО	6ED1052-2HB08-0BA1	6ED10522HB080BA1	LOGO! 24RCEo (AC), логический модуль без дисплея, питание/I/O: = /~24 В / 24 В/реле, 8 DI/4 DQ, память - 400 блоков, расширяемый модулями, Ethernet, встроенный веб-сервер, журнал данных, пользовательские веб-страницы, стандартная карта MicroSD, настройка под LOGO! Soft Comfort V8.3 и выше, исполнение проектов из старых версий, облачное подключение для всех базовых модулей LOGO! 8,3	9			
СИМЕНС, ООО	6ED1052-2MD08-0BA1	6ED10522MD080BA1	LOGO! 12/24RCEo, логический модуль без дисплея, питание/I/O: =12/24 В/реле, 8 DI (4 AI)/4 DQ, память - 400 блоков, расширяемый модулями, Ethernet, встроенный веб-сервер, журнал данных, пользовательские веб-страницы, стандартная карта MicroSD, настройка под LOGO! Soft Comfort V8.3 и выше, исполнение проектов из старых версий, облачное подключение для всех базовых модулей LOGO! 8,3	6			

СИМЕНС, ООО	6ED1055-1CB00-0BA2	6ED10551CB000BA2	LOGO! DM8 24, МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ/ВХОДОВ/ВЫХОДОВ: 24 В/24 В/ ТРАНЗИСТОРНЫЕ, 4 DI/4 DO, ДЛЯ LOGO! 8	5			
СИМЕНС, ООО	6ED1055-1FB00-0BA2	6ED10551FB000BA2	LOGO! DM8 230R МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИ ПИТАНИЯ/ВХОДОВ/ВЫХОДОВ: 230V/230V/РЕЛЕ, ШИРИНА 2ТЕ, 4 DI/4 DO ДЛЯ LOGO! 8	5			
СИМЕНС, ООО	6ED1055-1FB10-0BA2	6ED10551FB100BA2	LOGO! DM16 230R, МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ/ВХОДОВ/ВЫХОДОВ: 230 В/230 В/РЕЛЕ, ШИРИНА 4ТЕ, 8 DI/8 DO, ДЛЯ LOGO! 8	37			
СИМЕНС, ООО	6ED1055-1HB00-0BA2	6ED10551HB000BA2	LOGO! DM8 24R, МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ/ВХОДОВ/ВЫХОДОВ: 24 В/24 В/РЕЛЕ, ШИРИНА 2ТЕ, 4 DI/4 DO, ~/=NPN ВХОД, ДЛЯ LOGO! 8	45			
СИМЕНС, ООО	6ED1055-1MA00-0BA2	6ED10551MA000BA2	LOGO! AM2, МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: =12/24 В, 2 AI, 0 - 10 В ИЛИ 0/4 - 20 МА , ДЛЯ LOGO! 8	64			
СИМЕНС, ООО	6ED1055-1MB00-0BA2	6ED10551MB000BA2	LOGO! DM8 12/24R, МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ/ВХОДОВ/ВЫХОДОВ: 12, 24 В/12 В/24 В/РЕЛЕ, ШИРИНА 2ТЕ, 4 DI/4 DO, ДЛЯ LOGO! 8	7			
СИМЕНС, ООО	6ED1055-1MD00-0BA2	6ED10551MD000BA2	LOGO! AM2 RTD, МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: =12/24 В, 2AI, -50 ... +200°C RT100/1000, ДЛЯ LOGO! 8	28			
СИМЕНС, ООО	6ED1055-1MM00-0BA2	6ED10551MM000BA2	LOGO! AM2 AQ, МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: =24 В, 0/4-20 МА 2AQ, 0- 10 В, ДЛЯ LOGO! 8	30			
СИМЕНС, ООО	6ED1055-1NB10-0BA2	6ED10551NB100BA2	LOGO! DM16 24R, МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ/ВХОДОВ/ВЫХОДОВ: =24 В/=24 В/РЕЛЕ, 8 DI/8 DO, ШИРИНА 4ТЕ, ДЛЯ LOGO! 8	6			
СИМЕНС, ООО	6ED1055-4MH08-0BA1	6ED10554MH080BA1	LOGO! TD, ТЕКСТОВЫЙ ДИСПЛЕЙ, 6 ЛИНИЙ, 3 ЦВЕТА ПРЕДПОСЫЛКИ, 2 ПОРТА ETHERNET, АКСЕССУАРЫ, ДЛЯ ЛОГОСА! 8	19			
СИМЕНС, ООО	6ED1057-1CA00-0BA0	6ED10571CA000BA0	МОДЕМНЫЙ КАБЕЛЬ LOGO!, КАБЕЛЬ-АДАПТЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВОГО МОДЕМА	19			
СИМЕНС, ООО	6EP1352-1SH02	6EP13521SH02	LOGO! POWER, СТАБИЛИЗИР. БЛОК ПИТАНИЯ: 1- ФАЗН. ВХОДН. НАПР. ~85 ... 264 В, 47 ... 63 ГЦ; ВЫХОД =15В/ 4А	5			

СИМЕНС, ООО	6EP3322-6SB00-0AY0	6EP33226SB000AY0	LOGO!POWER 12 V / 4.5 A, стабилизированный блок питания, вход: ~100-240 В, выход: =12 В / 4.5 А	5			
СИМЕНС, ООО	6EP3333-6SB00-0AY0	6EP33336SB000AY0	Стабилизированный блок питания LOGO!POWER 24 V / 4 A stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V / 4 A DC				
СИМЕНС, ООО	6EP4293-8HB00-0XY0	6EP42938HB000XY0	SITOP, буферный модуль BUF8600 4S для PSU8600, буферная ёмкость 4 с/40 А	2			
СИМЕНС, ООО	6EP7133-6AB00-0BN0	6EP71336AB000BN0	SIMATIC ET 200SP PS 24V / 5A Стабилизированный источник питания Вход: 120/230 В Выход переменного тока: 24 В постоянного тока / 5 А	1			
СИМЕНС, ООО	6ES5710-8MA11	6ES57108MA11	SIMATIC S5, СТАНДАРТНАЯ 35ММ ПРОФИЛЬНАЯ ШИНА, ДЛИНА 483ММ, ДЛЯ 19" СТОЕК УПРАВЛЕНИЯ	3			
СИМЕНС, ООО	6ES7131-4BD01-0AB0	6ES71314BD010AB0	SIMATIC DP, 5 ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ET 200S, 4 DI HIGH FEATURE - УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 4 ДИСКРЕТНЫХ ВХОДА С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, =24В, 15 ММ ШИРИНОЙ, С НАСТРОЙКОЙ ВХОДНОЙ ЗАДЕРЖКИ, ДИАГНОСТИКОЙ КЗ И СВЕТОДИОДОМ ОШИБКИ ГРУППЫ (GROUP FAULT),	1			
СИМЕНС, ООО	6ES7134-6GF00-0AA1	6ES71346GF000AA1	SIMATIC ET 200SP, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА, AI 8X1 2-/4-WIRE BASIC, ДЛЯ УСТАНОВКИ НА БАЗОВЫЙ БЛОК A0, A1, ЦВЕТОВОЙ КОД CC01, ДИАГНОСТИКА МОДУЛЯ, 16 БИТ	22			
СИМЕНС, ООО	6ES7135-6FB00-0BA1	6ES71356FB000BA1	SIMATIC ET 200SP, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА, AQ 2X U ST, НАПРЯЖЕНИЕ, СТАНДАРТНЫЙ, УПАКОВКА ПО 1 ШТ., ДЛЯ УСТАНОВКИ НА БАЗОВЫЕ БЛОКИ ТИПА A0, A1, ЦВЕТОВОЙ КОД CC00, ДИАГНОСТИКА МОДУЛЯ, 16 БИТ Сайт	1			
СИМЕНС, ООО	6ES7193-4CA70-0AA0	6ES71934CA700AA0	SIMATIC DP, ТЕРМИНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ TM-E15N24-A1 ДЛЯ ET 200S, ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ ШИРИНОЙ 15ММ, ТЕХНОЛОГИЯ FAST CONNECT, 2X4 КОНТАКТНЫХ ТОЧКИ, С КОНТАКТАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К AUX1, СКВОЗНАЯ ШИНА AUX1. УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК.	1			

СИМЕНС, ООО	6ES7193-4CB10-0AA0	6ES71934CB100AA0	SIMATIC DP, ET 200S, ТЕРМИНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ТМ-Е15С23-01 ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ, ШИРИНА 15ММ, 2Х3 КОНТАКТА-ЗАЩЕЛКИ, БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АUX1, СКВОЗНАЯ ШИНА АUX1, УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК	54			
СИМЕНС, ООО	6ES7193-4CB70-0AA0	6ES71934CB700AA0	SIMATIC DP, ТЕРМИНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ТМ-Е15N24-01 ДЛЯ ET 200S, ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ ШИРИНОЙ 15ММ, ТЕХНОЛОГИЯ FAST CONNECT, 2Х4 КОНТАКТНЫХ ТОЧКИ, БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АUX1, СКВОЗНАЯ ШИНА АUX1. УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК	3			
СИМЕНС, ООО	6ES7193-4CL30-0AA0	6ES71934CL300AA0	6ES71934CL300AA0 SIMATIC DP, ТЕРМИНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ТМ-Е15С24-АТ ДЛЯ Е	2			
СИМЕНС, ООО	6ES7193-6BP00-0DA0	6ES71936BP000DA0	SIMATIC ET 200SP, БАЗОВЫЙ БЛОК BU15-P16+A0+2D, ТИП А0, ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ, БЕЗ ДОП. КЛЕММ (АUX), НОВАЯ НАГРУЗОЧНАЯ ГРУППА, Ш Х В: 15ММХ117ММ	21			
СИМЕНС, ООО	6ES7193-6SC00-1AM0	6ES71936SC001AM0	SIMATIC ET 200SP, 1 упаковка из 5 ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ КЛЕММ И 5 ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПЛАСТИН, ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ	16			
СИМЕНС, ООО	6ES7193-7CA00-0AA0	6ES71937CA000AA0	SIMATIC DP, ET 200ISP, ТЕРМИНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ТМ-ЕМ/ЕМ60S ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВУХ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ, КОНТАКТЫ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ	4			
СИМЕНС, ООО	6ES7194-6GA00-0AA0	6ES71946GA000AA0	SIMATIC DP, PROFINET, МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ ET200ЕС0 PN ДЛИНОЙ 0,5М	1			
СИМЕНС, ООО	6ES7195-1GA00-0XA0	6ES71951GA000XA0	SIMATIC DP, ET 200М, ПРОФИЛЬНАЯ ШИНА ДЛИНОЙ 483 ММ, ДЛЯ УСТАНОВКИ ДО 5 АКТИВНЫХ ШИННЫХ МОДУЛЕЙ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ФУНКЦИИ "ГОРЯЧЕЙ" ЗАМЕНЫ МОДУЛЕЙ ВВОДА-ВЫВОДА	2			
СИМЕНС, ООО	6ES7214-1HG40-0XB0	6ES72141HG400XB0	SIMATIC S7-1200, КОМПАКТНОЕ ЦПУ CPU 1214C DC/DC/RLY, ВСТРОЕННЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ: 14 DI =24 В, 10 DO РЕЛЕ 2 А, 2 AI =0 - 10 В, БЛОК ПИТАНИЯ: =20.4 - 28.8 В, ПАМЯТЬ ПРОГРАММЫ/ДАННЫХ: 75 КБ	2			

СИМЕНС, ООО		6ES72231BF220XA0	SIMATIC S7-200, EM 223, МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ CPU 222/ CPU 224/ CPU 226/ CPU 226XM: ОПТИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 4 ВХОДА =24В, 4 ВЫХОДА =24В/0.75А Сайт	1			
СИМЕНС, ООО	6ES7231-5PF32-0XB0	6ES72315PF320XB0	SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА SM 1231 RTD 8 X AI RTD, 8-КАНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЙ	2			
СИМЕНС, ООО	6ES7272-1BA10-0YA1	6ES72721BA100YA1	SIMATIC S7, ТЕКСТОВЫЙ ДИСПЛЕЙ TD 100С ДЛЯ S7-200, 4ХСТРОЧНЫЙ	4			
СИМЕНС, ООО	6ES7290-6AA30-0XA0	6ES72906AA300XA0	SIMATIC S7-1200, КАБЕЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ ДВУХРЯДНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ МОДУЛЕЙ SM 12XX, 2.0 М	1			
СИМЕНС, ООО	6ES7291-8GH23-0XA0	6ES72918GH230XA0	SIMATIC S7-200, МОДУЛЬ ПАМЯТИ MC 291, 256 КБ, ДЛЯ S7-22X CPU, ХРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПЛК, НАКОПЛЕНИЯ ДАННЫХ, РАБОТЫ С РЕЦЕПТАМИ	7			
СИМЕНС, ООО	6ES7307-1EA01-0AA0	6ES73071EA010AA0	SIMATIC S7-300, PS 307, БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: ~120/230В; ВЫХОД: =24В/5А.	7			
СИМЕНС, ООО	6ES7315-2EH14-0AB0	6ES73152EH140AB0	SIMATIC S7-300, контроллер ЦПУ CPU 315-2 PN/DP, 384 КБАЙТ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ, 1. ИНТЕРФЕЙС MPI/DP 12 МБИТ/С, 2. ИНТЕРФЕЙС ETHERNET PROFINET, С 2Х-ПОРТОВЫМ КОММУТАТОРОМ, ДЛЯ РАБОТЫ НЕОБХОДИМА КАРТА ПАМЯТИ MICRO MEMORY CARD	5			
СИМЕНС, ООО	6ES7321-1BH02-0AA0	6ES73211BH020AA0	SIMATIC S7-300, SM 321, МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 16 ВХОДОВ =24В. 20-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО	2			
СИМЕНС, ООО	6ES7321-1CH80-0AA0	6ES73211CH800AA0	SIMATIC S7300 OUTDOOR, SM 321, МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ, ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 16 ВХОДОВ =48 ... 125В, РАСШИРЕННЫЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР, НЕОБХОДИМ 20ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ	4			

СИМЕНС, ООО	6ES7322-1BL00-0AA0	6ES73221BL000AA0	SIMATIC S7-300, SM 322, МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 32 ВЫХОДА =24В/0.5А, СУММ.КВРНЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК 8А. 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО	2			
СИМЕНС, ООО	6ES7331-1KF02-0AB0	6ES73311KF020AB0	SIMATIC S7-300, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА SM 331, ОПТОИЗОЛИРОВАННЫЙ, 8 AI, РАЗРЕШЕНИЕ 13 БИТ, U/I/СОПРОТИВЛЕНИЕ/PT100, NI100, NI1000, LG-NI1000, PTC / КТУ, 66 МС ЦИКЛ МОДУЛЯ, 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО	8			
СИМЕНС, ООО	6ES7332-5HD01-0AB0	6ES73325HD010AB0	SIMATIC S7-300, SM 332, МОДУЛЬ ВЫВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 4 ВЫХОДА U/ I; 11/12 БИТ, ДИАГНОСТИКА. 20-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО	1			
СИМЕНС, ООО	6ES7390-0AA00-0AA0	6ES73900AA000AA0	SIMATIC S7-300, ЗАПАСНОЙ ШИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ	1			
СИМЕНС, ООО	6ES7390-5AA00-0AA0	6ES73905AA000AA0	SIMATIC S7-300, ЭЛЕМЕНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭКРАНОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ	2			
СИМЕНС, ООО	6ES7390-5CA00-0AA0	6ES73905CA000AA0	SIMATIC S7-300, ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 КАБЕЛЯ ДИАМЕТРОМ 4-13ММ, УПАКОВКА ИЗ 2 ШТУК	14			
СИМЕНС, ООО	6ES7392-1AM00-0AA0	6ES73921AM000AA0	SIMATIC S7-300, 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, КЛЕММ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ	7			
СИМЕНС, ООО	6ES7468-1CB00-0AA0	6ES74681CB000AA0	6ES74681CB000AA0 SIMATIC S7-400, ИНТЕРФЕЙСНЫЙ КАБЕЛЬ С К-ШИНОЙ, ДЛИ	1			
СИМЕНС, ООО	6ES7590-1AB60-0AA0	6ES75901AB600AA0	SIMATIC S7-1500, ПРОФИЛЬНАЯ ШИНА 160 ММ / DIN-РЕЙКА ДЛЯ МОНТАЖА МАЛЫХ КОМПОНЕНТОВ: КЛЕММ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, РЕЛЕ	9			
СИМЕНС, ООО	6ES7590-1AF30-0AA0	6ES75901AF300AA0	SIMATIC S7-1500, ПРОФИЛЬНАЯ ШИНА 530 ММ (ПРИМЕРНО 20,9 ДЮЙМОВ); ВКЛ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ИНТЕГРИРОВАННАЯ DIN-РЕЙКА ДЛЯ МОНТАЖА МАЛЫХ КОМПОНЕНТОВ, ТАКИХ КАК КЛЕММЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ИЛИ РЕЛЕ	3			

СИМЕНС, ООО	6ES7590-1AJ30-0AA0	6ES75901AJ300AA0	SIMATIC S7-1500, ПРОФИЛЬНАЯ ШИНА 830 ММ (ПРИМЕРНО 32,7 ДЮЙМА); ВКЛ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, ИНТЕГРИРОВАННАЯ DIN-РЕЙКА ДЛЯ МОНТАЖА МАЛЫХ КОМПОНЕНТОВ, ТАКИХ КАК КЛЕММЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ИЛИ РЕЛЕ	4			
СИМЕНС, ООО	6ES7592-1BM00-0XB0	6ES75921BM000XB0	SIMATIC S7-1500, ФРОНТШТЕКЕР С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ PUSH-IN, 40-ПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ МОДУЛЕЙ ШИРИНОЙ 35 ММ, В КОМПЛЕКТЕ 4 МОСТИКА И КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА	5			
СИМЕНС, ООО	6ES7653-2BA00-0XB5	6ES76532BA000XB5	SIMATIC PCS 7, ПРОГР. ОБ., RUNTIME-ЛИЦЕНЗИЯ AS (PO 100), ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ 1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО, БЕЗ ПО И ДОК., КЛЮЧ ЛИЦЕНЗИИ НА FD, CLASS A, 3 ЯЗЫКА (G, E, F), РАБОТА ПОД ОС XPPROF, ЦЕЛЕВОЕ АПП. ОБЕСП.: PCS 7 547B: ES/OS PCS 7 BOX 416	1			
СИМЕНС, ООО	6ES7810-4CC07-0YA5	6ES78104CC070YA5	SIMATIC S7, STEP7 V5.3: CD С ПАКЕТОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ НА БАЗЕ S7-300/ S-400/ C7/ WINAC И ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	1			
СИМЕНС, ООО	6ES7901-0BF00-0AA0	6ES79010BF000AA0	SIMATIC S7, МРІ-КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC S7 К ПРОГРАММАТОРУ ЧЕРЕЗ МРІ, ДЛИНА 5М	1			
СИМЕНС, ООО	6ES7922-5BD20-0AC0	6ES79225BD200AC0	ФРОНТШТЕКЕР ДЛЯ SIMATIC S7-1500, 40-ПОЛЮСНЫЙ (6ES7592-1AM00-0XB0) С 40 ОДНОЖИЛЬНЫМИ КАБЕЛЯМИ СЕЧЕНИЕМ 0,5 КВ.ММ ТИП КАБЕЛЯ H05V-K, ВИНТОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ДЛИНА КАБЕЛЕЙ = 3,2 М	1			
СИМЕНС, ООО	6ES7928-0AA00-0AA0	6ES79280AA000AA0	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ПЛОСКИХ КАБЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОКАЛЫВАНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ	2			
СИМЕНС, ООО	Замена 6ES7954-8LC02-0AA0	6ES79548LB000AA0	SIMATIC S7, КАРТА ПАМЯТИ ДЛЯ S7-1200 CPU, 3,3 V NFLASH, 2 МBYTE Сайт	1			
СИМЕНС, ООО	6ES7954-8LE03-0AA0	6ES79548LE030AA0	SIMATIC S7, КАРТА ПАМЯТИ ДЛЯ S7-1X00 CPU / SINAMICS, 3,3 В FLASH, 12 МБТИ	1			
СИМЕНС, ООО	6ES7954-8LF03-0AA0	6ES79548LF030AA0	КАРТА ПАМЯТИ SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 24 МBYTE	6			
СИМЕНС, ООО	6ES7954-8LL03-0AA0	6ES79548LL030AA0	SIMATIC S7, КАРТА ПАМЯТИ ДЛЯ CPU S7-1X00, 3,3 В FLASH, 256 МБАЙТ	1			
СИМЕНС, ООО	6ES7954-8LT03-0AA0	6ES79548LT030AA0	SIMATIC S7, КАРТА ПАМЯТИ MSIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU, 3,3 V FLASH, 32 GBYTE	10			

СИМЕНС, ООО	6ES7997-1CA00-4BA1	6ES79971CA004BA1	6ES7997-1CA00-4BA1 Сайт	1			
СИМЕНС, ООО	6FC5870-0YC45-0YA0	6FC58700YC450YA0	Диск для программного обеспечения SP2 на DVD Windows 7 / 8.1 / 10	2			
СИМЕНС, ООО	6FM1705-3AA00	6FM17053AA00	6FM17053AA00 МОДУЛЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ	1			
СИМЕНС, ООО	6FX2001-2CA50	6FX20012CA50	SINUMERIK (ПРИНАДЛЕЖНОСТИ) ИНКР. ПУТЕВОЙ ДАТЧИК 500 ИМП./ОБ. С LED ОТВОД КАБЕЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОСЕВ./РАДИАЛ. ШТЕКЕР	2			
СИМЕНС, ООО	6FX8012-2CA11-1AJ0	6FX80122CA111AJ0	СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ С TYPE: 6FX8012-2CA11 ПОДГОТОВКОЙ (SIMODRIVE ДЛЯ MODULE SIDE: CRIMPED CONTACTS, ДАТЧИКА SINUS 1VSS) 4X2X0,34 + CONNECTOR HOUSING INCLUDED 4X0,5 С ВОЛОЧАЩИЙСЯ КАБЕЛЬ LENGTH (M) = + 0 UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT + 0 800 DMAXC. = 93 MM + 8 + 0	1			
СИМЕНС, ООО	6GK1210-0SA00	6GK12100SA00	6GK12100SA00 SIMATIC NET, ПОВТОРИТЕЛЬ ДЛЯ AS-INTERFACE: ДЛЯ UBE	4			
СИМЕНС, ООО	6GK1503-3CB00	6GK15033CB00	SIMATIC NET, PB OLM/G12 V4.0 ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ СВЯЗИ С 1 ПОРТОМ RS485 И 2 СТЕКЛЯННЫМИ ФОС-ИНТЕРФЕЙСАМИ (4 ВФОС-РАЗЪЁМА) ДЛЯ РАССТОЯНИЙ ДО 2850 М, С СИГНАЛЬНЫМ КОНТАКТОМ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ	2			
СИМЕНС, ООО	6GK1561-3AA02	6GK15613AA02	Коммуникационный процессор CP 5613 A3, PCI-CARD (32BIT; 3.3/5V; 33/66MHZ); с интерфейсом для подкл. к PROFIBUS; В комплекте: программное обеспечение CONFIGURATION TOOL и DP-BASE; Лицензия для 1 установки.	1			
СИМЕНС, ООО	6GK1711-1EW13-0AA0	6GK17111EW130AA0	SIMATIC NET SOFTNET-IE RNA V13 REDUNDANT NETWORK ACCESS, NETWORK ACCESS SW FOR PRP NETWORK STRUCTURES; INTEGR. SNMP SINGLE LIC. F.1 INSTALLATION; R-SW, SW + ELECTR. MAN ON CD; LICENSE KEY ON USB-STICK; CLASS A; 2 LANGUAGES (G,E); FOR 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WIN 8.1 PRO; WINDOWS SERVER 2008 R2 SP1, 2012 R2	2			
СИМЕНС, ООО	6GK1716-1CB71-3AA0	6GK17161CB713AA0	SIMATIC NET IE S7-1613/2008 CD С ПРОГР. ОБЕСП. ДЛЯ S7-, S5-СОВМ.-КОММУН., OPC, PG/OP-КОММУН., NCM PC, ДО 120 СОЕДИНЕНИЙ, ОДНА ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ	2			

СИМЕНС, ООО	6GK1901-1BB20-2AA0	6GK19011BB202AA0	SIMATIC NET IE FC RJ45 ШТЕКЕР, 90 RJ45, ШТЕКЕРНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С МЕТАЛ. КОРПУСОМ ДЛЯ ПРОМ. УСЛОВИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА, 90 ГРАД. УГОЛ ВЫВОДА КАБЕЛЯ, 1 УПАКОВКА = 1 ШТ.	4			
СИМЕНС, ООО	6GK1907-0DB10-6AA3	6GK19070DB106AA3	СИЛОВОЙ ШТЕКЕР M12 PLUG PRO ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ PS791-1PRO, для НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ 24V DC, С МОНТАЖНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ, 4-ПОЛЮСНЫЙ, A-CODED, 3 ШТ. Сайт	2			
СИМЕНС, ООО	6GK1907-0DC10-6AA3	6GK19070DC106AA3	СИЛОВОЙ РАЗЪЕМ POWER M12 CABLE CONNECTOR PRO ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SCALANCE W-700/X208PRO, для НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ 24V DC, С МОНТАЖНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ, 4-ПОЛЮСНЫЙ, A-CODED, 3 ШТ. Сайт	2			
СИМЕНС, ООО	6GK5005-0BA00-1AB2	6GK50050BA001AB2	SCALANCE XB005 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУТАТОР INDUSTRIAL ETHERNET для 10/100МБИТ/С; С 5 X 10/100МБИТ/С ПОРТАМИ для ВИТОЙ ПАРЫ С РАЗЪЕМАМИ RJ45; для СОЗДАНИЯ НЕБОЛЬШИХ СЕТЕЙ С ТОПОЛОГИЕЙ «ЗВЕЗДА» И «ЛИНИЯ», СВЕТОДИОДНАЯ ДИАГНОСТИКА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20, =24В ПИТ	1			
СИМЕНС, ООО	6GT2821-1AC10	6GT28211AC10	SIMATIC RF200 READER RF210R; RS422-INTERFACE (3964R); IP 67, -25 UP TO +70 DGR/С; M18 X 71 MM; WITH INTEGRATED ANTENNA	2			
СИМЕНС, ООО	6NH9701-0AD	6NH97010AD	МОДЕМ SINAUT PPI MODEM CABLE FOR CONNECTING GSM MODEM MD720-3 TO SERIAL PPI INTERFACE OF S7-200	1			
СИМЕНС, ООО	6RY1802-0BA00	6RY18020BA00	FUSE FOR POWER SUPPLY	10			
СИМЕНС, ООО	6SE7022-6EC61-Z G91	6SE70226EC61-Z G91	SIMOVERT MASTERDRIVES VECTOR CONTROL ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КОМПАКТНОЕ УСТРОЙСТВО, IP20 3-ФАЗН. 380-480 В, 50/60 ГЦ, 25,5 А НОМ. МОЩНОСТЬ: 11 КВТ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА CD G91=КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ PROFIBUS CPB2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЛОТУ А Сайт	1			
СИМЕНС, ООО	6SE7024-1EB85-0AA0	6SE70241EB850AA0	SIMOVERT MASTERDRIVES СИЛОВОЙ БЛОК ПИТАНИЯ КОМПАКТНЫЙ ПРИБОР/IP20 3 AC 380-460В, 50/60Гц 41А	1			

СИМЕНС, ООО	6SL3203-0BD23-8SA0	6SL32030BD238SA0	SINAMICS ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР КЛ. В ДЛЯ СИЛОВОГО МОДУЛЯ FSC НАКЛАДНОЙ 3-ФАЗН. 380-480 В 39,4А	1			
СИМЕНС, ООО	6SL3255-0VA00-4BA0	6SL32550VA004BA0	SINAMICS V20 BOP V20 BOP (базовая панель оператора для установки на дверцу шкафа)	4			
СИМЕНС, ООО	6SL3300-1AE31-3AA0	6SL33001AE313AA0	SINAMICS ТОРМОЗНОЙ МОДУЛЬ ВХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА ВЫХОД: 125 КВТ/15С ДЛЯ УСТРОЙСТВ ШАССИ	1			
СИМЕНС, ООО	6SL3300-1AE32-5BA0	6SL33001AE325BA0	SINAMICS МОДУЛЬ ТОРМОЖЕНИЯ ВХОД: DC 600В ВЫХОД: 25	2			
СИМЕНС, ООО		6SY70001AB67	Вентилято Сайт	4			
СИМЕНС, ООО	6XV1870-2B	6XV18702B	SIMATIC NET, ETHERNET FC ИНСТАЛЯЦИОННЫЙ ГИБКИЙ КАБЕЛЬ (PROFINET ТИП В) 4-х ЖИЛЬНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ; КАТЕГОРИИ 5 ПРОДАЁТСЯ В МЕТРАХ, МАКС. ПОСТАВКА 1000 М, МИН. ЗАКАЗНАЯ ДЛИНА: 20 М	190			
СИМЕНС, ООО	6XV1875-5AH50	6XV18755AH50	6XV18755AH50 SIMATIC NET, IWLAN RCOAX N-СОЕДИНЕНИЕ ВИЛКА/ ВИЛКА	2			
RITTAL	7094.100	7094100	EL Винты крестообразные М6х16 мм, 50 шт.	1			
FINDER	711182301010PAS	71.11.8.230.1010PAS	Контрольное реле для 1-фазных сетей; пониженное/повышенное напряжение; настраиваемые симметричные диапазоны; выход 1CO 10А; модульное, ширина 35мм; степень защиты IP20; упаковка 1шт.	1			
RITTAL	7166.035	7166035	DK Приборная полка RAL7035 471x600mm	3			
RITTAL	7280.100	7280100	DK Сервисная розетка д/крепления к раме	4			
RITTAL	7495.000	7495000	DK Поворотные ролики 4шт	1			
FINDER	770100248050	77.01.0.024.8050	Модульное твердотельное реле; выход 5А (60...240В AC); питание 12...24В DC, 24В AC; Функция "Включ.при пересечении нуля"; ширина 17.5мм; степень защиты IP20	158			
FINDER	773182308051	77.31.8.230.8051	Модульное твердотельное реле; выход 30А (60...440В AC); питание 230В AC; Функция "Произвольн.включ."; ширина 22.5мм; клем.реле; степень защиты IP20	8			
RITTAL	7705.235	7705235	EL Фланш-панель RAL7035 1шт	4			
RITTAL	7825.360	7825360	DK TS панель основания с вент. 600mm 1шт	1			
RITTAL	7829.200	7829200	DK Центральная точка заземления 1шт	1			

RITTAL	7858.160	7858160	ДК Кабельшина с регулировкой глубины 4шт	2			
WOEHNER GMBH	79448	79448	Прозрачная защитная крышка, для HRC-держателя, 1 полюс, типоразмер NH-1, для 33705	21			
WOEHNER GMBH	79449	79449	Прозрачная защитная крышка, для держателя-разъединителя NH, 1 полюс, типоразмер NH 1-3	24			
FINDER	7F0200001000	7F.02.0.000.1000	Фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов; стандартная версия; размер 1; степень защиты IP54	27			
FINDER	7F0200003000	7F.02.0.000.3000	Фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов; стандартная версия; размер 3; степень защиты IP54	17			
FINDER	7F0200004000	7F.02.0.000.4000	Фильтр на вытяжке для щитовых вентиляторов; стандартная версия; размер 4 (224x224мм); степень защиты IP54	19			
FINDER	7F2082301020	7F.20.8.230.1020	Вентилятор с фильтром; стандартная версия; питание 230В AC; расход воздуха 24м3/ч; степень защиты IP54	15			
FINDER	7F2082303100	7F.20.8.230.3100	Вентилятор с фильтром; стандартная версия; питание 230В AC; расход воздуха 100м3/ч; степень защиты IP54	33			
FINDER	7F2082304250	7F.20.8.230.4250	Вентилятор с фильтром; стандартная версия; питание 230В AC; расход воздуха 250м3/ч; размер 4 (224x224мм); степень защиты IP54	21			
FINDER	7F5082305500	7F.50.8.230.5500	Вентилятор с фильтром; стандартная версия; питание 230В AC; расход воздуха 500м3/ч; степень защиты IP54	4			
СИМЕНС, ООО	7KT1543	7KT1543	СЧЕТЧИК ЭНЕРГИИ 2 ТАРИФНЫЙ LCD-ДИСПЛЕЙ ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТ/5А 1ХSO 3-ФАЗ.	4			
СИМЕНС, ООО	7KT1900	7KT1900	КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ, EIB-KNX, ТИП 1, ДЛЯ Е-СЧЕТЧИКОВ 7KT153 И 7KT154	4			
СИМЕНС, ООО	7KT5500	7KT5500	7KT5500 СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ 48X48ММ DC 10-80В БЕЗ КРЫШКИ 55X55	13			
СИМЕНС, ООО	7KT5504	7KT5504	СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ 48X48ММ AC 230В 60 Hz БЕЗ КРЫШКИ 55X55 ММ	5			
СИМЕНС, ООО	7KT9020	7KT9020	КРЫШКА 55X55 ММ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ 7KT56	16			

FINDER	7L4302301100	7L.43.0.230.1100	Светильник щитовой светодиодный Finder 7L.43.0.230.1100, 600 люмен, монтаж на магните или с помощью металлических клипс с винтовым креплением, длина: 310,6мм, электропитание (110...240)В AC/DC, IP20, низкое энергопотребление, угол освещения 120°, клеммы Push -in для подключения, выключатель: кнопка ВКЛ-ВЫКЛ.	37			
FINDER	7L4302302100	7L.43.0.230.2100	Светильник щитовой светодиодный Finder 7L.43.0.230.2100, 600 люмен, монтаж на магните или с помощью металлических клипс с винтовым креплением, длина: 310,6мм, электропитание (110...240)В AC/DC, IP20, низкое энергопотребление, угол освещения 120°, клеммы Push -in для подключения, выключатель: детектор движения.	4			
FINDER	7L4602301100	7L.46.0.230.1100	Светильник щитовой светодиодный Finder 7L.46.0.230.1100, 1200 люмен, монтаж на магните или с помощью металлических клипс с винтовым креплением, длина: 310,6мм, электропитание (110...240)В AC/DC, IP20, низкое энергопотребление, угол освещения 120°, клеммы Push -in для подключения, выключатель: кнопка ВКЛ-ВЫКЛ.	30			
FINDER	7L4602301200	7L.46.0.230.1200	Светильник щитовой светодиодный Finder 7L.46.0.230.1200, 1200 люмен, монтаж на магните или с помощью металлических клипс с винтовым креплением, длина: 310,6мм, электропитание (110...240)В AC/DC, IP20, низкое энергопотребление, угол освещения 120°, разъемные штекеры для подключения одного или нескольких светильников (до 7 ламп) в линию, выключатель: кнопка ВКЛ-ВЫКЛ.	10			
FINDER	7L4602302100	7L.46.0.230.2100	Светильник щитовой светодиодный Finder 7L.46.0.230.2100, 1200 люмен, монтаж на магните или с помощью металлических клипс с винтовым креплением, длина: 310,6мм, электропитание (110...240)В AC/DC, IP20, низкое энергопотребление, угол освещения 120°, клеммы Push -in для подключения, выключатель: детектор движения.	23			

СИМЕНС, ООО	7MH5101-4GD00	7MH51014GD00	SIWAREX R НАГРУЗОЧНЫЕ ЯЧЕЙКИ СЕРИИ RN - РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА 2 Т - 5 М КАБЕЛЬ - МАХ. 3000 МАСШТАБНЫХ ИНТЕРВАЛОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С КЛАССОМ 3 КОММЕРЧЕСКОЙ ШКАЛЫ	2			
СИМЕНС, ООО	7MH5106-2PD00	7MH51062PD00	SIWAREX WL 230 LOAD CELL BB-S SA 50KG C3 - RATED LOAD 50KG - ACCURACY CLASS C3 - 3M CABLE LENGTH, 4 CONDUCTOR - MATERIAL STAINLESS STEEL - DEGREE OF PROTECTION IP68	3			
FINDER	7T8100002301	7T.81.0.000.2301	Щитовой термостат для включения охлаждения; диапазон температур -20...+40°C; 1NO 10A; модульный, ширина 17.5мм; степень защиты IP20	100			
FINDER	7T8100002303	7T.81.0.000.2303	Щитовой термостат для включения охлаждения; диапазон температур 0...+60°C; 1NO 10A; модульный, ширина 17.5мм; степень защиты IP20	121			
FINDER	7T8100002401	7T.81.0.000.2401	Щитовой термостат для включения обогрева; диапазон температур -20...+40°C; 1NC 10A; модульный, ширина 17.5мм; степень защиты IP20	96			
FINDER	7T8100002403	7T.81.0.000.2403	Щитовой термостат для включения обогрева; диапазон температур 0...+60°C; 1NC 10A; модульный, ширина 17.5мм; степень защиты IP20	13			
FINDER	800102400000	80.01.0.240.0000	Модульный таймер multifunctional (AI, DI, SW, BE, CE, DE); питание 12...240В AC/DC; 1CO 16A; ширина 17.5мм; регулировка времени 0.1с...24ч; степень защиты IP20	26			
FINDER	801102400000	80.11.0.240.0000	Модульный таймер 1-функциональный (AI); питание 24...240В AC/DC; 1CO 16A; ширина 17.5мм; регулировка времени 0.1с...24ч; степень защиты IP20	516			
FINDER	806102400000	80.61.0.240.0000	Модульный таймер 1-функциональный (BI); питание 24...240В AC/DC; 1CO 8A; ширина 17.5мм; регулировка времени 0.05с...180с; степень защиты IP20	10			
FINDER	809102400000	80.91.0.240.0000	Модульный таймер 2-функциональный (LI, LE); питание 24...240В AC/DC; 1CO 16A; ширина 17.5мм; регулировка времени 0.1с...24ч; степень защиты IP20	2			

RITTAL	8100.740	8100740	Монтажные шасси 23x64мм для Rittal VX. Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа, Ш/Г 400мм. Комплект поставки: 2 монтажных шасси, 4 монтажных крепления, вкл. крепежный материал. Упаковка: 2 шт.	7			
RITTAL	8100.742	8100742	Монтажные шасси 23x64мм для Rittal VX. Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа, Ш/Г 600мм. Комплект поставки: 2 монтажных шасси, 4 монтажных крепления, вкл. крепежный материал. Упаковка: 2 шт.	8			
RITTAL	8100.743	8100743	Монтажные шасси 23x64мм для Rittal VX. Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа, Ш/Г 800мм. Комплект поставки: 2 монтажных шасси, 4 монтажных крепления, вкл. крепежный материал. Упаковка: 2 шт.	1			
RITTAL	8100.745	8100745	Монтажные шасси 23x64мм для Rittal VX. Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа, Ш/Г 1200мм. Комплект поставки: 2 монтажных шасси, 4 монтажных крепления, вкл. крепежный материал. Упаковка: 2 шт.	1			
RITTAL	8104.245	8104245	Боковая стенка на винтах для Rittal VX из листовой стали, ВxГ 2000x400мм. Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для VX, RAL 7035, IP55. Комплект поставки: вкл. крепежный материал. Упаковка: 2 шт.	1			
RITTAL	8185.235	8185235	TS Боковые стенки RAL7035 1800x500mm 2шт	2			
RITTAL	8186.235	8186235	TS Боковые стенки RAL7035 1800x600mm 2шт	1			
FINDER	840200240000	84.02.0.024.0000	Электронный таймер multifunctional (25 функций); 2 независимых канала 1CO+1CO (16A); питание 12...24В AC/DC; дисплей с подсветкой; два режима программирования: NFC или классический; регулировка времени от 0.1с. до 9999ч.	3			

FINDER	863000240000	86.30.0.024.0000	Таймерный модуль 2-функциональный (AI,DI); для применения с реле, монтаж в розетку; питание 12...24В AC/DC; регулировка времени 0.05с...100ч; степень защиты IP20	2			
RITTAL	8601.050	8601050	TS Панели цоколя бок.RAL7022 100x500 2шт	2			
RITTAL	8601.100	8601100	TS Фланши для соединения цоколей TS 20шт.	1			
RITTAL	8601.600	8601600	TS Элементы цоколя RAL7022 600x100 2шт	1			
RITTAL	8601.800	8601800	TS Элементы цоколя RAL7022 800x100 2шт	22			
RITTAL	8602.080	8602080	TS Панели цоколя бок.RAL7022 200x800 2шт	2			
RITTAL	8606.512	8606512	TS Шкаф 600x2000x600 без МП и двери	1			
RITTAL	8609.170	8609170	TS Модульные панели для кабельных вводов	1			
RITTAL	8609.205	8609205	Перегородка для Rittal VX, ВxГ 2000x600мм. Для разделения отдельных шкафов. Благодаря симметрии рамной системы, перегородка может устанавливаться и с задней стороны. Литая двойная окантовка для придания устойчивости и крепления уплотнения, IP54. Комплект поставки: вкл. крепежный материал. Упаковка: 1 шт.	1			
RITTAL	8612.050	8612050	TS Профиль 17x73 внутр. уровень для шир/гл 500мм 4шт	1			
RITTAL	8612.080	8612080	TS Профиль 17x73 внутр. уровень для шир/гл 800мм 4шт	15			
RITTAL	8612.160	8612160	TS Профиль 17x73 внешн. уровень для шир/гл 600мм 4шт	4			
RITTAL	8612.560	8612560	TS Профиль 23x73 внутр. уровень для шир/гл 600мм 4шт	1			
RITTAL	8612.580	8612580	TS Профиль 23x73 внутр. уровень для шир/гл 800мм 4шт	2			
RITTAL	8612.680	8612680	TS Профиль 45x88 внутр. уровень для шир/гл 800мм 2шт	1			
RITTAL	8612.780	8612780	TS Профиль 25x38 для тяж. оборуд. для шир/гл 800мм 2шт	2			
RITTAL	8614.040	8614040	Секционная монтажн. панель 900x300mm	2			
RITTAL	8614.050	8614050	Секционная монтажн. панель 900x400mm	1			
RITTAL	8614.100	8614100	TS Шарнирное крепление 1шт	4			
RITTAL	8614.240	8614240	Секционная монтажн. панель 1100x300mm	4			

RITTAL	8614.250	8614250	Секционная монтажн. панель 1100x400mm	1			
RITTAL	8614.260	8614260	Секционная монтажн. панель 1100x500mm	1			
RITTAL	8614.660	8614660	Секционная монтажн. панель 500x500mm	2			
RITTAL	8614.840	8614840	Секционная монтажн. панель 700x300mm	1			
RITTAL	8617.030	8617030	Системные шасси 18x64мм для Rittal VX. Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внешнем монтажном уровне каркаса шкафа, для Ш/Г: 600 мм. Комплект поставки: вкл. крепежный материал. Упаковка: 4 шт.	7			
RITTAL	8617.110	8617110	Системные шасси 23x64мм для Rittal VX, VX IT, VX SE, AX из пластика. Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внешнем монтажном уровне каркаса шкафа, для В/Ш/Г: 400 мм. Комплект поставки: вкл. крепежный материал. Упаковка: 4 шт.	7			
RITTAL	8617.130	8617130	Системные шасси 23x64мм для Rittal VX, VX IT, VX SE, AX из пластика. Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внешнем монтажном уровне каркаса шкафа, для В/Ш/Г: 600 мм. Комплект поставки: вкл. крепежный материал. Упаковка: 4 шт.	11			
RITTAL	8617.140	8617140	Системные шасси 23x64мм для Rittal VX, VX IT, VX SE, AX из пластика. Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внешнем монтажном уровне каркаса шкафа, для В/Ш/Г: 800 мм. Комплект поставки: вкл. крепежный материал. Упаковка: 4 шт.	2			
RITTAL	8617.200	8617200	Системные шасси 23x64мм для Rittal VX, VX IT, VX SE, AX из пластика. Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внешнем монтажном уровне каркаса шкафа, для В/Ш/Г: 2000 мм. Комплект поставки: вкл. крепежный материал. Упаковка: 4 шт.	2			
RITTAL	8617.720	8617720	VX Монтажные шины 18x38мм внут.уров. 600мм 4шт	1			

RITTAL	8617.730	8617730	Монтажные шины 8x39мм для Rittal VX. Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа, для Ш/Г: 800 мм. Комплект поставки: вкл. крепежный материал. Упаковка: 4 шт.	1			
RITTAL	8618.250	8618250	Комфортная ручка Rittal VX для VX, VX IT. Благодаря складной конструкции ручка не требует зоны поворота, поэтому поверхность двери может быть использована для установки оборудования. Простой монтаж благодаря защелкивающемуся креплению ручки, RAL 7035. Упаковка: 1 шт.	2			
RITTAL	8618.251	8618251	Комфортная ручка Rittal VX для VX, VX IT. Благодаря складной конструкции ручка не требует зоны поворота, поэтому поверхность двери может быть использована для установки оборудования. Простой монтаж благодаря защелкивающемуся креплению ручки, RAL 9005. Упаковка: 1 шт.	1			
RITTAL	8618.812	8618812	Профиль для ввода кабеля, сзади для Rittal VX, SE. Для установки на панель основания и раму шкафа, для Ш: 1000мм, IP55 при корректном монтаже. Комплект поставки: вставные профили, вкл. эластичные прижимные профили. Упаковка: 4 шт.	2			
RITTAL	8619.400	8619400	VX Кабельная шина 400мм угл.профиль 2шт	2			
RITTAL	8620.010	8620010	Заглушка для соединения в линейку для системы цоколей Rittal VX. Для эстетичного закрытия проема между двумя соединенными цоколями. Используется при соединении трех и более цоколей для закрытия проема с задней стороны, высота: 100мм, RAL 9005. Упаковка: 10 шт.	7			

RITTAL	8620.032	8620032	Панели цоколя боковые, 100 мм для системы цоколей Rittal VX из листовой стали. Панели цоколя используются по глубине для закрытия цоколя сбоку. Между двумя соединенными шкафами можно использовать панель для стабилизации угловых элементов цоколя. Панели высотой 100 мм могут также использоваться и комбинируются в цоколе высотой 200 мм, В: 100мм, для Г: 500мм, RAL 9005. Комплект поставки: вкл. крепежный материал. Упаковка: 2 шт.	4			
RITTAL	8640.033	8640033	Панели цоколя боковые, 100 мм для системы цоколей Rittal VX из листовой стали. Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколь высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм, В: 100 мм, для Г: 600 мм, RAL 9005. Комплект поставки: вкл. крепежный материал. Упаковка: 2 шт.	2			
RITTAL	8640.041	8640041	Панели цоколя боковые, 200 мм для системы цоколей Rittal VX из листовой стали. Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколь высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм, В: 200 мм, для Г: 400 мм, RAL 9005. Комплект поставки: вкл. крепежный материал. Упаковка: 2 шт.	2			
RITTAL	8800.050	8800050	TS Фиксаторы монтажных панелей 10шт	1			
RITTAL	8800.060	8800060	TS Панели для ввода кабеля 600мм 2шт	13			
RITTAL	8800.090	8800090	TS Фиксаторы монтажных панелей 10шт	1			
RITTAL	8800.120	8800120	TS Панели для ввода кабеля Ш=1200мм 4шт	1			
RITTAL	8800.130	8800130	TS Перемычка внутр.уровень гл.600мм 20шт	1			
RITTAL	8800.330	8800330	TS Комбинированный держатель, 6шт	1			
RITTAL	8800.360	8800360	TS Адаптерный уголок, 6шт	9			
RITTAL	8800.370	8800370	TS Крепежный держатель 24шт	9			
RITTAL	8800.400	8800400	TS Стягивающий соединитель горизонт. 4шт	1			
RITTAL	8800.430	8800430	TS Соединительный уголок для TS-TS 4шт	9			

RITTAL	8800.490	8800490	TS Соединитель наружный 6шт	17			
RITTAL	8800.845	8800845	TS Промежуточная крышка 1шт	7			
RITTAL	8800.865	8800865	TS Межшкафная верхняя крышка 600мм 1шт.	1			
RITTAL	8801.745	8801745	Надстроечн. модуль RAL7035 800x200x600мм	3			
RITTAL	8802.105	8802105	TS Профиль для ввода кабеля сзади Ш=1000мм 4шт	3			
RITTAL	8802.220	8802220	TS Направляющие шины Ш=1200мм 1шт	2			
RITTAL	8802.260	8802260	TS Направляющие шины Ш=600мм 2 шт	8			
RITTAL	8804.000	8804000	Распределительный шкаф Rittal VX25 (металлический) ВхШхГ 2000x800x400 мм, каркас шкафа с одной или двумя передними дверьми, задней стенкой, монтажной панелью, потолочной панелью, секционной панелью основания, IK10, IP55, RAL 7035 светло-серый, температура окружающей среды -20 до +80 *C	2			
RITTAL	8804.500	8804500	TS Шкаф 800x2000x400 с МП, RAL7035	7			
RITTAL	8886.000	8886000	Распределительный шкаф Rittal VX25 (металлический) ВхШхГ 1800x800x600 мм, каркас шкафа с одной или двумя передними дверьми, задней стенкой, монтажной панелью, потолочной панелью, секционной панелью основания, IK10, IP55, RAL 7035 светло-серый, температура окружающей среды -20 до +80 *C	2			
СИМЕНС, ООО	8GF4482	8GF4482	STAB UNIVERSAL TOP PLATE WITHOUT CUTOUT В=600ММ D=200ММ	3			
СИМЕНС, ООО	8UC6013	8UC6013	8UC6013 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА 8UC6 СОЕД	5			
СИМЕНС, ООО	8US1922-1AC00	8US19221AC00	8US19221AC00 СИСТЕМА АДАПТЕРОВ ШИН ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА ШИНЫ НА ДЕР	18			
СИМЕНС, ООО	8WA1011-0DF22	8WA10110DF22	КЛЕММНЫЙ БЛОК ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЙ РАЗМЕР 2,5 1-10-ПОЛЮСН ВИНТ ПОДСОЕДИНЕНИЕ С МАРКИРОВКОЙ (УПАКОВКА 20ШТ.)	4			
СИМЕНС, ООО	8WA1011-1BF24	8WA10111BF24	КЛЕММА ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ РАЗМЕР 2,5 6ММ ВИНТОВОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЧЕРНАЯ	1			
СИМЕНС, ООО	8WA1011-1BH23	8WA10111BH23	КЛЕММА ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ РАЗМЕР 6 8ММ ВИНТОВОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИНЯЯ	9			

СИМЕНС, ООО	8WA1011-1BM11	8WA10111BM11	КЛЕММА ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ РАЗМЕР 35 16ММ ВИНТОВОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИНЯЯ	9			
СИМЕНС, ООО	8WA1011-1BP11	8WA10111BP11	КЛЕММА ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ РАЗМЕР 70 25ММ ВИНТОВОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИНЯЯ	10			
СИМЕНС, ООО	8WA1011-1MH11	8WA10111MH11	8WA10111MH11 КЛЕММА ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ РАЗМЕР 6 8ММ	2			
СИМЕНС, ООО	8WA1011-1MH15	8WA10111MH15	8WA10111MH15 КЛЕММА ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕ	7			
СИМЕНС, ООО	8WA1011-1NG31	8WA10111NG31	8WA10111NG31 КЛЕММА ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ РАЗМЕР 4 6,5	7			
СИМЕНС, ООО	8WA1011-1NH01	8WA10111NH01	8WA10111NH01 КЛЕММА ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ РАЗМЕР 6 8ММ	2			
СИМЕНС, ООО	8WA1011-1PF00	8WA10111PF00	РЕ КЛЕММА ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ РАЗМЕР 2,5 6ММ 2 КОНТАКТА ВИНТОВОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЖЕЛТО- ЗЕЛЕНАЯ (упаковка 50 шт)	8			
СИМЕНС, ООО	8WA1011-1PF01	8WA10111PF01	РЕ КЛЕММА ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ РАЗМЕР 2,5 6ММ 1 КОНТАКТ ВИНТОВОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЖЕЛТО- ЗЕЛЕНАЯ (Упаковка 50 шт.)	6			
СИМЕНС, ООО	8WA1011-3DG21	8WA10113DG21	КЛЕММА ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ РАЗМЕР 4 6,5ММ 3- ПОЛЮСН. ВИНТОВОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ БЕЖЕВАЯ Упаковка 10 шт	5			
СИМЕНС, ООО	8WA1011-3JF20	8WA10113JF20	8WA10113JF20 INSTA КЛЕММА РАЗМЕР 2,5 6ММ РЕ, L, NT	8			
СИМЕНС, ООО	8WA1011-6EG23	8WA10116EG23	8WA10116EG23 КЛЕММА ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ 2-Х УРОВНЕВАЯ ДИОДНАЯ РАЗМ	2			
СИМЕНС, ООО	8WA1011-6EG25	8WA10116EG25	8WA10116EG25 КЛЕММА ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ 2-Х УРОВНЕВАЯ С КРАСНЫМ СВ (упаковка 10 шт)	153			
СИМЕНС, ООО	8WA101-16SF25	8WA10116SF25	8WA10116SF25 КЛЕММА - АВТВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ОТКЛЮЧ ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫ	4			
СИМЕНС, ООО	8WA101-16SF28	8WA10116SF28	8WA10116SF28 КЛЕММА - АВТВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ОТКЛЮЧ ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫ	4			
СИМЕНС, ООО	8WA101-18SF27	8WA10118SF27	8WA10118SF27 КЛЕММА - АВТВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ОТКЛЮЧ ПРИ КОРОТКОМ ЗАМЫ	2			
СИМЕНС, ООО	8WA1012-1DS14	8WA10121DS14	8WA10121DS14 КЛЕММА ПЛОСКОГО ТИПА РАЗМЕР 150 46ММ ВИНТОВОЕ ПОДС	1			
СИМЕНС, ООО	8WA1012-1DU14	8WA10121DU14	8WA10121DU14 КЛЕММА ПЛОСКОГО ТИПА РАЗМЕР 240 54ММ ВИНТОВОЕ ПОДС	16			

СИМЕНС, ООО	8WA1305	8WA1305	КЛЕММА ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ РАЗМЕР 35 48ММ 3-ПОЛЮСН ВИНТОВОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ БЕЖЕВАЯ (кратность упаковки 20 шт)	2			
СИМЕНС, ООО	8WA1501	8WA1501	8WA1501 КЛЕММА ИЗОЛИРОВАННАЯ РАЗМЕР 2,5 6ММ ВИНТОВОЕ ПОДСО	5			
СИМЕНС, ООО	8WA1803	8WA1803	8WA1803 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ 3 КЛЕММ ТЕРМОПЛАСТИКОВЫХ Р	24			
СИМЕНС, ООО	8WA1820	8WA1820	БАРЬЕР ДЛЯ КЛЕММ РАЗМЕР 1, 1,5 И 2,6	30			
СИМЕНС, ООО	8WA1822-7EF18	8WA18227EF18	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА G-ТИП БЕЗИНЕРЦИОННАЯ 1,6А, типоразмер 5*20 мм	2372			
СИМЕНС, ООО	8WA1822-7EF23	8WA18227EF23	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА G-ТИП, 5*20 мм, БЕЗИНЕРЦИОННАЯ 4А, быстродействующий (F), 250 В, Стекланный предохранитель	80			
СИМЕНС, ООО	8WA1822-7TX00	8WA18227TX00	8WA18227TX00 РАЗДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ТАВ КЛЕММ SIZE 16 AND 35	2			
СИМЕНС, ООО	8WA1822-7VF01	8WA18227VF01	8WA18227VF01 МОСТДЛЯ СОЕДИНЕН ШИНЫ ДЛЯ КЛЕММ РАЗМЕР 2,5 6ММ	40			
СИМЕНС, ООО	8WA1822-7VG00	8WA18227VG00	8WA18227VG00 МОСТ ДЛЯ СОЕДИНЕН ШИНЫ ДЛЯ КЛЕММ РАЗМЕР 4 ДЛЯ 2-Х	90			
СИМЕНС, ООО	8WA1850	8WA1850	8WA1850 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ 2 КЛЕММ РАЗМЕР 4 упаковка 50 шт	4			
СИМЕНС, ООО	8WA1891	8WA1891	8WA1891 МОСТОВОЕ ЗВЕНО	7			
СИМЕНС, ООО	8WA1897	8WA1897	8WA1897 КРЫШКА БЕЛАЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ДЛЯ 4 КЛЕММ РАЗМЕР 2,5	4			
СИМЕНС, ООО	8WA2850	8WA2850	8WA2850 ПЛАСТИНА ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПРУЖИННЫХ КЛЕММ ДЛЯ МЕТКИ 5	40			
СИМЕНС, ООО	8WA8818-0AC	8WA88180AC	8WA88180AC УПАКОВКА ИЗ 50 ЯРЛЫК ПОЛОСОК = 500 ЯРЛЫКОВ ДЛЯ ЯРЛ	50			
СИМЕНС, ООО	8WA8846-2AY	8WA88462AY	8WA88462AY УПАКОВКА ЯРЛЫКОВ ИЗ 1000 ШИЛЬДИКОВ ПУСТЫХ	1000			
СИМЕНС, ООО	8WD4208-0EF	8WD42080EF	8WD42080EF ТРУБА, 10СМ	3			
СИМЕНС, ООО	8WD4420-5AC	8WD44205AC	СИГНАЛЬНАЯ КОЛОННА, ЭЛЕМЕНТ ПОСТОЯННОГО СВЕТА, LED ЗЕЛЕНый, 24V AC/DC	3			
СИМЕНС, ООО	8WD4420-5DB	8WD44205DB	8WD44205DB СИГНАЛЬНАЯ КОЛОННА, ЭЛЕМЕНТ - ВРАЩАЮЩИЙСЯ МАЯК, КР	6			
СИМЕНС, ООО	8WH1000-0AN00	8WH10000AN00	КЛЕММА ВИНТОВАЯ СЕЧЕНИЕ: 25 - 50 ММ2, , AWG: 6 - 1/0, ШИРИНА: 20 ММ, СЕРАЯ	2			

СИМЕНС, ООО	8WH9000-1GA00	8WH90001GA00	КРЫШКА ДЛЯ ПРОХОДНОЙ ПРУЖИННОЙ КЛЕММЫ: 2.5 MM2, ШИРИНА: 2.2 MM, СЕРАЯ	32			
СИМЕНС, ООО	8WH9020-6HC00	8WH90206HC00	МОСТ ВИНТОВОЙ ДЛЯ КЛЕММ 50MM2 2-ПОЛ.	8			
FINDER	9020	90.20	90.20 РОЗЕТКА ДЛЯ РЕЛЕ 60.12	89			
FINDER	9203SMA	92.03SMA	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 62.31, 62.32, 62.33; применяются модули 86.00, 86.30, 99.02; в комплекте металлическая клипса 092.71; версия: синий цвет	3			
FINDER	93010024	93.01.0.024	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 34 серии; питание 24В AC/DC; в комплекте пластиковая клипса; опции: LED	4			
FINDER	93010240	93.01.0.240	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 34 серии; питание 240В AC/DC; в комплекте пластиковая клипса; опции: LED	81			
FINDER	93017024	93.01.7.024	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 34 серии; питание 24В DC; в комплекте пластиковая клипса; опции: LED	1026			
FINDER	93017060	93.01.7.060	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 34 серии; питание 60В DC; в комплекте пластиковая клипса; опции: LED	5			
FINDER	93020240	93.02.0.240	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 41 серии; питание 220В DC; в комплекте пластиковая клипса; опции: LED	2			
FINDER	9311	93.11	Розетка для монтажа на плате для 34.51, 34.81; в комплекте пластиковая клипса	6			
FINDER	93210024	93.21.0.024	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 34 серии; встроенный таймер multifunctional (AI, DI, GI, SW); регулировка времени 0.1с...6ч; питание 24В AC/DC; в комплекте пластиковая клипса; опции: LED	1			
FINDER	93510240	93.51.0.240	Розетка с безвинтовыми клеммами (пружинный зажим) для реле 34 серии; питание 240В AC/DC; в комплекте пластиковая клипса; опции: LED	350			
FINDER	93517024	93.51.7.024	Розетка с безвинтовыми клеммами (пружинный зажим) для реле 34 серии; питание 24В DC; в комплекте пластиковая клипса; опции: LED	30			

FINDER	93618230	93.61.8.230	Розетка MasterBASIC с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 34 серии; питание 230В AC; в комплекте пластиковая клипса; опции: LED	2			
FINDER	93633230	93.63.3.230	Розетка MasterPLUS с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 34 серии; питание 230В AC; подавление тока утечки; в комплекте пластиковая клипса; опции: LED	4			
FINDER	93637024	93.63.7.024	Розетка MasterPLUS с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 34 серии; питание 24В DC; в комплекте пластиковая клипса; опции: LED	11			
RITTAL	9320.030	9320030	SV Соединитель шин E-CU 3шт	6			
RITTAL	9340.210	9340210	SV RiLine60 Защитный кожух 2шт	1			
RITTAL	9340.260	9340260	SV OM Несущий элемент 45x208мм 1шт	10			
RITTAL	9340.270	9340270	SV OM Несущий элемент 55x208мм 1шт	15			
RITTAL	9340.950	9340950	SV D-SWITCH предохранительн. элемент 3шт	1			
RITTAL	9342.070	9342070	SV RiLine60 Торцевая крышка PLS1800 2шт	1			
RITTAL	9342.320	9342320	SV Адаптер подключения 1600А, 690В 1шт	2			
RITTAL	9342.321	9342321	SV блок подключения до 1600А 1-пол. 3шт	1			
RITTAL	9345.600	9345600	Адаптер MCCB 3р 250А подкл. сверху	1			
RITTAL	9345.720	9345720	Адаптер MCCB 3р 400А подкл. сверху	2			
FINDER	9402SMA	94.02SMA	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 55.32, таймера 85.02; применяются модули 86.00, 99.02; в комплекте металлическая клипса 094.71; версия: синий цвет	996			
FINDER	9403SMA	94.03SMA	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 55.33, таймера 85.03; применяются модули 86.00, 99.02; в комплекте металлическая клипса 094.71; версия: синий цвет	1106			
FINDER	94049SMA	94.04.9SMA	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04; применяются модули 86.00, 99.02; в комплекте металлическая клипса 094.71; версия: синий цвет; сделано в России	205			

FINDER	94049SPA	94.04.9SPA	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04; применяются модули 86.00, 99.02; в комплекте пластиковая клипса 094.91.3; версия: синий цвет	48			
FINDER	9413SMA	94.13SMA	Розетка для монтажа на плате для реле 55.33; в комплекте металлическая клипса 094.51	26			
FINDER	9414	94.14	КОЛОДКА ДЛЯ РЕЛЕ СЕРИИ 55.32, 55.34 ПЕЧАТНЫЙ МОНТАЖ	17			
FINDER	9432SMA	94.32SMA	Розетка для монтажа на панель под пайку для реле 55.32; монтажный фланец; в комплекте металлическая клипса 094.51	29			
FINDER	9454SMA	94.54SMA	Розетка с безвинтовыми клеммами (пружинный зажим) для реле 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04; применяются модули 99.02; в комплекте металлическая клипса 094.71; версия: синий цвет	150			
FINDER	9454SPA	94.54SPA	Розетка с безвинтовыми клеммами (пружинный зажим) для реле 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04; применяются модули 99.02; в комплекте пластиковая клипса 094.91.3; версия: синий цвет	10			
FINDER	9472SMA	94.72SMA	Розетка с винтовыми клеммами (под шайбу) для реле 55.32, таймера 85.02; применяются модули 99.01; в комплекте металлическая клипса 094.71; версия: синий цвет	2			
FINDER	9473	94.73	94.73 КОЛОДКА ДЛЯ РЕЛЕ 55.33. НА DIN РЕЙКУ	2			
FINDER	9473SMA	94.73SMA	Розетка с винтовыми клеммами (под шайбу) для реле 55.33, таймера 85.03; применяются модули 99.01; в комплекте металлическая клипса 094.71; версия: синий цвет	2			
FINDER	94P4SMA	94.P4SMA	Розетка с безвинтовыми клеммами Push-in для реле 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04; применяются модули 86.00, 99.02; в комплекте металлическая клипса 094.71; версия: синий цвет	400			
FINDER	94P4SPA	94.P4SPA	Розетка с безвинтовыми клеммами Push-in для реле 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04; применяются модули 86.00, 99.02; в комплекте пластиковая клипса 094.91.3; версия: синий цвет	20			

FINDER	95059SMA	95.05.9SMA	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 40.51, 40.52, 40.61, 40.62; применяются модули 99.02, 86.03; в комплекте металлическая клипса 095.71; версия: синий цвет; сделано в России	2069			
FINDER	95132	95.13.2	95.13.2 ЦОКОЛЬ ДЛЯ РЕЛЕ 41.31	3			
FINDER	95132SMA	95.13.2SMA	Розетка для монтажа на плате для реле 40.31, 40.41; в комплекте металлическая клипса 095.51; версия: синий цвет	3			
FINDER	95152SNA	95.15.2SNA	Розетка для монтажа на плате для реле 41.52, 41.61, 41.81; в комплекте металлическая клипса 095.41.3; версия: синий цвет	1			
FINDER	9555SPA	95.55SPA	Розетка с безвинтовыми клеммами (пружинный зажим) для реле 40.51, 40.52, 40.61, 44.52, 44.62; применяются модули 99.02, 86.03; в комплекте пластиковая клипса 095.91.3; версия: синий цвет	458			
FINDER	9575	95.75	РОЗЕТКА ДЛЯ РЕЛЕ 40.51, 40.52, 40.61.	1			
FINDER	95759SMA	95.75.9SMA	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 40.51, 40.52, 40.61, 44.52, 44.62; применяются модули 99.01; в комплекте металлическая клипса 095.71; версия: синий цвет; сделано в России	996			
FINDER	95P5SMA	95.P5SMA	Розетка с безвинтовыми клеммами Push-in для реле 40.51, 40.52, 40.61, 44.52, 44.62; применяются модули 99.02, 86.03; в комплекте металлическая клипса 095.71; версия: синий цвет	290			
RITTAL	9500.000	9500000	ПК Поликарбонатный корпус 65x65x57мм 12шт	17			
RITTAL	9581.000	9581000	ПК Шарниры большие 20шт	1			
RITTAL	9583.000	9583000	ПК Фланши для настенного крепления 40шт	8			
RITTAL	9660.970	9660970	SV MAXI-PLS Крепежный набор 1шт	6			
RITTAL	9661.360	9661360	SV Шина для ширина 600мм 2шт	1			
RITTAL	9666.753	9666753	Вертикальный монтажный профиль 450мм 2 шт	2			
RITTAL	9673.008	9673008	SV Несуща шина силовых выключателей 2шт	3			
RITTAL	9676.198	9676198	Несущая шина д/опорного изолятора 2 шт.	2			

FINDER	9702SMA	97.02SMA	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 46.52; применяются модули 86.30, 99.02; в комплекте металлическая клипса 097.71; версия: синий цвет	1			
FINDER	9702SPA	97.02SPA	Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 46.52; применяются модули 86.30, 99.02; в комплекте пластиковая клипса 097.01; версия: синий цвет	1215			
RITTAL	9785.040	9785040	CS Профильный полуцилиндр 1шт	3			
RITTAL	9785.042	9785042	CS профильный полуцилиндр с одновр.запиранием 2 шт	2			
FINDER	9901002498	99.01.0.024.98	Модуль индикации и защиты; зеленый LED + варистор; 6...24В AC/DC	1			
FINDER	9901006059	99.01.0.060.59	Модуль индикации и защиты; зеленый LED; 28...60В AC/DC	8			
FINDER	9901023098	99.01.0.230.98	Модуль индикации и защиты; зеленый LED + варистор; 110...240В AC/DC	1			
FINDER	9902002459	99.02.0.024.59	Модуль индикации и защиты; зеленый LED; 6...24В AC/DC	1822			
FINDER	9902002498	99.02.0.024.98	Модуль индикации и защиты; зеленый LED + варистор; 6...24В AC/DC	1508			
FINDER	9902023059	99.02.0.230.59	Модуль индикации и защиты; зеленый LED; 110...240В AC/DC	178			
FINDER	9902023098	99.02.0.230.98	Модуль индикации и защиты; зеленый LED + варистор; 110...240В AC/DC	1144			
FINDER	9902902499	99.02.9.024.99	Модуль индикации и защиты; зеленый LED + диод (+ A1); 6...24В DC	7			
FINDER	9902906099	99.02.9.060.99	Модуль индикации и защиты; зеленый LED + диод (+ A1); 28...60В DC	1			
FINDER	9902922079	99.02.9.220.79	Модуль индикации и защиты; зеленый LED + диод (+ A2); 110...220В DC	1			
FINDER	9980023009	99.80.0.230.09	Модуль индикации и защиты; RC-цепь; 110...240В AC/DC	3			
FINDER	9980300000	99.80.3.000.00	Модуль индикации и защиты; диод (+ A1); 6...220В DC	773			
PHOENIX CONTACT	3200247	A 1 - 6	Кабельные наконечники без пластмассовой изоляции	3000			

PHOENIX CONTACT	3200289	A 2,5 - 7	Кабельные наконечники без пластмассовой изоляции	1000			
PHOENIX CONTACT	1415215	A-INSP-PG29-65N-P-BK	Заглушки	10			
СИМЕНС, ООО	A5E01181656	A5E01181656	20 М (65 ФУТОВ) КОМПЛЕКТ КАБЕЛЯ, ВКЛЮЧАЯ СТАНДАРТНЫЙ КАБЕЛЬ, 3 X 1,5ММ2 / 18 КАЛИБР, С ПВХ ЭКРАНОМ И ЭЛЕКТРОДНЫЙ КАБЕЛЬ С ДВОЙНЫМ ЭКРАНОМ, 3 X 0,25 ММ2 Сайт	2			
PHOENIX CONTACT	3025341	AB-SK	Опора для общей шины	4			
PHOENIX CONTACT	3026489	AB-SK 65	Опора, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, Длина: 95,5 мм, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый	2			
PHOENIX CONTACT	3213111	AB-SK/E-NS 35	Опора, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, Длина: 50 мм, Ширина: 56 мм, Высота: 33,7 мм, Цвет: серебристый	4			
BLOCK	ACT 25	ACT 25	Трансформатор безопасного напряжения, входное напряжение 230 В, выходное напряжение 24 В, мощность 25 ВА, монтаж на DIN-рейку, IP00	2			
BLOCK	ACT 63	ACT 63	Трансформатор безопасного напряжения, входное напряжение 230 В, выходное напряжение 24 В, мощность 63 ВА, монтаж на DIN-рейку, IP00	3			
PHOENIX CONTACT	0800789	AFD-1,5	Стержень для крепления маркировки РМН на проводнике; стержень вставляется в отверстие, затем маркировочные кольца нанизываются на проводник. Для проводников с внешним диаметром: 2,5 - 3,3 мм	25			
PHOENIX CONTACT	0800679	AFD-2	Стержень для крепления маркировки РМН на проводнике; стержень вставляется в отверстие, затем маркировочные кольца нанизываются на проводник. Для проводников с внешним диаметром: 2,9-4,1 мм	27			
PHOENIX CONTACT	0800682	AFD-3	Стержень для крепления маркировки РМН на проводнике; стержень вставляется в отверстие, затем маркировочные кольца нанизываются на проводник. Для проводников с внешним диаметром: 3,8-5,4 мм	28			

PHOENIX CONTACT	3003554	AGK 10-UKH 150/240	Клеммы-отводы, Тип подключения: Специальное и комбинированное подключение, Сечение: 0,5 кв.мм - 10 кв.мм, AWG: 20 - 8, Ширина: 10,2 мм, Высота: 34,7 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: На основной элемент	10			
PHOENIX CONTACT	3003541	AGK 10-UKH 95	Клеммы-отводы, Тип подключения: Специальное и комбинированное подключение, Сечение: 0,5 кв.мм - 10 кв.мм, AWG: 20 - 8, Ширина: 10,2 мм, Высота: 34,7 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: На основной элемент	1			
PHOENIX CONTACT	3047138	AGK 4-UT 35	Клеммы-отводы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 26 - 10, Ширина: 8,1 мм, Высота: 25,7 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: На основной элемент	1			
Janitza electronics GmbH	52.22.666	АН96	52.22.666 Адаптер для крепления UMG 96 RM (52.22.061/52.22.035) на DIN-рейке	13			
PHOENIX CONTACT	3200014	AI 0,5 - 8 WH	Кабельный наконечник, Длина гильзы: 8 мм, Длина: 14 мм, Цвет: белый	5900			
PHOENIX CONTACT	1212524	AI 1,5-8 BK-S	Кабельный наконечник	450			
PHOENIX CONTACT	3201505	AI 25 -18 YE	Кабельный наконечник, Длина: 32 мм, Цвет: желтый,	50			
PHOENIX CONTACT	3201495	AI 35 -18 RD	Кабельный наконечник, Длина: 32 мм, Цвет: красный	100			
PHOENIX CONTACT	3200454	AI 50 -20 BU	Кабельный наконечник, Длина: 36 мм, Цвет: синий	250			
PHOENIX CONTACT	3240678	AI 50-25 BK	Кабельный наконечник 1 шт	986			
PHOENIX CONTACT	3201853	AI 95 -25 RD	вариант AI 1-6 RD Кабельный наконечник, Длина гильзы: 25 мм, Длина: 44 мм, Цвет: красный PHOENIX CONTACT	75			
PHOENIX CONTACT	0404046	AK 35	Клемма	1			
PHOENIX CONTACT	0423027	AKG 16 GNYE	Соединительные клеммы, Тип подключения Винтовые зажимы, Ток нагрузки: 76 А, Сечение: 1,5 кв.мм - 16 кв.мм, Ширина: 9,8 мм, Цвет: желто-зел.	1			
PHOENIX CONTACT	0421016	AKG 4 BU	Соединительные клеммы, Тип подключения Винтовые зажимы, Ток нагрузки: 41 А, Сечение: 0,5 кв.мм - 6 кв.мм, Ширина: 7 мм, Цвет: синий	11			
MOELLER	0000107195	AKS185	Скоба, 95 - 185 мм2 для 20x5 - 30x10	79			
MOELLER	0000107194	AKU120/10	Универсальный Зажим , 16 - 120 мм2 , 10 мм	303			

MOELLER	0000107190	AKU120/5	Универсальный Зажим , 16 - 120 мм2 , F 5мм	29			
MOELLER	0000107192	AKU35/10	Универсальные Зажимы для проводов , 4- 35 мм2 , 10 мм	20			
MOELLER	0000107193	AKU70/10	Универсальный Зажим , 16 - 70 мм2 , 10 мм	377			
PHOENIX CONTACT	5022643	AP 3 METER	Защитный профиль, для закрытия клеммных колодок, устанавливается на опорную рейку AP 3-TU, AP 3-TNS 35, маркируется с помощью вставных полосок AP-ES. Опорные рейки устанавливаются с обеих концов колодки на расстоянии прикл. 40 см. Длина: 1 м	5			
PHOENIX CONTACT	3034361	AP-ME METER	Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается на опорную рейку APT-ME или концевой держатель APH-ME. Опорные рейки устанавливаются с обеих концов колодки на расстоянии около 40 см. Длина: 1 м	6			
PHOENIX CONTACT	5022818	APK-HP 2 METER	Крепежный профиль, устанавливается в держатель APK-TU на защелках, с пазом для маркировочных полос ZB 5 - ZB 10, длина: 2 м	1			
PHOENIX CONTACT	3034358	APT-ME	Опорные рейки, для установки на монтажную рейку NS NS 35/7,5, используются для закрепления защитного профиля AP-ME	2			
PHOENIX CONTACT	3030747	ATP-STTB 4	Разделительная пластина, Длина: 88,7 мм, Ширина: 2 мм, Высота: 53 мм, Цвет: серый.	7			
PHOENIX CONTACT	3046272	ATP-TB	Разделительная пластина	352			
EKF	mcb10-1-10C-av	AV-10 1P 10A (C) 10kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-10 1P 10A (C) 10kA EKF AVERES	1			
EKF	mcb10-1-06C-av	AV-10 1P 6A (C) 10kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-10 1P 6A (C) 10kA EKF AVERES	16			
EKF	mcb6-1-10C-av	AV-6 1P 10A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 1P 10A (C) 6kA EKF AVERES	129			
EKF	mcb6-1-16C-av	AV-6 1P 16A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 1P 16A (C) 6kA EKF AVERES	136			
EKF	mcb6-1-02C-av	AV-6 1P 2A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 1P 2A (C) 6kA EKF AVERES	69			
EKF	mcb6-1-03C-av	AV-6 1P 3A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 1P 3A (C) 6kA EKF AVERES	49			
EKF	mcb6-1-04C-av	AV-6 1P 4A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 1P 4A (C) 6kA EKF AVERES	59			

EKF	mcb6-1-06C-av	AV-6 1P 6A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 1P 6A (C) 6kA EKF AVERES	137			
EKF	mcb6-2-10C-av	AV-6 2P 10A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 2P 10A (C) 6kA EKF AVERES	5			
EKF	mcb6-2-16C-av	AV-6 2P 16A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 2P 16A (C) 6kA EKF AVERES	10			
EKF	mcb6-2-02C-av	AV-6 2P 2A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 2P 2A (C) 6kA EKF AVERES	15			
EKF	mcb6-2-04C-av	AV-6 2P 4A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 2P 4A (C) 6kA EKF AVERES	10			
EKF	mcb6-2-06C-av	AV-6 2P 6A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 2P 6A (C) 6kA EKF AVERES	14			
EKF	mcb6-3-10C-av	AV-6 3P 10A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 3P 10A (C) 6kA EKF AVERES	14			
EKF	mcb6-3-16C-av	AV-6 3P 16A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 3P 16A (C) 6kA EKF AVERES	39			
EKF	mcb6-3-20C-av	AV-6 3P 20A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 3P 20A (C) 6kA EKF AVERES	15			
EKF	mcb6-3-25C-av	AV-6 3P 25A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 3P 25A (C) 6kA EKF AVERES	17			
EKF	mcb6-3-32C-av	AV-6 3P 32A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 3P 32A (C) 6kA EKF AVERES	14			
EKF	mcb6-3-40C-av	AV-6 3P 40A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 3P 40A (C) 6kA EKF AVERES	11			
EKF	mcb6-3-63C-av	AV-6 3P 63A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 3P 63A (C) 6kA EKF AVERES	4			
EKF	mcb6-3-06C-av	AV-6 3P 6A (C) 6kA EKF AVERES	Выключатель автоматический AV-6 3P 6A (C) 6kA EKF AVERES	14			
PHOENIX CONTACT	2688129	AXL F BS F	Цокольный модуль Axioline F для устройств типа F	2			
MOELLER	0000120805	BB-EC/2+3P	Концевая заглушка	130			
MOELLER	0000101484	BBA-XSM	Боковой модуль	29			
MOELLER	0000107173	BBC-FL5	Защитный кожух для шин , 12 - 30x5 , 1м	3			
MOELLER	0000281696	BC-U-1/5-TW-ECO	Компактный щит встроенного исполнения, 1ряд, 5 модулей, белая дверь, пластик	4			
PHOENIX CONTACT	3049819	BE-RT 3/5	Удлинитель для разъемов, с защелками, Температурный индекс изоляционного материала 120 °C	101			

PFANNENBERG	32088100000	BExA 110E-C 230V AC	Взрывозащищенный звукоизлучатель	1			
CEMBRE	2052150	BF-M4	Кольцевой изолированный кабельный наконечник под винт, сечение 1,5-2,5 кв. мм., M4, цвет синий	68			
CEMBRE	2052190	BF-M5	Кольцевой изолированный кабельный наконечник под винт, сечение 1,5-2,5 кв. мм., M5, цвет синий	73			
CEMBRE	2052230	BF-M6	Кольцевой изолированный кабельный наконечник под винт, сечение 1,5-2,5 кв. мм., M6, цвет синий	66			
CEMBRE	2052350	BF-M8	Кольцевой изолированный кабельный наконечник под винт, сечение 1,5-2,5 кв. мм., M8, цвет синий	69			
IEK	BLS10-ADDS-024-K04-16	BLS10-ADDS-024-K04-16	Лампа AD16DS(LED)матрица d=16мм красный 24В AC/DC IEK	40			
PHOENIX CONTACT	5032138	BMKL 20X 8 YE	Этикетки в листах DIN-A4, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: Офисные системы печати, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 20 мм x 8 мм	2			
MOELLER	0000108381	BPZ-BR/SASY/H-1000	Шинодержатель, для ширины 1000	3			
MOELLER	0000293595	BPZ-DINR24-600	Укороченная приборная рейка, для ширины 600 мм	10			
MOELLER	0000293526	BPZ-FP-1000/050-BL	Лицевая панель, ДхШхВ = 35х925х55 мм	2			
MOELLER	0000108396	BPZ-FP-1000/300-BL	Лицевая панель, (ШхВ) 925х305	1			
MOELLER	0000286681	BPZ-FP-600/050-BL	Лицевая панель без выреза, ДхШхВ = 35х525х55 мм	4			
MOELLER	0000286682	BPZ-FP-600/100-BL	Лицевая панель без выреза, ДхШхВ = 520х100х10 мм	4			
MOELLER	0000286686	BPZ-FP-600/200-45	Лицевая панель, вырез 45мм, ШхДхВ = 520х200х20 мм	12			
MOELLER	0000286685	BPZ-FP-600/200-BL	Лицевая панель без выреза, ШхДхВ = 35х525х205 мм	20			
MOELLER	0000108392	BPZ-FP-600/300-BL	Лицевая панель, (ШхВ) 525х305	8			
MOELLER	0000286687	BPZ-FP-800/050-BL	Лицевая панель без выреза, ДхШхВ = 35х725х55 мм	1			
MOELLER	0000286691	BPZ-FP-800/200-BL	Лицевая панель без выреза, ДхШхВ = 35х725х205 мм	8			
MOELLER	0000289967	BPZ-KB-11/250	Распределительный блок, 250 А, 11 выходных клемм	27			
MOELLER	0000102718	BPZ-KB-9/125	Распределительный блок, 125 А, 9 выходных клемм	34			

MOELLER	0000114801	BPZ-MPL100-600	Универсальная монтажная плата для шкафа ДхШ = 100х600 мм	8			
MOELLER	0000114802	BPZ-MPL100-800	Универсальная монтажная плата для шкафа ДхШ = 100х800 мм	4			
MOELLER	0000114809	BPZ-MPL200-1000	Универсальная монтажная плата для шкафа ДхШ = 200х1000 мм	1			
MOELLER	0000114805	BPZ-MPL200-400	Универсальная монтажная плата для шкафа ДхШ = 200х400 мм	3			
MOELLER	0000104317	BPZ-MPL30-600	Монтажная плата (ДхШ) 20х490	6			
MOELLER	0000104318	BPZ-MPL30-800	Монтажная плата (ДхШ) 20х690	7			
MOELLER	0000114813	BPZ-MPL300-600	Универсальная монтажная плата для шкафа ДхШ = 300х600 мм	1			
MOELLER	0000114820	BPZ-MPL400-800	Универсальная монтажная плата для шкафа ДхШ = 400х800 мм	1			
СИМЕНС, ООО	AZL52.00B1	BPZ:AZL52.00B1	Display programming unit	1			
СИМЕНС, ООО	LME21.330C1	BPZ:LME21.330C1	Автомат горения	4			
СИМЕНС, ООО	QAA32	BPZ:QAA32	Датчик температуры комнатный, NTC3K, 0...+40 °C	20			
СИМЕНС, ООО	QAD22	BPZ:QAD22	QAD22 - Накладной датчик температуры LG-Ni 1000	4			
СИМЕНС, ООО	QAE2111.010	BPZ:QAE2111.010	QAE2111.010 Tmp.sens.immers.PT100 0.10m	1			
СИМЕНС, ООО	SQN31.481A2766	BPZ:SQN31.481A2766	Привод клапана	1			
СИМЕНС, ООО	TXA1.K12	BPZ:TXA1.K12	TXA1.K12 - Адресные ключи 1-12 + ключ сброса	1			
PFANNENBERG	28250010000	BR50-BC	Модуль основания и оконечный модуль	15			
PFANNENBERG	28250051060	BR50-BL-GR 230 зеленый	Модуль мигающего света	10			
PFANNENBERG	28250058060	BR50-BL-GR 24V зеленый	Модуль мигающего света	8			
PFANNENBERG	28250040060	BR50-CL-GR зеленый	Модуль постоянного света	23			
PFANNENBERG	28250040050	BR50-CL-RE красный	Модуль постоянного света	16			
PFANNENBERG	28250078060	BR50-FL-GR 24 зеленый	Проблесковый модуль	2			
PFANNENBERG	28213000000	BR50-L BA15d 24B 7Вт	Лампа накаливания BA15d 24 В AC/DC 7Вт, для сигнальных колонн BR 50	2			
PFANNENBERG	28250150010	BR50-S100 трубка 100мм с цоколем	Основание трубка 100мм с цоколем	12			
PFANNENBERG	28250081000	BR50-SM 230B	Звуковой модуль 85Дб	27			
PFANNENBERG	28250088000	BR50-SM 24B	Звуковой модуль 24 V DC	41			
PFANNENBERG	28250160010	BR50-T100 трубка 100мм со скобой	BR50 трубка с резьбой	24			

MOELLER	0000029416	BS45X14-T0	Пустой шильдик T0	17			
MOELLER	0000158305	BZM3-XKSA	Крышка Зажимов, 3P, для винтового соединения, типоразмер 3	2			
MOELLER	0000109729	BZMB1-A80	Автоматический выключатель 80А, номинальное напряжение 400/415 В (AC), 3 полюса, откл.способность 25кА	4			
PHOENIX CONTACT	3035759	C-ME 4/2	Соединительная перемычка	2			
PHOENIX CONTACT	3240136	C-RC 240/M16 DIN	Кольцевой кабельный наконечник, неизолирован., 240 кв.мм, M16	50			
PHOENIX CONTACT	3240221	C-RCI 10/M8	3240221 Кольцевой кабельный наконечник	100			
PHOENIX CONTACT	3240055	C-SCFI 2,5/6,3X0,8	Гильза под плоский вывод, синяя, 1,5 - 2,5 мм², 6,3 x 0,8	550			
PHOENIX CONTACT	2763604	C-UFB- 5DC/E 75	Штекер промежуточный	8			
MOELLER	0000112220	C10-SLS/32/1	Держатель предохранителя 10x38, 1 полюс	1			
MOELLER	C10G2	C10G2	Предохранитель цилиндрический, 10 x 38 2A GG 500V AC	120			
MOELLER	C10G20	C10G20	Предохранитель цилиндрический, 10 x 38 20A GG 500V AC	2			
MOELLER	C14G10	C14G10	Предохранитель цилиндрический, 14 x 51 10A GG 690V AC	3			
MOELLER	C22G125	C22G125	Предохранитель цилиндрический, 22 x 58 125A GG 400V AC	7			
MOELLER	C22G63	C22G63	Предохранитель цилиндрический, 22 x 58 63A GG 690V AC	3			
PHOENIX CONTACT	2302201	CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S	Кабель	5			
PHOENIX CONTACT	0827448	CARRIER-EMP 22 (27X18)	Держатели маркировочных табличек, черный, Диаметр: 22 мм Упаковка 50 шт.	8			
PHOENIX CONTACT	0827348	CARRIER-WMT 10 (15X4,2)	Держатели маркировки, прозрачный, без маркировки, Тип монтажа: надевание, Диаметр кабеля: 4-10 мм, Размер маркировочного поля: 15 x 4,2 мм	104			
PHOENIX CONTACT	0827283	CARRIER-WMT 5 (15X4,2)	Держатели маркировки, прозрачный, без маркировки, Тип монтажа: надевание, Диаметр кабеля: 2,5-5 мм, Размер маркировочного поля: 15 x 4,2 мм	6			
EATON	CBLADAPT96T	CBLADAPT96T	Eaton cable adaptor 9SX 9130 96V Tower	2			

PHOENIX CONTACT	3240205	CD 100X100	Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 100 мм, высота: 100 мм, длина 2000 мм.	5			
PHOENIX CONTACT	3240202	CD 120X80	Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 120 мм, высота: 80 мм, длина 2000 мм	5			
PHOENIX CONTACT	3240187	CD 25X25	Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 25 мм, высота: 25 мм, длина 2000 мм	4			
PHOENIX CONTACT	3240188	CD 25X40	Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 25 мм, высота: 40 мм, длина 2000 мм	30			
PHOENIX CONTACT	3240191	CD 25X60	Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 25 мм, высота: 60 мм, длина 2000 мм	7			
PHOENIX CONTACT	3240197	CD 25X80	Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 25 мм, высота: 80 мм, длина 2000 мм	1			
PHOENIX CONTACT	3240189	CD 40X40	Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 40 мм, высота: 40 мм, длина 2000 мм	2			
PHOENIX CONTACT	3240192	CD 40X60	Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 40 мм, высота: 60 мм, длина 2000 мм	15			
PHOENIX CONTACT	3240263	CD 60X100	Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 60 мм, высота: 100 мм, длина 2000 мм	1			
PHOENIX CONTACT	3240295	CD COVER 30	Крышка для кабельного канала, серая, ширина: 30 мм, длина: 2 000 мм	11			
PHOENIX CONTACT	3240287	CD COVER 60	Крышка для кабельного канала, серая, ширина: 60 мм, длина: 2 000 мм	1			
PHOENIX CONTACT	0801725	CES-B10-WRG-BK	Плоская уплотнительная шайба из АНБК, размер В10	9			
PHOENIX CONTACT	0801670	CES-SRG-BK	Заглушка, маленькая, АНБК. Упаковка 10 шт.	6			
PHOENIX CONTACT	0801615	CES-SRG-BK-14	Кабельный сальник - CES-SRG-BK-14. Малые шлицованные кабельные сальники предназначены для проводников диаметром 13-14 мм, материал АНБК	7			

MOELLER	CH60J3	CH60J3	60A Модульный Держатель 3П, класс J	1			
MOELLER	CHCC3DU	CHCC3DU	Модульный держатель-разъединитель, 3Pole 30A 600V 10X38 класс CC	2			
MOELLER	CHM2DU	CHM2DU	Держатель-разъединитель 10x38 2П	1			
PHOENIX CONTACT	1663608	CK2,5-ED-1,50ST AG	Контакт	30			
ПРОВЕНТО	CL 30	CL 30	Зажим кабельный, 25шт.	8			
PHOENIX CONTACT	3022263	CLIPFIX 15	Концевой держатель для быстрого монтажа, для установки на монтажную рейку NS 15, Материал PA, Цвет серый	550			
PHOENIX CONTACT	3022218	CLIPFIX 35	Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, Материал PA, Цвет серый	4761			
MOELLER	0001314884	CODMV250N/400N	Перекидная блокировка для DMVS 160N, DMV 250N и 400N	1			
PHOENIX CONTACT	1734401	CR-MSTB	Механический ключ, устанавливается в паз основного корпуса или инвертированной штекерной части, изготовлен из изоляционного материала красного цвета	14			
PHOENIX CONTACT	1200102	CRIMPFOX 4 IN 1 SET	Инструмент для обработки наконечников согласно DIN 46228-4 от 0,5 кв.мм до 2,5 кв.мм с принудительной блокировкой, блоком для резки, зачистки, скрутки и обжима с тремя магазинами, включая по одной полосе наконечников от 0,5 кв.мм до 2,5 кв.мм, упакованный в прочный кейс	5			
PHOENIX CONTACT	1212061	CRIMPFOX-RC 10	Клещи для опрессовки, для неизолированных кольцевых кабельных наконечников, три размеченные матрицы для проводников сечением 4 -10 кв.мм, отмена принудительной блокировки, боковой ввод, форма обжима - двойные зазубрины	1			
PHOENIX CONTACT	1212063	CRIMPFOX-RC 2,5	Клещи для опрессовки, для неизолированных кольцевых кабельных наконечников, три размеченные матрицы для проводников сечением 0,34 -2,5 кв.мм, отмена принудительной блокировки, боковой ввод, форма обжима - двойные зазубрины	2			

PHOENIX CONTACT	1212053	CRIMPFOX-RCI 2,5	Опрессовочные клещи, для изолированных кольцевых и вилочных кабельных наконечников, две размеченные матрицы (цвет: красный, синий) для проводников сечением 0,5 - 2,5 кв.мм (красный, синий), отмена принудительной блокировки, боковой ввод, форма обжима - овал.	1			
PHOENIX CONTACT	1212057	CRIMPFOX-RCI 6	Опрессовочные клещи, для изолированных кольцевых и вилочных кабельных наконечников, три размеченные симметр. матрицы (цвет: красный, синий, желтый) для проводников сечением 0,5 - 6,0 кв.мм , отмена принудительной блокировки, боковой ввод, форма обжима - овал.	1			
PHOENIX CONTACT	1212048	CRIMPFOX-SC 1,5	Клещи, для обжима неизолированных штекерных наконечников 2,8 / 4,8 /6,3 мм, три размеченные матрицы для проводников сечением 0,1 - 1,5 кв.мм, отмена принудительной блокировки, боковой ввод, форма обжима - В	1			
MOELLER	0000111715	CS-108/300	Щит металлический навесной ВхШхГ 1000х800х300 мм, с монтажной панелью, замок с двойной бородкой , отверстия 9 мм для монтажа на стену, окружающая температура -40 до +70 *С, IP66, RAL 7035 светло-серый	3			
MOELLER	0000111647	CS-32/150	Щит металлический навесной ВхШхГ 300х200х150 мм, с монтажной панелью, замок с двойной бородкой , отверстия 9 мм для монтажа на стену, окружающая температура -40 до +70 *С, IP66, RAL 7035 светло-серый	13			
MOELLER	0000111648	CS-33/150	Щит металлический навесной ВхШхГ 300х300х150 мм, с монтажной панелью, замок с двойной бородкой , отверстия 9 мм для монтажа на стену, окружающая температура -40 до +70 *С, IP66, RAL 7035 светло-серый	6			
MOELLER	0000111680	CS-34/200	Щит металлический навесной ВхШхГ 300х400х200 мм, с монтажной панелью, замок с двойной бородкой , отверстия 9 мм для монтажа на стену, окружающая температура -40 до +70 *С, IP66, RAL 7035 светло-серый	4			

MOELLER	0000111682	CS-43/200	Щит металлический навесной ВхШхГ 400х300х200 мм, с монтажной панелью, замок с двойной бородкой , отверстия 9 мм для монтажа на стену, окружающая температура -40 до +70 *С, IP66, RAL 7035 светло-серый	4			
MOELLER	0000111684	CS-44/200	Щит металлический навесной ВхШхГ 400х400х200 мм, с монтажной панелью, замок с двойной бородкой , отверстия 9 мм для монтажа на стену, окружающая температура -40 до +70 *С, IP66, RAL 7035 светло-серый	9			
MOELLER	0000111696	CS-65/200	Щит металлический навесной ВхШхГ 600х500х200 мм, с монтажной панелью, замок с двойной бородкой , отверстия 9 мм для монтажа на стену, окружающая температура -40 до +70 *С, IP66, RAL 7035 светло-серый	2			
MOELLER	0000111698	CS-66/200	Щит металлический навесной ВхШхГ 600х600х200 мм, с монтажной панелью, замок с двойной бородкой , отверстия 9 мм для монтажа на стену, окружающая температура -40 до +70 *С, IP66, RAL 7035 светло-серый	1			
MOELLER	0000111706	CS-86/200	Щит металлический навесной ВхШхГ 800х600х200 мм, с монтажной панелью, замок с двойной бородкой , отверстия 9 мм для монтажа на стену, окружающая температура -40 до +70 *С, IP66, RAL 7035 светло-серый	4			
MOELLER	0000080739	CU-BAND10X16X0,8-BK	Медные гибкие шины, 400А , 10х16х0.8mm , черный	6			
MOELLER	0000119034	CU-BAND10X24X1-BK	Медные гибкие шины- 630А, 10х24х1mm , черный	4			
MOELLER	0000119032	CU-BAND5X24X1-BK	Медные гибкие шины- 400А , 5х24х1mm , черный	4			
MOELLER	0000119035	CU-BAND5X32X1-BK	Медные гибкие шины- 630А, 5х32х1mm , черный	4			
MOELLER	0000119033	CU-BAND8X24X1-BK	Медные гибкие шины- 630А, 8х24х1mm , черный	4			
MOELLER	0000044092	CU20X5	Медная шина , 20х5х1500mm	33			
PHOENIX CONTACT	1212126	CUTFOX 16 VDE	Кабельный резак, точная резка благодаря зубчатому механизму подачи лезвия, для медных и алюминиевых проводов до 50 кв.мм, испытан на соответствие VDE 1000 В перем./ 1500 В постоянного тока, длина 160 мм	1			
DEGSON	11060000076	D-DC16-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клеммы винтовой 16мм2 DC16 серая	266			

DEGSON	11060000079	D-DC2.5-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клеммы винтовой 2,5мм2 DC2.5 и 4мм2 DC4 серая	22023			
DEGSON	11060000229	D-DC2.5-TW-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клеммы винтовой 2,5мм2 DC2.5-TW серая	1173			
DEGSON	11060000231	D-DC4-HE-01P-13-00A(H)	Крышка торцевая для клемм DC4-HE, Цвет: черный	1800			
DEGSON	11060000383	D-DC4-TG-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клемм DC4-TG и DC4-MT, Цвет: серый	910			
DEGSON	11060000080	D-DC6-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клеммы винтовой 6мм2 DC6 и 10мм2 DC10 серая	2958			
DEGSON	11060000232	D-DCKKB2.5-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клеммы винтовой 2,5-4мм2 DCKKB2.5 и DCKKB4 серая	440			
DEGSON	11060000138	D-DS1.5-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клемм DS 1,5мм2, серая	170			
DEGSON	11060000129	D-DS10-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клемм DS 10мм2, серая	380			
DEGSON	11060000235	D-DS16-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клемм DS 16мм2, серая	142			
DEGSON	11060000147	D-DS2.5-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2, серая	31930			
DEGSON	11060000298	D-DS2.5-3L-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клемм трехуровневых DS 2,5мм2, серая	3720			
DEGSON	11060000429	D-DS2.5-MT-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клемм DS2,5-MT и DS2,5-TG, Цвет: серый	1400			
DEGSON	11060000316	D-DS2.5-PE/3L-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клемм DS2.5-PE/3L, Цвет: серый	10			
DEGSON	11060000156	D-DS2.5-QU-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2 на 4 контакта, серая	60			
DEGSON	11060000157	D-DS2.5-TW-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2 на 3 контакта, серая	1500			
DEGSON	11060000158	D-DS4-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клемм DS 4мм2, серая	3270			
DEGSON	11040000165	D-DS4-HE-01P-13-00A(H)	Крышка торцевая для клемм DS4-HE, Цвет: черный	500			
DEGSON	11060000167	D-DS4-QU-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клемм DS 4мм2 на 4 контакта, серая	190			
DEGSON	11060000169	D-DS6-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клемм DS 6мм2, серая	181			
DEGSON	11060000239	D-DS6-TW-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клемм DS6-TW, Цвет: серый	1050			
DEGSON	11060000469	D-DSIO1.5/4-1-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая клеммы для датчиков DSIO1.5/4 1,5мм2, серая	20			
DEGSON	11060000002	D-DSKK2.5-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клеммы DSKK2.5, серая	2150			
DEGSON	11060000003	D-DSKK4-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клеммы DSKK4, серая	450			

PHOENIX CONTACT	1413052	D-MBKKB 2,5	Концевая крышка, Длина: 62 мм, Ширина: 2,5 мм, Цвет: серый.	54			
PHOENIX CONTACT	3248120	D-MPT 1,5/S	Концевая крышка, Длина: 33,6 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 22,3 мм, Цвет: серый	200			
PHOENIX CONTACT	3100321	D-MT 1,5	Концевая крышка, Длина: 22 мм, Ширина: 1 мм, Цвет: серый	6			
PHOENIX CONTACT	3101029	D-MTK	Концевая крышка, Длина: 46 мм, Ширина: 1 мм, Высота: 28,7 мм, Цвет: серый	129			
PHOENIX CONTACT	3208142	D-PT 1,5/S	Концевая крышка, Длина: 45 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 24,3 мм, Цвет: серый	5			
PHOENIX CONTACT	3208748	D-PT 10-TWIN	Концевая крышка, Длина: 88,9 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 42,6 мм, Цвет: серый	100			
PHOENIX CONTACT	3211647	D-PT 2,5-3L	Крышка, Длина: 102,2 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 50,2 мм, Цвет: серый	41			
PHOENIX CONTACT	3211003	D-PT 2,5-MT	Концевая крышка, Длина: 62 мм, Ширина: 2,2 мм, Цвет: серый	6			
PHOENIX CONTACT	3211317	D-PT 2,5-TWIN-MT	Концевая крышка, Длина: 74 мм, Ширина: 2,2 мм, Цвет: серый	20974			
PHOENIX CONTACT	3208977	D-PT 4-TWIN	Крышка	1			
PHOENIX CONTACT	3214054	D-PTI 4/3	Концевая крышка, Длина: 114 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 48,2 мм, Цвет: серый	5			
PHOENIX CONTACT	3244575	D-PTIO 1,5/S/3	Концевая крышка, Длина: 74,4 мм, Ширина: 2,2 мм, Цвет: серый	300			
PHOENIX CONTACT	3244589	D-PTIO 1,5/S/5	Концевая крышка	100			
PHOENIX CONTACT	3212167	D-PTME 4	Концевая крышка	3			
PHOENIX CONTACT	3270155	D-PTRV 8 WH 1-8	Концевая крышка	3			
PHOENIX CONTACT	3208579	D-PTTB 1,5/S	Концевая крышка, Длина: 65,4 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 34,9 мм, Цвет: серый	308			
PHOENIX CONTACT	3211634	D-PTTB 2,5	Концевая крышка, Длина: 68 мм, Ширина: 2,2 мм, Цвет: серый. Упаковка 50 шт.	6			
PHOENIX CONTACT	3049097	D-RT 3/5	Крышка	4			
PHOENIX CONTACT	3036644	D-ST 10	Концевая крышка, Длина: 71,5 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 49,9 мм, Цвет: серый.Упаковка 50шт.	191			
PHOENIX CONTACT	3035315	D-ST 10-TWIN	Концевая крышка, Длина: 97 мм, Ширина: 2,2 мм, Цвет: серый Упаковка 50 шт.	21			

PHOENIX CONTACT	3036657	D-ST 16	Концевая крышка, Длина: 80 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 51,1 мм, Цвет: серый	89			
PHOENIX CONTACT	3035357	D-ST 16-TWIN	Концевая крышка, Длина: 107,8 мм, Ширина: 2,2 мм, Цвет: серый Упаковка 50 шт.	22			
PHOENIX CONTACT	3030417	D-ST 2,5	Концевая крышка, Длина: 48,6 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 29,1 мм, Цвет: серый	2050			
PHOENIX CONTACT	3032282	D-ST 2,5 BU	Крышка	205			
PHOENIX CONTACT	3036660	D-ST 2,5-3L	Концевая крышка, Длина: 99,5 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 50,3 мм, Цвет: серый	121			
PHOENIX CONTACT	3036673	D-ST 2,5-PE/3L	Концевая крышка, длина: 98,5 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 73 мм, цвет: серый	1			
PHOENIX CONTACT	3030514	D-ST 2,5-QUATTRO	Концевая крышка, Длина: 72 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 36,5 мм, Цвет: серый.	15			
PHOENIX CONTACT	3040083	D-ST 2,5-QUATTRO/ 2P	Концевая крышка, Длина: 81 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 36,5 мм, Цвет: серый	17			
PHOENIX CONTACT	3030420	D-ST 4	Концевая крышка, Длина: 56 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 36,5 мм, Цвет: серый	419			
PHOENIX CONTACT	3030433	D-ST 6	Концевая крышка, Длина: 69,5 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 36 мм, Цвет: серый	585			
PHOENIX CONTACT	3036767	D-ST 6-TWIN	Концевая крышка, Длина: 90,5 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 43,5 мм, Цвет: серый	8			
PHOENIX CONTACT	3061538	D-STTB 2,5/4P	Концевая крышка, Длина: 98,9 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 47,5 мм, Цвет: серый	38			
PHOENIX CONTACT	3030462	D-STTB 4	Концевая крышка, Длина: 83,5 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 47,5 мм, Цвет: серый	3			
PHOENIX CONTACT	3038503	D-STTB 2,5	Концевая крышка, Длина: 78 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 54,5 мм, Цвет: серый. Упаковка 50 шт.	391			
PHOENIX CONTACT	3059919	D-TB 2,5	Концевая крышка, Длина: 42,5 мм, Ширина: 1,5 мм, Высота: 30,7 мм, Цвет: темно-серая	862			
PHOENIX CONTACT	3059935	D-TB 35	Концевая крышка, Длина: 53,4 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 54,4 мм, Цвет: темно-серая	38			
PHOENIX CONTACT	3059809	D-TB 4/10	Концевая крышка, Длина: 42,5 мм, Ширина: 1,8 мм, Высота: 35,9 мм, Цвет: темно-серая	46			
PHOENIX CONTACT	3059951	D-TB 6-T	Концевая крышка, Длина: 66,5 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 37,9 мм, Цвет: темно-серая	3			
PHOENIX CONTACT	3001103	D-UK 2,5 BU	Концевая крышка, Длина: 42,5 мм, Ширина: 1,5 мм, Высота: 42 мм, Цвет: синий Упаковка 50 шт.	235			

PHOENIX CONTACT	3003020	D-UK 4/10	Концевая крышка, Длина: 42,5 мм, Ширина: 1,8 мм, Высота: 35,9 мм, Цвет: серый	21			
PHOENIX CONTACT	3003101	D-UK 4/10 BU	Концевая крышка, Длина: 42,5 мм, Ширина: 1,8 мм, Высота: 47 мм, Цвет: синий Упаковка 50 шт.	3			
PHOENIX CONTACT	3000543	D-UK 5-HESI N	Концевая крышка	2			
PHOENIX CONTACT	2770024	D-UKK 3/5	Концевая крышка, Длина: 56 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 52 мм, Цвет: серый	4			
PHOENIX CONTACT	2771023	D-UKKB 3/5	Концевая крышка, Длина: 67 мм, Ширина: 2,5 мм, Высота: 62 мм, Цвет: серый.	15			
PHOENIX CONTACT	3214314	D-UT 2,5-3L	Крышка, Длина: 90 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 69,8 мм, Цвет: серый	162			
PHOENIX CONTACT	3047028	D-UT 2,5/10	Концевая крышка, Длина: 47,7 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 48,4 мм, Цвет: серый	4			
PHOENIX CONTACT	3047154	D-UT 2,5/1P	Концевая крышка, Длина: 47,6 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 48,4 мм, Цвет: серый	15			
PHOENIX CONTACT	3047142	D-UT 2,5/4-TWIN BU	Концевая крышка, Длина: 57,8 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 47,5 мм, Цвет: синий	34			
PHOENIX CONTACT	3045237	D-UT 4-TWIN/ 1P	Концевая крышка, Длина: 55,7 мм, Ширина: 2,2 мм, Цвет: серый	33			
PHOENIX CONTACT	3070147	D-UT 6-T-HV	Концевая крышка, Длина: 72,6 мм, Ширина: 2,2 мм, Цвет: серый	19			
PHOENIX CONTACT	3047426	D-UTME 6	Концевая крышка, длина: 100,8 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 49,6 мм, цвет: серый	10			
PHOENIX CONTACT	3044676	D-UTT 2,5/4	Концевая крышка D-UTT 2,5/4	31			
PHOENIX CONTACT	3047293	D-UTTB 2,5/4	Концевая крышка, Длина: 69,9 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 57,5 мм, Цвет: серый	102			
DEGSON	11060000098	D-WS2.5-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для клемм WS2.5, Цвет: серый	5930			
DEGSON	11060000102	D-WS2.5-END-CO-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для мини-клеммы WS2.5-END-CO, Цвет: серый	1000			
DEGSON	11060000103	D-WS2.5-MID-CO-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая для мини-клеммы WS2.5-MID-CO, Цвет: серый	1500			
DEGSON	11060000106	D-WS2.5-QU-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая клеммы WS2.5-QU, Цвет: серый	590			
DEGSON	11060000110	D-WS2.5-TW-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая клеммы WS2.5-TW, Цвет: серый	590			
DEGSON	11060000114	D-WS4-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая клеммы WS4, Цвет: серый	3950			
DEGSON	11060000117	D-WS4-QU-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая клеммы WS4-QU, Цвет: серый	200			
DEGSON	11060000120	D-WS4-TW-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая клеммы WS4-TW, Цвет: серый	200			

DEGSON	11060000121	D-WS6-01P-11-00A(H)	Крышка торцевая клеммы WS6, Цвет: серый	500			
PHOENIX CONTACT	3031050	D-ZPV 1,5/2,5 (8/1)	Концевая крышка, длина: 141 мм, ширина: 2 мм, высота: 43,2 мм, цвет: серый	15			
PHOENIX CONTACT	2864639	DB 50- 90 RD	Проволочная перемычка, Цвет: красный	1			
DEGSON	11060000210	DBE-1-01P-11-00A(H)	Маркировка клеммного ряда	50			
DEGSON	11020000001	DC10-01P-11-00A(H)	Клемма проходная винтовая, Сечение: 0,5 кв.мм - 10 кв.мм, Ном. Ток: 57А, Ширина: 8,0 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	1751			
DEGSON	11020000002	DC10-01P-12-00A(H)	Клемма проходная винтовая, Сечение: 0,5 кв.мм - 10 кв.мм, Ном. Ток: 57А, Ширина: 8,0 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35	450			
DEGSON	11020000011	DC10-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления винтовая, Сечение: 0,5 кв.мм - 10кв.мм, Ширина: 8,0 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	662			
DEGSON	11020000012	DC16-01P-11-00A(H)	Клемма проходная винтовая, Сечение: 1,5 кв.мм - 16 кв.мм, Ном. Ток: 76А, Ширина: 12,0 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	625			
DEGSON	11020000013	DC16-01P-12-00A(H)	Клемма проходная винтовая, Сечение: 1,5 кв.мм - 16 кв.мм, Ном. Ток: 76А, Ширина: 12,0 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35	401			
DEGSON	11020000017	DC16-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления винтовая, Сечение: 1,5 кв.мм - 16 кв.мм, Ширина: 12,0 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	228			
DEGSON	11020000018	DC2.5-01P-11-00A(H)	Клемма проходная винтовая, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	145530			
DEGSON	11020000019	DC2.5-01P-12-00A(H)	Клемма проходная винтовая, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,1 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35	23712			
DEGSON	11020000023	DC2.5-01P-16-00A(H)	Клемма проходная винтовая, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,1 мм, Цвет: красный, Тип монтажа: NS 35	4860			
DEGSON	11020000028	DC2.5-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления винтовая, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ширина: 5,1 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	16942			

DEGSON	11020000067	DC2.5-TW-01P-11-00A(H)	Клемма проходная винтовая, Кол-во точек подключения: 3, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	478			
DEGSON		DC35-01P-12-00A(H)	Клемма проходная винтовая синяя 35мм2, ширина 16мм, номинальный ток 125А	9			
DEGSON	11020000034	DC35-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления винтовая, Сечение: 2,5 кв.мм - 35 кв.мм, Ширина: 16,0 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	109			
DEGSON	11020000035	DC4-01P-11-00A(H)	Клемма проходная винтовая, Сечение: 0,5 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 6,1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	19180			
DEGSON	11020000037	DC4-01P-12-00A(H)	Клемма проходная винтовая, Сечение: 0,5 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 6,1 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35	4382			
DEGSON	11020000041	DC4-01P-16-00A(H)	Клемма проходная винтовая, Сечение: 0,5 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 6,1 мм, Цвет: красный, Тип монтажа: NS 35	1740			
DEGSON	11020000071	DC4-HE-01P-11-00A(H)	Клемма винтовая для установки предохранителя 5x20мм 4мм2 серая, ширина 8мм, номинальный ток 6,3А	20			
DEGSON	11020000120	DC4-HE-LD24-01P-13-00A(H)	Клемма винтовая с предохранителем 5x20, Индикация: LED 24V AC/DC, Сечение: 0,5 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 6,3А, Ширина: 8 мм, Цвет: черный, Тип монтажа: NS 35	2820			
DEGSON	11020000187	DC4-MT-01P-11-00A(H)	Клемма проходная винтовая с ножевым размыкателем, Сечение: 0,5 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 20А, Ширина: 6,1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	4540			
DEGSON	11020000046	DC4-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления винтовая, Сечение: 0,5 кв.мм - 4 кв.мм, Ширина: 6,1 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	2270			
DEGSON	11020000188	DC4-QU-01P-11-00A(H)	Клемма проходная винтовая, Кол-во точек подключения: 4, Сечение: 0,5 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 6,1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	100			
DEGSON	11020000186	DC4-TG-01P-11-00A(H)	Клемма проходная винтовая с размыкателем, Сечение: 0,5 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 20А, Ширина: 6,1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	1930			

DEGSON	11020000216	DC50-01P-11-00A(H)	Клемма проходная винтовая, Сечение: 16 кв.мм - 50 кв.мм, Ном. Ток: 150А, Ширина: 20,0 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	173			
DEGSON	11020000047	DC6-01P-11-00A(H)	Клемма проходная винтовая, Сечение: 0,5 кв.мм - 6 кв.мм, Ном. Ток: 41А, Ширина: 8,0 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	5573			
DEGSON	11020000048	DC6-01P-12-00A(H)	Клемма проходная винтовая, Сечение: 0,5 кв.мм - 6 кв.мм, Ном. Ток: 41А, Ширина: 8,0 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35	1839			
DEGSON	11020000057	DC6-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления винтовая, Сечение: 0,5 кв.мм - 6 кв.мм, Ширина: 8,0 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	1205			
DEGSON	11020000213	DC95-01P-11-00A(H)	Клемма проходная винтовая, Сечение: 25 кв.мм - 95 кв.мм, Ном. Ток: 232А, Ширина: 25,0 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	173			
DEGSON	11020000126	DCKKB4-01P-11-00A(H)	Клемма винтовая двухуровневая, Сечение: 0,5 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 6,1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	3700			
MOELLER	0000174338	DE1-348D5FN-N20N	Преобразователь частоты DE1 3~/3~400В 8,5А 4,0кВт, IP20, фильтр ЭМС	13			
DELTA		DEL-BAT HRL 12-560W	Аккумуляторная батарея Delta HRL 12-560 W, 12В, 120Ач. Разработана для применения в ИБП, ЦОД, системах связи. Имеет превосходные разрядные характеристики. Повышенная энергоотдача, увеличенный срок службы: 10 - 12 лет.	40			
PHOENIX CONTACT	3060432	DF-UPBV 2,5/ 4	Фланцевая крышка, Длина: 45,7 мм, Ширина: 4,5 мм, Высота: 32 мм, Цвет: серый	30			

DEGSON	30050002312	DF20-C-PN-RT-V1	Интерфейсный модуль для подключения модулей ввода вывода от компании Degson по протоколу ProfiNET к программируемым контроллерам. Устройство позволяет подключить до 32х модулей ввода-вывода. Скорость передачи данных устройства 10/100 Мбит/с, расстояние передачи 100м. Система монтируется на стандартную DIN-рейку. Диапазон рабочих температур от - 25°C -до +60°C. Напряжение питания устройства 24 В. У интерфейсного модуля 2 встроенных порта RJ 45, есть встроенный DIP переключатель для настройки адресации узлов и LED индикатор для отслеживания состояния модуля.	14			
DEGSON	30050000275	DF20-M-16DI-P	Дискретный модуль расширения от компании Degson позволяет адаптировать контроллер к требованиям решаемых задач. Модуль расширения входов оснащен 16 входами типа PNP, тип подключения датчиков к модулю пружинный зажим. Напряжение питания модуля 24В, устанавливается на стандартную DIN- рейку 35мм, степень защиты IP-20. Устройства имеют широкий диапазон рабочих температур от -25°C до +60°C. Встроенный LED индикатор позволяет отследить состояние модуля.	14			
DEGSON	30050000279	DF20-M-16DO-P	Дискретный модуль расширения от компании Degson позволяет адаптировать контроллер к требованиям решаемых задач. Модуль расширения выходов оснащен 16 выходами типа PNP, тип подключения датчиков к модулю пружинный зажим. Коммутационная способность выхода 0.5 А. Тип подключаемой нагрузки: резистивная, емкостная, индуктивная. Напряжение питания модуля 24В, устанавливается на стандартную DIN- рейку 35мм, степень защиты IP-20. Устройства имеют широкий диапазон рабочих температур от -25°C до +60°C. Встроенный LED индикатор позволяет отследить состояние модуля.	25			

DEGSON	30050000281	DF20-M-4AI-I-2	Аналоговый модуль расширения от компании Degson позволяет адаптировать контроллер к требованиям решаемых задач. Модуль расширения аналоговых входов оснаще 4 входами типа 0-20 mA, тип подключения датчиков к модулю пружинный зажим, разрешение 16 бит. Напряжение питания модуля 24В, устанавливается на стандартную DIN- рейку 35мм, степень защиты IP-20. Устройства имеют широкий диапазон рабочих температур от -25°C до +60°C.Встроенный LED индикатор позволяет отследить состояние модуля.	28			
DEGSON	30050000283	DF20-M-4AO-I-2	Аналоговый модуль расширения от компании Degson позволяет адаптировать контроллер к требованиям решаемых задач. Модуль расширения аналоговых выходов оснащен 4 выходами типа 0-20 mA, тип подключения датчиков к модулю пружинный зажим, разрешение 16 бит. Тип подключаемой нагрузки: резистивная, емкостная, индуктивная. Напряжение питания модуля 24В, устанавливается на стандартную DIN- рейку 35мм, степень защиты IP-20. Устройства имеют широкий диапазон рабочих температур от -25°C до +60°C.Встроенный LED индикатор позволяет отследить состояние модуля.	29			
DEGSON	30050000325	DF20-M-4AO-I-3	Аналоговый модуль расширения от компании Degson позволяет адаптировать контроллер к требованиям решаемых задач. Модуль расширения аналоговых выходов оснащен 4 выходами типа 4-20 mA, тип подключения датчиков к модулю пружинный зажим, разрешение 16 бит. Тип подключаемой нагрузки: резистивная, емкостная, индуктивная. Напряжение питания модуля 24В, устанавливается на стандартную DIN- рейку 35мм, степень защиты IP-20. Устройства имеют широкий диапазон рабочих температур от -25°C до +60°C.Встроенный LED индикатор позволяет отследить состояние модуля.	14			

DEGSON	30050000273	DF20-M-8DI-P	Дискретный модуль расширения от компании Degson позволяет адаптировать контроллер к требованиям решаемых задач. Модуль расширения входов оснащен 8 входами типа PNP, тип подключения датчиков к модулю пружинный зажим. Напряжение питания модуля 24В, устанавливается на стандартную DIN- рейку 35мм, степень защиты IP-20. Устройства имеют широкий диапазон рабочих температур от -25°C до +60°C. Встроенный LED индикатор позволяет отследить состояние модуля.	4			
DEGSON	30050000277	DF20-M-8DO-P	Дискретный модуль расширения от компании Degson позволяет адаптировать контроллер к требованиям решаемых задач. Модуль расширения выходов оснащен 8 выходами типа PNP, тип подключения датчиков к модулю пружинный зажим. Коммутационная способность выхода 0.5 А. Тип подключаемой нагрузки: резистивная, емкостная, индуктивная. Напряжение питания модуля 24В, устанавливается на стандартную DIN- рейку 35мм, степень защиты IP-20. Устройства имеют широкий диапазон рабочих температур от -25°C до +60°C. Встроенный LED индикатор позволяет отследить состояние модуля.	5			
DEGSON	92119900001	DFA10-02P-11-00A(H)	Переключатель для клемм винтовых серии DC 10мм2, 2 полюса, серая	199			
DEGSON	92119900004	DFA16-02P-11-00A(H)	Переключатель для клемм винтовых серии DC 16мм2, 2 полюса, серая	290			
DEGSON	92119900006	DFA2.5-02P-11-00A(H)	Переключатель для клемм винтовых серии DC 2,5мм2, 2 полюса, серая	1013			
DEGSON	92119900009	DFA2.5-05P-11-00A(H)	Переключатель для клемм винтовых серии DC 2,5мм2, 5 полюсов, серая	70			
DEGSON	92119900010	DFA2.5-10P-11-00A(H)	Переключатель для клемм винтовых серии DC 2,5мм2, 10 полюсов, серая	560			
DEGSON	92119900015	DFA4-02P-11-00A(H)	Переключатель для клемм винтовых серии DC 4мм2, 2 полюса, серая	612			
DEGSON	92119900017	DFA4-03P-11-00A(H)	Переключатель для клемм винтовых серии DC 4мм2, 3 полюса, серая	210			

DEGSON	92119900018	DFA4-04P-11-00A(H)	Переми́чка для клемм винтовых серии DC 4мм2, 4 полюса, серая	90			
DEGSON	92119900019	DFA4-05P-11-00A(H)	Переми́чка для клемм винтовых серии DC 4мм2, 5 полюсов, серая	40			
DEGSON	92119900025	DFA6-02P-11-00A(H)	Переми́чка для клемм винтовых серии DC 6мм2, 2 полюса, серая	720			
DEGSON	92119900027	DFA6-03P-11-00A(H)	Переми́чка для клемм винтовых серии DC 6мм2, 3 полюса, серая	100			
DEGSON	92119900031	DFA6-10P-11-00A(H)	Переми́чка для клемм винтовых серии DC 6мм2, 10 полюсов, серая	620			
DEGSON	92119900035	DFB10-05P-11-00A(H)	Переми́чка для клемм пружинных серии DS 10мм2, 5 полюсов, серая	50			
DEGSON	11060000380	DFB10-5.2-16-00A(H)	Переми́чка для клемм DS2.5, Кол-во полюсов: 10, Цвет: красный	10			
DEGSON	11060000391	DFB10-6.2-16-00A(H)	Переми́чка для клемм пружинных серии DS 4мм2, 10 полюсов, красная	640			
DEGSON	11060000440	DFB2-6.2-11-00A(H)	Переми́чка для клемм DS4, Кол-во полюсов: 2, Цвет: серый	320			
DEGSON	11060000386	DFB2-6.2-16-00A(H)	Переми́чка для клемм пружинных серии DS 4мм2, 2 полюса, красная	160			
DEGSON	92119900047	DFB2.5-02P-11-00A(H)	Переми́чка для клемм пружинных серии DS 2,5мм2, 2 полюса, серая	1552			
DEGSON	92119900049	DFB2.5-03P-11-00A(H)	Переми́чка для клемм пружинных серии DS 2,5мм2, 3 полюса, серая	360			
DEGSON	92119900052	DFB2.5-05P-11-00A(H)	Переми́чка для клемм пружинных серии DS 2,5мм2, 5 полюсов, серая	400			
DEGSON	92119900056	DFB2.5-10P-11-00A(H)	Переми́чка для клемм пружинных серии DS 2,5мм2, 10 полюсов, серая	2920			
DEGSON	11060000431	DFB3-5.2-11-00A(H)	Переми́чка для клемм пружинных серии DS 2,5мм2, 3 полюса, серая	990			
DEGSON	11060000390	DFB3-6.2-16-00A(H)	Переми́чка для клемм пружинных серии DS 4мм2, 3 полюса, красная	70			
DEGSON	11060000373	DFB4-5.2-16-00A(H)	Переми́чка для клемм пружинных серии DS 2,5мм2, 4 полюса, красная	40			
DEGSON	11060000398	DFB4-6.2-16-00A(H)	Переми́чка для клемм пружинных серии DS 4мм2, 4 полюса, красная	130			

DEGSON	92119900063	DFB6-02P-11-00A(H)	Переключатель для клемм пружинных серии DS 6мм2, 2 полюса, серая	60			
DEGSON	92119900066	DFB6-05P-11-00A(H)	Переключатель для клемм пружинных серии DS 6мм2, 5 полюсов, серая	50			
PHOENIX CONTACT	0706016	DFK-2,8	Прокладочная клемма, Тип подключения: Винтовые зажимы, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, AWG 24 - 12, Ширина: 6,1 мм, Цвет: серый	20			
PHOENIX CONTACT	2770817	DG-UKK 3/5	Крышка	12			
DEGSON	10060000532	DG142V-5.08-02P-14	Клеммник 2-контактный, 5.08 мм, прямой DG142V-5.08-02P-14	10000			
DEGSON	10090000002	DGH10-01P-11-00A(H)	Клеммник барьерный, Сечение: 16 кв.мм - 50 кв.мм, Ном. Ток: 65A, Цвет: белый	50			
MOELLER	0000276421	DILA-XHI11	Блок вспомогательных контактов 2 полюса, 1НО+1НЗ, винтовые Зажимы	45			
MOELLER	0000051786	DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ)	Миниконтактор 9А, управляющее напряжение 230В (AC), 1НО доп. контакт, категория применения AC-3, AC4	141			
MOELLER	0000051804	DILEM4(230V50HZ,240V60HZ)	Миниконтактор 9А, управляющее напряжение 230В (AC), 4 полюса, категория применения AC-3, AC4	10			
MOELLER	0000051777	DILER-22(230V50HZ,240V60HZ)	Вспомогательное реле 3А, управляющее напряжение 230В (AC), контакты 2НО+2НЗ, категория применения AC-15	10			
MOELLER	0000051759	DILER-40(230V50HZ,240V60HZ)	Вспомогательное реле 3А, управляющее напряжение 230В (AC), контакты 4НО, категория применения AC-15	5			
MOELLER	0000281193	DILM12-XP1	Переключатель для распараллеливания	6			
MOELLER	0000283108	DILM12-XRL	Супрессор для двигателя	1			
MOELLER	0000101672	DILM12-XSPD	Супрессор с обратным диодом 12-250 В(DC) для DILM7...15, DILMP20, DILA	15			
MOELLER	0000277950	DILM150-XHI22	Фронтальный блок вспомогательных контактов, 4 полюса, 2НО+2НЗ, винтовые Зажимы, для DILM40-170	42			
MOELLER	0000101681	DILM150-XRL	Комплект соединений для реверсивной сборки	1			

MOELLER	0000277004	DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ)	Контактор 18 А, управляющее напряжение 230В (AC), 1 НО доп. контакт, категория применения AC-3, AC-4	13			
MOELLER	0000277132	DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ)	Контактор 25 А, управляющее напряжение 230В (AC), 1 НО доп. контакт, категория применения AC-3, AC-4	26			
MOELLER	0000277376	DILM32-XHI11	Фронтальный блок вспомогательных контактов, 2 полюса, 1НО+1НЗ, винтовые Зажимы	359			
MOELLER	0000277377	DILM32-XHI22	Фронтальный блок вспомогательных контактов, 4 полюса 2НО+2НЗ, винтовые Зажимы	10			
MOELLER	0000276550	DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)	Контактор 7 А, управляющее напряжение 230В (AC), 1 НО доп. контакт, категория применения AC-3, AC-4	13			
MOELLER	0000043768	DILR31(230V50HZ,240V60HZ)	Контактор DILR31(230V50HZ) 3N/O, 1N/C, номинальный ток 4 А	1			
MOELLER	0000043756	DILR40(230V50HZ,240V60HZ)	Контактор DILR40(230V50HZ) 4N/O, номинальный ток 4 А	1			
EKF	tdr-2.0	DIN-рейка усил. 1,5 мм. перфорир. 35x15x2000 мм. EKF PROxima	DIN-рейка усиленная 1,5 мм. перфорированная 35x15x2000 мм. EKF PROxima	4			
DEGSON	11060000214	DLM2-01P-17-00A(H)	Держатель маркировки для концевого стопора E-PC	4130			
PHOENIX CONTACT	3047303	DP-UTTB 2,5/4	Проставка, Длина: 69,9 мм, Ширина: 2,6 мм, Высота: 33 мм, Цвет: серый	50			
DEGSON	30080000002	DPE1-120W-D24-01A(H)	Блок питания на DIN-рейку от компании Degson предназначен для обеспечения питанием оборудования в промышленности. Однофазный источник питания имеет широкий диапазон входного напряжения и может работать от сети постоянного или переменного тока. Источник питания имеет выход 24 В/5 А и устанавливается на стандартную 35 мм DIN - рейку, КПД 88 %. Стабилизированный блок питания имеет защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.	200			

DEGSON	30080000001	DPE1-75W-D24-01A(H)	Блок питания на DIN-рейку от компании Degson предназначен для обеспечения питанием оборудования в промышленности. Однофазный источник питания имеет широкий диапазон входного напряжения и может работать от сети постоянного или переменного тока. Источник питания имеет выход 24 В/3.2 А и устанавливается на стандартную 35 мм DIN - рейку, КПД 89 %. Стабилизированный блок питания имеет защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.	200			
DEGSON	30080000006	DPS1-120W-D24-01A(H)	Блок питания на DIN-рейку от компании Degson предназначен для обеспечения питанием оборудования в промышленности. Однофазный источник питания имеет широкий диапазон входного напряжения и может работать от сети постоянного или переменного тока. Источник питания имеет выход 24 В/5 А и устанавливается на стандартную 35 мм DIN - рейку, КПД 94 %. Устройство имеет защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. У стабилизированного блока питания есть встроенный сухой контакт DC OK и Active PFC 150%.	199			
DEGSON	30080000007	DPS1-240W-D24-01A(H)	Блок питания на DIN-рейку от компании Degson предназначен для обеспечения питанием оборудования в промышленности. Однофазный источник питания имеет широкий диапазон входного напряжения и может работать от сети постоянного или переменного тока. Источник питания имеет выход 24 В/10 А и устанавливается на стандартную 35 мм DIN - рейку, КПД 94 %. Устройство имеет защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. У стабилизированного блока питания есть встроенный сухой контакт DC OK и Active PFC 150%.	124			

DEGSON	30080000008	DPS1-480W-D24-01A(H)	Блок питания на DIN-рейку от компании Degson предназначен для обеспечения питанием оборудования в промышленности. Однофазный источник питания имеет широкий диапазон входного напряжения и может работать от сети постоянного или переменного тока. Источник питания имеет выход 24 В/20 А и устанавливается на стандартную 35 мм DIN - рейку, КПД 94 %. Устройство имеет защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева. У стабилизированного блока питания есть встроенный сухой контакт DC OK и Active PFC 150%.	28			
DEGSON	30020000055	DPTF08A-E3-00A(H)	Розетка для реле DRPL-2C на 2CO контакта и для модулей DMD, черная	11			
DEGSON	30020000056	DPTF14A-E3-00A(H)	Розетка для реле DRPL-4C на 4CO контакта и для модулей DMD, черная	91			
DEGSON	30010000039	DRPL-2C-L-D24-02A(H)	Реле промежуточное 2CO контакта, номинальный ток 10А, управление 24V DC, с индикатором LED	11			
DEGSON	30010000104	DRPL-4C-L-D24-02A(H)	Реле промежуточное 4CO контакта, номинальный ток 10А, управление 24V DC, с индикатором LED	124			
DEGSON	30010000117	DRPT-2C-LR-A220-02A(H)	Реле промежуточное 2CO контакта, номинальный ток 8А, управляющее напряжение 230V AC, индикация LED и кнопка блокировки	721			
DEGSON	30010000134	DRPT-2C-LR-D24-02A(H)	Реле промежуточное 2CO контакта, номинальный ток 8А, управляющее напряжение 24V DC, индикация LED и кнопка блокировки	19			
DEGSON	11040000215	DS-CO-01P-11-00A(H)	Штекер для установки электронных компонентов, для клемм DC4-TG и DS4-TG, Цвет: серый	640			
DEGSON	11040000214	DS-DI-01P-15-00A(H)	Штекер-разъединитель, для клемм с DC4-TG и DS4-TG, Цвет: оранжевый	1990			
PHOENIX CONTACT	3036615	DS-ST 4	Сегмент крышки, Длина: 87 мм, Ширина: 0,5 мм, Высота: 36,5 мм, Цвет: серый	9			
MOELLER	0000111456	DS-TD/WA	Сумеречное реле, 1 NO + таймер, 230 В, чувствительность 2- 200 люкс, монтаж на стену, светочувствительный датчик встроен, IP55	8			
DEGSON	11040000010	DS1.5-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 1,5 кв.мм, Ном. Ток: 17,5А, Ширина: 3,5 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	420			

DEGSON	11040000011	DS1.5-01P-12-00A(H)	Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 1,5 кв.мм, Ном. Ток: 17,5А, Ширина: 3,5 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35	360			
DEGSON	11040000018	DS1.5-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 1,5 кв.мм, Ширина: 3,5 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	130			
DEGSON	11040000001	DS10-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,5 кв.мм - 10 кв.мм, Ном. Ток: 57А, Ширина: 10,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	1048			
DEGSON	11040000009	DS10-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления пружинная Push-in, Сечение: 0,5 кв.мм - 10 кв.мм, Ширина: 10,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	20			
DEGSON	11040000069	DS16-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,5 кв.мм - 16 кв.мм, Ном. Ток: 76А, Ширина: 12,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	224			
DEGSON	11040000104	DS16-01P-12-00A(H)	Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,5 кв.мм - 16 кв.мм, Ном. Ток: 76А, Ширина: 12,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35	80			
DEGSON	11040000070	DS16-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления пружинная Push-in, Сечение: 0,5 кв.мм - 16 кв.мм, Ширина: 12,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	22			
DEGSON	11040000019	DS2.5-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	138700			
DEGSON	11040000020	DS2.5-01P-12-00A(H)	Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35	3431			
DEGSON	11040000024	DS2.5-01P-16-00A(H)	Клемма пружинная проходная, Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: красный, Тип монтажа: NS 35	2850			
DEGSON	11040000125	DS2.5-3L-01P-11-00A(H)	Клемма трехуровневая пружинная, Сечение: 0,14 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	12400			
DEGSON		DS2.5-3L-L/L/PE-01P-11-00A(H)	Клемма пружинная трехуровневая, Push-in, L/L/PE, Сечение: 0,14 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 20А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	120			
DEGSON	11040000129	DS2.5-3L-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления трехуровневая, Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	250			

DEGSON	11040000201	DS2.5-MT-01P-11-00A(H)	Клемма пружинная с ножевым размыкателем, Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 20А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	3830			
DEGSON	11040000031	DS2.5-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	1694			
DEGSON	11040000188	DS2.5-PE/3L-01P-11-00A(H)	Клемма пружинная четырехуровневая для электродвигателей, Push-in, L/L/L/PE, Сечение: 0,14 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 20А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	90			
DEGSON	11040000207	DS2.5-TG-01P-11-00A(H)	Клемма проходная с размыкателем, Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 20А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	880			
DEGSON	11040000035	DS2.5-TW-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная Push-in, Кол-во точек подключения: 3, Сечение: 0,14 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	9073			
DEGSON	11040000036	DS2.5-TW-01P-12-00A(H)	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35	1820			
DEGSON	11040000040	DS2.5-TW-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	690			
DEGSON	11040000041	DS4-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	10000			
DEGSON	11040000042	DS4-01P-12-00A(H)	Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 6,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35	1322			
DEGSON	11040000163	DS4-HE-01P-13-00A(H)	Клеммы для установки предохранителей 5x20, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 6,3А, Ширина: 6,2 мм, Цвет: черный, Тип монтажа: NS 35	450			
DEGSON	11040000162	DS4-HE-LD24-01P-13-00A(H)	Клеммы для установки предохранителей 5x20, со светодиодным индикатором 24V AC/DC, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 6,3А, Ширина: 6,2 мм, Цвет: черный, Тип монтажа: NS 35	1010			

DEGSON	11040000164	DS4-HE-LD250-01P-13-00A(H)	Клеммы для установки предохранителей 5x20, со светодиодным индикатором 250V AC, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 6,3А, Ширина: 6,2 мм, Цвет: черный, Тип монтажа: NS 35	1630			
DEGSON	11040000213	DS4-MT-01P-11-00A(H)	Клемма пружинная с ножевым размыкателем, Push-in, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 20А, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	430			
DEGSON	11040000047	DS4-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления пружинная Push-in, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ширина: 6,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	1093			
DEGSON	11040000048	DS4-QU-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная Push-in, Кол-во точек подключения: 4, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	1020			
DEGSON	11040000212	DS4-TG-01P-11-00A(H)	Клемма проходная с размыкателем, Push-in, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 20А, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	1000			
DEGSON	11040000053	DS6-01P-12-00A(H)	Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,5 кв.мм - 6 кв.мм, Ном. Ток: 41А, Ширина: 8,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35	50			
DEGSON	11040000060	DS6-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления пружинная Push-in, Сечение: 0,5 кв.мм - 6 кв.мм, Ширина: 8,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	31			
DEGSON	11040000091	DS6-TW-01P-11-00A(H)	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,5 кв.мм - 6 кв.мм, Ном. Ток: 41А, Ширина: 8,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	2440			
DEGSON	11040000105	DSKK2.5-01P-12-00A(H)	Клемма двухуровневая пружинная Push-in 2,5мм ² , синяя, ширина 5,2мм, номинальный ток 24А	300			
DEGSON	11040000099	DSKK2.5-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления двухуровневая Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	830			
DEGSON		DSKK2.5-PV-01P-11-00A(H)	Клемма пружинная двухуровневая с общим потенциалом, Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	1200			

DEGSON	11040000064	DSKK4-01P-11-00A(H)	Клемма двухуровневая пружинная Push-in, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	1789			
DEGSON	11040000144	DSKK4-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления двухуровневая Push-in, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ширина: 6,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	1570			
DEGSON		DSKK4-PV-01P-11-00A(H)	Клемма пружинная двухуровневая с общим потенциалом, Push-in, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	1940			
DEGSON	30020000057	DSRT05A-3-00A(H)	Розетка для реле промежуточного серии DRPT с 1CO контактом, черная	100			
DEGSON	30020000058	DSRT08A-3-00A(H)	Розетка для реле промежуточного серии DRPT с 2CO контактами, черная	1			
DEGSON	30090000001	DSW-A5K0005	Неуправляемые коммутаторы от компании Degson серии DSW-A5K для промышленного применения с 5 портами типа BaseT (разъемами RJ 45) позволяют организовать быстрое взаимодействие устройств в Ethernet-сети. Скорость передачи данных 5 портового неуправляемого коммутатора 10/100 Мбит/с. Коммутаторы выпускаются с встроенной функцией защиты от широковещательного шторма (BSP). Благодаря компактным размерам 100мм x 24мм x 61.8мм и креплению на DIN-рейку, неуправляемые коммутаторы идеально впишутся в вашу систему автоматизации. Неуправляемые коммутаторы выполнены из алюминиевого сплава и имеют степень защиты IP30, могут работать в широком температурном диапазоне от -40 до +70	212			

DEGSON	30090000020	DSW-A5K0050	Неуправляемые коммутаторы от компании Degson серии DSW-A5K для промышленного применения с 5 портами типа BaseT (разъемами RJ 45) позволяют организовать быстрое взаимодействие устройств в Ethernet-сети. Скорость передачи данных 5 портового неуправляемого коммутатора 10/100/1000 Мбит/с. Коммутаторы выпускаются с встроенной функцией защиты от широковещательного шторма (BSP). Благодаря компактным размерам 100мм x 24мм x 61.8мм и креплению на DIN-рейку, неуправляемые коммутаторы идеально впишутся в вашу систему автоматизации. Неуправляемые коммутаторы выполнены из алюминиевого сплава и имеют степень защиты IP30, могут работать в широком температурном диапазоне от -40 до +70	5			
DEGSON	30090000006	DSW-A5K0104	Неуправляемые коммутаторы от компании Degson серии DSW-A5K для промышленного применения с 4 портами типа BaseT (разъемами RJ 45) и 1 порт типа BaseX SFP позволяют организовать быстрое взаимодействие устройств в Ethernet-сети. Скорость передачи данных 5 портового неуправляемого коммутатора 10/100 Мбит/с. Коммутаторы выпускаются с встроенной функцией защиты от широковещательного шторма (BSP). Благодаря компактным размерам 100мм x 24мм x 61.8мм и креплению на DIN-рейку, неуправляемые коммутаторы идеально впишутся в вашу систему автоматизации. Неуправляемые коммутаторы выполнены из алюминиевого сплава и имеют степень защиты IP30, могут работать в широком температурном диапазоне от -40 до +70	14			

DEGSON	30090000002	DSW-A8K0008	Неуправляемые коммутаторы от компании Degson серии DSW-A8K для промышленного применения с 8 портами типа BaseT (разъемами RJ 45) позволяют организовать быстрое взаимодействие устройств в Ethernet-сети. Скорость передачи данных 8 портового неуправляемого коммутатора 10/100 Мбит/с. Коммутаторы выпускаются с встроенной функцией защиты от широкополосного шторма (BSP). Благодаря компактным размерам 100мм x 40мм x 61.8мм и креплению на DIN-рейку, неуправляемые коммутаторы идеально впишутся в вашу систему автоматизации. Неуправляемые коммутаторы выполнены из алюминиевого сплава и имеют степень защиты IP30, могут работать в широком температурном диапазоне от -40 до +70	216			
DEGSON	30090000007	DSW-A8K0206	Неуправляемые коммутаторы от компании Degson серии DSW-A8K для промышленного применения с 6 портами типа BaseT (разъемами RJ 45) и 2 портами типа BaseX SFP позволяют организовать быстрое взаимодействие устройств в Ethernet-сети. Скорость передачи данных 8 портового неуправляемого коммутатора 10/100 Мбит/с. Коммутаторы выпускаются с встроенной функцией защиты от широкополосного шторма (BSP). Благодаря компактным размерам 100мм x 40мм x 61.8мм и креплению на DIN-рейку, неуправляемые коммутаторы идеально впишутся в вашу систему автоматизации. Неуправляемые коммутаторы выполнены из алюминиевого сплава и имеют степень защиты IP30, могут работать в широком температурном диапазоне от -40 до +70	5			
PHOENIX CONTACT	3034264	DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20)	Клеммные модули для установки предохранителя, сечение: 0,5-10 кв.мм, AWG: 20 - 8, ширина: 12,2 мм, цвет: черный, Диапазон напряжений, индикатор 110 В AC ... 250 В AC	3			
MOELLER	0000140493	DT-7050-CS	Дверь со стеклом, IP66, ДхШхВ = 15x500x700 мм	7			
MOELLER	0000140495	DT-8060-CS	Дверь со стеклом, IP66, ДхШхВ = 15x600x800 мм	2			
PFANNENBERG	13299041055	DTI 9041 230B SC RAL7035	DTI 9041 230B SC RAL7035 Кондиционер для монтажа с частичным заглублением	1			

DELTA		DTM 12022 (103)	Аккумуляторная батарея Delta DTM 12022 (103), 12В, 2,2Ач. Обладает широким спектром применения. Рекомендуется для использования в буферном и в циклическом режимах. Срок службы 6 лет.	1			
DELTA		DTM 1209	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1209, 12В, 8,5Ач. Обладает широким спектром применения. Рекомендуется для использования в буферном и в циклическом режимах. Срок службы 6 лет.	26			
DELTA		DTM 1212	Аккумуляторная батарея Delta DTM 1212, 12В, 12Ач. Обладает широким спектром применения. Рекомендуется для использования в буферном и в циклическом режимах. Срок службы 6 лет.	1			
HELUKABEL	90127	DUO-ADRHLS черный 2X1,5	Двойной кабельный наконечник, изолированный, втулочный, сечение 2x1,5 мм. кв., длина наконечника 16 мм, длина штифта 8 мм, цвет черный				
HELUKABEL	91622	DUO-ADRHLS. белый 2X0,5	Двойной кабельный наконечник, изолированный, втулочный, сечение 2x0,5 мм. кв., длина наконечника 15 мм, длина штифта 8 мм, цвет белый				
HELUKABEL	91629	DUO-ADRHLS.голубой 2X16,0	Двойной кабельный наконечник, изолированный, втулочный, сечение 2x16 мм. кв., длина наконечника 30 мм, длина штифта 14 мм, цвет синий	750			
HELUKABEL	90128	DUO-ADRHLS.голубой 2X2.5	Двойной кабельный наконечник, изолированный, втулочный, сечение 2x2,5 мм. кв., длина наконечника 19 мм, длина штифта 10 мм, цвет синий	500			
HELUKABEL	91628	DUO-ADRHLS.красный 2X10,0	Двойной кабельный наконечник, изолированный, втулочный, сечение 2x10 мм. кв., длина наконечника 26 мм, длина штифта 14 мм, цвет красный	500			
HELUKABEL	90125	DUO-ADRHLS.серый 2X0,75	Двойной кабельный наконечник, изолированный, втулочный, сечение 2x0,75 мм. кв., длина наконечника 15 мм, длина штифта 8 мм, цвет серый				
MOELLER	0000169139	DX-CBL-RJ45-3M0	ПЧ Кабель (3m, RJ45/RJ45)	8			

DEGSON	11060000073	E-PC-01P-11-00A(H)	Концевые стопоры, для установки на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5	5450			
DEGSON	11060000074	E-PC-01P-11-1000A(H)	Концевые стопоры, для установки на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5	10			
DEGSON	11060000127	E-WS-01P-11-00A(H)	Концевые стопоры для быстрого монтажа на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5	5070			
PHOENIX CONTACT	1421659	E/MK 1	Концевой держатель, ширина: 6 мм, цвет: серый	2			
MOELLER	0000152902	EASY806-DC-SWD	Реле управления Easy , 24VDC , 4DI (2DI , 2DO) , EasyNet , SmartWire-DT	1			
EATON	CBLADAPT48T	Eaton cable adaptor 9SX 9130 48V Tower	Кабель-адаптер для подключения внешних батарейных модулей 9SXEVM48T к ИБП 9130 1.5кВА Tower и наоборот	4			
PHOENIX CONTACT	3006137	EB 10-12	Гребенчатый мостик, Полюсов: 10, Цвет: серый, Упаковка 10шт.	8			
PHOENIX CONTACT	0205135	EB 10-15	Мостик	6			
PHOENIX CONTACT	0201155	EB 2- 6	Гребенчатый мостик, Полюсов: 2, Цвет: серый. Упаковка 100 шт.	2			
PHOENIX CONTACT	0203153	EB 2-10	Гребенчатый мостик, Полюсов: 2, Цвет: серый Упаковка 100 шт.	60			
PHOENIX CONTACT	0205119	EB 2-15 K/UK 35	Гребенчатый мостик, Полюсов: 2, Цвет: серый Упаковка 10 шт.	8			
PHOENIX CONTACT	0201142	EB 3- 6	Мостик Упаковка 100 шт.	28			
PHOENIX CONTACT	0202141	EB 3- 8	Гребенчатый мостик, Полюсов: 3, Цвет: серый.	49			
DEGSON	11060000582	EBC2-8-11-00A(H)	Переключатель для клемм DC4-HE 4мм2, 2 полюса , серая	100			
DEGSON	11060000583	EBC3-8-11-00A(H)	Переключатель для клемм DC4-HE 4мм2, 3 полюса , серая	100			
PHOENIX CONTACT	2303132	EBL 10- 5	Гребенчатый мостик, Полюсов: 10, Цвет: серый	1			
PHOENIX CONTACT	2303158	EBL 3- 5	Гребенчатый мостик, Полюсов: 3, Цвет: серый, Размер шага 5 мм	1			
PHOENIX CONTACT	2907518	ECOR-1-BSC3/2X21	Релейный блок ECOR-1	961			
PHOENIX CONTACT	2907521	ECOR-2-BSC3/4X21	Релейный блок ECOR-2	150			
PHOENIX CONTACT	2907524	ECOR-RH-1L	Релейный держатель	462			
PHOENIX CONTACT	2907526	ECOR-RH-2	Держатель реле	190			
PHOENIX CONTACT	1047026	ECOR-RHM-2L	Рукоятка	200			
MOELLER	0000167423	EMA 20	Амперметр цифровой	4			

PHOENIX CONTACT	2866064	EMD-FL-3V-400	Реле контроля 3-фазных напряжений 280...520 В AC, пониженное напряжение, функция Window, чередование, обрыв фазы, асимметрия, блок питания с широкой поддержкой входных параметров, напряжение питания на выбор через модуль питания, 2 преобр-ля	1			
PHOENIX CONTACT	2947721	EMG 22-REL/KSR- 24/21AU	Реле	9			
PHOENIX CONTACT	2950718	EMG 45-RELS/K2-G 60	Реле	4			
PHOENIX CONTACT	2941523	EMG 90-2SD-D/LA	Двойная розетка для установки на монтажную рейку, с газоразрядными индикаторами, цвет корпуса зеленый. Упаковка 2шт.	1			
MOELLER	0000221791	EMR4-N500-2-A	Реле контроля уровня, 2 перекл. контакт, 250-500 кΩ 24-240 В AC/DC	3			
PHOENIX CONTACT	0830504	EMSP-AL (90X60)	EMSP-AL (90X60) Алюминиевая табличка, алюминий, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED,	15			
BLOCK	ES 00	ES 00	Ограничитель пускового тока, номинальное напряжение: 220-400 В, максимальный ток 16 А, внутреннее сопротивление 3,75 Ом, IP00, монтаж на винтах	1			
HORA eTec	084591-1-4	ESK 16 mm2 - Pin	084591-1-4 ESK 16 мм Штыревая разветвительная клемма 3x16 мм2, Тип соединения: фронтальное (двойной клеммный зажим)	65			
PHOENIX CONTACT	0808095	ESL 40X17	Маркировочные полосы, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Офисные системы печати, Плоттер, с перфорацией, Тип монтажа: Вставить, Размер маркировочного поля: 40 x 17 мм	8			
PHOENIX CONTACT	2910588	ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE	Источник питания импульсный Essential Power 1Ф/ 24 В / 480 Вт	2			
ONI	ETC-A8TS-HSSE-S-070	ETC-A8TS-HSSE-S-070	Панель оператора емкостная ETC 7" пластиковый корпус	8			
MOELLER	0000262684	ETR2-11	Реле времени, задержка на включение, 1 перекидной контакт, 24-240 В AC, 24-48 В DC.	2			
MOELLER	0000262730	ETR2-44	Реле времени, генератор импульсов, 1 перекидной контакт, 24-240 В AC, 24-48 В DC.	2			
MOELLER	0000116382	EU5E-SWD-4D4D	Модуль Ввод/Выход модуль SWD , 24VDC , 4DI , 4DO -Тер. , 0.5А	1			

HELUKABEL	16354	F-CY-JZ 14G0,75 кв.мм	F-CY-JZ 14G0,75 кв.мм, кабель гибкий контрольный, с цифровой маркировкой жил, с медным экраном, в ПВХ изоляции, 300/500V	28			
HELUKABEL	16345	F-CY-JZ 3G0,75 кв.мм	F-CY-JZ 3G0,75 кв.мм, кабель гибкий контрольный экранированный, с цифровой маркировкой жил, с медным экраном, в ПВХ изоляции, 300/500V	350			
HELUKABEL	16346	F-CY-JZ 4G0,75 кв.мм	Кабель F-CY-JZ 4G0,75 кв.мм	1388			
HELUKABEL	16418	F-CY-JZ 4G2,5 кв.мм	F-CY-JZ 4G2,5 кв.мм, кабель гибкий контрольный экранированный, с цифровой маркировкой жил, с медным экраном, в ПВХ изоляции, 300/500V	575			
HELUKABEL	16340	F-CY-JZ 50G0,5 кв.мм	F-CY-JZ 50G0,5 кв.мм, кабель гибкий контрольный, с цифровой маркировкой жил, с медным экраном, в ПВХ изоляции, 300/500V	20			
HELUKABEL	16347	F-CY-JZ 5G0,75 кв.мм	F-CY-JZ 5G0,75 кв.мм, кабель гибкий контрольный, с цифровой маркировкой жил, с медным экраном, в ПВХ изоляции, 300/500V	300			
HELUKABEL	16397	F-CY-JZ 7G1,5 кв.мм	F-CY-JZ 7G1,5 кв.мм, кабель гибкий контрольный, с цифровой маркировкой жил, с медным экраном, в ПВХ изоляции, 300/500V	200			
HELUKABEL	16558	F-CY-OZ (LiY-CY) 2x0,75 кв.мм	Кабель F-CY-OZ (LiY-CY) 2x0,75 кв.мм	1345			
HELUKABEL	16537	F-CY-OZ (LiY-CY) 7x0,5 кв.мм	Кабель F-CY-OZ (LiY-CY) 7x0,5 кв.мм	1535			
HELUKABEL	16320	F-CY-OZ 2x0,5 кв.мм	F-CY-OZ 2x0,5 кв.мм, кабель гибкий контрольный, с цифровой маркировкой жил, с медным экраном, в ПВХ изоляции, 300/500V	280			
HELUKABEL	16344	F-CY-OZ 2x0,75 кв.мм	F-CY-OZ 2x0,75 кв.мм, кабель гибкий контрольный, с цифровой маркировкой жил, с медным экраном, в ПВХ изоляции, 300/500V	658			
PHOENIX CONTACT	3074151	FAME-BP 6+1	Холостая крышка для блока измерительного	2			
MOELLER	0000278546	FAZ-C1/1	Автоматический выключатель 1А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 15 кА	2			
MOELLER	0000278559	FAZ-C13/1	Автоматический выключатель 13А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 15 кА	5			
MOELLER	0000278549	FAZ-C2/1	Автоматический выключатель 2А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 15 кА	20			
MOELLER	0000278553	FAZ-C4/1	Автоматический выключатель 4А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 15 кА	8			

PHOENIX CONTACT	0200075	FBI 2-12	Винтовая перемычка, Полюсов: 2, Цвет: серебристый, Размер шага 12,00 мм	5			
PHOENIX CONTACT	0201333	FBI 2-15	Винтовая перемычка, Полюсов: 2, Цвет: серебристый, Размер шага 15,00 мм	2			
PHOENIX CONTACT	0201278	FBI 3-15	Мостик	3			
PHOENIX CONTACT	3000191	FBRI 4-5 N	Винтовая перемычка, Полюсов: 4, Цвет: серебристый, Размер шага 5,00 мм	1			
PHOENIX CONTACT	3030213	FBS 10-5	Перемычка, Размер шага: 5,2 мм, Длина: 22,7 мм, Ширина: 50,6 мм, Полюсов: 10, Цвет: красный	169			
PHOENIX CONTACT	3036916	FBS 10-5 BU	Перемычка, Полюсов: 10, Цвет: синий	40			
PHOENIX CONTACT	3005950	FBS 2-12	Перемычка, Полюсов: 2, Цвет: красный.	60			
PHOENIX CONTACT	3030116	FBS 2-4	Перемычка, Полюсов: 2, Цвет: красный	26			
PHOENIX CONTACT	3030284	FBS 2-8	Перемычка, Полюсов: 2, Цвет: красный	1			
PHOENIX CONTACT	3213069	FBS 20-3,5	Перемычка, Полюсов: 20, Цвет: красный	250			
PHOENIX CONTACT	3213138	FBS 20-3,5 BU	Перемычка, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 20, цвет: синий	50			
PHOENIX CONTACT	3032208	FBS 20-6 BU	Мостик	30			
PHOENIX CONTACT	3030174	FBS 3-5	Перемычка, Полюсов: 3, Цвет: красный	200			
PHOENIX CONTACT	3030242	FBS 3-6	Перемычка, Длина: 23 мм, Ширина: 16,9 мм, Полюсов: 3, Цвет: красный	50			
PHOENIX CONTACT	3030297	FBS 3-8	Перемычка, Полюсов: 3, Цвет: красный	2			
PHOENIX CONTACT	3213109	FBS 4-3,5 BU	Перемычка, Полюсов: 4, Цвет: синий	8			
PHOENIX CONTACT	3030132	FBS 4-4	Перемычка, Полюсов: 4, Цвет: красный	1			
PHOENIX CONTACT	3030255	FBS 4-6	Перемычка, Длина: 23 мм, Ширина: 23,1 мм, Полюсов: 4, Цвет: красный	1			
PHOENIX CONTACT	3030145	FBS 5-4	Перемычка, Полюсов: 5, Цвет: красный	5			
PHOENIX CONTACT	3030190	FBS 5-5	Перемычка, Полюсов: 5, Цвет: красный	320			
PHOENIX CONTACT	3030349	FBS 5-6	Перемычка, Длина: 23 мм, Ширина: 29,3 мм, Полюсов: 5, Цвет: красный	50			
PHOENIX CONTACT	3000708	FBS 50-3,5 BU	Перемычка, Полюсов: 50, Цвет: синий	7			
PHOENIX CONTACT	3038930	FBS 50-5	Перемычка, Полюсов: 50, Цвет: красный	80			
PHOENIX CONTACT	3032114	FBS 50-5 BU	Перемычка, Полюсов: 50, Цвет: синий	80			
PHOENIX CONTACT	3032470	FBS 6-8	Перемычка для разветвления цепей, Полюсов: 6	2			
PHOENIX CONTACT	3032185	FBS-PV	Мостик	40			

PHOENIX CONTACT	3047358	FBS-PV UT	Вертикальная перемычка, для объединения выводов верхнего и нижнего ярусов	2			
PHOENIX CONTACT	2966692	FBST 500-PLC BU	Нарезаемые перемычки, Длина: 500 мм, Цвет: синий	129			
PHOENIX CONTACT	2966786	FBST 500-PLC RD	Нарезаемые перемычки, Длина: 500 мм, Цвет: красный	37			
СИМЕНС, ООО	FDK:085U1018	FDK:085U1018	Комплект для настенного монтажа Сайт	2			
PHOENIX CONTACT	1790348	FFKDS/V2-5,08	Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 15 А, Номинальное напряжение: 320 В, Размер шага: 5,08 мм, Полюсов: 1, Тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Монтаж: Пайка, Направление подключения, проводник / печатная плата: 90 °, Цвет: зеленый, Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!	35			
PHOENIX CONTACT	1790490	FFKDSA1/V1-7,62	Клеммы для печатного монтажа, Номинальный ток: 17,5 А, Номинальное напряжение: 630 В, Размер шага: 7,62 мм, Полюсов: 1, Тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Монтаж: Пайка волной припоя, Направление подключения, проводник / печатная плата: 90 °, Цвет: зеленый, Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!	2000			
PHOENIX CONTACT	1724116	FK-MPT 0,5/ 7-3,5 BDNZ:5C-1SO	Клемма	200			
BLOCK	FKD 25/14/T	FKD 25/14/T	Дроссель для фильтрации высших гармоник в установках КРМ, номинальное напряжение: 400-480 В, для реактивной мощности 25 кВАр, коэффициент дросселирования 14%, контроль температуры IP00	1			
PHOENIX CONTACT	2891107	FL DUST CVR BK	Защита от проникновения пыли с цветовой маркировкой, для коммутатора SFN и угловой патч-панели, черный цвет	9			
PHOENIX CONTACT	1085256	FL SWITCH 1008N	Узкий коммутатор Ethernet, восемь портов RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS	8			

PHOENIX CONTACT	2891453	FL SWITCH SFN 4TX/FX ST	Коммутатор Ethernet, 4 порта TP-RJ45, 2 порта для оптоволоконного кабеля, 100 Мбит/с дуплексный режим, разъем ST-D, автоопределение скорости передачи данных - 10 или 100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing	1			
PHOENIX CONTACT	2891929	FL SWITCH SFN 8TX	Коммутатор Ethernet, 8 портов TP-RJ45, автоопределение скорости передачи данных - 10/100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing	3			
PHOENIX CONTACT	2891014	FL SWITCH SFNB 5TX-50PK	Коммутатор Ethernet (арт 2891001) 5 портов TP-RJ45, автоопределение скорости передачи данных - 10 или 100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing	56			
PHOENIX CONTACT	2891002	FL SWITCH SFNB 8TX	Коммутатор Ethernet, 8 портов TP-RJ45, автоопределение скорости передачи данных - 10/100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing	53			
PHOENIX CONTACT	2901643	FL-PP-RJ45-SC	Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 винтовых клемм (выводы: 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, для установки на несущую рейку, IP20, экран соединяется с несущей рейкой посредством перемычки (на выбор)	3			
PFANNENBERG	17006005007	FLH 060 60 Вт 110-250 В клеммное подключение	Конвекционный нагреватель 60 Вт 110-250 В клеммное подключение	22			
PFANNENBERG	17007505007	FLH 075 75 Вт 110-250 В клеммное подключение	Конвекционный нагреватель	5			
PFANNENBERG	17010005007	FLH 100 100 Вт 110-250 В клеммное подключение	Конвекционный нагреватель 100 Вт 110-250 В клеммное подключение	83			
PFANNENBERG	17015005007	FLH 150 150 Вт 110-250 В клеммное подключение	Конвекционный нагреватель 150 Вт 110-250 В клеммное подключение	59			
PFANNENBERG	17025010007	FLH 250 250 Вт 230 В клеммное подключение	Нагреватель с вентилятором 250 Вт 230 В клеммное подключение	108			
PFANNENBERG	17040070007	FLH 400	FLH 400 / 17040070007 / 48 V DC	50			
PFANNENBERG	17040010007	FLH 400 400 Вт 230 В клеммное подключение	Нагреватель с вентилятором FLH 400 400 Вт 230 В клеммное подключение	13			
PFANNENBERG	17025310007	FLH-T 250 230V AC	Нагреватель с вентилятором и термостатом	16			
PFANNENBERG	17080310007	FLH-T 800 230V AC	Нагреватель с вентилятором и термостатом	6			
PHOENIX CONTACT	2299770	FLKM 14-PA-S300	Адаптер	3			
PHOENIX CONTACT	2294445	FLKM 50-PA-S300	Фронтальный адаптер VARIOFACE для Siemens SIMATIC® S7 -300, подключение 1 x 32 канала	3			

PFANNENBERG	17105000003	FLZ 510 -20..+40C 3K переключающий контакт	Биметаллический термостат	1			
PFANNENBERG	17103000000	FLZ 510 0..+60C 1K переключающий контакт	Биметаллический термостат 0..+60C 1K переключающий контакт	94			
PFANNENBERG	17111000003	FLZ 520 -20..+40C H3 контакт	Биметаллический термостат, -20..+40C H3 контакт	26			
PFANNENBERG	17111000000	FLZ 520 0..+60C H3 контакт	Биметаллический термостат 0..+60C H3 контакт	203			
PFANNENBERG	17121000004	FLZ 530 +20..+80C HO контакт	Биметаллический термостат	1			
PFANNENBERG	17121000000	FLZ 530 0..+60C HO контакт	Биметаллический термостат 0..+60C HO контакт	39		1	
PFANNENBERG	17141000000	FLZ 541 2 x 0...+60C , H3/HO контакты	Сдвоенный термостат	89			
PFANNENBERG	17207000000	FLZ 600 40..90% R.H.	Гигростат 40..90% R.H.	13			
PFANNENBERG	17218100000	FLZ 610 230B AC 40-90% R.H.	Комбинированное устройство гигростат/термостат влажность 40-90%, 0+60C	97			
MOELLER	FNM-2	FNM-2	Предохранитель 250 В AC, Time-delay, класс CC	6			
MOELLER	FNM-7	FNM-7	Предохранитель 250 В AC, Time-delay, класс CC	4			
MOELLER	FNQ-R-6	FNQ-R-6	Предохранитель 600 В AC/300 В BC, Time-delay, класс CC	5			
MOELLER	FNQ-R-8-10	FNQ-R-8-10	Предохранитель 600 В AC/300 В BC, Time-delay, класс CC	20			
PHOENIX CONTACT	1779453	FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST	Штекер	13			
PHOENIX CONTACT	1779479	FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST	Штекер	14			
PHOENIX CONTACT	1779547	FRONT-MSTB 2,5/15-ST	Штекер	30			
PHOENIX CONTACT	1779550	FRONT-MSTB 2,5/16-ST	Штекер	20			
PHOENIX CONTACT	2716046	G 5/ 4	Клеммы для непосредственного монтажа на устройства, с 4 контактами	3			
HELUKABEL	93074	G-VERSCHR.HKR-PS PG29/GR	Соединитель прямой G-VERSCHR.HKR-PS PG29/GR	23			
CEMBRE	3041820	G370X4.8	Кабельная стяжка, материал POLYAMIDE PA6.6, размер ДхШ 370X4.8, цвет прозрачный	9			
CEMBRE	3041865	G370X7.6	Кабельная стяжка, материал POLYAMIDE PA6.6, размер ДхШ 370X7.6, цвет прозрачный	2			

PHOENIX CONTACT	0810588	GBS 5-25X12	Табличка для групповой маркировки, устанавливается по центру клеммного модуля, для винтовых, пружинных клемм и клемм с системой быстрого подключения, маркируются с помощью этикеток 25 x 12 мм, или вручную фломастером B-STIFT, нижняя часть с ZB 5	27			
CEMBRE	2054250	GF-M10	Кольцевой изолированный кабельный наконечник под винт, сечение 4-6 кв. мм., M10, цвет желтый	10			
CEMBRE	2054070	GF-M4	Кольцевой изолированный кабельный наконечник под винт, сечение 4-6 кв. мм., M4, цвет желтый	43			
CEMBRE	2054110	GF-M5	Кольцевой изолированный кабельный наконечник под винт, сечение 4-6 кв. мм., M5, цвет желтый	37			
PFANNENBERG	17391500000	GST 18/3 Розетка	Розетка GST 18/3	15			
PFANNENBERG	17390500000	GST 18/3 Штекер	Штекер GST 18/3 (без кабеля)	8			
EKF	gv2p20-pro	GV2P 13-18 A EKF PROxima	Автомат пуска двигателя GV2P 13-18 A EKF PROxima	1			
EKF	gv2p21-pro	GV2P 17-23 A EKF PROxima	Автомат пуска двигателя GV2P 17-23 A EKF PROxima	1			
HELUKABEL	26652	H05 V-K FASS 1x0,5 кв.мм, темно-синий	Монтажный провод H05 V-K FASS 1x0,5 кв.мм, темно-синий	3500			
HELUKABEL	26640	H05 V-K FASS 1x0,5 кв.мм, черный	Монтажный провод H05 V-K FASS 1x0,5 кв.мм, черный				
HELUKABEL	26656	H05 V-K FASS 1x0,75 кв.мм, черный	Монтажный провод H05 V-K FASS 1x0,75 кв.мм, черный				
HELUKABEL	29086	H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, белый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, белый				
HELUKABEL	29083	H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, голубой	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, голубой	2900			
HELUKABEL	29082	H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, желто-зеленый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, желто-зеленый	300			
HELUKABEL	29084	H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, коричневый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, коричневый	300			
HELUKABEL	29085	H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, красный	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, красный	2000			
HELUKABEL	29094	H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, оранжевый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, оранжевый				

HELUKABEL	29090	H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, розовый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, розовый				
HELUKABEL	29087	H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, серый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, серый	400			
HELUKABEL	29093	H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, темно-синий	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, темно-синий	300			
HELUKABEL	29088	H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, фиолетовый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, фиолетовый				
HELUKABEL	29081	H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, черный	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,5 кв.мм, черный	2800			
HELUKABEL	29102	H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, белый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, белый	300			
HELUKABEL	29099	H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, голубой	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, голубой				
HELUKABEL	29098	H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, желто-зеленый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, желто-зеленый	1500			
HELUKABEL	29105	H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, желтый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, желтый				
HELUKABEL	29100	H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, коричневый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, коричневый				
HELUKABEL	29101	H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, красный	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, красный	1900			
HELUKABEL	29110	H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, оранжевый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, оранжевый	200			
HELUKABEL	29106	H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, розовый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, розовый				
HELUKABEL	29103	H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, серый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, серый	200			
HELUKABEL	29109	H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, темно-синий	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, темно-синий	400			
HELUKABEL	29104	H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, фиолетовый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, фиолетовый	1400			
HELUKABEL	29097	H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, черный	Монтажный провод H05 V-K RING 1x0,75 кв.мм, черный	2800			
HELUKABEL	29128	H05 V-K RING 1x1 кв.мм, 2-цветный	Монтажный провод H05 V-K RING 1x1 кв.мм, 2-цветный	250			

HELUKABEL	29118	H05 V-K RING 1x1 кв.мм, белый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x1 кв.мм, белый	3000			
HELUKABEL	29115	H05 V-K RING 1x1 кв.мм, голубой	Монтажный провод H05 V-K RING 1x1 кв.мм, голубой	3500			
HELUKABEL	29114	H05 V-K RING 1x1 кв.мм, желто-зеленый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x1 кв.мм, желто-зеленый	900			
HELUKABEL	29121	H05 V-K RING 1x1 кв.мм, желтый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x1 кв.мм, желтый				
HELUKABEL	29123	H05 V-K RING 1x1 кв.мм, зеленый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x1 кв.мм, зеленый				
HELUKABEL	29116	H05 V-K RING 1x1 кв.мм, коричневый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x1 кв.мм, коричневый	1700			
HELUKABEL	29117	H05 V-K RING 1x1 кв.мм, красный	Монтажный провод H05 V-K RING 1x1 кв.мм, красный	3100			
HELUKABEL	29122	H05 V-K RING 1x1 кв.мм, розовый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x1 кв.мм, розовый				
HELUKABEL	29119	H05 V-K RING 1x1 кв.мм, серый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x1 кв.мм, серый	500			
HELUKABEL	29125	H05 V-K RING 1x1 кв.мм, темно-синий	Монтажный провод H05 V-K RING 1x1 кв.мм, темно-синий	1200			
HELUKABEL	29120	H05 V-K RING 1x1 кв.мм, фиолетовый	Монтажный провод H05 V-K RING 1x1 кв.мм, фиолетовый				
HELUKABEL	29113	H05 V-K RING 1x1 кв.мм, черный	Монтажный провод H05 V-K RING 1x1 кв.мм, черный	4900			
HELUKABEL	29825	H05VV-F черный 3G4 кв.мм	Кабель H05VV-F черный 3G4 кв.мм	130			
HELUKABEL	37020	H07 RN-F 2x1,5 кв.мм, черный	Кабель H07 RN-F 2x1,5 кв.мм, черный	1254			
HELUKABEL	37022	H07 RN-F 2x4 кв.мм, черный	Кабель H07 RN-F 2x4 кв.мм, черный	23			
HELUKABEL	26773	H07 V-K FASS 1X2.5 кв.мм голубой	Монтажный провод H07 V-K FASS 1X2.5 кв.мм голубой	3700			
HELUKABEL	29134	H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, белый	Монтажный провод H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, белый	1300			
HELUKABEL	29131	H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, голубой	Монтажный провод H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, голубой	2800			
HELUKABEL	29130	H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, желто-зеленый	Монтажный провод H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, желто-зеленый	1700			

HELUKABEL	29137	H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, желтый	Монтажный провод H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, жёлтый				
HELUKABEL	29132	H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, коричневый	Монтажный провод H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, коричневый	3100			
HELUKABEL	29133	H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, красный	Монтажный провод H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, красный	3200			
HELUKABEL	29135	H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, серый	Монтажный провод H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, серый	900			
HELUKABEL	29141	H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, темно-синий	Монтажный провод H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, темно-синий	1800			
HELUKABEL	29129	H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, черный	Монтажный провод H07 V-K RING 1x1,5 кв.мм, черный	1600			
HELUKABEL	29195	H07 V-K RING 1x10 кв.мм, голубой	Монтажный провод H07 V-K RING 1x10 кв.мм, голубой				
HELUKABEL	29194	H07 V-K RING 1x10 кв.мм, желто-зеленый	Монтажный провод H07 V-K RING 1x10 кв.мм, жёлто-зелёный				
HELUKABEL	29193	H07 V-K RING 1x10 кв.мм, черный	Монтажный провод H07 V-K RING 1x10 кв.мм, черный	600			
HELUKABEL	29210	H07 V-K RING 1x16 кв.мм, желто-зеленый	Монтажный провод H07 V-K RING 1x16 кв.мм, желто-зеленый	900			
HELUKABEL	29221	H07 V-K RING 1x16 кв.мм, темно-синий	Монтажный провод H07 V-K RING 1x16 кв.мм, темно-синий	200			
HELUKABEL	29209	H07 V-K RING 1x16 кв.мм, черный	Монтажный провод H07 V-K RING 1x16 кв.мм, ЧЕРНЫЙ	800			
HELUKABEL	29147	H07 V-K RING 1x2,5 кв.мм, голубой	Монтажный провод H07 V-K RING 1x2,5 кв.мм, голубой	1400			
HELUKABEL	29146	H07 V-K RING 1x2,5 кв.мм, желто-зеленый	Монтажный провод H07 V-K RING 1x2,5 кв.мм, жёлто-зелёный	1800			
HELUKABEL	29155	H07 V-K RING 1x2,5 кв.мм, зеленый	Монтажный провод H07V-K2,5-GN провод монтажный, зеленый 2,5 кв. мм				
HELUKABEL	29148	H07 V-K RING 1x2,5 кв.мм, коричневый	Монтажный провод H07 V-K RING 1x2,5 кв.мм, коричневый	6200			
HELUKABEL	29149	H07 V-K RING 1x2,5 кв.мм, красный	Монтажный провод H07 V-K RING 1x2,5 кв.мм, красный	2600			
HELUKABEL	29157	H07 V-K RING 1x2,5 кв.мм, темно-синий	Монтажный провод H07 V-K RING 1x2,5 кв.мм, темно-синий	8400			

HELUKABEL	29145	H07 V-K RING 1x2,5 кв.мм, черный	Монтажный провод H07 V-K RING 1x2,5 кв.мм, чёрный	3700			
HELUKABEL	29241	H07 V-K RING 1X35 кв.мм черный	Монтажный провод H07 V-K RING 1X35 кв.мм черный				
HELUKABEL	29163	H07 V-K RING 1x4 кв.мм, голубой	Монтажный провод H07 V-K RING 1x4 кв.мм, голубой	600			
HELUKABEL	29162	H07 V-K RING 1x4 кв.мм, желто-зеленый	Монтажный провод H07 V-K RING 1x4 кв.мм, жёлто-зелёный	2100			
HELUKABEL	29171	H07 V-K RING 1x4 кв.мм, зеленый	Монтажный провод (H)07 V-K RING 1x4 кв.мм, зелёный				
HELUKABEL	29164	H07 V-K RING 1x4 кв.мм, коричневый	Монтажный провод H07 V-K RING 1x4 кв.мм, коричневый	200			
HELUKABEL	29165	H07 V-K RING 1x4 кв.мм, красный	Монтажный провод H07 V-K RING 1x4 кв.мм, красный	700			
HELUKABEL	29173	H07 V-K RING 1x4 кв.мм, темно-синий	Монтажный провод H07 V-K RING 1x4 кв.мм, темно-синий				
HELUKABEL	29161	H07 V-K RING 1x4 кв.мм, черный	Монтажный провод H07 V-K RING 1x4 кв.мм, чёрный	200			
HELUKABEL	29179	H07 V-K RING 1x6 кв.мм, голубой	Монтажный провод H07 V-K RING 1x6 кв.мм, голубой				
HELUKABEL	29178	H07 V-K RING 1x6 кв.мм, желто-зеленый	Монтажный провод H07 V-K RING 1x6 кв.мм, жёлто-зелёный	100			
HELUKABEL	29180	H07 V-K RING 1x6 кв.мм, коричневый	Монтажный провод H07 V-K RING 1x6 кв.мм, коричневый				
HELUKABEL	29181	H07 V-K RING 1x6 кв.мм, красный	Монтажный провод H07 V-K RING 1x6 кв.мм, красный	100			
HELUKABEL	29189	H07 V-K RING 1x6 кв.мм, темно-синий	Монтажный провод H07 V-K RING 1x6 кв.мм, темно-синий	100			
HELUKABEL	29177	H07 V-K RING 1x6 кв.мм, черный	Монтажный провод H07 V-K RING 1x6 кв.мм, чёрный. Катушка в картоне (100 м)	500			
HELUKABEL	26922	H07 V-K TROMMEL 1X95 кв.мм GN-GE	Монтажный провод H07 V-K TROMMEL 1X95 кв.мм желто-зеленый	40			
HELUKABEL	26921	H07 V-K TROMMEL 1X95 кв.мм черный	Монтажный провод H07 V-K TROMMEL 1X95 кв.мм черный				
PHOENIX CONTACT	1773093	HC-A 3-EBUS	Вставка для розетки HEAVYCON, серия A3, 3-полюсная, винтовые зажимы, без приспособлений для защиты проводников. Упаковка 10 шт.	1			

PHOENIX CONTACT	1773080	HC-A 3-ESTS	Вставка для вилки HEAVYCON, серия A3, 3-полюсная, винтовые зажимы, без приспособлений для защиты проводников. Упаковка 10 шт.	6			
PHOENIX CONTACT	1771118	HC-B 6-TFL-43/M1PG13,5S	Корпус с кабельным сальником, крепление производится одной защелкой, высота 43 мм, с резьбовым соединением, 1x Pg13,5, подключение кабеля сбоку	1			
PHOENIX CONTACT	1460344	HC-B 06-TFL-N-M1PG13.5S	Сальниковый корпус HEAVYCON B6, для крепления одной защелкой, высота 56 мм, с резьбовым соединением 1x PG13,5, боковое подсоединение кабеля	3			
PHOENIX CONTACT	1678295	HC-B 10-SD-ML/FS	Защитная крышка HEAVYCON, тип B10, для сальниковых корпусов без защелок, со шнуром, IP54	9			
PHOENIX CONTACT	1604750	HC-B 10-SMLD-52/O2M20	Приборный корпус HEAVYCON B10, с двумя защелками, высота 52 мм, с опорами 2 x M20 и защитной крышкой	4			
PHOENIX CONTACT	1604764	HC-B 10-TFL-72/O1M32G	Сальниковый корпус HEAVYCON B10, крепление одной защелкой, высота 72 мм, с опорой 1x M32, прямое подключение кабеля	6			
PHOENIX CONTACT	1604798	HC-B 16-TFL-76/O1M25G	Сальниковый корпус HEAVYCON B16, с одной защелкой, высота 76 мм, с опорой M25, прямое подключение кабеля	15			
PHOENIX CONTACT	1645037	HC-B 16-TFL-76/O1STM25S	Сальниковый корпус HEAVYCON B16, крепление одной защелкой, высота 76 мм, без опоры 1x M25, боковое подключение кабеля	1			
PHOENIX CONTACT	1460125	HC-B 16-TFL-H-O1STM32S	Сальниковый корпус HEAVYCON B16, для крепления одной защелкой, высота 76 мм, с резьбой 1x M32, боковое подсоединение кабеля	3			
PHOENIX CONTACT	1644643	HC-B 16-TMS-100/O1STM25S-STA	Стандартный сальниковый корпус HEAVYCON ADVANCE B16 с порошковым покрытием, с винтовым креплением, высота 100 мм, с резьбой 1xM25, боковой ввод кабеля	1			
PHOENIX CONTACT	1584538	HC-B 24-SD-MLT/FS-AL	Защитная крышка	8			
PHOENIX CONTACT	1771147	HC-B 6-AMLD	Корпус	6			
PHOENIX CONTACT	1644546	HC-B 6-SD-MLT/FS-AL	Защитная крышка HEAVYCON, тип B6, для сальниковых корпусов без защелок, со шнуром, IP65, алюминиевая	8			

PHOENIX CONTACT	1771176	HC-B 6-SMLD-52/M1PG16	Корпус	7			
PHOENIX CONTACT	1460196	HC-B 6-TFL-N-01M25S	Сальниковый корпус HEAVYCON B6, для крепления одной защелкой, высота 56 мм, с патрубком 1х M25, боковое подсоединение кабеля	5			
PHOENIX CONTACT	1686533	HC-B-AF	Разъем	20			
PHOENIX CONTACT	1684994	HC-D 7-AMLD-24/GR-OD	Монтажный корпус HEAVYCON D7, с одной защелкой, высота 24 мм, прямой, литье из цинкового сплава, с металлической защитной крышкой, для штыревых вставок Упаковка 10 шт	9			
PHOENIX CONTACT	1773048	HC-D 7-TFL-57/M1PG11G	Корпус	12			
PHOENIX CONTACT	1773129	HC-HS 6-ESTS	Вставка – вилка Штекерная вставка HEAVYCON, серия HS6, 6-полюсная, винтовые зажимы	10			
PHOENIX CONTACT	1636363	HC-K 6/12-EBUS	Гнездовая вставка HEAVYCON, серия K6/12, с 6 силовыми контактами (аксиальные резьбовые зажимы) и 12 контактами цепи управления (винтовые зажимы)	8			
PHOENIX CONTACT	1636350	HC-K 6/12-ESTS	Штыревая вставка HEAVYCON, серия K6/12, с 6 силовыми контактами (аксиальные резьбовые зажимы) и 12 контактами цепи управления (винтовые зажимы)	18			
PHOENIX CONTACT	1417389	HC-M-02-AT-M-10	Модуль для установки контактов, Полюсов: 2, Тип контактов: Штифт, Способ подключения: С осевыми винт. зажимами, Расчетное напряжение: 1000 В, Расчетный ток: 40 А, Сечение:2,5 кв.мм ... 10 кв.мм, Применение: Мощность	6			
PHOENIX CONTACT	1417373	HC-M-05-PT-F	Модуль для установки контактов, Полюсов: 5, Тип контактов: Розетка, Способ подключения: Зажимы Push-in, Расчетное напряжение: 400 В, Расчетный ток: 16 А, Сечение:0,14 кв.мм ... 2,5 кв.мм, Применение: Мощность	3			
PHOENIX CONTACT	1417372	HC-M-05-PT-M	Модуль для установки контактов, Полюсов: 5, Тип контактов: Штифт, Способ подключения: Зажимы Push-in, Расчетное напряжение: 400 В, Расчетный ток: 16 А, Сечение:0,14 кв.мм ... 2,5 кв.мм, Применение: Мощность	1			
PHOENIX CONTACT	1417398	HC-M-B06-MF-B	Модульные несущие рамки, Размер: B6, Исполнение: для стороны монтажа (a, b, c, ...), Сечение:4 кв.мм ... 6 кв.мм, Применение: Модульные несущие рамки	2			

HELUKABEL	80053	HELUKAT 155 UTP 4P AWG 24/1 серый	Кабель HELUKAT 155 UTP 4P AWG 24/1 серый	25			
HELUKABEL	93908	HELUTOP HT светло-серый RAL7035 M12x1,5 (3-6,5мм) SW15мм	Кабельный ввод HELUTOP HT светло-серый RAL7035 M12x1,5 (3-6,5мм), Размер ключа SW15мм, полиамид PA 6	800			
HELUKABEL	93909	HELUTOP HT светло-серый RAL7035 M16x1,5 (4-8мм) SW19мм	Кабельный ввод HELUTOP HT светло-серый RAL7035 M16x1,5 (4-8мм), Размер ключа SW19мм, полиамид PA 6				
HELUKABEL	93910	HELUTOP HT светло-серый RAL7035 M20x1,5 (6-12мм) SW24мм	Кабельный ввод HELUTOP HT светло-серый RAL7035 M20x1,5 (6-12мм), Размер ключа SW24мм, полиамид PA 6				
HELUKABEL	93911	HELUTOP HT светло-серый RAL7035 M25x1,5 (11-17мм) SW29мм	Кабельный ввод HELUTOP HT светло-серый RAL7035 M25x1,5 (11-17мм), Размер ключа SW29мм, полиамид PA 6	59			
HELUKABEL	93912	HELUTOP HT светло-серый RAL7035 M32x1,5 (15-21мм) SW36мм	Кабельный ввод HELUTOP HT светло-серый RAL7035 M32x1,5 (15-21мм), Размер ключа SW36мм, полиамид PA 6				
HELUKABEL	93913	HELUTOP HT светло-серый RAL7035 M40x1,5 (19-28мм) SW46мм	Кабельный ввод HELUTOP HT светло-серый RAL7035 M40x1,5 (19-28мм), Размер ключа SW46мм, полиамид PA 6	159			
HELUKABEL	93914	HELUTOP HT светло-серый RAL7035 M50x1,5 (28-38мм) SW60мм	Кабельный ввод HELUTOP HT светло-серый RAL7035 M50x1,5 (28-38мм), Размер ключа SW60мм, полиамид PA 6	19			
HELUKABEL	93915	HELUTOP HT светло-серый RAL7035 M63x1,5 (34-44мм) SW65мм	HELUTOP HT светло-серый RAL7035 M63x1,5 (34-44мм) SW65мм	26			
HELUKABEL	905182	HELUTOP-MS-EP4 M16x1,5 (5-10)	Кабельный ввод HELUTOP-MS-EP4 M16x1,5 (5-10)	65			
HELUKABEL	905185	HELUTOP-MS-EP4 M25x1,5 (10-18)	Кабельный ввод HELUTOP-MS-EP4 M25x1,5 (10-18)	19			
BLOCK	HFE 104-230/20	HFE 104-230/20	Однофазный помехоподавляющий фильтр ЭМС для снижения влияния помех на работу электронных устройств, минимальный ток утечки 0,37 мА, номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 20 А, IP20	3			
BLOCK	HFM-FB 13-400	HFM-FB 13-400	Трехфазный фильтр подавления гармоник HFM-FB, THD-I 5%, номинальное напряжение 400 В, номинальный ток 19 А, IP00	1			

MOELLER	0000194729	HL-C10/1	Модульный автоматический выключатель, 1-полюс, кривая отключения C, номинальный ток 10A	528			
MOELLER	0000194789	HL-C10/3	Модульный автоматический выключатель, 3-полюс, кривая отключения C, номинальный ток 10A	47			
MOELLER	0000194771	HL-C16/2	Модульный автоматический выключатель, 2-полюс, кривая отключения C, номинальный ток 16A	111			
MOELLER	0000194791	HL-C16/3	Модульный автоматический выключатель, 3-полюс, кривая отключения C, номинальный ток 16A	272			
MOELLER	0000194735	HL-C40/1	Модульный автоматический выключатель, 1-полюс, кривая отключения C, номинальный ток 40A	19			
MOELLER	0000194795	HL-C40/3	Модульный автоматический выключатель, 3-полюс, кривая отключения C, номинальный ток 40A	640			
MOELLER	0000194736	HL-C50/1	Модульный автоматический выключатель, 1-полюс, кривая отключения C, номинальный ток 50A	12			
MOELLER	0000194728	HL-C6/1	Модульный автоматический выключатель, 1-полюс, кривая отключения C, номинальный ток 6A	1225			
MOELLER	0000194768	HL-C6/2	Модульный автоматический выключатель, 2-полюс, кривая отключения C, номинальный ток 6A	92			
MOELLER	0000194737	HL-C63/1	Модульный автоматический выключатель, 1-полюс, кривая отключения C, номинальный ток 63A	1			
HORA eTec	080210-1-4	HLAK 35/25 N	Разветвительная клемма 35 кв.мм, Вход 2 x 35 кв.мм, Выход 2 x 25 кв.мм в соответствии с DIN VDE 0603-2 с защелками для установки в горизонтальном и с адаптером в вертикальном положение. 1 Секция с 4 Местоподключениями (Исполнение "N").	149			
HORA eTec	080210-2-4	HLAK 35/25 PE	Разветвительная клемма 35 кв.мм, Вход 2 x 35 кв.мм, Выход 2 x 25 кв.мм в соответствии с DIN VDE 0603-2 с защелками для установки в горизонтальном и с адаптером в вертикальном положение. 1 Секция с 4 Местоподключениями (Исполнение "PE").	363			
HORA eTec	080310-3-4	HLAK 70/50 L B	Разветвительная клемма 70 кв.мм, Вход 2 x 70 кв.мм, Выход 2 x 50 кв.мм в соответствии с DIN VDE 0603-2 с защелками для установки в горизонтальном и с адаптером в вертикальном положение. 1 Секция с 4 Местоподключениями (Исполнение "L").	130			

HORA eTec	080310-0-4	HLAK 70/50 L G	Разветвительная клемма 70 кв.мм, Вход 2 x 70 кв.мм, Выход 2 x 50 кв.мм в соответствии с DIN VDE 0603-2 с защелками для установки в горизонтальном и с адаптером в вертикальном положение. 1 Секция с 4 Местоподключениями (Исполнение "L").	65			
HORA eTec	080310-4-4	HLAK 70/50 L S	Разветвительная клемма 70 кв.мм, Вход 2 x 70 кв.мм, Выход 2 x 50 кв.мм в соответствии с DIN VDE 0603-2 с защелками для установки в горизонтальном и с адаптером в вертикальном положении. 1 Секция с 4 Местоподключениями (Исполнение "L").	119			
HORA eTec	080310-1-4	HLAK 70/50 N	Разветвительная клемма 70 кв.мм, Вход 2 x 70 кв.мм, Выход 2 x 50 кв.мм в соответствии с DIN VDE 0603-2 с защелками для установки в горизонтальном и с адаптером в вертикальном положение. 1 Секция с 4 Местоподключениями (Исполнение "N").	100			
HORA eTec	080310-2-4	HLAK 70/50 PE	Разветвительная клемма 70 кв.мм, Вход 2 x 70 кв.мм, Выход 2 x 50 кв.мм в соответствии с DIN VDE 0603-2 с защелками для установки в горизонтальном и с адаптером в вертикальном положение. 1 Секция с 4 Местоподключениями (Исполнение "PE").	62			
MOELLER	0000194693	HNC-25/4/003	Выключатель дифференциального тока (RCCB), 25A, 4p, 30mA, тип чувствительности AC	5			
HELUKABEL	51815	HO7Z-K голубой 16 кв.мм	Кабель HO7Z-K голубой 16 кв.мм	1000			
HELUKABEL	90312	HSK-MS-L PG 11 (5-10мм) SW20мм	Кабельный ввод HSK-MS-L PG 11 (5-10мм), никелированная латунь, Размер ключа SW20мм, длина резьбы 10 мм (Long)	48			
HELUKABEL	90311	HSK-MS-L PG 9 (4-8мм) SW17	Кабельный ввод HSK-MS-L PG 9 (4-8мм), никелированная латунь, Размер ключа SW17мм, длина резьбы 10 мм (Long)	30			
HELUKABEL	903460	HSSV-ZE tube cable gland M16x1,5 серый	Кабельный ввод с компенсацией натяжения HSSV-ZE серый M16x1,5, подходит для гофрированной трубы номинальным диаметром ND 12 мм, длина резьбы 7,5 мм, , полиамид PA 6	48			

PHOENIX CONTACT	2700173	IB IL 24 DI8/HD-PAC	Клеммный модуль цифрового ввода Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и маркировочные полосы), 8 входов, 24 В постоянного тока, 1-проводная схема подключения	1			
PHOENIX CONTACT	3246227	INB 2-15	Гребенчатый мостик	100			
PHOENIX CONTACT	3247145	INB 2-5	Гребенчатый мостик	100			
PHOENIX CONTACT	3247152	INB 3-5	Гребенчатый мостик	90			
PHOENIX CONTACT	1969920	IPC 16/ 9-GU-10,16	Ответная часть разъема, Номинальный ток: 76 А, Расчетное напряжение (III/2): 1000 В, Полюсов: 9, Размер шага: 10,16 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: Серебро, Монтаж: Пайка, Направление установки параллельно печатной плате; вилочная часть устанавливается с переворотом под углом 180°.	41			
PHOENIX CONTACT	1969441	IPC 16/ 9-ST-10,16	Клемма для печатной платы	31			
MOELLER	0000276264	IS-25/3	Выключатель нагрузки, 25А, 3 полюса	10			
MOELLER	0000276268	IS-32/3	Выключатель нагрузки, 32А, 3 полюса	6			
MOELLER	0000276273	IS-40/4	Выключатель нагрузки, 40А, 4 полюса	1			
HELUKABEL	93030	ISL.ADERENDH. 0.75/GR. NACH DIN 46 22	Кабельный наконечник 0,75 / стандартный серый L=14,6mm, l=8,0mm,				
HELUKABEL	91897	ISL.ADRH голубой 16,0/N	ISL.ADRH голубой 16,0/N кабельный наконечник	400			
HELUKABEL	91350	ISL.ADRHLS белый 0,50/N	Кабельный наконечник ISL.ADRHLS белый 0,50/N упк 500 шт	5000			
HELUKABEL	91387	ISL.ADRHLS голубой 2,5/N	Кабельный наконечник ISL.ADRHLS голубой 2,5/N	6000			
HELUKABEL	91903	ISL.ADRHLS желтый 25,0/L	ISL.ADRHLS желтый 25,0/L	200			
HELUKABEL	93034	ISL.ADRHLS желтый 25,0/N	Кабельный наконечник ISOL. ADERENDHUELSEN 25,0/N L29,0 желтый DIN 46 228	1000			
HELUKABEL	93031	ISL.ADRHLS желтый 6,0/N	Кабельный наконечник ISOL.ADERENDHUELSEN 6,0/N GL 20,0 желтый DIN 46 228				
HELUKABEL	91899	ISL.ADRHLS зеленый 16,0/L	ISL.ADRHLS зеленый 16,0/L кабельный наконечник	400			
HELUKABEL	91352	ISL.ADRHLS красный 1,0/N	Кабельный наконечник ISL.ADRHLS красный 1,0/N				
HELUKABEL	93032	ISL.ADRHLS красный 10,0/N	Кабельный наконечник ADI красный ISOL.ADERENDHUELSEN 10,0/N GL21,5 красный DIN 46 228	3100			
HELUKABEL	91393	ISL.ADRHLS красный 35,0/N	Кабельный наконечник ISL.ADRHLS красный 35,0/N	300			
HELUKABEL	91887	ISL.ADRHLS серый 4,0/HL	ISL.ADRHLS серый 4,0/HL H4/20D	500			

HELUKABEL	91388	ISL.ADRHLS серый 4,0/N	Кабельный наконечник ISL.ADRHLS серый 4,0/N	3000			
HELUKABEL	91353	ISL.ADRHLS черный 1,5/N	Кабельный наконечник ISL.ADRHLS черный 1,5/N				
HELUKABEL	91485	ISL.RING-K-SCH. голубой HB 5	Изолированные кольцевые наконечники ISL.RING-K-SCH. голубой HB 5, сечение 1,5 -2,5 мм2, M5,3				
HELUKABEL	91481	ISL.RING-K-SCH. красный HA 5	Изолированные кольцевые наконечники ISL.RING-K-SCH. красный HA (сечение 0,5-1,5 мм) диаметр отверстия 5 мм				
HELUKABEL	91482	ISL.RING-K-SCH. красный HA 6	Изолированные кольцевые наконечники ISL.RING-K-SCH. красный HA 6, сечение 0,5 -1,5 мм2, M6,5				
HELUKABEL	90055	ISL.RING-K-SCH. красный HD 6	Изолированные кольцевые наконечники ISL.RING-K-SCH. красный HD 6, сечение 10 мм2, M6,5	1300			
HELUKABEL	96400	ISL.RING-K-SCH. красный HD 8	Изолированные кольцевые наконечники ISL.RING-K-SCH. красный HD 8, сечение 10 мм2, M8,4	1200			
HELUKABEL	91487	ISL.RING-K-SCH.голубой HB 8	Изолированные кольцевые наконечники ISL.RING-K-SCH. голубой HB 8, сечение 1.5-2.5 мм2, M8.4				
HELUKABEL	91489	ISL.RING-K-SCH.желтый HC 5	Изолированные кольцевые наконечники ISL.RING-K-SCH. голубой HC 5, сечение 2.5-6 мм2, M5.3				
HELUKABEL	91490	ISL.RING-K-SCH.желтый HC 6	Изолированный кольцевые наконечники ISL.RING-K-SCH.желтый HC 6				
HELUKABEL	91491	ISL.RING-K-SCH.желтый HC 8	Изолированные кольцевые наконечники ISL.RING-K-SCH.желтый HC 8, 2,5-6 мм2 M8				
HELUKABEL	33018	J-Y(ST)Y Lg Fernmelde-для внутренней прокладки. 2x2x0,8 мм	Телефонный монтажный кабель связи типа J-Y(ST)Y 2x2x0,8 мм для внутренней прокладки, в соответствии с VDE 0815, Цвет оболочки - серый	20			
HELUKABEL	11027	JB-500 3G0,75 кв.мм	Кабель JB-500 3G0,75 кв.мм	2850			
HELUKABEL	11078	JB-500 3G1,5 кв.мм	Кабель JB-500 3G1,5 кв.мм	92			
PHOENIX CONTACT	3240165	JBC 2,5/5	5-полюсные безвинтовые клеммы с пружинными зажимами, с технологией Push-in для подсоединения проводников без инструмента, для одно- или многопроводных проводников сечением от 0,5 до 2,5 кв.мм, прозрачный изолированный корпус.	100			
HELUKABEL	34081	JE-H(St)H Bd E30-E90 2x2x0,8 мм, оранжевый	Кабель JE-H(St)H Bd E30-E90 2x2x0,8 мм, оранжевый	400			
MOELLER	JKS-60	JKS-60	Предохранитель LIMITRON, 600 В AC, Fast-acting, класс J	6			
MOELLER	JT60060	JT60060	Блок-держатель, класс J, 600V 60A, IP20	9			

HELUKABEL	10002	JZ-500 3G0,5 кв.мм	HELUKABEL JZ-500 3G0.5 Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил и жилой заземления	520			
HELUKABEL	10031	JZ-500 3G0,75 кв.мм	HELUKABEL JZ-500 3G0.75 Кабель контрольный неэкранированный, гибкий с цифровой маркировкой жил и жилой заземления	473			
HELUKABEL	10061	JZ-500 3G1 кв.мм	HELUKABEL JZ-500 3G1 Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил и жилой заземления	576			
HELUKABEL	10091	JZ-500 3G1,5 кв.мм	HELUKABEL JZ-500 3G1.5 Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил и жилой заземления	670			
HELUKABEL	10151	JZ-500 3G10 кв.мм	HELUKABEL JZ-500 3G10 Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил и жилой заземления	90			
HELUKABEL	10121	JZ-500 3G2,5 кв.мм	HELUKABEL JZ-500 3G2.5 Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил и жилой заземления	910			
HELUKABEL	10004	JZ-500 4G0,5 кв.мм	HELUKABEL JZ-500 4G0.5 Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил и жилой заземления	1420			
HELUKABEL	10033	JZ-500 4G0,75 кв.мм	HELUKABEL JZ-500 4G0.75 Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил и жилой заземления	60			
HELUKABEL	10093	JZ-500 4G1,5 кв.мм	HELUKABEL JZ-500 4G1.5 Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил и жилой заземления	280			
HELUKABEL	10123	JZ-500 4G2,5 кв.мм	HELUKABEL JZ-500 4G2.5 Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил и жилой заземления	689			
HELUKABEL	10142	JZ-500 4G4 кв.мм	HELUKABEL JZ-500 4G4 Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил и жилой заземления	199			
HELUKABEL	10035	JZ-500 5G0,75 кв.мм	Кабель JZ-500 5G0,75 кв.мм	1130			
HELUKABEL	10095	JZ-500 5G1,5 кв.мм	HELUKABEL JZ-500 5G1.5 Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил и жилой заземления	336			
HELUKABEL	10125	JZ-500 5G2,5 кв.мм	Кабель JZ-500 5G2,5 кв.мм	350			

HELUKABEL	10009	JZ-500 7G0,5 кв.мм	JZ-500 7G0,5 кв.мм	1278			
HELUKABEL	10038	JZ-500 7G0,75 кв.мм	Кабель JZ-500 7G0,75 кв.мм с ж/з жилой	1040			
HELUKABEL	10098	JZ-500 7G1,5 кв.мм	Кабель контрольный JZ-500 7G1.5 гибкий с цифровой маркировкой жил и жилой заземления	338			
HELUKABEL	10349	JZ-500 BLACK 3G0,75 кв.мм	Кабель JZ-500 BLACK 3G0,75 кв.мм	2100			
HELUKABEL	11223	JZ-500 HMH 4G0,75 кв.мм	Кабель JZ-500 HMH 4G0,75 кв.мм	70			
HELUKABEL	11262	JZ-500 HMH 4G1,5 кв.мм	Кабель JZ-500 HMH 4G1,5 кв.мм	70			
HELUKABEL	11263	JZ-500 HMH 5G1,5 кв.мм	Кабель JZ-500 HMH 5G1,5 кв.мм	30			
HELUKABEL	11658	JZ-500 HMH-C 4G0,5 кв.мм	Кабель JZ-500 HMH-C 4G0,5 кв.мм	23			
HELUKABEL	11746	JZ-500 HMH-C 4G2,5 кв.мм	Кабель JZ-500 HMH-C 4G2,5 кв.мм	30			
HELUKABEL	10617	JZ-600 3G1 кв.мм	Кабель JZ-600 3G1 кв.мм	200			
HELUKABEL	10692	JZ-600 4G2,5 кв.мм	Кабель HELUKABEL JZ-600 4G2,5 арт 10692				
HELUKABEL	90140	K-BINDER VE 100 T2-20 SW 100X2,5	Кабельная стяжка K-BINDER VE 100 T2-20 SW 100X2,5	100			
HELUKABEL	90152	K-BINDER VE 100 T3-35 TR ca. 145X3,4	Кабельная стяжка K-BINDER VE 100 T3-35 TR ca. 145X3,4	1300			
PHOENIX CONTACT	1803895	KGG-MSTB 2,5/ 5	Корпус кабельного разъема, Размер шага: 0 мм, Полюсов: 5, Размер а: 25 мм, Цвет: зеленый	60			
PHOENIX CONTACT	1783779	KGS-MSTB 2,5/ 8	Корпус	6			
PHOENIX CONTACT	1783850	KGS-MSTB 2,5/16	Корпус	160			
PHOENIX CONTACT	1004306	KLM	Держатели для маркировочных полос для клеммных модулей, закрепляются с помощью защелок на концевых держателях E/UK или CLIPFIX 35, размер маркировочного поля: 25 x 6 мм.	18			
PHOENIX CONTACT	0807575	KLM 2	Держатель маркировки клеммных коробок, серый, без маркировки, Тип монтажа: Вставка, Размер маркировочного поля: 20 мм x 8 мм	165			
PHOENIX CONTACT	0811969	KLM 3	Держатель маркировки для клеммной колодки, регулируется по высоте, для концевых держателей CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 и CLIPFIX 35-5, для размещения этикеток ВМК...20 x 8, возможна непосредственное нанесение надписей с помощью B-Stift или X-PEN	77			

PHOENIX CONTACT	0814788	KLM 3-L	Держатель маркировки для клеммной колодки, регулируется по высоте, для концевых держателей CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 и CLIPFIX 35-5, для размещения этикеток ВМК...20 x 8, возможна непосредственное нанесение надписей с помощью B-Stift или X-PEN	1001			
DEGSON	11060000573	KLM3-20x8-11-00A(H)	Держатель групповой маркировки для стопоров концевых E-PC-1100A и E-WS N	11970			
MOELLER	0000178816	KLV-24UPS-F	Компактный щит, встраиваемое исполнение, 2 ряда, стальная дверь	40			
MOELLER	0000178818	KLV-36UPS-F	Компактный щит, встраиваемое исполнение, 3 ряда, стальная дверь	40			
PHOENIX CONTACT	1005208	KMK	Пластмассовая маркировка для кабелей диаметром от 10 до 25 мм, маркировка производится с помощью вставных полос ESL..., EST или листов большого формата ES/LP-BW-GB, размер маркировочного поля: 29 x 8 мм	1908			
PHOENIX CONTACT	1005305	KMK 4	Пластмассовая маркировка для кабелей, без стяжки, для маркировки используются вставные полосы ESL..., EST... или листы большого формата ES/KMK 3-GB, крепление с помощью кабельного зажима PKB, размер маркировочного поля: 40 x 17 мм	10			
MOELLER	0000038909	KNB-T0	T-образная ручка , черная	7			
MOELLER	0000275445	KT-3	Держатель клеммных Зажимов тип КТЗ	8			
MOELLER	0000031523	КТЗ	Кабельный ввод для кабеля D = 14 - 54мм	12			
MOELLER	0000036269	КТ4	Кабельный ввод для кабеля D = 14 - 68мм	2			
MOELLER	КТК-3	КТК-3	Предохранитель LIMITRON 600 В AC, FAST ACTING, класс CC	3			
Janitza electronics GmbH	15.03.515	KUW1/30-200 - 15.03.515	15.03.515 Трансформаторы тока для кабелей с манжетным зажимом KUW1/30-200 class 1, 200 / 1 A	5			
Janitza electronics GmbH	15.03.320	KUW1/40-100 - 15.03.320	15.03.320 Трансформаторы тока для кабелей с манжетным зажимом KUW1/40-100 class 1, 100 / 1 A	3			
Janitza electronics GmbH	15.03.322	KUW1/40-150 - 15.03.322	15.03.322 Трансформаторы тока для кабелей с манжетным зажимом KUW1/40-150 class 1, 150 / 1 A	3			
Janitza electronics GmbH	15.04.329	KUW1/40-150 - 15.04.329	Трансформаторы тока для кабелей с манжетным зажимом KUW1/40-150 class 1, 150 / 5 A	2			

Janitza electronics GmbH	15.03.585	KUW4.2/60-500 - 15.03.585	15.03.585 Трансформаторы тока для кабелей с манжетным зажимом, на 2 кабеля KUW4.2/60-500 class 0,5, 500 / 1 A	1			
HELUKABEL	26446	LIYV SPULE 1X0.5 кв.мм ROSA	Монтажный провод LIYV SPULE 1X0.5 кв.мм розовый				
HELUKABEL	26473	LIYV SPULE 1X1.0 кв.мм красный	Монтажный провод LIYV SPULE 1X1.0 кв.мм красный	100			
MOELLER	0000266104	LS-11S/S	Концевой выключатель , 1НО +1 НЗ , гибкий стержень	5			
PHOENIX CONTACT	2833738	LV-120-230AC/110DC	Штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, устанавливается на PR1 и PR2, входное напряжение: 120 - 230 В перемен. тока / 110 В постоян. тока ± 20% Упаковка 10шт.	230			
MOELLER	0000111910	LZMC1-4-A32-I	Автоматический выключатель, 4 полюса, 36 кА, 32 А	7			
MOELLER	0000111890	LZMC1-A32-I	Автоматический выключатель 32А, 3 полюса, откл.способность 36кА, диапазон уставки 25...32А	2			
MOELLER	0000111893	LZMC1-A63-I	Автоматический выключатель 63А, 3 полюса, откл.способность 36кА, диапазон уставки 50...63А	4			
MOELLER	0000111894	LZMC1-A80-I	Автоматический выключатель 80А, 3 полюса, откл.способность 36кА, диапазон уставки 63...80А	2			
СИМЕНС, ООО	LZS:PT17040	LZS:PT17040	ТАБЛИЧКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ 26 ММ ДЛЯ RT РЕЛЕ 1	14			
СИМЕНС, ООО	LZS:PT5A5T30	LZS:PT5A5T30	КОМПЛЕКТНОЕ ВТЫЧНОЕ РЕЛЕ АС 230V, 4 П КОНТАКТА, СВЕТОДИОД КРАСНЫЙ, СТАНДАРТНЫЙ ЦОКОЛЬ ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, 3.5 ММ PINNING (Упаковка 5 шт)	5			
СИМЕНС, ООО	LZS:RT17040	LZS:RT17040	ТАБЛИЧКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ 15 ММ ДЛЯ RT И RY RELAY	8			
СИМЕНС, ООО	PT16016	LZX:PT16016	LZX:PT16016 УДЕРЖИВАЮЩИЙ ХОМУТ ДЛЯ ВТЫЧНОГО RT-РЕЛЕ	11			
СИМЕНС, ООО	PT16040	LZX:PT16040	LZX:PT16040 15 ММ ТАБЛИЧКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ ВТЫЧНОГО РЕЛЕ, 1 УПА	14			
MOELLER	0000216374	M22-A	Крепежный адаптер для 3-х контактных или светодиодных элементов	4159			
MOELLER	0000279437	M22-A4	Крепежный адаптер для 4-х контактных или светодиодных элементов	18			
MOELLER	0000229015	M22-AMC	Акустическое сигнальное устройство, без звукового модуля	15			

MOELLER	0000216385	M22-CK01	контактный элемент, пружинные Зажимы, крепление спереди, 1 размыкающий контакт	109			
MOELLER	0000107940	M22-CK11	контактный элемент, пружинные Зажимы, крепление спереди, 1 замыкающий +1 размыкающий контакты	2			
MOELLER	0000216386	M22-CKC10	контактный элемент, пружинные Зажимы, заднее крепление, 1 замыкающий контакт	20			
MOELLER	0000216577	M22-CLED230-G	Светодиод с пружинным Зажимом 85-264В (AC), 5-15А, переднее крепление, цвет зеленый	20			
MOELLER	0000216572	M22-CLEDC-W	Светодиод с пружинным Зажимом 12-30В (AC), 8-15А, заднее крепление, цвет белый	15			
MOELLER	0000216579	M22-CLEDC230-R	Светодиод с пружинным Зажимом 85-264В (AC), 5-15А, крепление на монтажное основание, цвет красный	1			
MOELLER	0000216600	M22-D-B	Головка кнопки без фиксации, цвет синий	21			
MOELLER	0000216512	M22-D-G-X1/K10	Кнопка в сборе, замыкающий контакт, зеленая с обозначением I	11			
MOELLER	0000216594	M22-D-R	Головка кнопки без фиксации, цвет красный	52			
MOELLER	0000216510	M22-D-R-X0/K01	Кнопка в сборе, размыкающий контакт, красная с обозначением O	36			
MOELLER	0000216592	M22-D-W	Головка кнопки без фиксации, цвет белый	23			
MOELLER	0000216602	M22-D-X	Головка кнопки без фиксации, без шильдика	10			
MOELLER	0000216702	M22-DDL-GR-GB1/GB0	Двойная кнопка с сигнальной лампой с обозначением "start", "stop", цвет зеленый/красный	27			
MOELLER	0000216509	M22-DDL-GR-X1/X0/K11/230-W	Двойная кнопка со встроенной подсветкой белой линзы в сборе, 1 Р + 1 З контакты, цвет зеленый/красный	9			
MOELLER	0000216931	M22-DL-B	Головка кнопки с подсветкой, без фиксации ,цвет синий	85			
MOELLER	0000216925	M22-DL-R	Головка кнопки с подсветкой, без фиксации ,цвет красный	93			
MOELLER	0000216934	M22-DL-X-GVP	Головка кнопки с подсветкой, без фиксации	1			
MOELLER	0000216929	M22-DL-Y	Головка кнопки с подсветкой, без фиксации , цвет желтый	13			
MOELLER	0000216969	M22-DLH-G	Головка кнопки с подсветкой, выступающие, без фиксации, цвет зеленый	5			

MOELLER	0000216971	M22-DLH-Y	Головка кнопки с подсветкой, выступающие, без фиксации, цвет желтый	5			
MOELLER	0000216738	M22-DP-Y-X-GVP	Головка кнопки грибовидная, без фиксации, пустая, цвет желтый	2			
MOELLER	0000216619	M22-DR-G	Головка кнопки с фиксацией, цвет зеленый	9			
MOELLER	0000216617	M22-DR-R	Головка кнопки с фиксацией, цвет красный	6			
MOELLER	0000216946	M22-DRL-R	Головка кнопки с подсветкой, цвет красный, изменение ф-ии с фиксацией/без фиксации	1			
MOELLER	0000216950	M22-DRL-Y	Головка кнопки с подсветкой, цвет желтый, изменение ф-ии с фиксацией/без фиксации	39			
MOELLER	0000216745	M22-DRP-R	Головка кнопки грибовидная, с фиксацией, цвет красный	19			
MOELLER	0000216535	M22-I1	Корпус для поверхностного монтажа, 1 элемент	41			
MOELLER	0000216537	M22-I2	Корпус для поверхностного монтажа, 2 элемента	39			
MOELLER	0000216538	M22-I3	Корпус для поверхностного монтажа, 3 элемента	128			
MOELLER	0000216539	M22-I4	Корпус для поверхностного монтажа, 4 элемента	3			
MOELLER	0000216540	M22-I6	Корпус для поверхностного монтажа, 6 элементов	1			
MOELLER	0000216536	M22-IY1	Корпус для поверхностного монтажа, для аварийной кнопки, цвет желтый	107			
MOELLER	0000216378	M22-K01	контактный элемент, винтовое соединение, крепление спереди, 1 размыкающий контакт (H3)	901			
MOELLER	0000216376	M22-K10	контактный элемент, винтовое соединение, крепление спереди, 1 замыкающий контакт (HO)	338			
MOELLER	0000110835	M22-K10P	контактный элемент, пружинные Зажимы, крепление спереди, 1 HO	1			
MOELLER	0000216382	M22-KC01	контактный элемент, болтовое соединение, крепление на монтажное основание, 1 размыкающий контакт	8			
MOELLER	0000216773	M22-L-G	Сигнальная лампа, скрытая, цвет зеленый	356			
MOELLER	0000216772	M22-L-R	Сигнальная лампа, скрытая, цвет красный	192			
MOELLER	0000216774	M22-L-Y	Сигнальная лампа, скрытая, цвет желтый	46			
MOELLER	0000218059	M22-LED230-B	Светодиод с винтовым Зажимом 85-264В (AC), 5-15А, крепление спереди, цвет синий	1			
MOELLER	0000216565	M22-LED230-G	Светодиод с винтовым Зажимом 85-264В (AC), 5-15А, крепление спереди, цвет зеленый	102			

MOELLER	0000216564	M22-LED230-R	Светодиод с винтовым Зажимом 85-264В (AC), 5-15А, крепление спереди, цвет красный	46			
MOELLER	0000216562	M22-LEDC-G	Светодиод с винтовым Зажимом 12-30В (AC), 8-15А, крепление на монтажное основание, цвет зеленый	9			
MOELLER	0000216561	M22-LEDC-R	Светодиод с винтовым Зажимом 12-30В (AC), 8-15А, крепление на монтажное основание, цвет красный	40			
MOELLER	0000216568	M22-LEDC230-G	Светодиод с винтовым Зажимом 85-264В (AC), 5-15А, крепление на монтажное основание, цвет зеленый	4			
MOELLER	0000216567	M22-LEDC230-R	Светодиод с винтовым Зажимом 85-264В (AC), 5-15А, крепление на монтажное основание, цвет красный	34			
MOELLER	0000216566	M22-LEDC230-W	Светодиод с винтовым Зажимом 85-264В (AC), 5-15А, крепление на монтажное основание, цвет белый	2			
MOELLER	0000216780	M22-LH-G	Сигнальная лампа, выступающая коническая, цвет зеленый	7			
MOELLER	0000216778	M22-LH-W	Сигнальная лампа, выступающая коническая, цветбелый	2			
MOELLER	0000216876	M22-PV	Головка кнопки аварийной остановки без подсветки, отмена фиксации вытягиванием	14			
MOELLER	0000263469	M22-PVLT	Головка кнопки аварийной остановки с подсветкой, отмена фиксации поворотом	12			
MOELLER	0000263467	M22-PVT	Головка кнопки аварийной остановки, отмена фиксации поворотом, красная	57			
MOELLER	0000121463	M22-PVT45P-MPI	Кнопка аварийной остановки, D = 45 мм, с подсветкой, отмена поворотом, с индикатором положения	4			
MOELLER	0002633711	M22-R1M-blank(без шкалы)	M22-R1M-blank(без шкалы)	3			
MOELLER	0000107413	M22-RJ45-SA	Интерфейс RJ-45	31			
MOELLER	0000115991	M22-SWD-I2-LP01	Плата подключения SWD для кнопочных постов, 2 позиция	6			
MOELLER	0000116003	M22-SWD-K11LEDC-W	Светодиод + контактный элемент , SWD , 1 перекл. контакт , LED, белый, переднее крепление	5			
MOELLER	0000216398	M22-TC	Телескопический держатель	1			

MOELLER	0000107412	M22-USB-SA	Разъем USB 2.0, лицевой монтаж	4			
MOELLER	0000216865	M22-WK	Переключатель с поворотной ручкой 2-х позиционный 40°, без фиксации	26			
MOELLER	0000216874	M22-WKV	Переключатель с поворотной ручкой V-позиционный 60°, с фиксацией	174			
MOELLER	0000216812	M22-WLK-W	Переключатель с поворотной ручкой 2-х позиционный 40°, без фиксации, цвет белый с подсветкой	14			
MOELLER	0000216867	M22-WRK	Переключатель с поворотной ручкой 2-х позиционный 60°, с фиксацией	166			
MOELLER	0000216827	M22-WRLK-G	Переключатель с поворотной ручкой 2-х позиционный 60°, с фиксацией, цвет зеленый с подсветкой	20			
MOELLER	0000216847	M22-WRLK3-G	Переключатель с поворотной ручкой 3-х позиционный 60°, с фиксацией, цвет зеленый с подсветкой	69			
MOELLER	0000216843	M22-WRLK3-W	Переключатель с поворотной ручкой 3-х позиционный 60°, с фиксацией, цвет белый с подсветкой	33			
MOELLER	0000216887	M22-WRS	Переключатель с ключом 2х-позиционный 60°, с фиксацией, ключ вынимается в положении 0 I	31			
MOELLER	0000229092	M22-WRS-A1	Переключатель с ключом 2х-позиционный 60°, с фиксацией, ключ вынимается в положении 0	18			
MOELLER	0000216900	M22-WRS3	Переключатель с ключом 3х-позиционный 60°, с фиксацией, ключ вынимается в положении 0 I II	37			
MOELLER	0000216881	M22-WS	Переключатель с ключом 2х-позиционный 40°, без фиксации, ключ вынимается в положении 0	2			
MOELLER	0000229028	M22-XAMP	Звуковой модуль f=2300Гц, 83дБ/10см, 18-30мА, прерывистый тон, 24В +10% -15% (DC)	10			
MOELLER	0000290260	M22-XCK3	Шильдик, для 2-х позиционного джойстика	6			
MOELLER	0000231273	M22-XGPV	Защитное кольцо для управляющей головки аварийной кнопки	75			
MOELLER	0000231079	M22-XLED-T	Элемент проверки светодиодов 12-240 В AC/DC	29			
MOELLER	0000216480	M22-XST	Шильдик для вкладывания в держатель без надписи	2780			
MOELLER	0000271610	M22G-XGPV	Защитное кольцо, серое	12			

MOELLER	0000216597	M22S-D-G	Головка кнопки без фиксации, цвет зеленый, черное лицевое кольцо	11			
MOELLER	0000216595	M22S-D-R	Головка кнопки без фиксации, цвет красный, черное лицевое кольцо	10			
MOELLER	0000216591	M22S-D-S	Головка кнопки без фиксации, цвет черный, черное лицевое кольцо	10			
MOELLER	0000216701	M22S-DDL-GR-X1/X0	Сдвоенная кнопка с сигнальной лампой, без фиксации, цвет зеленый+красный с обозначением I O, черное лицевое кольцо	8			
MOELLER	0000216642	M22S-DH-R	Головка кнопки выступающая без фиксации, цвет красный, черное лицевое кольцо	3			
MOELLER	0000216924	M22S-DL-W	Головка кнопки с подсветкой, без фиксации ,цвет белый, черное лицевое кольцо	10			
MOELLER	0000232232	M22S-R4K7	Потенциометр 4,7 кОм, IP66, черное лицевое кольцо	1			
MOELLER	0000216394	M22S-STDD-X	Держатель шильдика, цвет черный, 30x75 мм	3			
MOELLER	0000216871	M22S-WK3	Переключатель с поворотной ручкой 3-х позиционный 40°, без фиксации, черное лицевое кольцо	12			
MOELLER	0000216875	M22S-WKV	Переключатель с поворотной ручкой V-позиционный 60°, с фиксацией, черное лицевое кольцо	2			
MOELLER	0000216838	M22S-WLK3-G	Переключатель с поворотной ручкой 3-х позиционный 40°, без фиксации, цвет зеленый с подсветкой, черное лицевое кольцо	24			
MOELLER	0000216864	M22S-WR3	Управляющая головка переключателя с фиксацией, 3 позиции, черное лицевое кольцо	52			
MOELLER	0000216869	M22S-WRK	Переключатель с поворотной ручкой 2-х позиционный 60°, с фиксацией, черное лицевое кольцо	1			
MOELLER	0000216824	M22S-WRLK-W	Переключатель с поворотной ручкой 2-х позиционный 60°, с фиксацией, цвет белый с подсветкой, черное лицевое кольцо	8			
PHOENIX CONTACT	1860883	MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU	Штекер	47			

PHOENIX CONTACT	1827761	MC 1,5/ 8-STF-3,81	Вилочная часть, Номинальный ток: 8 А, Расчетное напряжение (III/2): 160 В, Полюсов: 8, Размер шага: 3,81 мм, Технология подключения: Винтовые зажимы, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово	23			
PHOENIX CONTACT	2814508	MCR-C-I-I-00-DC	Разделительный усилитель MCR с гальванической развязкой трех цепей, для гальванической развязки цепей аналоговых сигналов, входной сигнал: 0(4) ... 20 мА, выходной сигнал: 0(4) ... 20 мА. Упаковка 5 шт.	1			
PHOENIX CONTACT	2814359	MCR-SLP-1-5-UI-0	Пассивный измерительный преобразователь сигнала тока MCR, для переменного тока 0...1 А / 0...5 А, без выходного переключающего контакта, выходной сигнал 0...10 В / 0...20 мА	8			
BLOCK	MDB 400/6,3	MDB 400/6,3	Трехфазный моторный дроссель MDB, защищает от скачков напряжения и перенапряжений du/dt, значительно увеличивает допустимую длину кабеля между двигателем и ПЧ, для частот коммутации от 2 до 6 кГц, номинальное напряжение 400 В, номинальный ток 6,3 А, номинальная частота от 0 до 120 Гц, IP00	1			
PHOENIX CONTACT	1786679	MDSTB-SE	Боковой элемент для закрытия основных корпусов MSTB с торцов, толщина 2,54 мм, цвет: зеленый	10			
PHOENIX CONTACT	1763045	MDSTBV 2,5/ 3-G	Ответная часть разъема, Номинальный ток: 10 А, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 3, Размер шага: 5 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово, Монтаж: Пайка, Для монтажа в ряд Крепежный фланец: артикул № 1836477, 1836480. Вместе со штекерными частями MVSTB или FKCV должны использоваться штекеры MVSTBW (или FKCVW) и MVSTBR (или FKCVR). Не допускается использовать со штекерными частями TMSTBP!	30			

PHOENIX CONTACT	1845963	MDSTBV 2,5/ 5-G	Ответная часть разъема, Номинальный ток: 10 А, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 5, Размер шага: 5 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово, Монтаж: Пайка, Для монтажа в ряд Крепежный фланец: артикул № 1836477, 1836480. Вместе со штекерными частями MVSTB или FKCV должны использоваться штекеры MVSTBW (или FKCVW) и MVSTBR (или FKCVR). Не допускается использовать со штекерными частями TMSTBP!	10			
PHOENIX CONTACT	1845976	MDSTBV 2,5/ 6-G	Ответная часть разъема, Номинальный ток: 10 А, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 6, Размер шага: 5 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово, Монтаж: Пайка, Для монтажа в ряд Крепежный фланец: артикул № 1836477, 1836480. Вместе со штекерными частями MVSTB или FKCV должны использоваться штекеры MVSTBW (или FKCVW) и MVSTBR (или FKCVR). Не допускается использовать со штекерными частями TMSTBP!	19			
PHOENIX CONTACT	1845992	MDSTBV 2,5/ 8-G	Ответная часть разъема, Номинальный ток: 10 А, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 8, Размер шага: 5 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово, Монтаж: Пайка, Для монтажа в ряд Крепежный фланец: артикул № 1836477, 1836480. Вместе со штекерными частями MVSTB или FKCV должны использоваться штекеры MVSTBW (или FKCVW) и MVSTBR (или FKCVR). Не допускается использовать со штекерными частями TMSTBP!	21			
PHOENIX CONTACT	1846014	MDSTBV 2,5/10-G	Ответная часть разъема, Номинальный ток: 10 А, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 10, Размер шага: 5 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово, Монтаж: Пайка, Для монтажа в ряд Крепежный фланец: артикул № 1836477, 1836480. Вместе со штекерными частями MVSTB или FKCV должны использоваться штекеры MVSTBW (или FKCVW) и MVSTBR (или FKCVR). Не допускается использовать со штекерными частями TMSTBP!	20			

PHOENIX CONTACT	2869634	ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY	Корпуса	8			
ПРОВЕНТО	MES 30.20.15	MES 30.20.15	Шкаф компактный распределительный	1			
ПРОВЕНТО	MES 30.40.15	MES 30.40.15	Шкаф компактный распределительный	5			
ПРОВЕНТО	MES 40.40.21	MES 40.40.21	Шкаф компактный распределительный	4			
ПРОВЕНТО	MES 50.40.21	MES 50.40.21	Шкаф компактный распределительный	3			
ПРОВЕНТО	MES 60.50.21	MES 60.50.21	Шкаф компактный распределительный	2			
ПРОВЕНТО	MES 80.60.25	MES 80.60.25	Шкаф компактный распределительный	5			
PHOENIX CONTACT	2810269	MINI MCR-SL-NAM-2RNO-SP	Конфигурируемый коммутирующий усилитель NAMUR для бесконтактных датчиков, сухие переключающие контакты и переключающие контакты с шунтирующим резистором. На выходе 2 замыкающих контакта, с пружинными зажимами	26			
MOELLER	0000177066	MINI-2	Компактный пластиковый кожух, IP30, 2 модуля.	3			
PHOENIX CONTACT	2909400	MKDSO 2,5/ 4-L RD	Клеммный блок для монтажа на печатную плату	50			
PHOENIX CONTACT	2809225	MPB 18/1- 4	Мостик	9			
MOELLER	0000120677	mRB4-20/3N/C/003-A	Дифференциальный автоматический выключатель 20/0,03А, кривая отключения С, 3+N полюсов, откл. способность 4 кА	6			
MOELLER	0000167508	mRB4-32/3N/C/003-A	Дифференциальный автоматический выключатель 32/0,03А, кривая отключения С, 3+N полюсов, откл. способность 6 кА	2			
MOELLER	0000120658	mRB6-10/3N/C/003-A	Дифференциальный автоматический выключатель 10/0,03А, кривая отключения С, 3+N полюсов, откл. способность 6 кА	9			
MOELLER	0000120660	mRB6-16/3N/C/003-A	Дифференциальный автоматический выключатель 16/0,03А, кривая отключения С, 3+N полюсов, откл. способность 6 кА	1			
MOELLER	0000120668	mRB6-16/3N/C/03-A	Дифференциальный автоматический выключатель 16/0,3А, кривая отключения С, 3+N полюсов, откл. способность 6 кА	7			
MOELLER	0000120657	mRB6-6/3N/C/003-A	Дифференциальный автоматический выключатель 6/0,03А, кривая отключения С, 3+N полюсов, откл. способность 6 кА	2			
MOELLER	0000283198	MSC-R-4-M7(24VDC)	Сборка реверсивного пуска, 4А, 24В	8			

PHOENIX CONTACT	3244300	MSDB 2,5-NS 35	Проходная мини-клемма, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 28 - 12, Ширина: 10,4 мм, Высота: 22 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	150			
PHOENIX CONTACT	1778014	MSTB 2,5/ 5-STF-5,08	Вилочная часть, Номинальный ток: 12 А, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 5, Размер шага: 5,08 мм, Технология подключения: Винтовые зажимы, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово Упаковка 50 шт	36			
PHOENIX CONTACT	1778124	MSTB 2,5/16-STF-5,08	Вилочная часть, Номинальный ток: 12 А, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 16, Размер шага: 5,08 мм, Технология подключения: Винтовые зажимы, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово Упаковка 50 шт.	9			
PHOENIX CONTACT	1778166	MSTB 2,5/20-STF-5,08	Вилочная часть, Номинальный ток: 12 А, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 20, Размер шага: 5,08 мм, Технология подключения: Винтовые зажимы, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово	16			
PHOENIX CONTACT	1755532	MSTBVA 2,5/ 4-G	Ответная часть разъема, Номинальный ток: 12 А, Расчетное напряжение (III/2): 320 В, Полюсов: 4, Размер шага: 5 мм, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово, Монтаж: Пайка	20			
PHOENIX CONTACT	2762265	MT-RS485	Устройство защиты от импульсных перенапряжений	1			
PHOENIX CONTACT	3104013	MTK-P/P	Клеммы с ножевыми размыкателями, Тип подключения: Винтовые зажимы с винтами для крепления контрольного гнезда, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 24 - 12, Номинальный ток: 16 А, Номинальное напряжение: 400 В, Длина: 46 мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32	14			
PHOENIX CONTACT	3100062	MTKD-NICR/NI	Клемма для подключения термопар, сечение: 0,2 - 2,5 кв.мм, ширина: 10,4 мм, цвет: серый	49			
PHOENIX CONTACT	1414129	MTTB 1,5	Клемма	28			
HELUKABEL	22618	MULTIFLEX 512-C-PUR 7G2,5 кв.мм	Кабель MULTIFLEX 512-C-PUR 7G2,5 кв.мм	200			
MOELLER	0000064805	N-P3Z	Нейтральная , переключаемые	7			

PHOENIX CONTACT	2788977	NEF 1-10	Фильтр подавления помех в электросети с универсальными монтажными ножками для установки на NS 32 или NS 35/7,5, номинальный ток: 10 А. Упаковка 5 шт	2			
APATOR	11152822158T	NH 2 400A	APATOR Предохранитель ножевой, габарит NH-2, 400A, характеристика gG	15			
MOELLER	0000082884	NHI-E-10-PKZ0	Стандартный доп. контакт 1НО, фронтальная установка	47			
MOELLER	0000082882	NHI-E-11-PKZ0	Стандартный доп. контакт 1НО, 1НЗ, фронтальная установка	1068			
MOELLER	0000072896	NHI11-PKZ0	Стандартный доп. контакт 1НО, 1НЗ	404			
MOELLER	0000072894	NHI21-PKZ0	Стандартный доп. контакт 2НО, 1НЗ	30			
PHOENIX CONTACT	0402174	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	Шина нейтрали, ширина: 10 мм, высота: 3 мм, DIN VDE 0611-4: 1991-02, материал: Медь, оцинкованный, длина: 1000 мм, цвет: серебристый			2	
PHOENIX CONTACT	0402006	NLS-CU 3/10 SN 2000MM	Общая шина нейтрали, 3x10 мм, длина: 2000 мм	4			
PHOENIX CONTACT	0402161	NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM	Шина нейтрали	72			
PHOENIX CONTACT	1401682	NS 15 PERF 2000MM	Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 5,5 мм, ширина 15 мм, длина: 2000 мм	22			
PHOENIX CONTACT	0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м	2			
PHOENIX CONTACT	1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Несущая рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м	3			
MOELLER	0000255009	NWS-ERD/SET	Комплект для гальванического соединения (заземления и выравнивания потенциалов) двери с каркасом (1-жильный провод, длина 200 мм, сечение 4 мм ² ; винты; шайбы)	1			
MOELLER	0000255420	NWS-TKT	Дверной выключатель	2			
HELUKABEL	32041	NY-Y-J 3X150/70SM	Кабель NY-Y-J 3X150/70SM, кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ	220			
HELUKABEL	32036	NY-Y-J 3X35SM/16RE	Кабель NY-Y-J 3X35SM/16RE, кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ	470			
HELUKABEL	32048	NY-Y-J 4X10RE	Кабель NY-Y-J 4X10RE, кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ	750			
HELUKABEL	32049	NY-Y-J 4X16RE	Кабель NY-Y-J 4X16RE, кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ	2000			

HELUKABEL	32045	NYY-J 4X2,5RE	Кабель NYN-J 4X2,5RE, кабель для прокладки в земле 0,6/1 кВ	45			
MOELLER	0000164331	NZM-XATS-C144	Блок автоматического ввода резерва, 144X144 мм	2			
MOELLER	0000135530	NZM-XSWD-704	Модуль Smart-Wire NZM	1			
MOELLER	0000267075	NZM1-4-XKC	Хомутные Зажимы, 4П, NZM1	2			
MOELLER	0000260195	NZM1-XBR	Защитная рамка, NZM1	3			
MOELLER	0000260125	NZM1-XDV	Поворотная рукоятка, с замком, размер 1	4			
MOELLER	0000260015	NZM1-XKC	Хомутной Зажим, NZM1	24			
MOELLER	0000260021	NZM1-XKSA	Крышка, 3 полюса, 1 типоразмер	21			
MOELLER	0000260203	NZM1/2-XAB	Прокладки, NZM1/2	21			
MOELLER	0000262244	NZM2-250-XKC	Комплект клемм, 3П, 250А (3 шт)	15			
MOELLER	0000266756	NZM2-4-250-XKC	Комплект клемм, 250А, 4П, NZM2 (4 шт)	2			
MOELLER	0000260197	NZM2-XBR	Защитная рамка, NZM2	2			
MOELLER	0000260215	NZM2-XC75	Монтажная плата с установкой на DIN-рейку для NZM2	5			
MOELLER	0000119864	NZM2-XKP	Фазовый изолятор, 3Р, размер 2	5			
MOELLER	0000266765	NZM2-XKR	Заднее присоединение, 3П, NZM2	2			
MOELLER	0000260038	NZM2-XKSA	Крышка, 3 полюса, 2 типоразмер	1			
MOELLER	0000104543	NZM2-XMVR	Блокировка моторного привода, 2 типоразмер	1			
MOELLER	0000266705	NZM2-XSVHI	Разъем цепей управления для вспомогательных контактов расцепителя	4			
MOELLER	0000266706	NZM2-XSVR	Разъем цепей управления для моторного привода	2			
MOELLER	0000260211	NZM3-XAB	Прокладки, NZM3	8			
MOELLER	0000284645	NZM3-XBR	Защитная рамка, NZM3	10			
MOELLER	0000100512	NZM3-XKP	Фазовый сепаратор , 3Р , размер 1	2			
MOELLER	0000260045	NZM3-XKSA	Крышка, 3 полюса, 3 типоразмер	6			
MOELLER	0000100514	NZM3-XKV70	Расширительные Зажимы , 3Р , размер 3	2			
MOELLER	0000261234	NZM3/4-XV4	Удлинительная ось 400 мм, NZM3/4	1			
MOELLER	0000283291	NZM4-XAS14-1250	Комплект соединений, 1250 А, NZM4	4			
MOELLER	0000284646	NZM4-XBR	Защитная рамка, NZM4	2			
MOELLER	0000281595	NZM4-XKP	Фазовый разделитель, 3Р, NZM4	5			
MOELLER	0000266614	NZM4-XTVD	Ручка на дверь, блокируемая в положении 0, для NZM4	1			

MOELLER	0000259079	NZMB1-A100	Автоматический выключатель 100А, 3 полюса, откл.способность 25кА, диапазон уставки 80...100А	1		
MOELLER	0000281230	NZMB1-A160	Автоматический выключатель 160А, 3 полюса, откл.способность 25кА, диапазон уставки 125...160А	4		
MOELLER	0000280988	NZMB1-A25	Автоматический выключатель 25А, 3 полюса, откл.способность 25кА, диапазон уставки 20...25А	8		
MOELLER	0000259077	NZMB1-A63	Автоматический выключатель 63А, 3 полюса, откл.способность 25кА, диапазон уставки 50...63А	6		
MOELLER	0000259078	NZMB1-A80	Автоматический выключатель 80А, 3 полюса, откл.способность 25кА, диапазон уставки 63...80А	10		
MOELLER	0000265730	NZMB1-S100	Автоматический выключатель 100А, 3 полюса, откл.способность 25кА, без тепловой защиты	1		
MOELLER	0000259123	NZMN2-VE160	Автоматический выключатель 160А, 3 полюса, откл.способность 50кА, селективный расцепитель	2		
MOELLER	0000259124	NZMN2-VE250	Автоматический выключатель 250А, 3 полюса, откл.способность 50кА, селективный расцепитель	1		
MOELLER	0000259131	NZMN3-VE250	Автоматический выключатель 250А, 3 полюса, откл.способность 50кА, селективный расцепитель	1		
HELUKABEL	11001	OB-500 2x0,5 кв.мм	OB-500 2x0,5 кв.мм Кабель контрольный, гибкий с цветовой маркировкой жил.	2000		
ONI	OGR-1-2C-AC220V	OGR-1-2C-AC220V	Реле общ. назнач. OGR-1 2C 220B AC ONI	15		
ONI	OGR-1-2C-DC24V	OGR-1-2C-DC24V	Реле общ. назнач. OGR-1 2C 24B DC ONI	313		
ONI	OGR-1-2C-DC24V-L-B	OGR-1-2C-DC24V-L-B	Реле общего назначения OGR-1 2C 24B DC со светодиодом и тестовой кнопкой ONI	30		
ONI	OGR-2-2C-AC220V	OGR-2-2C-AC220V	Реле общего назначения OGR-2 2C 220B AC ONI	2		
ONI	OGR-2-2C-DC24V	OGR-2-2C-DC24V	Реле общего назначения OGR-2 2C 24B DC ONI	19		
ONI	OGR-2-4C-AC220V	OGR-2-4C-AC220V	Реле общего назначения OGR-2 4C 220B AC ONI	61		
ONI	OGR-2-4C-DC24V	OGR-2-4C-DC24V	Реле общего назначения OGR-2 4C 24B DC ONI	19		
ONI	ORK-1-1C-DC24V	ORK-1-1C-DC24V	Реле интерфейсное ORK с розеткой, 1CO, 6А, управление 24В DC, нагрузка 250В AC/ 30В DC	1754		
ONI	ORM-1-2C-DC24V-L-B	ORM-1-2C-DC24V-L-B	Реле интерфейсное ORM-1 2C 24В DC со светодиодом и тестовой кнопкой ONI	93		
ONI	ORM-1-4C-DC24V-L-B	ORM-1-4C-DC24V-L-B	Реле интерфейсное ORM-1 4C 24В DC со светодиодом и тестовой кнопкой ONI	55		
ONI	ORS-G-1-2-G	ORS-G-1-2-G	Розетка ORS-G-1-2 для реле OGR-1 2C ONI	514		

ONI	ORS-G-2-2-G	ORS-G-2-2-G	Розетка ORS-G-2-2 для реле OGR-2 2C ONI	1			
ONI	ORS-G-2-4-G	ORS-G-2-4-G	Розетка ORS-G-2-4 для реле OGR-2 4C ONI	56			
ONI	ORS-M-1-2-G	ORS-M-1-2-G	Розетка ORS-M для реле ORM 2C ONI	53			
HELUKABEL	10030	OZ-500 2X0,75 кв.мм	HELUKABEL OZ-500 2x0.75 Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил.	1300			
HELUKABEL	10060	OZ-500 2X1 кв.мм	HELUKABEL OZ-500 2x1 Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил.	31			
HELUKABEL	10003	OZ-500 3X0,5 кв.мм	HELUKABEL OZ-500 3x0.5 Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил.	300			
HELUKABEL	10032	OZ-500 3X0,75 кв.мм	HELUKABEL OZ-500 3x0.75 Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил.	610			
HELUKABEL	10005	OZ-500 4X0,5 кв.мм	HELUKABEL OZ-500 4x0.5 Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил.	1331			
HELUKABEL	10034	OZ-500 4X0,75 кв.мм	HELUKABEL OZ-500 4X0,75 кв.мм Кабель контрольный, гибкий с цифровой маркировкой жил.	66			
HELUKABEL	10007	OZ-500 5X0,5 кв.мм	Кабель OZ-500 5X0,5 кв.мм	840			
HELUKABEL	10616	OZ-600 2x1 кв.мм	Кабель OZ-600 2x1 кв.мм	240			
HELUKABEL	10689	OZ-600 2x2,5 кв.мм	Кабель OZ-600 2x2,5 кв.мм	65			
HELUKABEL	82959	OZ-602-CY UL-CSA 2XAWG 14 серый	Кабель OZ-602-CY UL-CSA 2XAWG 14 серый	285			
PFANNENBERG	23272105000	P 22 DBF	P 22 DBF Светодиодный мигающий индикатор, монтируемый в панель, комбинируемый со звукоизлучателем 230 В АС красный, громкость 80 дБ, IP40, частота мигания 1 Гц	8			
PHOENIX CONTACT	3038956	P-FIX	Заглушка-перемычка, Длина: 10,5 мм, Ширина: 4 мм, Цвет: серый	800			
PHOENIX CONTACT	3209235	P-FU 5X20-5	Штекерный держатель предохранителя, Номинальный ток: 6,3 А, Длина: 23,5 мм, Ширина: 5,2 мм, Высота: 45,5 мм, Цвет: черный. Упаковка 10 шт.	181			
MOELLER	0000079065	P1-32/E	Выключатель , 3P , 32А, переднее крепление	9			
MOELLER	0000026861	P3-63/E	Выключатель , 3P , 63А , переднее крепление	10			
PFANNENBERG	23361803055	PA X 10-10 24 DC YE 7035	Комбинированное устройство	2			
PFANNENBERG	23351105000	PA X 5-05 230 AC RO	Комбинированное устройство	4			

PHOENIX CONTACT	3032790	PAI-4-FIX GY	Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм, цвет серый	6			
PHOENIX CONTACT	3032761	PAI-4-FIX VT	Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм, цвет фиолетовый	6			
PHOENIX CONTACT	3032745	PAI-4-FIX YE	Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм, цвет желтый	239			
PHOENIX CONTACT	3032871	PAI-4-N GY	Адаптер тестера, Цвет: серый	300			
PFANNENBERG	21025105000	PB 2005 230B AC красный	Проблесковая лампа	1			
DEGSON	20030000025	PB-M12A-04P-FF-SR7001-00A(H)	Разъем м12 4pin мама, Тип монтажа: угловой, Фиксация проводника: винтовая, Сечение проводника: 0,34мм2, Кодирование: тип А, Экранирование: нет	50			
PHOENIX CONTACT	1827583	PC 4/12-STF-7,62	Вилочная часть, Номинальный ток: 20 А, Расчетное напряжение (III/2): 630 В, Полюсов: 12, Размер шага: 7,62 мм, Технология подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, Поверхность контакта: олово	1			
BLOCK	PC-0124-050-0	PC-0124-050-0	Однофазный стабилизированный импульсный источник питания со встроенной защитой от перегрузок на основе термобиметаллических элементов, входное напряжение 100-240 В AC, выходное напряжение 24 В DC, выходной ток 5 А, LED-индикация зеленого цвета, пружинные клеммы, монтаж на DIN-рейку, IP20	1			
HORA eTec	082040-0-3	PDB 160 (Old PVB 100)	Разветвительный блок 80А (серый, прозрачная крышка) 1*2,5-25мм2 (без входа для шины)/ 3*10мм2, 2*16мм2	29			
HORA eTec	082050-0-3	PDB 210 (Old PVB 125)	Разветвительный блок 125А (серый, прозрачная крышка)	29			
HORA eTec	082060-0-3	PDB 220 (Old PVB 160)	PDB 220 Разветвительный блок (кросс-модуль) 160 А, серый. Исполнение: Ступенчатое-защ. от прикосновения, наборный.	116			
HORA eTec	082070-0-3	PDB 270 (Old PVB 230)	PDB 270 Разветвительный блок 170 А (серый, прозрачная крышка)	33			
HORA eTec	082080-0-3	PDB 400 (Old PVB 250)	Разветвительный блок (кросс-модуль) 250 А. Исполнение: Ступенчатое-защ. от прикосновения, наборный.	68			

HORA eTec	082090-0-4	PDB 490 (Old PVB 400)	Разветвительный блок (кросс-модуль) 400 А. Исполнение: Ступенчатое-защ. от прикосновения, наборный	534			
BLOCK	PEL 230/24-2,5	PEL 230/24-2,5	Однофазный стабилизированный импульсный источник питания постоянного тока, входное напряжение 100-240 В AC, выходное напряжение 24 В DC ± 2 %, выходной ток 2.5 А, LED-индикация зеленого цвета, пружинные клеммы, монтаж на DIN-рейку, IP20. Необходима защита источника питания внешними предохранителями	1			
BLOCK	PEL 230/24-4	PEL 230/24-4	Однофазный стабилизированный импульсный источник питания постоянного тока, входное напряжение 100-240 В AC, выходное напряжение 24 В DC ± 2 %, выходной ток 4 А, LED-индикация зеленого цвета, пружинные клеммы, монтаж на DIN-рейку, IP20. Необходима защита источника питания внешними предохранителями	1			
BLOCK	PELR 24/24-5	PELR 24/24-5	Модуль с резервированием для разъединения двух устройств электропитания при создании безотказной системы энергоснабжения, входное напряжение 24 В DC, выходное напряжение 24 В DC, входной ток: 2x5 А или 1x10 А, выходной ток 10 А, LED-индикация зеленого цвета, пружинные клеммы, монтаж на DIN-рейку, IP20	3			
PFANNENBERG	11611101055	PF 11.000 230B IP54 RAL7035	Вентилятор с фильтром приточный, 4-е поколение, 230B IP54 RAL7035	42			
PFANNENBERG	11027102030	PF 2.500 A*, 230 AC, RAL 7032	Вентилятор PF 2.500 A*, 230 AC, ВЫТЯЖНОЙ, ЦВЕТ RAL 7032	8			
PFANNENBERG	11622101050	PF 22.000 230V AC RAL 9011	Вентилятор с фильтром PF 22.000, IP54, 230 VAC, цвет RAL 9011, подача воздуха 61 м ³ /ч (при использовании с выпускным фильтром PFA 20.000 - 44 м ³ /ч), размеры монтажного выреза (В x Ш) 125 x 125 мм	1			
PFANNENBERG	11622101055	PF 22.000 230B IP54 RAL7035	Вентилятор с фильтром PF 22.000, IP54, 230 VAC, цвет RAL 7035, подача воздуха 61 м ³ /ч (при использовании с выпускным фильтром PFA 20.000 - 44 м ³ /ч), размеры монтажного выреза (В x Ш) 125 x 125 мм	9			
PFANNENBERG	11030802000	PF 3.000, 24 В DC, 18 Вт, RAL 7032	Вентилятор PF 3.000, 24 В DC, Энергопотребление 18 Вт, цвет 7032, приточный	4			

PFANNENBERG	11632101055	PF 32.000 230B IP54 RAL7035	Вентилятор с фильтром PF 32.000, IP54, 230 VAC, цвет RAL 7035, подача воздуха 110 м3/ч (при использовании с выпускным фильтром PFA 30.000 - 82 м3/ч), размеры монтажного выреза (В x Ш) 177 x 177 мм	108			
PFANNENBERG	11642101055	PF 42.500 230B IP54 RAL7035	Вентилятор с фильтром PF 42.500, IP54, 230 VAC, цвет RAL 7035, подача воздуха 156 м3/ч (при использовании с выпускным фильтром PFA 40.000 - 116 м3/ч), размеры монтажного выреза (В x Ш) 223 x 223 мм	5			
PFANNENBERG	11643101055	PF 43.000 230B IP54 RAL7035	Вентилятор с фильтром приточный, 4-е поколение, 230B IP54 RAL7035	9			
PFANNENBERG	11643021055	PF 43.000 400B IP54 RAL7035	Вентилятор с фильтром приточный, 4-е поколение	1			
PFANNENBERG	11665102055	PF 65.000 230B IP54 RAL7035	Вентилятор с фильтром , IP54, 230 VAC, цвет RAL 7035, подача воздуха 480 м3/ч (при использовании с выпускным фильтром PFA 60.000 - 370 м3/ч), размеры монтажного выреза (В x Ш) 291 x 291 мм	9			
PFANNENBERG	11666022000	PF 66.000 400 V AC IP 54 RAL 7032	Вентилятор с фильтром PF 66.000, IP54, 400 VAC, цвет RAL 7032, подача воздуха 640 м3/ч (при использовании с выпускным фильтром PFA 60.000 - 445 м3/ч), размеры монтажного выреза (В x Ш) 291 x 291 мм	8			
PFANNENBERG	11667102055	PF 67.000 230B IP54 RAL7035	Вентилятор с фильтром PF 67.000, IP54, 230 VAC, цвет RAL 7035, подача воздуха 845 м3/ч (при использовании с выпускным фильтром PFA 60.000 - 560 м3/ч), размеры монтажного выреза (В x Ш) 291 x 291 мм	4			
MOELLER	0000119429	PF6-16/2/003	Устр-во защитного отключения 16/0,03A (AC), 2 полюса, устойчивость к импульсному току 250A, устойчивость к КЗ 6 кА	35			
MOELLER	0000286492	PF6-25/2/003	Устр-во защитного отключения 25/0,03A (AC), 2 полюса, устойчивость к импульсному току 250A, устойчивость к КЗ 6 кА	5			
MOELLER	0000286504	PF6-25/4/003	Устр-во защитного отключения 25/0,03A (AC), 4 полюса, устойчивость к импульсному току 250A, устойчивость к КЗ 6 кА	10			
MOELLER	0000286508	PF6-40/4/003	Устр-во защитного отключения 40/0,03A (AC), 4 полюса, устойчивость к импульсному току 250A, устойчивость к КЗ 6 кА	6			

PFANNENBERG	11135002000	PFA 2.500/PFA3.000, RAL 7032	Выпускной фильтр, серия Comfort RAL 7032 IP54 223x223 мм	28			
PFANNENBERG	11720001000	PFA 20.000 IP 54 RAL 7032	Выходной фильтр	6			
PFANNENBERG	11125002000	PFA 2000 UL	Выпускной фильтр, серия Comfort RAL 7032 IP54 125x125 мм	132			
PFANNENBERG	11125002054	PFA 2000 UL cover 7035	Выпускной фильтр, серия Comfort RAL 7035 IP54 125x125 мм	7			
PFANNENBERG	11135002054	PFA 3000 UL cover 7035	Выпускной фильтр, серия Comfort RAL 7035 IP54 223x223 мм	1			
PFANNENBERG	11740001055	PFA 40.000 IP54 RAL7035	Выпускной фильтр PFA 40.000, IP54, цвет RAL7035, размеры монтажного выреза (В x Ш) 223 x 223 мм	1			
PFANNENBERG	11066102055	PFB 2000 230V AC 7035	Вентилятор с фильтром приточный, серия Comfort 230V AC RAL 7035 IP54 125x125 мм 61м3	107			
PFANNENBERG	11622101955	PFB 22.000 IP54 230VAC RAL 7035	Вентилятор с фильтром приточный, серия Comfort 230V AC RAL 7035 IP54 125x125 мм 61м3	250			
PFANNENBERG	17020610030	PFH 200 230 VAC	PFH 200 230 VACКомпактный нагреватель с вентилятором мощность 200 Вт	19			
MOELLER	0000286429	PFL6-10/1N/B/003	Дифференциальный автоматический выключатель 10/0,03A (AC), кривая отключения В, 1+N полюсов, откл. способность 6 кА	5			
MOELLER	0000286465	PFL6-10/1N/C/003	Дифференциальный автоматический выключатель 10/0,03A, кривая отключения С, 1+N полюсов, откл. способность 6 кА	3			
MOELLER	0000286467	PFL6-16/1N/C/003	Дифференциальный автоматический выключатель 16/0,03A, кривая отключения С, 1+N полюсов, откл. способность 6 кА	47			
MOELLER	0000286468	PFL6-20/1N/C/003	Дифференциальный автоматический выключатель 20/0,03A, кривая отключения С, 1+N полюсов, откл. способность 6 кА	9			
MOELLER	0000263538	PFL7-16/1N/C/003-A-DE	Дифференциальный автоматический выключатель 16/0,03A (AC,DC), кривая отключения С, 1+N полюсов, откл. способность 10 кА	2			
MOELLER	0000263537	PFL7-16/1N/C/003-DE	Дифференциальный автоматический выключатель 16/0,03A(AC), кривая отключения С, 1+N полюсов, откл. способность 10 кА	10			
MOELLER	0000235868	PFR2-03-U	реле контроля токов утечки 0,3A (AC/DC), 4 полюса, устойчивость к импульсному току 5кА, защита ПЧ	5			

PHOENIX CONTACT	0806657	PKBV 130X4,6	Стальной кабельный зажим, нержавеющая сталь, не восприимчивая к намагничиванию сталь, размеры: 130 x 4,6 мм	14186			
CEMBRE	2808915	PKD1012	Кабельный наконечник штырьевой втулочный, изолированный, сечение 10 кв. мм., длина наконечника 12 мм, длина 22 мм, цвет красный	82			
CEMBRE	2808872	PKD108	Кабельный наконечник штырьевой втулочный, изолированный, сечение 1 кв. мм., длина наконечника 8 мм, длина 14 мм, цвет красный	31			
CEMBRE	2808920	PKD1612	Кабельный наконечник штырьевой втулочный, изолированный, сечение 16 кв. мм., длина наконечника 12 мм, длина 24 мм, цвет голубой	80			
CEMBRE	2808890	PKD2508	Кабельный наконечник штырьевой втулочный, изолированный, сечение 2,5 кв. мм., длина наконечника 8 мм, длина 14 мм, цвет голубой	95			
CEMBRE	2808900	PKD410	Кабельный наконечник штырьевой втулочный, изолированный, сечение 4 кв. мм., длина наконечника 10 мм, длина 18 мм, цвет серый	199			
CEMBRE	2808910	PKD612	Кабельный наконечник штырьевой втулочный, изолированный, сечение 6 кв. мм., длина наконечника 12 мм, длина 20 мм, цвет желтый	9			
MOELLER	0000121727	PKE-XTUA-1,2	Электронный расцепитель, 0.3-1.2А, расширенный (SmartWire-DT)	2			
MOELLER	0000044503	PKM0-25	Автомат защиты двигателя, без теплового расцепителя, 25А	2			
CEMBRE	2809790	PKT108	Кабельный наконечник штырьевой втулочный, изолированный, двойной, сечение 2х1 кв. мм., длина наконечника 8 мм, длина 16 мм, цвет красный	295			
CEMBRE	2809810	PKT1508	Кабельный наконечник штырьевой втулочный, изолированный, двойной, сечение 2х1,5 кв. мм., длина наконечника 8 мм, длина 16 мм, цвет черный	440			
CEMBRE	2809830	PKT2510	Кабельный наконечник штырьевой втулочный, изолированный, двойной, сечение 2х2,5 кв. мм., длина наконечника 10 мм, длина 20 мм, цвет голубой	458			

CEMBRE	2809850	PKT412	Кабельный наконечник штырьевой втулочный, изолированный, двойной, сечение 2х4 кв. мм., длина наконечника 12 мм, длина 23 мм, цвет серый	70			
CEMBRE	2809760	PKT508	Кабельный наконечник штырьевой втулочный, изолированный, двойной, сечение 2х0,5 кв. мм., длина наконечника 8 мм, длина 14 мм, цвет белый	64			
MOELLER	0000072730	PKZM0-0,16	Автоматический выключатель защиты двигателя 0,16А, 3 полюса, откл.способность 150кА, диапазон уставки 0,1...0,16А	10			
MOELLER	0000072731	PKZM0-0,25	Автоматический выключатель защиты двигателя 0,25А, 3 полюса, откл.способность 150кА, диапазон уставки 0,16...0,25А	27			
MOELLER	0000072732	PKZM0-0,4	Автоматический выключатель защиты двигателя 0,4А, 3 полюса, откл.способность 150кА, диапазон уставки 0,25...0,4А	2			
MOELLER	0000278489	PKZM0-32	Автоматический выключатель защиты двигателя 32А, 3 полюса, откл.способность 50кА, диапазон уставки 25...32А	3			
MOELLER	0000283153	PKZM0-XDM32	Комплект для соединения автомата и контактора в сборку прямого пуска (DILM17-DILM32)	29			
MOELLER	0000278478	PKZM01-0,63	Автоматический выключатель защиты двигателя 0,63А, 3 полюса, откл.способность 50кА, диапазон уставки 0,4...0,63А	23			
MOELLER	0000278480	PKZM01-1,6	Автоматический выключатель защиты двигателя 1,6А, 3 полюса, откл.способность 50кА, диапазон уставки 1...1,6А	99			
MOELLER	0000283390	PKZM01-16	Автоматический выключатель защиты двигателя 16А, 3 полюса, откл.способность 50кА, диапазон уставки 12...16А	4			
MOELLER	0000283383	PKZM01-20	Автоматический выключатель защиты двигателя 20А, 3 полюса, откл.способность 50кА, диапазон уставки 16...20А	24			
MOELLER	0000288893	PKZM01-25	Автоматический выключатель защиты двигателя 25А, 3 полюса, откл.способность 50кА, диапазон уставки 20...25А	16			
MOELLER	0000278482	PKZM01-4	Автоматический выключатель защиты двигателя 4А, 3 полюса, откл.способность 50кА, диапазон уставки 2,5...4А	14			

MOELLER	0000222350	PKZM4-16	Автоматический выключатель защиты двигателя 16А, 3 полюса, откл.способность 150кА, диапазон уставки 10...16А	2			
MOELLER	0000222352	PKZM4-25	Автоматический выключатель защиты двигателя 25А, 3 полюса, откл.способность 150кА, диапазон уставки 16...25А	2			
MOELLER	0000222355	PKZM4-50	Автоматический выключатель защиты двигателя 50А, 3 полюса, I _{cu} =50кА, диапазон уставки 40...50А	4			
MOELLER	0000293144	PL4-C25/2	Автоматический выключатель 25А, кривая отключения С, 2 полюса, откл. способность 4,5 кА	1			
MOELLER	0000286553	PL6-B10/2	Автоматический выключатель 10А, кривая отключения В, 2 полюса, откл. способность 6 кА	7			
MOELLER	0000286552	PL6-B6/2	Автоматический выключатель 6А, кривая отключения В, 2 полюса, откл. способность 6 кА	10			
MOELLER	0000286527	PL6-B63/1	Автоматический выключатель 63А, кривая отключения В, 1 полюс, откл. способность 6 кА	1			
MOELLER	0000164754	PL6-C1/1	Автоматический выключатель 1А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 6 кА	22			
MOELLER	0000164817	PL6-C1/2	Автоматический выключатель 1А, кривая отключения С, 2 полюс, откл. способность 6 кА	6			
MOELLER	0000164882	PL6-C1/3	Автоматический выключатель 1А, кривая отключения С, 3 полюс, откл. способность 6 кА	3			
MOELLER	0000286531	PL6-C10/1	Автоматический выключатель 10А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 6 кА	190			
MOELLER	0000286565	PL6-C10/2	Автоматический выключатель 10А, кривая отключения С, 2 полюса, откл. способность 6 кА	96			
MOELLER	0000286599	PL6-C10/3	Автоматический выключатель 10А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА	189			
MOELLER	0000286533	PL6-C16/1	Автоматический выключатель 16А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 6 кА	1910			
MOELLER	0000286567	PL6-C16/2	Автоматический выключатель 16А, кривая отключения С, 2 полюса, откл. способность 6 кА	105			
MOELLER	0000286601	PL6-C16/3	Автоматический выключатель 16А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА	205			
MOELLER	0000286562	PL6-C2/2	Автоматический выключатель 2А, кривая отключения С, 2 полюса, откл. способность 6 кА	106			

MOELLER	0000286596	PL6-C2/3	Автоматический выключатель 2А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА	1			
MOELLER	0000166521	PL6-C2/4	Автоматический выключатель 2А, кривая отключения С, 4 полюс, откл. способность 6 кА	20			
MOELLER	0000286534	PL6-C20/1	Автоматический выключатель 20А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 6 кА	140			
MOELLER	0000286602	PL6-C20/3	Автоматический выключатель 20А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА	78			
MOELLER	0000286535	PL6-C25/1	Автоматический выключатель 25А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 6 кА	188			
MOELLER	0000286603	PL6-C25/3	Автоматический выключатель 25А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА	23			
MOELLER	0000164757	PL6-C3/1	Автоматический выключатель 3А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 6 кА	178			
MOELLER	0000164929	PL6-C3/1N	Автоматический выключатель 3А, кривая отключения С, 1+N полюс, откл. способность 6 кА	5			
MOELLER	0000164822	PL6-C3/2	Автоматический выключатель 3А, кривая отключения С, 2 полюс, откл. способность 6 кА	15			
MOELLER	0000286536	PL6-C32/1	Автоматический выключатель 32А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 6 кА	19			
MOELLER	0000286604	PL6-C32/3	Автоматический выключатель 32А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА	64			
MOELLER	0000286529	PL6-C4/1	Автоматический выключатель 4А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 6 кА	62			
MOELLER	0000286563	PL6-C4/2	Автоматический выключатель 4А, кривая отключения С, 2 полюса, откл. способность 6 кА	18			
MOELLER	0000286537	PL6-C40/1	Автоматический выключатель 40А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. способность 6 кА	5			
MOELLER	0000286605	PL6-C40/3	Автоматический выключатель 40А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способность 6 кА	14			
MOELLER	0000286564	PL6-C6/2	Автоматический выключатель 6А, кривая отключения С, 2 полюса, откл. способность 6 кА	111			
MOELLER	0000286577	PL6-D10/2	Автоматический выключатель 10А, кривая отключения D, 2 полюса, откл. способность 6 кА	1			
MOELLER	0000286583	PL6-D40/2	Автоматический выключатель 40А, кривая отключения D, 2 полюса, откл. способность 6 кА	1			

MOELLER	0000286542	PL6-D6/1	Автоматический выключатель 6А, кривая отключения D, 1 полюс, откл. способность 6 кА	11			
MOELLER	0000262674	PL7-B10/1	Автоматический выключатель 10А, кривая отключения B, 1 полюс, откл. способность 10 кА	10			
MOELLER	0000264850	PL7-B4/1	Автоматический выключатель 4А, кривая отключения B, 1 полюс, откл. способность 10 кА	10			
MOELLER	0000262702	PL7-C10/1	Автоматический выключатель 10А, кривая отключения C, 1 полюс, откл. способность 10 кА	11			
MOELLER	0000263357	PL7-C10/2	Автоматический выключатель 10А, кривая отключения C, 2 полюса, откл. способность 10 кА	55			
MOELLER	0000263359	PL7-C16/2	Автоматический выключатель 16А, кривая отключения C, 2 полюса, откл. способность 10 кА	1			
MOELLER	0000263409	PL7-C16/3	Автоматический выключатель 16А, кривая отключения C, 3 полюса, откл. способность 10 кА	68			
MOELLER	0000262699	PL7-C2/1	Автоматический выключатель 2А, кривая отключения C, 1 полюс, откл. способность 10 кА	3			
MOELLER	0000263411	PL7-C25/3	Автоматический выключатель 25А, кривая отключения C, 3 полюса, откл. способность 10 кА	8			
MOELLER	0000263412	PL7-C32/3	Автоматический выключатель 32А, кривая отключения C, 3 полюса, откл. способность 10 кА	2			
MOELLER	0000263355	PL7-C4/2	Автоматический выключатель 4А, кривая отключения C, 2 полюса, откл. способность 10 кА	7			
MOELLER	0000264898	PL7-C4/2-DC	Автоматический выключатель для защиты цепей пост. тока 4А, кривая отключения C, 2 полюса, откл. способность 6 кА	80			
MOELLER	0000262701	PL7-C6/1	Автоматический выключатель 6А, кривая отключения C, 1 полюс, откл. способность 10 кА	1			
MOELLER	0000263356	PL7-C6/2	Автоматический выключатель 6А, кривая отключения C, 2 полюса, откл. способность 10 кА	12			
MOELLER	0000263406	PL7-C6/3	Автоматический выключатель 6А, кривая отключения C, 3 полюса, откл. способность 10 кА	4			
MOELLER	0000263419	PL7-D10/3	Автоматический выключатель 10А, кривая отключения D, 3 полюса, откл. способность 10 кА	10			
PHOENIX CONTACT	2900398	PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R	Полупроводниковые реле	11			

PHOENIX CONTACT	2967840	PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1	Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного модуля PLC-BSC с винтовыми зажимами и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, установка на монтажную рейку NS 35/7,5, вход: 24 В пост. тока, выход: 24-253 В перем. тока/ 0,75 А	3			
PHOENIX CONTACT	2967471	PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2	Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного модуля PLC-BSP... с пружинными зажимами и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, установка на монтажную рейку NS 35/7,5, вход: 24 пост. тока, выход: 3-33 В пост. тока/ 3 А Упаковка 10 шт.	1			
PHOENIX CONTACT	2900299	PLC-RPT- 24DC/21	Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с соединителем Push-in с вставным мини-реле с силовым контактом, установка на монтажную шину NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В пост. тока	707			
PHOENIX CONTACT	2900291	PLC-RPT- 24DC/21HC	PLC-INTERFACE для высоких токов длительной нагрузки, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../21 HC с разъемом push-in и вставным мини-реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, пред. ток длит. нагр. до 10 А, 1 перекл. контакт, входное напряжение 24 В DC	150			
PHOENIX CONTACT	2900333	PLC-RPT- 48DC/21-21	Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21-21 с соединителем Push-in и вставным мини-реле с силовым контактом	9			
PHOENIX CONTACT	2900305	PLC-RPT-230UC/21	Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с соединителем Push-in с вставным мини-реле с силовым контактом, установка на монтажную шину NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 230 В пер. тока / 220 В пост. тока	22			
PHOENIX CONTACT	2967112	PLC-RSC- 24UC/21-21AU	PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 2 переключающих контакта, входное напряжение 24 В AC/DC	2			

PHOENIX CONTACT	2966197	PLC-RSC-120UC/21	Релейный модуль	10			
PHOENIX CONTACT	2966207	PLC-RSC-230UC/21	Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного модуля PLC-BSC.../21 с винтовыми зажимами и вставным миниатюрным реле с силовыми контактами, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 230 В перемен. тока / 220 В постоянн. тока	35			
PHOENIX CONTACT	2982249	PLC-RSP- 24UC/1/S/H	PLC-INTERFACE с переключателем (ручное переключение) и встроенным реле с силовыми контактами для режимов "Ручной", "О" и "Автоматический", с пружинными зажимами, для установки на монтажной рейке NS 35/7.5, один замыкающий контакт, входное напряжение 24 В постоянн./AC	3			
PHOENIX CONTACT	2966647	PLC-RSP-230UC/21AU	Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного модуля PLC-BSP.../21 с пружинными зажимами и вставным миниатюрным реле с многослойными контактами, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5, 1 переключающих контакта, входное напряжение 230 В перемен. тока / 220 В постоянн. тока Упаковка 10 шт	6			
MOELLER	0000248040	PLHT-C100/3	Автоматический выключатель 100А, кривая отключения C, 3 полюса, откл.способность 20кА	8			
MOELLER	0000248041	PLHT-C125/3	Автоматический выключатель 125А, кривая отключения C, 3 полюса, откл.способность 15кА	1			
MOELLER	0000248039	PLHT-C80/3	Автоматический выключатель 80А, кривая отключения C, 3 полюса, откл.способность 20кА	35			
MOELLER	0000248042	PLHT-D20/3	Автоматический выключатель 20А, кривая отключения D, 3 полюса, откл. способность 25 кА	1			
ONI	PLR-M-CPU-18R00ADC	PLR-M-CPU-18R00ADC	Микро ПЛК PLR-M. CPU DI12/DO06(R) 24В DC ONI	42			
ONI	PLR-S-EMD-0808	PLR-S-EMD-0808	Логическое реле PLR-S. 8DI/8DO серии ONI	10			
PFANNENBERG	17308210020	PLS008 MINI LED 230V AC Kabel	Лампа дневного света светодиодная	28			

BLOCK	PM-0124-010-0	PM-0124-010-0	Однофазный стабилизированный импульсный источник питания постоянного тока в пластиковом корпусе, входное напряжение 100-240 В AC, выходное напряжение 24 В DC, выходной ток 1 А, LED-индикация зеленого цвета, пружинные клеммы, монтаж на DIN-рейку, IP20	1			
PFANNENBERG	21007105000	PMF 2015 230В AC красный, прямой монтаж	PMF 2015 RED (230VAC) проблесковая лампа, 230В AC, КРАСНАЯ, ПРЯМОЙ МОНТАЖ	3			
PFANNENBERG	21010107000	PMF 2030 blue	проблесковая лампа, 230V AC, прямой монтаж, цвет колпака синий	1			
PHOENIX CONTACT	0800598:M	PMH 4:GROSSBUCHSTABEN M	Маркировочные кольца для проводников, с заглавными буквами вдоль полосы: M, для диаметров 8,5 ... 12,0 мм, желтый, Ширина: 6,2 мм	52			
PHOENIX CONTACT	0830433	PML-W101 (25X25)	Предупредительная табличка	4			
PHOENIX CONTACT	0830434	PML-W101 (50X50)	Предупредительная табличка, Лист, желтый, с маркировкой: Изображение молнии, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 50 x 50 мм.	2			
MOELLER	0000266006	PN2-200	Выключатель-разъединитель, 200А, 3 полюса, 2 позиции	28			
MOELLER	0000266007	PN2-250	Выключатель-разъединитель, 250А, 3 полюса, 2 позиции	1			
PHOENIX CONTACT	3209866	PP-H 2,5/ 1	Вилка COMBI, Тип подключения: Подключение к автоматическим пружинным контактам	20			
PHOENIX CONTACT	3209882	PP-H 2,5/ 3	Вилка COMBI, Тип подключения: Подключение к автоматическим пружинным контактам	91			
PHOENIX CONTACT	2834481	PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21	Предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми зажимами, состоящий из: установочного блока (основания), реле с силовыми контактами, вставного индикатора / подавителя помех и держателем. Входное напряжение: 24 В постоянн. тока, 2 переключающих контакта, 8 А	1			

PHOENIX CONTACT	2834517	PR1-RSC3-LV-230AC/2X21	Предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми зажимами, состоящий из: установочного блока (основания), вставного миниатюрного реле контроля мощности с силовыми контактами, вставного индикатора, вставного подавителя помех и выталкивателя реле. Входное напряжение: 230 В переменного тока, контакты: 2 переключающих контакта, 8 А	2			
PHOENIX CONTACT	2834643	PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21	Предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми зажимами, состоящий из: установочного блока (основания), промышленного реле со светодиодным индикатором, безынерционным диодом, кнопкой включения / отключения с фиксатором и держателем. Входное напряжение: 24 В постоянн. тока, 2 переключающих контакта, 10 А	1			
PFANNENBERG	17000105317	PRH 010-M 110-250V AC	Конвекционный нагреватель	1			
PFANNENBERG	17000205317	PRH 020-M 110-250V AC	Конвекционный нагреватель	1			
PFANNENBERG	17000305317	PRH 030-M 110-250V AC	PRH 030-M Мини-нагреватели предназначены для использования в малых шкафах или для точечного нагрева температурно-чувствительных элементов, Мощность нагрева (Tос = +20 C) - 30 Вт, IP 54, Тип монтажа защелкивающееся крепление для 35 мм DIN	126			
HELUKABEL	81448	Profibus L2-BUS 1x2x0.64 PVC UL для внутренней прокладки фиолетовый	Кабель Profibus L2-BUS 1x2x0.64 (AWG 22/1) для внутренней стационарной прокладки с PVC-оболочкой, цвет фиолетовый RAL 4001, рабочая температура: -40...+70°C	4208			
PHOENIX CONTACT	1682540	PROT-M8	Разъём	1			
PHOENIX CONTACT	3040614	PRZ	Защелки, Длина: 3 мм, Ширина: 5,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: оранжевый	5			
PHOENIX CONTACT	3030996	PS-6	Тестовый штекер, Цвет: красный	5			
PHOENIX CONTACT	3026405	PSBJ-URTK 6 YE	Гнездо для щупа тестера, Цвет: желтый	1			
PHOENIX CONTACT	0311731	PSBJ-URTK/S YE	Мостик	10			
MOELLER	0000285931	PSC2-250/3	Выключатель-разъединитель нагрузки PSC2-250/3, 250 А, (аналог LN2-250-I, арт. 112004)	1			

PHOENIX CONTACT	2708326	PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T	Конвертер для подключения оптоволоконного кабеля с функцией оптической диагностики и контактом аварийного сигнала, для шины 2-проводного интерфейса RS-485 (SUCONET K, Modbus ...) со скоростью передачи до 500 кбит/с, кодирование NRZ, разветвитель с двумя разъемами BFOC для оптоволоконных кабелей, 850 нм, для кабеля на основе стекловолокна и HCS	2			
PHOENIX CONTACT	3208126	PT 1,5/S BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 1,5 кв.мм, AWG: 26 - 14, Ширина: 3,5 мм, Высота: 30,5 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	1			
PHOENIX CONTACT	3208139	PT 1,5/S-PE	Клемма защитного провода	1			
PHOENIX CONTACT	3212120	PT 10	Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,5 кв.мм - 16 кв.мм, AWG: 20 - 6, Ширина: 10,2 мм, Высота: 49,5 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	50			
PHOENIX CONTACT	3212131	PT 10-PE	Клемма защитного провода, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,5 кв.мм - 16 кв.мм, AWG: 20 - 6, Ширина: 10,2 мм, Высота: 49,5 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	55			
PHOENIX CONTACT	3208746	PT 10-TWIN	Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,5 кв.мм - 16 кв.мм, AWG: 20 - 6, Ширина: 10,2 мм, Высота: 49,5 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	45			
PHOENIX CONTACT	3208747	PT 10-TWIN BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,5 кв.мм - 16 кв.мм, AWG: 20 - 6, Ширина: 10,2 мм, Высота: 49,5 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	14			
PHOENIX CONTACT	3208745	PT 10-TWIN-PE	Клемма защитного провода, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,5 кв.мм - 16 кв.мм, AWG: 20 - 6, Ширина: 10,2 мм, Высота: 49,5 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	50			
PHOENIX CONTACT	3212147	PT 16 N-PE	Клемма защитного провода	181			
PHOENIX CONTACT	3208786	PT 16-TWIN N-PE	Клемма защитного провода	50			
PHOENIX CONTACT	3209510	PT 2,5	Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 35,3 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	4458			

PHOENIX CONTACT	3209523	PT 2,5 BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 35,3 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	1150			
PHOENIX CONTACT	3209512	PT 2,5 RD	Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Полюсов: 1, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: красный, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	400			
PHOENIX CONTACT	3209536	PT 2,5-PE	Клемма защитного провода, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 35,3 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	673			
PHOENIX CONTACT	3209578	PT 2,5-QUATTRO	Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	1000			
PHOENIX CONTACT	3209581	PT 2,5-QUATTRO BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,14 мм ² - 4 мм ² , AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 35,3 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	100			
PHOENIX CONTACT	3209594	PT 2,5-QUATTRO-PE	Клемма защитного провода, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	991			
PHOENIX CONTACT	3209549	PT 2,5-TWIN	Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 35,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	600			
PHOENIX CONTACT	3209552	PT 2,5-TWIN BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 35,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	10			
PHOENIX CONTACT	3210169	PT 2,5-TWIN-MT	Клеммы с ножевыми размыкателями, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Номинальный ток: 20 А, Номинальное напряжение: 400 В, Длина: 74 мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15	359			

PHOENIX CONTACT	3210198	PT 2,5-TWIN-TG	Клемма с размыкателем , Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Номинальный ток: 20 А, Номинальное напряжение: 400 В, Длина: 74 мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15	119			
PHOENIX CONTACT	3210033	PT 2,5/1P	Проходные клеммы, Тип подключения: Разъемное подключение / Push-in, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 35,3 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	6			
PHOENIX CONTACT	3211757	PT 4	Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,2 мм ² - 6 мм ² , AWG: 24 - 10, Ширина: 6,2 мм, Высота: 35,3 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	554			
PHOENIX CONTACT	3211760	PT 4 BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,2 мм ² - 6 мм ² , AWG: 24 - 10, Ширина: 6,2 мм, Высота: 35,3 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	560			
PHOENIX CONTACT	2839402	PT 4-BE	Защитное устройство	54			
PHOENIX CONTACT	2858441	PT 4-F-ST	Устройство защиты	54			
PHOENIX CONTACT	3211861	PT 4-HESI (5X20)	Клеммы для установки предохранителей	50			
PHOENIX CONTACT	3211903	PT 4-HESILED 24 (5X20)	Рычажные клеммы с держателем предохранителя, цвет черный, для блоков предохранителей 5 x 20 мм, с индикатором для 24 В пост. тока	750			
PHOENIX CONTACT	3211766	PT 4-PE	Клемма защитного провода, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,2 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 24 - 10, Ширина: 6,2 мм, Высота: 35,3 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	210			
PHOENIX CONTACT	2882459	PT 4-PE/S-230AC/FM	Вставной разрядник типа 3 (для защиты устройств) для 3-фазных сетей электропитания с отдельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), с контактом для устройства дистанционной сигнализации.	1			
PHOENIX CONTACT	3211780	PT 4-TWIN-PE	Клемма защитного провода, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,2 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 24 - 10, Ширина: 6,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	50			

PHOENIX CONTACT	3211813	PT 6	Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,5 кв.мм - 10 кв.мм, AWG 20 - 8, Ширина: 8,2 мм, Высота: 42,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	66			
PHOENIX CONTACT	3211822	PT 6-PE	Клемма защитного провода, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,5 кв.мм - 10 кв.мм, AWG 20 - 8, Ширина: 8,2 мм, Высота: 42,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	1			
PHOENIX CONTACT	3212950	PT 6-QUATTRO-PE	Клемма защитного провода	84			
PHOENIX CONTACT	3211929	PT 6-TWIN	Проходные клеммы, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,5 кв.мм - 10 кв.мм, AWG: 20 - 8, Ширина: 8,2 мм, Высота: 42,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	5			
PHOENIX CONTACT	3210871	PTTB 2,5/2P	Двухърусные клеммы, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Тип подключения: Разъемное подключение / Push-in, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	7			
PHOENIX CONTACT	3210907	PTTB 2,5/2P-PV	Двухърусные клеммы, с потенциальным разъемом, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Тип подключения: Разъемное подключение / Push-in, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	9			
PHOENIX CONTACT	3211786	PTTB 4	Двухърусные клеммы	3			
PHOENIX CONTACT	3211892	PTTB 4-HESILED 250 (5X20)	Клеммы для установки предохранителей	30			
PHOENIX CONTACT	3210211	PTTBS 2,5-PV	Двухърусные клеммы, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Тип подключения: Зажимы Push-in, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	2			
PHOENIX CONTACT	1774674	PV-CF-S 2,5-6 (+)	Разъем	50			
PHOENIX CONTACT	1774687	PV-CM-S 2,5-6 (-)	Разъем	100			
BLOCK	PV-KOK2	PV-KOK2	Кабель связи для моделей серии Power Vision, служит для непосредственного подсоединения устройства серии Power Vision со встроенным интерфейсом RS-232 к ПК, длина 2,8 м.	3			

BLOCK	PV-USB/SERIELL	PV-USB/SERIELL	Конвертер USB для последовательного подключения устройств (RS232, 9-контактный D-Sub) к USB, для серии Power Vision, оборудованных интерфейсом. Совместимо с Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8. USB 1.0 или USB 2.0, скорость 1 Mbps	2			
MOELLER	0000086448	Q18LTR-RT/WB	Кнопка с подсветкой , цвет красный, с фиксацией, лампа 24 В	80			
MOELLER	0000093624	Q25D-X	Кнопка без контактной поверхности , без фиксации	15			
СИМЕНС, ООО	QAH11.1	QAH11.1	Датчик температуры кабельный, NTC 3К, -20...+70 °С, муфты	5			
СИМЕНС, ООО	QRA55.C17	QRA55.C17	ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ AC 100...110 V NORMAL	1			
PHOENIX CONTACT	1206670	QUICK WIREFOX 2,5 EM	Запасной нож для QUICK WIREFOX. Инструмент для снятия изоляции автоматически настраивается на толщину изоляции и диаметр провода, имеет встроенный резак приспособление для изменения длины защищаемой части провода	1			
PHOENIX CONTACT	2866857	QUINT-ADAPTER/4	Адаптер для установки QUINT-BAT/24DC... на монтажной рейке 35 мм	11			
PHOENIX CONTACT	2904602	QUINT4-PS/1AC/24DC/20	Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характеристиками, технологией SFB (Selective Fuse Breaking) и интерфейсом NFC, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 20 А	1			
PHOENIX CONTACT	2907066	QUINT4-UPS/24DC/24DC/10	ИБП QUINT с IQ Technology, монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 А, зарядный ток: 3 А	9			
PHOENIX CONTACT	2885919	RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0	Ненаправленная антенна, 2,4 ГГц, коэффициент усиления 6 дБи, линейн. вертикальн., разъем N (гнездовой), степень защиты IP55, полное сопротивление 50 Ом	1			
PHOENIX CONTACT	3038943	RB ST (2,5/4)-1,5	Переходная перемычка, Длина: 22,7 мм, Ширина: 10,4 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный	1			

PHOENIX CONTACT	3247974	RBO 8-HC BU	Болтовые клеммы, Тип подключения: Болтовые клеммы, Полюсов: 1, Сечение: 6 кв.мм - 70 кв.мм, AWG: 8 - 2/0, Ширина: 29 мм, Высота: 66 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, Непосредственное резьбовое	1			
PHOENIX CONTACT	1032527	REL-IR-BL/L- 24DC/4X21	Одиночное реле	150			
PHOENIX CONTACT	1032531	REL-IR-BL/L-230AC/4X21	Одиночное реле	10			
PHOENIX CONTACT	2834973	REL-IR/LDP-220DC/4X21AU	Вставное промышленное реле с силовыми контактами и дополнительным твердым позолоченным покрытием, 4 переключающих контакта, кнопка для тестирования, светодиодный индикатор состояния, безынерционный диод, механический индикатор коммутационного положения, полярность A1+, A2-, напряжение на катушке: 220 В DC	1			
PHOENIX CONTACT	2903688	REL-IR4/L-230AC/4X21	Вставное промышленное реле с силовыми контактами, 4 переключающих контакта, тестовая кнопка, светодиодный индикатор состояния, механический индикатор коммутационного положения, напряжение на катушке: 230 В перем. тока	2			
PHOENIX CONTACT	2903676	REL-IR4/LDP- 12DC/4X21	Одиночное реле	10			
PHOENIX CONTACT	2903682	REL-IR4/LDP-220DC/4X21	Одиночное реле	1			
PHOENIX CONTACT	2961370	REL-MR 4,5DC/21AU	Реле	1			
PHOENIX CONTACT	2961299	REL-MR- 12DC/21-21AU	Реле	10			
PHOENIX CONTACT	2961273	REL-MR- 60DC/21-21	Реле	1			
PHOENIX CONTACT	2906287	REL-MR-BL-230AC/21-21	Втычное миниатюрное силовое реле в базовом исполнении, с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение 230 В перем. тока	193			
CEMBRE	2050150	RF-M4	Кольцевой изолированный кабельный наконечник под винт, сечение 0,25-1,5 кв. мм., M4, цвет красный	76			
CEMBRE	2050190	RF-M5	Кольцевой изолированный кабельный наконечник под винт, сечение 0,25-1,5 кв. мм., M5, цвет красный	78			

CEMBRE	2050230	RF-M6	Кольцевой изолированный кабельный наконечник под винт, сечение 0,25-1,5 кв. мм., М6, цвет красный	96			
PHOENIX CONTACT	2903370	RIF-0-RPT-24DC/21	Предустановленные релейные модули с разъемами Push-in, состоящие из: релейного блока с выталкивателем и реле с силовыми контактами. Входное напряжение: 24 В пост. тока, 1 переключающий контакт	50			
PHOENIX CONTACT	2905291	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS	Релейный модуль	1			
PHOENIX CONTACT	2900934	RIF-2-BPT/4X21	Релейный блок RIF-2..., для промышленных реле с 2 или 4 переключающими контактами, разъем Push-in, возможность установки входных модулей и модулей подавления помех/для монтажа NS 35/7,5	1			
PHOENIX CONTACT	2900949	RIF-RC-12-24 UC	Вставной модуль	8			
HELUKABEL	803051	RJ-45 PATCHK. S-FTP Kat.5e PVC 2,0m, серый	Патч-корд RJ-45 PATCHK. S-FTP Kat.5e PVC 2,0m, серый				
HELUKABEL	803052	RJ-45 PATCHK. S-FTP Kat.5e PVC 3,0m, серый	Патч-корд RJ-45 PATCHK. S-FTP Kat.5e PVC 3,0m, серый	2			
HELUKABEL	82858	RJ-45 PATCHK. S-STP Kat.6 halogenfrei 1.0m, серый	Патч-корд RJ-45 PATCHK. S-STP Kat.6 halogenfrei 1.0m, серый	14			
HELUKABEL	803010	RJ-45 PATCHK. S-STP Kat.6 halogenfrei 3.0m, зеленый	Патч-корд RJ-45 PATCHK. S-STP Kat.6 halogenfrei 3.0m, зеленый	2			
HORA eTec	087820-3-3	RKA 185 D L B	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 185 кв мм 1-полюсная двойная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус серый, крышка коричневая.Ввод / выход 2 x 70-185 кв мм / 2 x 70-185 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	6			
HORA eTec	087820-0-3	RKA 185 D L G	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 185 кв мм 1-полюсная двойная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус и крышка серая.Ввод / выход 2 x 70-185 кв мм / 2 x 70-185 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	27			

HORA eTec	087820-1-3	RKA 185 D N	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 185 кв мм 1-полюсная двойная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус серый, крышка синяя.Ввод / выход 2 x 70-185 кв мм / 2 x 70-185 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	30			
HORA eTec	087820-2-3	RKA 185 D PE	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 185 кв мм 1-полюсная двойная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус серый, крышка зеленая.Ввод / выход 2 x 70-185 кв мм / 2 x 70-185 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	33			
HORA eTec	087810-0-3	RKA 185 L G	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 185 кв мм 1-полюсная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус и крышка серая.Ввод / выход 1 x 70-185 кв мм / 1 x 70-185 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	4			
HORA eTec	087810-1-3	RKA 185 N	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 185 кв мм 1-полюсная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус серый крышка синяя.Ввод / выход 1 x 70-185 кв мм / 1 x 70-185 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	10			
HORA eTec	087810-2-3	RKA 185 PE	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 185 кв мм 1-полюсная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус серый, крышка зеленая.Ввод / выход 1 x 70-185 кв мм / 1 x 70-185 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	14			

HORA eTec	087910-0-3	RKA 300 L G	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 300 кв мм 1-полюсная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус и крышка серая. Ввод / выход 1 x 120-300 кв мм / 1 x 120-300 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	8			
HORA eTec	087910-1-3	RKA 300 N	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 300 кв мм 1-полюсная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус серый крышка синяя. Ввод / выход 1 x 120-300 кв мм / 1 x 120-300 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	12			
HORA eTec	087910-2-3	RKA 300 PE	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 300 кв мм 1-полюсная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус серый, крышка зеленая. Ввод / выход 1 x 120-300 кв мм / 1 x 120-300 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	12			
HORA eTec	087320-0-3	RKA 50 D L G	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 50 кв мм 1-полюсная двойная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус и крышка серая. Ввод / выход 2 x 6-50 кв мм / 2 x 6-50 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	39			
HORA eTec	087320-2-3	RKA 50 D PE	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 50 кв мм 1-полюсная двойная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус серый, крышка зеленая. Ввод / выход 2 x 6-50 кв мм / 2 x 6-50 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	8			

HORA eTec	087310-1-3	RKA 50 N	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 50 кв мм 1-полюсная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус и крышка серая. Ввод / выход 1 x 6-50 кв мм / 1 x 6-50 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	27			
HORA eTec	087310-2-3	RKA 50 PE	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 50 кв мм 1-полюсная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус серый, крышка зеленая. Ввод / выход 1 x 6-50 кв мм / 1 x 6-50 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	81			
HORA eTec	087520-0-3	RKA 95 D L G	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 95 кв мм 1-полюсная двойная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус и крышка серая. Ввод / выход 2 x 16-95 кв мм / 2 x 16-95 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	8			
HORA eTec	087520-1-3	RKA 95 D N	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 95 кв мм 1-полюсная двойная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус серый, крышка синяя. Ввод / выход 2 x 16-95 кв мм / 2 x 16-95 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	15			
HORA eTec	087520-2-3	RKA 95 D PE	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 95 кв мм 1-полюсная двойная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус серый, крышка зеленая. Ввод / выход 2 x 16-95 кв мм / 2 x 16-95 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	34			

HORA eTec	087510-0-3	RKA 95 L G	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 95 кв мм 1-полюсная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус и крышка серая. Ввод / выход 1 x 16-95 кв мм / 1 x 16-95 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	61			
HORA eTec	087510-1-3	RKA 95 N	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 95 кв мм 1-полюсная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус серый крышка синяя. Ввод / выход 1 x 16-95 кв мм / 1 x 16-95 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	47			
HORA eTec	087510-2-3	RKA 95 PE	Проходные клеммы для подключения алюминиевых и медных проводников 95 кв мм 1-полюсная. Подсоединение многожильных, одножильных, опрессованных многожильных проводов. Корпус серый, крышка зеленая. Ввод / выход 1 x 16-95 кв мм / 1 x 16-95 кв мм. Монтаж на DIN рейку или монтажную плату.	30			
BLOCK	RKE 100/2x12 (screw L=60mm)	RKE 100/2x12 (screw L=60mm)	Тороидальный трансформатор серии RKE, Мощность 100 ВА, входное напряжение 230 В, выходное напряжение 2x12 В (2 выходных напряжения - 12 В и 24 В), диаметр 92 мм	74			
BLOCK	RKE 20/2x12 (screw L=45mm)	RKE 20/2x12 (screw L=45mm)	Тороидальный трансформатор серии RKE, Мощность 20 ВА, входное напряжение 230 В, выходное напряжение 2x12 В (2 выходных напряжения - 12 В и 24 В), диаметр 60 мм	485			
BLOCK	RKE 200/2x12 (screw L= 70 mm)	RKE 200/2x12 (screw L= 70 mm)	Тороидальный трансформатор серии RKE, Мощность 200 ВА, входное напряжение 230 В, выходное напряжение 2x12 В (2 выходных напряжения - 12 В и 24 В), диаметр 114 мм	31			
BLOCK	RKE 60/2x12 (screw L=55mm)	RKE 60/2x12 (screw L=55mm)	Тороидальный трансформатор серии RKE, Мощность 60 ВА, входное напряжение 230 В, выходное напряжение 2x12 В (2 выходных напряжения - 12 В и 24 В), диаметр 80 мм	94			
HELUKABEL	91503	Rohrkabelschuhe T Cu-verzinkt T185-12 unisol., Ringform, gerad	Плоский неизолированный кабельный наконечник T Cu-verzinkt T185-12 unisol., Ringform, gerad	8			

HELUKABEL	91570	Rohrkabelschuhe T Cu-verzinnt T50-8 unisol.,Ringform,gerade	Плоский неизолированный кабельный наконечник T Cu-verzinnt T50-8 unisol.,Ringform,gerade	8			
PHOENIX CONTACT	3049411	RT 3-PE	Заземляющая клемма с болтовыми зажимами, сечение 0,1 - 2,5 кв.мм, AWG: 26 - 14, ширина 12,3 мм, цвет: желто-зеленый	35			
PHOENIX CONTACT	3049123	RT 5 BU	Клемма	18			
PHOENIX CONTACT	3049424	RT 5-PE	Заземляющая клемма с болтовыми зажимами, сечение: 0,1 - 6 кв.мм, AWG: 26 - 10, ширина 16,3 мм, цвет: желто-зеленый	29			
PHOENIX CONTACT	3049042	RT 8	Болтовые клеммы, Тип подключения: Болтовые клеммы, Сечение: 2,5 мм² - 35 мм², AWG: 14 - 2, Номинальный ток: 125 А, Номинальное напряжение: 1000 В, Длина: 84 мм, Ширина: 20,3 мм, Цвет: серый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15	4			
PHOENIX CONTACT	3049148	RT 8 BU	Проходная клемма с болтовым зажимом, сечение: 2,5 - 35 мм², AWG: 14 - 2, ширина 20,2 мм, цвет: синий	2			
BLOCK	RTE 250/2x12	RTE 250/2x12	Тороидальный трансформатор серии RTE со встроенным предохранителем и тепловым реле, мощность 250 ВА, входное напряжение 2x115 В, выходное напряжение 2x12 В (2 выходных напряжения - 12 В при параллельном и 24 В при последовательном соединении), диаметр 114 мм	18			
PHOENIX CONTACT	3050002	RTO 8-TC	Проходная клемма с зажимами на болтах и прозрачной крышкой для защиты от прикосновений, сечение: 2,5 - 35 кв.мм, AWG: 14 - 2, ширина 20,2 мм, цвет: серый	6			
PHOENIX CONTACT	3035758	S-ME 4	Блокировочное устройство, Длина: 12 мм, Ширина: 6,2 мм, Цвет: белый	5			
СИМЕНС, ООО	GLB341.1E	S55499-D195	Привод воздушной заслонки поворотного типа, AC 230 В, 2-точечный/3-точечный, 10 Нм, 150 с	3			
СИМЕНС, ООО	RAK-TW.5000HS	S55700-P120	AK-TW.5000HS - Термостат для защиты от замерзания 5...65 °C, капиллярная трубка 1600 мм	16			
PHOENIX CONTACT	1403911	SAC-5P-M12FS PB TR	Нагрузочный резистор PROFIBUS M12, гнездовой вариант, Расчетный ток 4 А, Расчетное напряжение 60 В, Полюсов 4, Проходное сопротивление ≤ 5 мΩ, Сопротивление изоляции ≥ 100 МΩ	88			

PHOENIX CONTACT	1507816	SAC-5P-M12MS CAN TR	Оконечное сопротивление CANopen® / DeviceNet™ M12	1			
PHOENIX CONTACT	1542415/150/10	SAC-5P-MS-FR SCO/150/10	Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., различные типы кабелей, Штекеры прямое M12 SPEEDCON	11			
PHOENIX CONTACT	1542415/150/2	SAC-5P-MS-FR SCO/150/2	Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., различные типы кабелей, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Гнездо угловой M12 SPEEDCON, А-кодирование, Длина кабеля: 2 метра	9			
PHOENIX CONTACT	1542415/150/5	SAC-5P-MS-FR SCO/150/5	Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., различные типы кабелей, Штекеры прямое M12 SPEEDCON	12			
PHOENIX CONTACT	1401846	SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0	Встр. розетка для датчика / исп. устр-ва, 8-полюсная, M12, с мех. ключом А, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление с Pg9, с гибким проводом 2,0 м (TPE), 8 x 0,25 кв.мм	23			
PHOENIX CONTACT	1421679	SACC-MS-8QO SH ETH SCO	Разъем, Ethernet CAT5 (1 Гбит/с), 8-полюсн., без галогенов, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, Клеммы с ножевыми контактами, Материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, Наружный диаметр кабеля 5 мм ... 9,7 мм Сайт Сайт	20			
PHOENIX CONTACT	3070321	SBP 6-T 2-8	Коммутационные перемычки	2			
PHOENIX CONTACT	3070323	SBP-TB 6-T 4-8	Коммутационные перемычки	12			
PHOENIX CONTACT	3042269	SC 2,5/ 3	Сопряжение, Тип подключения: Штекерное подключение, Пружинный зажим, Полюсов: 3, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG 28 - 12, Ширина: 15,6 мм, Высота: 18,8 мм, Цвет: серый	300			
PHOENIX CONTACT	0826129:2	SD-WMS 10 (NU) YE:2	Маркировочные кольца для проводников, с цифрами: 2, желтый	50			
PHOENIX CONTACT	0826242:4	SD-WMS 10 (NU)R YE:4	Маркировочные кольца для проводников, с цифрами: 4, желтый, Ширина: 4,2 мм	1500			
PHOENIX CONTACT	0825955:L	SD-WMS 5 (CH)R YE:L	Маркировочные кольца для проводников, с заглавными буквами: L, желтый диаметр кабеля 2,5-5 мм Упк. 500 шт	128000			

PHOENIX CONTACT	0825955:N	SD-WMS 5 (CH)R YE:N	Маркировочные кольца для проводников, с нанесенными заглавными буквами: N, желтый диаметр кабеля 2,5-5 мм	70500			
PHOENIX CONTACT	0825942:0	SD-WMS 5 (NU)R YE:0	Маркировочные кольца для проводников, с цифрами: 0, желтый диаметр кабеля 2,5-5 мм	78500			
PHOENIX CONTACT	0825942:2	SD-WMS 5 (NU)R YE:2	Маркировочные кольца для проводников, с цифрами: 2, желтый диаметр кабеля 2,5-5 мм	85500			
PHOENIX CONTACT	0825942:3	SD-WMS 5 (NU)R YE:3	Маркировочные кольца для проводников, с цифрами: 3, желтый диаметр кабеля 2,5-5 мм	87500			
PHOENIX CONTACT	0825942:4	SD-WMS 5 (NU)R YE:4	Маркировочные кольца для проводников, с цифрами: 4, желтый диаметр кабеля 2,5-5 мм	28000			
PHOENIX CONTACT	0825942:5	SD-WMS 5 (NU)R YE:5	Маркировочные кольца для проводников, с цифрами: 5, желтый диаметр кабеля 2,5-5 мм	32500			
PHOENIX CONTACT	0825942:6	SD-WMS 5 (NU)R YE:6	Маркировочные кольца для проводников, с цифрами: 6, желтый, диаметр кабеля 2,5-5 мм	55500			
PHOENIX CONTACT	0825942:7	SD-WMS 5 (NU)R YE:7	Маркировочные кольца для проводников, с цифрами: 7, желтый диаметр кабеля 2,5-5 мм	43500			
PHOENIX CONTACT	0825942:8	SD-WMS 5 (NU)R YE:8	Маркировочные кольца для проводников, с цифрами: 8, желтый диаметр кабеля 2,5-5 мм	47000			
PHOENIX CONTACT	0825942:9	SD-WMS 5 (NU)R YE:9	Маркировочные кольца для проводников, с цифрами: 9, желтый диаметр кабеля 2,5-5 мм	35500			
PHOENIX CONTACT	0826598	SD-WMTB (92X10) VA	Маркировка	7056			
PHOENIX CONTACT	0826640:A	SD-WMTBS (CH) VA:A	Маркировочный материал	3000			
PHOENIX CONTACT	0826640:B	SD-WMTBS (CH) VA:B	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, буква "B"	1000			
PHOENIX CONTACT	0826640:C	SD-WMTBS (CH) VA:C	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, буква "C"	4200			
PHOENIX CONTACT	0826640:D	SD-WMTBS (CH) VA:D	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, буква "D"	2450			
PHOENIX CONTACT	0826640:E	SD-WMTBS (CH) VA:E	Маркировочный материал	500			
PHOENIX CONTACT	0826640:F	SD-WMTBS (CH) VA:F	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, буква "F"	1050			
PHOENIX CONTACT	0826640:G	SD-WMTBS (CH) VA:G	Маркировочный материал	900			
PHOENIX CONTACT	0826640:H	SD-WMTBS (CH) VA:H	Маркировочный материал	500			
PHOENIX CONTACT	0826640:I	SD-WMTBS (CH) VA:I	Маркировочный материал	500			
PHOENIX CONTACT	0826640:J	SD-WMTBS (CH) VA:J	Маркировочный материал	200			

PHOENIX CONTACT	0826640:K	SD-WMTBS (CH) VA:K	Маркировочный материал	200			
PHOENIX CONTACT	0826640:L	SD-WMTBS (CH) VA:L	Маркировочный материал	1200			
PHOENIX CONTACT	0826640:M	SD-WMTBS (CH) VA:M	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, буква "M"	450			
PHOENIX CONTACT	0826640:N	SD-WMTBS (CH) VA:N	Маркировочный материал	200			
PHOENIX CONTACT	0826640:O	SD-WMTBS (CH) VA:O	Маркировочный материал	250			
PHOENIX CONTACT	0826640:P	SD-WMTBS (CH) VA:P	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, буква "P"	2800			
PHOENIX CONTACT	0826640:Q	SD-WMTBS (CH) VA:Q	Маркировочный материал	150			
PHOENIX CONTACT	0826640:R	SD-WMTBS (CH) VA:R	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, буква "R"	500			
PHOENIX CONTACT	0826640:S	SD-WMTBS (CH) VA:S	Маркировочный материал	4050			
PHOENIX CONTACT	0826640:T	SD-WMTBS (CH) VA:T	Маркировочный материал	550			
PHOENIX CONTACT	0826640:U	SD-WMTBS (CH) VA:U	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, буква "U"	500			
PHOENIX CONTACT	0826640:V	SD-WMTBS (CH) VA:V	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, буква "V"	1000			
PHOENIX CONTACT	0826640:X	SD-WMTBS (CH) VA:X	Маркировочный материал	1500			
PHOENIX CONTACT	0826640:Y	SD-WMTBS (CH) VA:Y	Маркировочный материал	200			
PHOENIX CONTACT	0826640:Z	SD-WMTBS (CH) VA:Z	Маркировочный материал	2000			
PHOENIX CONTACT	0826556:0	SD-WMTBS (NU) VA:0	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, цифра "0"	8100			
PHOENIX CONTACT	0826556:1	SD-WMTBS (NU) VA:1	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, цифра "1"	2800			
PHOENIX CONTACT	0826556:2	SD-WMTBS (NU) VA:2	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, цифра "2"	4400			
PHOENIX CONTACT	0826556:3	SD-WMTBS (NU) VA:3	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, цифра "3"	3150			
PHOENIX CONTACT	0826556:4	SD-WMTBS (NU) VA:4	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, цифра "4"	3100			
PHOENIX CONTACT	0826556:5	SD-WMTBS (NU) VA:5	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, цифра "5"	4100			
PHOENIX CONTACT	0826556:6	SD-WMTBS (NU) VA:6	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, цифра "6"	4900			
PHOENIX CONTACT	0826556:7	SD-WMTBS (NU) VA:7	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, цифра "7"	6250			

PHOENIX CONTACT	0826556:8	SD-WMTBS (NU) VA:8	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, цифра "8"	3350			
PHOENIX CONTACT	0826556:9	SD-WMTBS (NU) VA:9	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, цифра "9"	5200			
PHOENIX CONTACT	0826653:-	SD-WMTBS (SY) VA:-	Маркировочное кольцо из нержавеющей стали, символ "-"	3200			
MOELLER	SD12-PB	SD12-PB	Разделитель полюсов для размера NH1/2	1			
MOELLER	0001314878	SETDMVS160N/250N	Набор соединителей для перекидной блокировки, для DVMS 160N, DMV 250N, 4P	2			
PHOENIX CONTACT	1212580	SF-BIT-PH 2-50	Отверточный бит с крестообразным шлицем PH, привод E6,3-1/4", размер: PH 2 x 50 мм, вязкотвердый, подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173	26			
PHOENIX CONTACT	1212583	SF-BIT-PH 2-70	Отверточный бит с крестообразным шлицем PH	2			
PHOENIX CONTACT	1212558	SF-PH 0-60	Отвертка, крестообразный шлиц PH, размер: PH 0 x 60, 2-компонентная ручка, с защитой от перекачивания	2			
PHOENIX CONTACT	1212560	SF-PH 2-100	Отвертка, крестообразный шлиц PH (обработано лазером), без изоляции, размер: PH 2 x 100 мм, 2-компонентная ручка, с защитой от перекачивания	5			
ONI	SFB-33-C075-A-10	SFB-33-C075-A-10	Устройство плавного пуска SFB 3Ф 380В 0,75кВт 1,5А Упр 110-220В Modbus ONI	5			
PHOENIX CONTACT	1209923	SHN 13	Торцевой шестигранный ключ, раствор 13 мм	2			
PHOENIX CONTACT	0913715	SI FORM C 10 A DIN 72581	Плоский предохранитель, Form C, цветовая маркировка: красный, номинальный ток: 10А	90			
PHOENIX CONTACT	0913676	SI FORM C 15 A DIN 72581	Плоский предохранитель, Form C, цветовая маркировка: светло-синий, номинальный ток: 15 А	9			
PHOENIX CONTACT	0913702	SI FORM C 7,5 A DIN 72581	Плоский предохранитель, Form C, цветовая маркировка: коричневый, номинальный ток: 7,5А	30			
HELUKABEL	23205	SiF 1X0.25 кв.мм белый	Провод SiF 1X0.25 кв.мм белый	1000			
HELUKABEL	23203	SiF 1X0.25 кв.мм голубой	Провод SiF 1X0.25 кв.мм голубой	900			
HELUKABEL	24605	SiF 1X10 кв.мм белый	SiF 1X10 кв.мм белый	85			
HELUKABEL	22989	SiHF 2X0.5 кв.мм красно-коричневый	Термостойкий кабель SiHF 2X0.5 кв. мм красно-коричневый, силиконовый, безгалогеновый, гибкий, с разметкой метража, от -60 °C до +180 °C (кратковременно +220 °C)	1000			

HELUKABEL	23001	SiHF 2X0.75 кв.мм красно-коричневый	Термостойкий кабель SiHF 2X0.75 кв. мм красно-коричневый, силиконовый, безгалогеновый, гибкий, с разметкой метража, от -60 °C до +180 °C (кратковременно +220 °C)	357			
HELUKABEL	23002	SiHF 3G0.75 кв.мм красно-коричневый	Термостойкий кабель SiHF 3G0.75 кв. мм красно-коричневый, силиконовый, безгалогеновый, гибкий, с разметкой метража, от -60 °C до +180 °C (кратковременно +220 °C)	600			
HELUKABEL	23014	SiHF 3G1.5 кв.мм красно-коричневый	Термостойкий кабель SiHF 3G1.5 кв. мм красно-коричневый, силиконовый, безгалогеновый, гибкий, с разметкой метража, от -60 °C до +180 °C (кратковременно +220 °C)	350			
HELUKABEL	22991	SiHF 4G0.5 кв.мм красно-коричневый	Термостойкий кабель SiHF 4G0.5 кв.мм красно-коричневый, силиконовый, безгалогеновый, гибкий, с разметкой метража, от -60 °C до +180 °C (кратковременно +220 °C)	964			
HELUKABEL	23015	SiHF 4G1.5 кв.мм красно-коричневый	Термостойкий кабель SiHF 4G1.5 кв. мм красно-коричневый, силиконовый, безгалогеновый, гибкий, с разметкой метража, от -60 °C до +180 °C (кратковременно +220 °C)	14			
HELUKABEL	22994	SiHF 7G0.5 кв.мм красно-коричневый	SiHF 7G0.5 кв.мм красно-коричневый	14			
HELUKABEL	23150	SiHF-C-Si 2x6 кв.мм, красно-коричневый	Кабель SiHF-C-Si 2x6 кв.мм, красно-коричневый	10			
PHOENIX CONTACT	3025176	SK 14	Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной, переходное сопротивление	10			
PHOENIX CONTACT	3025338	SK 5	Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной, переходное сопротивление	150			
PHOENIX CONTACT	3025163	SK 8	Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной, переходное сопротивление	30			
PHOENIX CONTACT	3240211	SKS 14	Зажимы для экрана, обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной	13			
MOELLER	0000205343	SL-AP24	Акустический сигнальный модуль, IP20, Импульсный звук: 5 Гц с f = 2750 Гц, Номинальное напряжение 12 - 36 В AC/DC 8 - 12 мА	3			

MOELLER	0000205311	SL-B	Основной модуль, черный с верхней крышкой, винтовые зажимы	2			
MOELLER	0000215275	SL-F400	Основание сигн.колонны, 400 мм, черный металл	4			
MOELLER	0000205313	SL-L-R	Модуль с непрерывным светом, красный, без лампы накаливания	1			
MOELLER	0000171296	SL4-100-L-RYG-24LED	Комплектное устройство, базовый модуль 100 мм, цвет модулей красный + желтый+ зеленый, 24 В, 40 мм	2			
MOELLER	0000171379	SL4-AP24	Акустический модуль, 24 В, продолжительный/импульсный звук, 40 мм	9			
MOELLER	0000171383	SL4-L24	Лампа накаливания, 24 В, 4 Вт, 40 мм	6			
MOELLER	0000171314	SL4-L24-G	Световой модуль, непрерывный свет, зеленый, 24 В, 40 мм	6			
MOELLER	0000171315	SL4-L24-R	Световой модуль, непрерывный свет, красный, 24 В, 40 мм	2			
MOELLER	0000171317	SL4-L24-Y	Световой модуль, непрерывный свет, желтый, 24 В, 40 мм	6			
MOELLER	0000171297	SL4-PIB-100	Базовый модуль 100 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 40 мм	2			
MOELLER	0000171302	SL4-PIB-EMH	Базовый модуль. внешние установочные отверстия, 40 мм	6			
MOELLER	0000171425	SL7-100-L-RYG-24LED	Комплектное устройство, базовый модуль 100 мм, цвет модулей красный + желтый+ зеленый, 24 В, 70 мм	9			
MOELLER	0000171281	SL7-AP24	Акустический модуль, 24 В, продолжительный/импульсный звук, 70 мм	3			
MOELLER	0000171443	SL7-CB-100	Базовый модуль 100 мм алюминиевая трубка с пластиковой ножкой, 70 мм	7			
MOELLER	0000171434	SL7-L-G	Световой модуль для ламп накаливания, непрерывный свет, зеленый, 70 мм	1			
MOELLER	0000171462	SL7-L24-G	Световой модуль, непрерывный свет, зеленый, 24 В, 70 мм	5			
MOELLER	0000171463	SL7-L24-R	Световой модуль, непрерывный свет, красный, 24 В, 70 мм	7			

PHOENIX CONTACT	3040258	SP 2,5/ 1	Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый	25			
PHOENIX CONTACT	3043035	SP 2,5/ 1-L GNYE	Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: желто-зел.	20			
PHOENIX CONTACT	3040261	SP 2,5/ 2	Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 2, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG 28 - 12, Ширина: 10,4 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый	18			
PHOENIX CONTACT	3040274	SP 2,5/ 3	Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 3, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG 28 - 12, Ширина: 15,6 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый	354			
PHOENIX CONTACT	3040287	SP 2,5/ 4	Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 4, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG 28 - 12, Ширина: 20,8 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый	27			
PHOENIX CONTACT	3040290	SP 2,5/ 5	Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 5, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG 28 - 12, Ширина: 26 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый	1			
PHOENIX CONTACT	3042887	SP 4/ 1	Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 28 - 10, Ширина: 6,2 мм, Высота: 41,5 мм, Цвет: серый	20			
PHOENIX CONTACT	3042751	SP 4/ 1-L	Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 кв.мм - 6 кв.мм, AWG 28 - 10, Ширина: 6,2 мм, Высота: 41,5 мм, Цвет: серый	7			
PHOENIX CONTACT	3042780	SP 4/ 1-M	Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 кв.мм - 6 кв.мм, AWG 28 - 10, Ширина: 6,2 мм, Высота: 41,5 мм, Цвет: серый	38			
PHOENIX CONTACT	3042816	SP 4/ 1-R	Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 кв.мм - 6 кв.мм, AWG 28 - 10, Ширина: 6,2 мм, Высота: 41,5 мм, Цвет: серый	7			

PHOENIX CONTACT	3061046	SP 4/1 GNYE	Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 1, Сечение: 0,08 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 28 - 10, Ширина: 6,2 мм, Высота: 41,5 мм, Цвет: желто-зел.	48			
PHOENIX CONTACT	3040122	SPB 2,5/ 3	Штекер, Тип подключения: Пружинный зажим, Полюсов: 3, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG 28 - 12, Ширина: 15,6 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый	200			
PHOENIX CONTACT	3040193	SPB 2,5/10	Штекер	1			
MOELLER	0000167592	SPCT2-280	Сменный блок разрядников, 280В	5			
PHOENIX CONTACT	5031171	SS-ZB WH	Маркировочная планка Zack для контакторов, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, Размер маркировочного поля: 20 мм x 8 мм	5			
PHOENIX CONTACT	5031650	SS-ZB YE	Маркировочная планка Zack для контакторов, Полоса, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, Размер маркировочного поля: 20 мм x 8 мм	21			
HORA eTec	086105-0-4	SSAK 16 - изолированная	Клемма для монтажа на медную шину. Подключение = 2 x 16кв.мм. Для шины толщиной 3 - 10 мм. Однополюсная. Тип / Отвод провода 2x1,5 кв.мм - 10 кв.мм круглый провод Cu (одножильный и многожильный) 1,0 - 10 кв.мм, тонкий провод с наконечником. Крышка с местом обозначения. SSAK 16 (серый) 2 x 16 кв.мм.	602			
HORA eTec	086105-9-2	SSAK 16 - неизолированная	Подключение: 2 x 16кв.мм. Для шины толщиной 3 - 10 мм. Тип / Отвод провода 2x1,5 кв.мм - 16 кв.мм круглый провод Cu (одножильный и многожильный) 1,0 - 10 кв.мм, тонкий провод с наконечником.	261			
PHOENIX CONTACT	3031076	ST 1,5	Проходные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 1,5 кв.мм, AWG 28 - 16, Ширина: 4,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	4054			

PHOENIX CONTACT	3037067	ST 1,5 BK	Проходные клеммы, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, сечение: 0,08 мм² - 1,5 мм², AWG: 28 - 16, ширина: 4,2 мм, цвет: черный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	6			
PHOENIX CONTACT	3031089	ST 1,5 BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 1,5 кв.мм, AWG: 28 - 16, Ширина: 4,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	1158			
PHOENIX CONTACT	3037012	ST 1,5 OG	Проходные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 1,5 кв.мм, AWG: 28 - 16, Ширина: 4,2 мм, Цвет: оранжевый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	5			
PHOENIX CONTACT	3036123	ST 10 BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Пружинный зажим, Сечение: 0,2 кв.мм - 16 кв.мм, AWG 24 - 6, Ширина: 10,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	12			
PHOENIX CONTACT	3035292	ST 10-TWIN BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,2 кв.мм - 16 кв.мм, AWG: 24 - 6, Ширина: 10,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	2			
PHOENIX CONTACT	3035302	ST 10-TWIN-PE	Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,2 мм² - 16 мм², AWG: 24 - 6, Ширина: 10,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	9			
BLOCK	ST 100/23/24	ST 100/23/24	Многофункциональный разделительный трансформатор напряжения ST, входное напряжение 230 В, выходное напряжение 24 В, отвод входного напряжения ±5 %, мощность 100 ВА, винтовые клеммы, установка на монтажную плату, IP00	2			
BLOCK	ST 100/4/23	ST 100/4/23	Многофункциональный разделительный трансформатор напряжения ST, входное напряжение 400 В, выходное напряжение 230 В, отвод входного напряжения ±5 %, мощность 100 ВА, винтовые клеммы, установка на монтажную плату, IP00	3			

PHOENIX CONTACT	3036149	ST 16	Проходные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,2 кв.мм - 25 кв.мм, AWG 24 - 4, Ширина: 12,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/15, NS 35/7,5	50			
PHOENIX CONTACT	3036152	ST 16 BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,2 кв.мм - 25 кв.мм, AWG: 24 - 4, Ширина: 12,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	45			
PHOENIX CONTACT	3036165	ST 16-PE	Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,2 кв.мм - 25 кв.мм, AWG 24 - 4, Ширина: 12,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15. Уп. 25 шт	50			
PHOENIX CONTACT	3031225	ST 2,5 BU	Проходные клеммы, Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: синий,	157			
PHOENIX CONTACT	3037106	ST 2,5 GN	Проходные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: зеленый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	1			
PHOENIX CONTACT	3036042	ST 2,5-3L	Многоярусный клеммный модуль, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	2945			
PHOENIX CONTACT	3036262	ST 2,5-DIO/L-R	Клеммный блок, со встроенным диодом, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, Номинальный ток: 0,5 A, Номинальное напряжение: 800 В, Длина: 48,5 мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15	1			
PHOENIX CONTACT	3031238	ST 2,5-PE	Клемма защитного провода, Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зел.,	600			
PHOENIX CONTACT	3036055	ST 2,5-PE/3L	Клемма электродвигателя, 4-ярусная, с основанием PE, тип соединения: пружинный, сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: серый, способ монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	150			

PHOENIX CONTACT	3031319	ST 2,5-QUATTRO BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	6			
PHOENIX CONTACT	3037410	ST 2,5-QUATTRO RD	Проходные клеммы, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 4, сечение: 0,08 мм² - 4 мм², AWG: 28 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: красный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	4			
PHOENIX CONTACT	3040038	ST 2,5-QUATTRO/2P	Проходные клеммы, Тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	4			
PHOENIX CONTACT	3031267	ST 2,5-TWIN-PE	Клемма защитного провода, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	250			
PHOENIX CONTACT	3038448	ST 2,5-TWIN-TG	Клемма Упаковка 50шт.	10			
PHOENIX CONTACT	3040847	ST 2,5-TWIN-TG/1P	Клемма	18			
BLOCK	ST 20/23/24	ST 20/23/24	Многофункциональный разделительный трансформатор напряжения ST, входное напряжение 230 В, выходное напряжение 24 В, отвод входного напряжения ±5 %, мощность 20 ВА, винтовые клеммы, установка на монтажную плату, IP00	44			
PHOENIX CONTACT	3036181	ST 35 BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 2,5 кв.мм - 35 кв.мм, AWG 14 - 2, Ширина: 16 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	1			
PHOENIX CONTACT	3031364	ST 4	Проходные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 6 кв.мм, AWG 28 - 10, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15.Упаковка 50 шт.	5			
PHOENIX CONTACT	3036495	ST 4-FSI/C-LED 12	Клемма	4			
PHOENIX CONTACT	3036547	ST 4-HESILED 24 (5X20)	Рычажные клеммы с держателем предохранителя, цвет черный, для блоков предохранителей 5 x 20 мм, с индикатором для 24 В пост. тока.	242			

PHOENIX CONTACT	3038338	ST 4-PE/3L	Монтажные многоярусные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 28 - 10, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	2			
PHOENIX CONTACT	3031461	ST 4-QUATTRO-PE	Клемма защитного провода, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 28 - 10, Ширина: 6,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	23			
PHOENIX CONTACT	3042719	ST 4/ 1P	Пружинная клемма, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 6 кв.мм, AWG 28 - 10, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	9			
PHOENIX CONTACT	3031487	ST 6	Пружинная проходная клемма, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,2 кв.мм - 10 кв.мм, AWG: 24 - 8, Ширина: 8,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	111			
PHOENIX CONTACT	3031500	ST 6-PE	Клемма защитного провода, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,2 кв.мм - 10 кв.мм, AWG 24 - 8, Ширина: 8,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	185			
BLOCK	ST 63/23/12	ST 63/23/12	Многофункциональный разделительный трансформатор напряжения ST, входное напряжение 230 В, выходное напряжение 12 В, отвод входного напряжения ± 5 %, мощность 63 ВА, винтовые клеммы, установка на монтажную плату, IP00	3			
BLOCK	ST 800/23/23	ST 800/23/23	Многофункциональный разделительный трансформатор напряжения ST, входное напряжение 230 В, выходное напряжение 230 В, отвод входного напряжения ± 5 %, мощность 800 ВА, винтовые клеммы, установка на монтажную плату, IP00	1			
PHOENIX CONTACT	1200135	ST-BW 0	Отвертка	5			
PHOENIX CONTACT	5025462	ST-K 4	Отрывной разъем, используется в разъединительных зажимах UK...-TG, UKK...-TG, UDK...-TG, MBK...-TG, DIK...-TG, DOK...-TG, ZFK...-TG, цвет: серый	5			

BLOCK	STE 100/23/24	STE 100/23/24	Многофункциональный разделительный трансформатор напряжения STE, входное напряжение 230 В, выходное напряжение 24 В, отвод входного напряжения $\pm 5\%$, мощность 100 ВА, пружинные клеммы, установка на монтажную плату или DIN-рейку, IP00	1			
BLOCK	STE 100/4/23	STE 100/4/23	Многофункциональный разделительный трансформатор напряжения STE, входное напряжение 400 В, выходное напряжение 230 В, отвод входного напряжения $\pm 5\%$, мощность 100 ВА, пружинные клеммы, установка на монтажную плату или DIN-рейку, IP00	1			
BLOCK	STE 160/4/23	STE 160/4/23	Многофункциональный разделительный трансформатор напряжения STE, входное напряжение 400 В, выходное напряжение 230 В, отвод входного напряжения $\pm 5\%$, мощность 160 ВА, пружинные клеммы, установка на монтажную плату или DIN-рейку, IP00	1			
BLOCK	STE 250/4/23	STE 250/4/23	Многофункциональный разделительный трансформатор напряжения STE, входное напряжение 400 В, выходное напряжение 230 В, отвод входного напряжения $\pm 5\%$, мощность 250 ВА, пружинные клеммы, установка на монтажную плату или DIN-рейку, IP00	1			
BLOCK	STE 500/23/24	STE 500/23/24	Многофункциональный разделительный трансформатор напряжения STE, входное напряжение 230 В, выходное напряжение 24 В, отвод входного напряжения $\pm 5\%$, мощность 500 ВА, пружинные клеммы, установка на монтажную плату, IP00	7			
PHOENIX CONTACT	1088494	STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT	Источники питания	4			
BLOCK	STEU 800/24	STEU 800/24	Многофункциональный разделительный трансформатор напряжения STEU, два входных напряжения 230 В и 400 В, выходное напряжение 2x12 В, отвод входного напряжения $\pm 5\%$, мощность 800 ВА, пружинные клеммы, установка на монтажную плату, IP00	1			
PHOENIX CONTACT	3201851	STI 2,5-L/N	Клемма	4			
MOELLER	0000036394	STI0,5(230/24)	Однофазный трансформатор , 500 ВА , 230 /24 В	1			

PHOENIX CONTACT	3035700	STME 6	Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, Ширина: 8,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	2			
MOELLER	0000204936	STN0,06(400/230)	Однофазный трансформатор , 60 ВА , 400/ 230 В	25			
MOELLER	0000204984	STN0,4(400/230)	Однофазный трансформатор , 400 ВА , 400/ 230 В	2			
MOELLER	0000221524	STN1,6(400/230)	Однофазный трансформатор , 1.6 кВА , 400/ 230 В	9			
PHOENIX CONTACT	3037504	STS 2,5-TWIN OG	Проходные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 28 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: оранжевый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	4			
PHOENIX CONTACT	3031157	STTB 1,5	Двухъярусная пружинная клемма, Сечение: 0,08 кв.мм - 1,5 кв.мм, AWG: 28 - 16, Тип подключения: Пружинный зажим, Ширина: 4,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	600			
PHOENIX CONTACT	3031526	STTB 1,5-PV	Двухъярусная пружинная клемма, с потенциальным разъемом, Сечение: 0,08 кв.мм - 1,5 кв.мм, AWG: 28 - 16, Тип подключения: Пружинный зажим, Ширина: 4,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	139			
PHOENIX CONTACT	3031283	STTB 2,5 BU	Проходные клеммы, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 28 - 12, Тип подключения: Пружинный зажим, Ширина: 5,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	2			
PHOENIX CONTACT	3031607	STTB 2,5-LA 24 RD	Клеммный блок со встр. элементами , Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 28 - 12, 22 А, 500 В, Длина: 67,5 мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый.	14			
PHOENIX CONTACT	3031623	STTB 2,5-LA230	Клеммный блок со встр. элементами , Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 28 - 12, Номинальный ток: 22 А, Номинальное напряжение: 500 В, Длина: 67,5 мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15	231			
PHOENIX CONTACT	3038516	STTB 2,5-TWIN	Двухъярусная пружинная клемма, Сечение: 0,08 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 28 - 12, Тип подключения: Пружинный зажим, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	50			

PHOENIX CONTACT	3031429	STTB 4	Двухъярусная пружинная клемма, Сечение: 0,08 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 28 - 10, Тип подключения: Пружинный зажим, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15.Упаковка 50шт.	1			
PHOENIX CONTACT	3031432	STTB 4 BU	Клемма	2			
BLOCK	STU 800/24	STU 800/24	Универсальный разделительный трансформатор напряжения STU, входное напряжение в диапазоне от 210 В до 540 В (210/230/250/380/400/420/440/460/480/500/520/540), выходное напряжение 24 В, мощность 800 ВА, винтовые клеммы, установка на монтажную плату, IP00	1			
PHOENIX CONTACT	2761606	SUBCON 15/M-SH	Разъем D-SUB, 15-полюсный, штыревой, кабельный ввод под углом 35°, универсальный тип для всех систем, расположение выводов: 1,2,3,...0,140,15 на винтовой клемме	1			
PHOENIX CONTACT	1204504	SZF 0-0,4X2,5	Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,4 x 2,5 x 75 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания	2			
PHOENIX CONTACT	1204517	SZF 1-0,6X3,5	Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от соскальзывания руки	2			
PHOENIX CONTACT	1206612	SZF 3-1,0X5,5	Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 1,0 x 5,5 x 150 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания	1			
PHOENIX CONTACT	1205121	SZG 0,6X3,5 VDE	Шлицевая отвертка, ступенчатая, для винтов тест-клемм, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания	6			
PHOENIX CONTACT	1205134	SZG 0,9X6,5 VDE	Шлицевая отвертка, ступенчатая, для винтов с тестовыми гнездами, размер: 0,9 x 6,5 x 175 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания	3			

PHOENIX CONTACT	1205147	SZK PH0 VDE	Крестовая отвертка PH, изоляция согласно VDE, размер: PH 0 x 80 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания	2			
PHOENIX CONTACT	1205150	SZK PH1 VDE	Крестовая отвертка PH, изоляция согласно VDE, размер: PH 1 x 80 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания	1			
PHOENIX CONTACT	1205037	SZS 0,4X2,5 VDE	Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 0,4 x 2,5 x 80 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания	5			
PHOENIX CONTACT	1205040	SZS 0,6X2,5 VDE	Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 0,6 x 2,5 x 80 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания	3			
PHOENIX CONTACT	1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 1,0 x 4,0 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания	3			
PHOENIX CONTACT	1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 1,0 x 6,5 x 150 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания	3			
MOELLER	0000055459	T0-1-8220/IVS	Ступенчатый переключатель, 1P , Ie = 12A , Пол. 1-2 , 90 °, 45x45mm , модульное исполнение	6			
MOELLER	0000038873	T0-2-1/EA/SVB	Главный выключатель 3P Ie = 20 A , красно-желтая ручка, 0-1, 90 °, переднее крепление	9			
MOELLER	0000088707	T0-2-15679/V/SVB-SW	Главный выключатель 3P +1 с, т.е. = 12A, черная ручка , 0-1, 90 , заднее крепление	1			
MOELLER	0000010372	T0-2-8221/EZ	Выключатель, 2p , переднее крепление в отверстия 22мм	3			
MOELLER	0000069700	T0-2-8242/EZ	Ступенчатый переключатель, 1P , Ie = 12A , Пол. 0-4 , 45 ° 48x48 мм , переднее крепление в отверстие 22мм	2			
MOELLER	0000014374	T3-1-102/EA/SVB	Главный выключатель , 2P, Ie = 25A , красно-желтая ручка, 0-1, 90 °, переднее крепление	2			
MOELLER	0000094279	T5B-1-8200/EA/SVB	Главный выключатель , 1P , Ie = 63A , красно-желтая ручка , 0-1, 90 °, переднее крепление	25			
PHOENIX CONTACT	3246340	TB 10 I	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 1,5 кв.мм - 16 кв.мм, AWG: 16 - 6, Ширина: 10,2 мм, Цвет: темно-серая, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32	309			

PHOENIX CONTACT	3059883	TB 10-PE I	Клемма заземляющая Винтовые зажимы, Сечение: 1,5 кв.мм - 16 кв.мм, AWG: 16 - 6, Ширина: 10,2 мм, Цвет: желто-зел.	9			
PHOENIX CONTACT	3251201	TB 150 I	Клемма для высокого тока	10			
PHOENIX CONTACT	3246353	TB 16 I	Проходные клеммы, Винтовые зажимы, Сечение: 6 кв.мм - 16 кв.мм, AWG: 10 - 6, Ширина: 12,2 мм, Цвет: темно-серая	4			
PHOENIX CONTACT	3076659	TB 16 I BU	Проходные клеммы, Винтовые зажимы, Сечение: 6 кв.мм - 16 кв.мм, AWG: 10 - 6, Ширина: 12,2 мм, Цвет: синий	42			
PHOENIX CONTACT	3059896	TB 16-PE I	Клемма заземляющая, Винтовые зажимы, Сечение: 6 кв.мм - 16 кв.мм, AWG: 10 - 6, Ширина: 12,2 мм, Цвет: желто-зел.,	59			
PHOENIX CONTACT	3057665	TB 2,5 I BU	Проходные клеммы, Винтовые зажимы, Сечение: 0,5 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 20 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: синий	747			
PHOENIX CONTACT	3059841	TB 2,5-PE I	Клемма защитного провода, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,5 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 20 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32	250			
PHOENIX CONTACT	3246492	TB 2,5-QUATTRO I	Четырехвыводные универсальные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,5 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 20 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: темно-серая, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32	36			
PHOENIX CONTACT	3246366	TB 35 I	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Количество точек подключения: 2, Сечение: 10 кв.мм - 35 кв.мм, AWG: 8 - 2, Ширина: 15,2 мм, Цвет: темно-серая, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32	2			
PHOENIX CONTACT	3059906	TB 35-PE I	Клемма защитного провода, Тип подключения: Винтовые зажимы, Количество точек подключения: 2, Сечение: 10 кв.мм - 35 кв.мм, AWG: 8 - 2, Ширина: 15,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	13			
PHOENIX CONTACT	3059980	TB 4-PE I	Клемма заземляющая Винтовые зажимы, Сечение: 0,5 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 20 - 10, Ширина: 6,2 мм, Цвет: желто-зел.	150			

PHOENIX CONTACT	3251206	TB 50-PE I	Клемма защитного провода, Тип подключения: Винтовые зажимы, Количество точек подключения: 2, Сечение: 16 кв.мм - 70 кв.мм, AWG: 6 - 1/0, Ширина: 20 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32	6			
PHOENIX CONTACT	3000486	TB 6 I	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Количество точек подключения: 2, Сечение: 1,5 мм² - 6 мм², AWG: 16 - 8, Ширина: 8,2 мм, Цвет: темно-серая, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32	50			
PHOENIX CONTACT	3057681	TB 6 I BU	Проходные клеммы, Винтовые зажимы, Сечение: 1,5 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 16 - 8, Ширина: 8,2 мм, Цвет: синий	13			
PHOENIX CONTACT	3247201	TB 70 I BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Полюсов: 1, Сечение: 16 кв.мм - 95 кв.мм, AWG: 4 - 3/0, Ширина: 20,3 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	8			
MOELLER	TD1-IP20	TD1-IP20	NH1 IP20, защитный комплект	1			
PHOENIX CONTACT	0803390	THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU	Красящая лента	3			
MOELLER	0000072504	TM-1-8291/E	Выключатель , 2р , Iu = 10А, 0-1 Пол. , 90 ° 30x30 мм переднее крепление	1			
MOELLER	0000098607	TM-2-8211/E	Кулачковый переключатель, 2р , Iu = 10А, Пол. 1-0-2 , 45 ° 48x48 мм , переднее крепление	1			
MOELLER	0000084369	TM-2-8221/E	Кулачковый переключатель, 2р , Ie = 12А, 1-2 Пол. , 90 ° 48x48 мм , переднее крепление	12			
PHOENIX CONTACT	1212501	TOOL-WRAP EMPTY	Сумка для инструмента, без инструмента	3			
HELUKABEL	22084	TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G1.5 кв.мм 0.6/1KV	Кабель HELUKABEL 2YSLCY-J 4x1.5	838			
HELUKABEL	22085	TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G2.5 кв.мм 0.6/1KV	Кабель TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G2.5 кв.мм 0.6/1KV	548			
HELUKABEL	22086	TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G4 кв.мм 0.6/1KV	Кабель TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G4 кв.мм 0.6/1KV	365			
PHOENIX CONTACT	2866488	TRIO-PS/1AC/12DC/10	Источник питания TRIO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 12 В пост. тока / 10 А	2			
HELUKABEL	18047	TRONIC 36X0.25 кв.мм	Кабель TRONIC 36X0.25 кв.мм				
HELUKABEL	18075	TRONIC 36X0.34 кв.мм	Кабель TRONIC 36X0.34 кв.мм	190			

HELUKABEL	18063	TRONIC 8X0.34 кв.мм	Кабель TRONIC 8X0.34 кв.мм	90			
HELUKABEL	16002	TRONIC CY 2X0.5 кв.мм	Кабель TRONIC-CY (LiY-CY) 2x0.5 кв.мм, с PVC-оболочкой, ЭМС, гибкий с повивной скруткой жил, цветовая маркировка, с разметкой метража, 500 В, цвет серый RAL 7001, рабочая температура: подвижно -5...+80°C, стационарно -40...+80°C	417			
HELUKABEL	16004	TRONIC CY 4X0,5 кв.мм	TRONIC CY 4X0,5 кв.мм	500			
HELUKABEL	16003	TRONIC-CY (LiY-CY) 3x0,5 кв.мм	Кабель TRONIC-CY (LiY-CY) 3x0,5 кв.мм, с PVC-оболочкой, ЭМС, гибкий с повивной скруткой жил, цветовая маркировка, с разметкой метража, 500 В, цвет серый RAL 7001, рабочая температура: подвижно -5...+80°C, стационарно -40...+80°C	3314			
HELUKABEL	20057	TRONIC-CY 3x0.34 кв.мм	Кабель TRONIC-CY (LiY-CY) 3x0.34 кв.мм, с PVC-оболочкой, ЭМС, гибкий с повивной скруткой жил, цветовая маркировка, с разметкой метража, 500 В, цвет серый RAL 7001, рабочая температура: подвижно -5...+80°C, стационарно -40...+80°C	70			
HELUKABEL	20058	TRONIC-CY 4X0.34 кв.мм	Кабель TRONIC-CY (LiY-CY) 4x0.34 кв.мм, с PVC-оболочкой, ЭМС, гибкий с повивной скруткой жил, цветовая маркировка, с разметкой метража, 500 В, цвет серый RAL 7001, рабочая температура: подвижно -5...+80°C, стационарно -40...+80°C	900			
HELUKABEL	20061	TRONIC-CY 8X0.34 кв.мм	Кабель TRONIC-CY 8X0.34 кв.мм				
PHOENIX CONTACT	1302215	TS-K	Перегородка, Длина: 22 мм, Высота: 22 мм, Цвет: серый	4			
PHOENIX CONTACT	2770215	TS-KK 3	Разделительная пластина, Длина: 14 мм, Ширина: 0 мм, Высота: 16 мм, Цвет: серый	14			
MOELLER	0000275202	TSS-15/1	DIN-рейка стальная, высота 15 мм, глубина 35 мм, длина 282 мм	57			
UZOLA	U0223615116	U0223615116	Держатель кабельного шланга 36 (20шт.)	1			
UZOLA	U0224746419	U0224746419	Держатель кабельного шланга 48 (20шт.)	1			
UZOLA	U0252500301	U0252500301	Комплект реек BM RS52 00.50 (10 шт.)	1			
UZOLA	U0254400301	U0254400301	Комплект реек HM RS52 00.50 (10 шт.)	1			
UZOLA	U0402252513	U0402252513	Вентилятор фильтрующий 15 FK5525.230	4			
UZOLA	U0402323214	U0402323214	Вентилятор фильтрующий 20 FK5526.230	6			
UZOLA	U0405060304	U0405060304	Терморегулятор NC KTO011	6			
UZOLA	U0406060304	U0406060304	Терморегулятор NO KTS011	1			

UZOLA	U0461605540	U0461605540	Кабельный ввод 47x1 (10шт.)	2			
UZOLA	U0601000060	U0601000060	Полка для приборов на дверь RS52 00.60	1			
UZOLA	U0661802514	U0661802514	Комплект реек глухой двери UC2M/RS52 00.80 (10 шт.)	1			
UZOLA	U0712252525	U0712252525	Решетка фильтрующая 15 FK5525.300	4			
UZOLA	U0741502348	U0741502348	Комплект планок монтажных 23x48 тип К RS52 00.50 (4 шт.)	5			
UZOLA	U0751502323	U0751502323	Комплект планок монтажных 23x23 тип К RS52 00.50 (4 шт.)	5			
UZOLA	U2550030402	U2550030402	Корпус UC2M 30.40.20 IP66 *	3			
UZOLA	U2580040302	U2580040302	Корпус UC2M 40.30.20 IP66 *	3			
UZOLA	U2600502373	U2600502373	Комплект планок монтажных BM 23x73 тип К RS52 00.50 (4 шт.)	1			
UZOLA	U2640040402	U2640040402	Корпус UC2M 40.40.20 IP66 *				1
UZOLA	U2900050503	U2900050503	Корпус UC2M 50.50.25 IP66				1
UZOLA	U2980060402	U2980060402	Корпус UC2M 60.40.20 IP66 *	3			
UZOLA	U3640020605	U3640020605	Ролик опорный для двери RS52	5			
UZOLA	U8014404010	U8014404010	Комплект настенного крепления UC2/UC2M высотой менее 800 мм (4 шт.)	2			
UNITRONICS	UAC-CB-01RS4	UACCB01RS4	Коммуникационный модуль Uni-COM 1 порт RS485	5			
UNITRONICS	UAP-24V60W	UAP24V60W	Блок питания 24В/2,5А, мощность 60Вт	2			
UNITRONICS	UAP-24V96W	UAP24V96W	Блок питания 24В/4А, мощность 96Вт	5			
PHOENIX CONTACT	0822602	UC-EMLP (11X9) YE	мульти-карта с маркировкой	3			
PHOENIX CONTACT	0819301	UC-EMLP (15X5)	Пластиковая табличка, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 15 x 5 мм	2			
PHOENIX CONTACT	0822615	UC-EMLP (15X5) YE	Маркировочные наклейки	13			
PHOENIX CONTACT	0819314	UC-EMLP (17X9)	Пластина UniCard, с самоклеющимися пластмассовыми маркировочными табличками, обозначения наносятся устройствами BLUEMARK, 10 табличек, размер 17x9, Упаковка 10шт.	71			

PHOENIX CONTACT	0822631	UC-EMLP (20X8) YE	Пластиковая табличка, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 20 мм x 8 мм	14			
PHOENIX CONTACT	0825481	UC-EMLP (27X27)	Пластиковая табличка, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 27 x 27 мм	2			
PHOENIX CONTACT	0819330	UC-EMLP (60X15)	Пластиковая табличка, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 60 x 15 мм	1			
PHOENIX CONTACT	0828088	UC-EMLP (60X15) SR	Пластина UniCard, с самоклеющимися пластмассовыми маркировочными табличками	30			
PHOENIX CONTACT	0822644	UC-EMLP (60X15) YE	мульти-карта с маркировкой	10			
PHOENIX CONTACT	0822657	UC-EMLP (60X30) YE	Маркировочные наклейки	5			
PHOENIX CONTACT	0825445	UC-EMP (27X18)	Пластина UniCard, пластмассовые таблички, толщина 1,2 мм. Цвет белый. Упаковка 10 шт. Количество отдельных табличек 8.	40			
PHOENIX CONTACT	0818441	UC-TM 10 BU	Маркировка	9			
PHOENIX CONTACT	0818454	UC-TM 10 RD	Маркировка	10			
PHOENIX CONTACT	0819217	UC-TM 16	Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 16 мм, Размер маркировочного поля: 15,45 x 10,5 мм	2			
PHOENIX CONTACT	0817756	UC-TM 16 GN	Маркировка	6			
PHOENIX CONTACT	0818234	UC-TM 4 YE	Маркировка (120 шильдиков)	9			
PHOENIX CONTACT	0818072	UC-TM 8	Маркировка для клеммных модулей, 56 элементов Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Bluemark, Plotter, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм, 56 элементов	10			

PHOENIX CONTACT	0818124	UC-TMF 10	Маркировка для клеммных модулей, белый, маркируется с помощью: Bluemark, Plotter, для клемм шириной: 10,2 мм Количество отдельных табличек 48.	6			
PHOENIX CONTACT	0819233	UC-TMF 12	Маркировка для клеммных модулей, белый, маркируется с помощью: Bluemark, Plotter, для клемм шириной: 12 мм. Количество отдельных табличек 40.	2			
PHOENIX CONTACT	0818218	UC-WMC 3,1 (23X4)	мульти-карта с маркировкой	1			
PHOENIX CONTACT	0818865	UC-WMC 4,4 (15X5,5) GN	Маркировка для проводов	10			
PHOENIX CONTACT	0818852	UC-WMC 4,4 (15X5,5) RD	Маркировка для проводов, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: Bluemark, Plotter, Тип монтажа: Защелкивание, Диаметр кабеля: 2,8-4,4 мм, Размер маркировочного поля: 15 мм x 5,5 мм Упаковка 10 шт.	4			
PHOENIX CONTACT	0818836	UC-WMC 4,4 (15X5,5) YE	мульти-карта с маркировкой	6			
PHOENIX CONTACT	0818195	UC-WMC 4,4 (23X5,5)	Маркировка для проводов, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Bluemark, Plotter, BLUEMARK CLED, Тип монтажа: Защелкивание, Диаметр кабеля: 2,8-4,4 мм, Размер маркировочного поля: 23 мм x 5,5 мм	5			
PHOENIX CONTACT	0825384	UC-WMC 5,6 (23X8) GN	Пластины UniCard, надписи наносятся с помощью устройств BLUEMARK X1 и CMS-P1-PLOTTER, цвет - зелёный	5			
PHOENIX CONTACT	0825387	UC-WMC 5,6 (23X8) RD	Маркировочная мультикарта	1			
PHOENIX CONTACT	0818959	UC-WMC 7,5 (23X8) GN	0818959 UC-WMC 7,5 (23X8) Пластины UniCard, надписи наносятся с помощью устройств BLUEMARK X1 и CMS-P1-PLOTTER, цвет-зеленый	5			
PHOENIX CONTACT	0818933	UC-WMC 7,5 (23X8) YE	мульти-карта с маркировкой	5			
PHOENIX CONTACT	0819673	UC-WMC 7,5 (30X8)	мульти-карта с маркировкой	10			
PHOENIX CONTACT	0820439	UC-WMTBA (24X5) YE	Маркер для кабелей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, Тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, Диаметр кабеля: >4 мм, Размер маркировочного поля: 24 x 5 мм	6			

PHOENIX CONTACT	0820471	UC-WMTBA (60X11) YE	Маркер для кабелей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 6 мм, размер маркировочного поля: 60 x 11 мм	30			
PHOENIX CONTACT	0829486	UCT-TMF 3,5	Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED	208			
PHOENIX CONTACT	0828746	UCT-TMF 6	Маркировка для клеммных модулей	150			
PHOENIX CONTACT	0831206	UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE	Маркировка для проводов, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Тип монтажа: защелкивание, Диаметр кабеля: 2,9-3,5 мм, Размер маркировочного поля: 12 x 4 мм Упаковка 7 шт.	1			
PHOENIX CONTACT	0832106	UCT-WMCO 6,1 (23X8)	Маркировка для проводов, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Тип монтажа: защелкивание, Диаметр кабеля: 5,4-6,1 мм, Размер маркировочного поля: 23 x 8 мм Сайт Сайт	25			
PHOENIX CONTACT	0832107	UCT-WMCO 6,8 (23X8)	Маркировка для проводов, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Тип монтажа: защелкивание, Диаметр кабеля: 6,1-6,8 мм, Размер маркировочного поля: 23 x 8 мм	12			
PHOENIX CONTACT	2130415	UHV -TP2	Разделительная пластина, Ширина: 2 мм, Высота: 67,5 мм, Цвет: серый.	1			
PHOENIX CONTACT	2130635	UHV 95-VS 2	Соединительная шина, Полюсов: 2, Цвет: серебристый	3			
PHOENIX CONTACT	2130473	UHV240-AH	Крышка, Цвет: серый Упаковка 10 шт	6			
PHOENIX CONTACT	2130677	UHV240-VS 2	Соединительная шина, Полюсов: 2, Цвет: серебристый	6			
UNITRONICS	UIA-0006	UIA0006	Аналоговый модуль вывода 6АО (изолированные)	1			

UNITRONICS	UIA-0402N	UIA0402N	Аналоговый модуль UniStream IO, 4AI,2AO,NO ISO,24V	2			
UNITRONICS	UID-1600	UID1600	Дискретный модуль UniStream IO 16DI,24V	7			
UNITRONICS	UID-W1616R	UIDW1616R	Широкий комбинированный модуль ввода/вывода, 16DI, 16RO, 24V	14			
PHOENIX CONTACT	3005086	UK 10 N BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,5 кв.мм - 16 кв.мм, AWG 20 - 6, Ширина: 10,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	20			
PHOENIX CONTACT	3005138	UK 10-DREHSELED 24 (5X20)	Клеммные модули для установки предохранителя, сечение: 0,5 - 16 кв.мм, AWG: 24 - 6, ширина: 12 мм, цвет: черный	33			
PHOENIX CONTACT	3001433	UK 10-TWIN-PE	1-ярусный клеммный блок с винтовыми зажимами, с односторонним расположением сдвоенных контактов, сечение: 0,5 - 10 кв.мм, AWG: 24 - 6, ширина: 10,2 мм, цвет: желто-зеленый	30			
PHOENIX CONTACT	3006043	UK 16 N	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 2,5 кв.мм - 25 кв.мм, AWG: 14 - 4, Ширина: 12,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32	1			
PHOENIX CONTACT	3006056	UK 16 N BU	Проходные клеммы, Винтовые зажимы, Сечение: 2,5 кв.мм - 25 кв.мм, Ширина: 12,2 мм, Цвет: синий, Упаковка 50шт.	127			
PHOENIX CONTACT	3001514	UK 3 N BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, AWG 24 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5 Упаковка 50 шт.	32			
PHOENIX CONTACT	3008025	UK 35 BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,75 кв.мм - 50 кв.мм, AWG: 18 - 1/0, Ширина: 15,1 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32	78			
PHOENIX CONTACT	3004388	UK 5 N BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,2 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 24 - 10, Ширина: 6,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32	46			
PHOENIX CONTACT	3004100	UK 5-HESI	Клеммные модули для установки предохранителя, сечение: 0,2 - 4 кв.мм, AWG: 26 - 10, ширина: 8,2 мм, цвет: черный	7			

PHOENIX CONTACT	3004032	UK 5-MTK-P/P	Клеммы с ножевыми размыкателями, Тип подключения: Винтовые зажимы с винтами для крепления контрольного гнезда, Сечение: 0,2 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 24 - 10, Номинальный ток: 16 А, Номинальное напряжение: 500 В, Длина: 51 мм, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Монтаж: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15	1			
PHOENIX CONTACT	3048292	UK 5-MTK-P/P RD	Клеммы с ножевыми размыкателями, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 24 - 12, Номинальный ток: 16 А, Номинальное напряжение: 500 В, Длина: 51 мм, Ширина: 6,2 мм, Цвет: красный, Монтаж: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15	49			
PHOENIX CONTACT	3004977	UK 6 N BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,2 кв.мм - 10 кв.мм, AWG 24 - 8, Ширина: 8,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	1			
PHOENIX CONTACT	3072803	UK 6-T	Клемма с размыкателем , Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,5 кв.мм -10 кв.мм , AWG: 20 - 10, Ширина: 8,2 мм, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Цвет: серый	2			
PHOENIX CONTACT	3010123	UKH 150 BU	Проходные клеммы, Винтовые зажимы, Сечение: 35 кв.мм - 150 кв.мм, Ширина: 31 мм, Цвет: синий,	1			
PHOENIX CONTACT	3009147	UKH 150 GNYE	Клемма для высокого тока, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 35 кв.мм - 150 кв.мм, AWG: 2 - 300 kcmil, Ширина: 31 мм, Высота: 107,3 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/15, NS 32	2			
PHOENIX CONTACT	3247055	UKH 150-FE	Клемма для высокого тока, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 35 кв.мм - 150 кв.мм	2			
PHOENIX CONTACT	3009150	UKH 240 GNYE	Клемма для высокого тока, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 70 кв.мм - 240 кв.мм, AWG: 2/0 - 500 kcmil, Ширина: 36 мм, Высота: 123,6 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/15, NS 32	2			
PHOENIX CONTACT	3247056	UKH 240-FE	Клемма для высокого тока	1			

PHOENIX CONTACT	3009118	UKH 50	Клемма для высокого тока, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 16 кв.мм - 70 кв.мм, AWG: 6 - 2/0, Ширина: 20 мм, Высота: 75,8 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/15, NS 32	7			
PHOENIX CONTACT	3247062	UKH 50-F BU	Клемма для высокого тока	9			
PHOENIX CONTACT	3247057	UKH 50-FE-F	Клемма для высокого тока	1			
PHOENIX CONTACT	3244601	UKH 70 BU	Клемма для высокого тока, Тип подключения: Винтовые зажимы, Полюсов: 1, Сечение: 16 кв.мм - 95 кв.мм, AWG: 4 - 3/0, Ширина: 20,3 мм, Высота: 78,3 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/15, NS 32	1			
PHOENIX CONTACT	3213141	UKH 70-PE/S	Клемма защитного провода, Тип подключения: Винтовые зажимы, Полюсов: 1, Сечение: 16 мм² - 95 мм², AWG: 4 - 3/0, Ширина: 20,3 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32	1			
PHOENIX CONTACT	3010136	UKH 95 BU	Клемма для высокого тока, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 25 кв.мм - 95 кв.мм, AWG: 4 - 3/0, Ширина: 25 мм, Высота: 90 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3	24			
PHOENIX CONTACT	3048030	UKK 5-2 BE	Клеммный блок, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 24 - 12, Номинальный ток: 32 А, Номинальное напряжение: 500 В, Длина: 56 мм, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32	302			
PHOENIX CONTACT	3007204	UKK 5-HESI (5X20)	Клеммы для установки предохранителей, Полюсов: 1, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,2 кв.мм- 4 кв.мм, AWG: 24 - 12, Номинальный ток: 32 А, Номинальное напряжение: 400 В, Ширина: 8,2 мм, Тип предохранителей: G / 5 x 20, Тип предохранителя: Стекло, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Цвет: черный	32			
PHOENIX CONTACT	2800004	UKK 5-MTK-P/P	Клемма	37			
PHOENIX CONTACT	2952020/UM108/9.60/GN6021	UM - PROFIL/UM108/9.60/GN6021	Корпуса для РЭА, открытый, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: зеленый, ширина: 2000 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно, Указание: длина профиля = длина печатной платы - 3 мм (UM 25 и UM 45) Сайт Сайт	2			

PHOENIX CONTACT	2965143	UM 45- 2FLK14/S7	Контактный модуль	3			
PHOENIX CONTACT	2304610	UM 45-FLK50/S7-300	Контактный модуль	3			
PHOENIX CONTACT	2956657	UM-BE 35-1	Элемент крепления	380			
PHOENIX CONTACT	2956660	UM-BEFE 35-1	Элемент крепления	190			
PHOENIX CONTACT	2958147	UM-SE 1	Элемент крепления	200			
PHOENIX CONTACT	2955580	UM-VS	Соединительный штырь из латуни, для объединения нескольких базовых элементов; для каждого элемента требуется 4 шт.	1950			
Janitza electronics GmbH	52.28.001	UMG 103-CBM - 52.28.001	52.28.001 Универсальный измерительный прибор для монтажа на DIN-рейку UMG 103-CBM, предназначенный для измерения электрических величин в сети низкого напряжения, L-N: 80...240 V AC, Modbus RTU, измерение гармоник до 25-й, Память 4 Мб, встроенные часы и батарейка, Интервал поверки приборов составляет 10 лет	6			
UNITRONICS	UMI-0110EU-B5	UMI0110EUB5	Преобразователь частоты UMI-B5 Series UL 11KW 480V Three Phase UL	2			
UNITRONICS	UMI-0185EU-B5	UMI0185EUB5	Преобразователь частоты UMI-B5 Series UL 18.5KW 480V Three Phase UL	2			
UNITRONICS	UMI-0370EE-B1	UMI0370EEB1	Преобразователь частоты UMI-B1 Series STO 37KW 400V Three Phase EU	1			
PHOENIX CONTACT	2970028	UMK-BE 22,5	Корпуса для установки электронных устройств, штекерный модуль базового элемента	80			
PHOENIX CONTACT	2970015	UMK-BE 45	Корпуса для установки электронных устройств, штекерный модуль базового элемента	120			
PHOENIX CONTACT	2970031	UMK-FE	Опорный элемент, устанавливается на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5, вставляется между основным и боковым элементами	100			
PHOENIX CONTACT	2970442	UMK-SE 11,25-1	Элемент крепления	98			
PHOENIX CONTACT	1788101	UMSTBVK 2,5/20-GF-5,08	Разъем	26			
PHOENIX CONTACT	1212609	UNIFOX-CT 4,8P	Инструмент для кабельной стяжки, для пластмассовых стяжек шириной 2,2 - 4,8 мм, толщина материала до 1,6 мм	1			
PHOENIX CONTACT	1212363	UNIFOX-F VDE	Плоскогубцы, тонкая насечка на губках, испытаны на соответствие VDE 1000 В перем./ 1500 В DC	2			

PHOENIX CONTACT	1212205	UNIFOX-PC VDE	Длинногубцы с режущими кромками, с изогнутыми под углом 45° губками с насечкой, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC	1			
PHOENIX CONTACT	1212476	UNIFOX-RVT M	Инструмент для закладных заклепок, компактное и прочное исполнение, для заклепок диаметром 2,4-5,0 мм, с тремя мундштуками и гаечным ключом	2			
PHOENIX CONTACT	2902991	UNO-PS/1AC/24DC/ 30W	Источник питания UNO с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазн., выход: 24 В пост. тока / 30 Вт (1,25 А)	31			
PHOENIX CONTACT	3045318	UPBV 2,5/ 1-L	Штекер, Тип подключения: Винтовые зажимы, Полюсов: 1, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 47 мм, Цвет: серый	33			
PHOENIX CONTACT	3045347	UPBV 2,5/ 1-M	Штекер, Тип подключения: Винтовые зажимы, Полюсов: 1, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 47 мм, Цвет: серый	8			
PHOENIX CONTACT	3045376	UPBV 2,5/ 1-R	Штекер, Тип подключения: Винтовые зажимы, Полюсов: 1, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Высота: 47 мм, Цвет: серый	33			
PHOENIX CONTACT	1274117	UPS-BAT/PB/24DC/4AH	Энергоаккумуляторы, VRLA-AGM, 24 В DC, 4 Ач, автоматическое распознавание и установка соединения с QUINT UPS-IQ	1			
PHOENIX CONTACT	2320319	UPS-BAT/VRLA/24DC/7.2AH	Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В пост. тока, 7,2 А-ч, замена батареи без использования инструмента, автоматическое распознавание и установка соединения с QUINT UPS-IQ	5			
UZOLA	UR02201240101	UR02201240101	Светильник светодиодный ССДО 02 220VAC UZOLA 220	4			
UZOLA	UR02909180606	UR02909180606	Панель монтажная RS52 180.60 (3 мм.)	1			
UZOLA	UR11100226600	UR11100226600	Ограничитель двери RS52 (скрытые петли)	5			
UZOLA	UR13634210080	UR13634210080	Элементы передний и задний цоколя 200 мм RS52 80.00 RAL7021 (2шт.)	1			

UZOLA	UR15205300012	UR15205300012	Комплект L-образных шин RS52 00.120 на раму/цоколь (4 шт.)	1			
UZOLA	UR31305100012	UR31305100012	Панель уплотнения ПСУЛ концевая 100 мм RS52 120.00 (2 шт.)	2			
UZOLA	UR33300200001	UR33300200001	Комплект фиксаторов монтажной панели RS52 (2 шт.)	5			
UZOLA	UR34100010100	UR34100010100	Комплект боковых проставок монтажной панели RS52	8			
UZOLA	UR37900070900	UR37900070900	Комплект кронштейн-держателей в цоколь RS52 (2шт.)	5			
UZOLA	UR42902190700	UR42902190700	Панель монтажная RS52 200.80 (3 мм.)	1			
UZOLA	UR52800190202	UR52800190202	Шина адаптерная RS52 200.00 (4 шт.)	3			
UZOLA	UR67302020203	UR67302020203	Заглушка соединительная цоколя 200 мм RS52 RAL7021 (4шт.)	3			
UNITRONICS	URA-0004Y	URA0004Y	Remote IO/ Модуль аналоговых выходов 4 AO, 0~20mA, 16Bits, 10 RTB	3			
UNITRONICS	URA-0400T	URA0400T	Remote IO/ Модуль аналоговых входов 4 AI, 0~20mA, 4~20mA, 16Bits, 10 RTB	10			
UNITRONICS	URA-0800O	URA0800O	Remote IO/ Модуль аналоговых входов 8 AI, 0~20mA, 4~20mA, 12Bits, 10 RTB	5			
UNITRONICS	URB-TCP	URBTCP	Remote IO/ Адаптер Ethernet удаленного ввода/вывода 64 модуля	13			
UNITRONICS	URD-0008CI	URD0008CI	Remote IO/ Модуль дискретных выходов 8 DO, Source PNP, 24VDC/2A, 10 RTB	10			
UNITRONICS	URD-0016CG-8	URD0016CG8	Remote IO/ Модуль дискретных выходов 16 DO, Source PNP, 24VDC/0.3A, 18 RTB	13			
UNITRONICS	URD-0800	URD0800	Remote IO/ Модуль дискретных входов 8 DI, 24VDC, 10 RTB	10			
UNITRONICS	URD-1600-8	URD16008	Remote IO/ Модуль дискретных входов 16 DI, 24VDC, 18 RTB	11			
UNITRONICS	URP-C0V24V	URPC0V24V	Remote IO/ Модуль распределения потенциала 4 x 24 VDC, 4 x 0 VDC	4			
PHOENIX CONTACT	0311087	URTK/S	Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,5 кв.мм -10 кв.мм , AWG: 20 - 10, Ширина: 8,2 мм, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Цвет: серый	7			

PHOENIX CONTACT	0828896	US-EMLP (27X18) SR	Пластиковая табличка, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 27 x 18 мм	2			
PHOENIX CONTACT	0828904	US-EMLP (60X15) SR	Пластиковая табличка, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, Тип монтажа: Склеивание, Размер маркировочного поля: 60 x 15 мм	2			
PHOENIX CONTACT	0829436	US-EMP (29X8)	Фиксируемые таблички, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, Тип монтажа: Крепление в держателе маркировки, Размер маркировочного поля: 29 x 8 мм	118			
PHOENIX CONTACT	0828930	US-EMSP (75,6X54) SR	Маркеры для устройств	100			
UNITRONICS	USL-070-B05	USL070B05	Дисплей для ПЛК Unistream с виртуальным HMI 7"	1			
UNITRONICS	USL-101-B05	USL101B05	Дисплей для ПЛК Unistream с виртуальным HMI 10.1"	2			
PHOENIX CONTACT	0444019	USLKG 35	Клемма защитного провода, Тип подключения: Винтовые зажимы, Полюсов: 1, Сечение: 0,5 кв.мм - 16 кв.мм, AWG: 20 - 6, Ширина: 10,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32	50			
PHOENIX CONTACT	3074143	USLKG 35 N	Клемма	231			
PHOENIX CONTACT	0441012	USLKG 4	Клемма	13			
PHOENIX CONTACT	0443049	USLKG 50	Клемма защитного провода, Тип подключения: Винтовые зажимы, Полюсов: 1, Сечение: 16 кв.мм - 50 кв.мм, AWG: 6 - 1/0, Ширина: 20 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32	32			
PHOENIX CONTACT	0442079	USLKG 6 N	Клемма защитного провода, Тип подключения: Винтовые зажимы, Винтовые зажимы, Сечение: 0,2 кв.мм - 10 кв.мм, AWG 24 - 8, Ширина: 8,2 мм, Цвет: желто-зел.	2			
PHOENIX CONTACT	3044188	UT 10 BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,5 кв.мм - 16 кв.мм, AWG: 20 - 6, Ширина: 10,2 мм, Высота: 46,9 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	168			

PHOENIX CONTACT	3044209	UT 16 BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 1,5 кв.мм - 25 кв.мм, AWG 16 - 4, Ширина: 12,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	42			
PHOENIX CONTACT	3044212	UT 16-PE	Клемма защитного провода, Тип подключения: Винтовые зажимы, Винтовые зажимы, Сечение: 1,5 кв.мм - 25 кв.мм, AWG 16 - 4, Ширина: 12,2 мм, Цвет: желто-зел	100			
PHOENIX CONTACT	3044076	UT 2,5	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	60			
PHOENIX CONTACT	3045088	UT 2,5 BK	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: черный, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	3			
PHOENIX CONTACT	3044077	UT 2,5 BN	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: коричневый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	18			
PHOENIX CONTACT	3044089	UT 2,5 BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	705			
PHOENIX CONTACT	3214259	UT 2,5-3L	Многоярусный клеммный модуль, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Тип подключения: Винтовые зажимы, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	400			
PHOENIX CONTACT	3064085	UT 2,5-MTD	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	21			
PHOENIX CONTACT	3064137	UT 2,5-MTD-DIO/L-R	Клеммный блок, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	4			

PHOENIX CONTACT	3044092	UT 2,5-PE	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	21			
PHOENIX CONTACT	3214291	UT 2,5-PE/L/N	Клемма защитного провода, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Тип подключения: Винтовые зажимы, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	5			
PHOENIX CONTACT	3044542	UT 2,5-QUATTRO	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	23			
PHOENIX CONTACT	3044555	UT 2,5-QUATTRO BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	1			
PHOENIX CONTACT	3044513	UT 2,5-TWIN	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	802			
PHOENIX CONTACT	3044539	UT 2,5-TWIN-PE	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	6			
PHOENIX CONTACT	3044225	UT 35	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Винтовые зажимы, Сечение: 1,5 кв.мм - 50 кв.мм, AWG 16 - 1/0, Ширина: 16 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15.	272			
PHOENIX CONTACT	3044241	UT 35-PE	Клемма защитного провода, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 1,5 кв.мм - 35 кв.мм, AWG 16 - 2, Ширина: 16 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	39			
PHOENIX CONTACT	3044115	UT 4 BU	Проходные клеммы, Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 6 кв.мм, Ширина: 6,2 мм, Цвет: синий.	1055			

PHOENIX CONTACT	3046249	UT 4-HEDI	Клемма с размыкателем , Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 26 - 10, Номинальный ток: 20 А, Номинальное напряжение: 500 В, Длина: 57,8 мм, Ширина: 6,2 мм, Цвет: черный / оранжевый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15	9			
PHOENIX CONTACT	3046032	UT 4-HESI (5X20)	Клеммы для установки предохранителей, Полюсов: 1, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм- 6 кв.мм, AWG: 26 - 10, Номинальный ток: 6,3 А, Номинальное напряжение: 500 В, Ширина: 6,2 мм, Тип предохранителей: G / 5 x 20, Тип предохранителя: Стекло, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, Цвет: черный	305			
PHOENIX CONTACT	3046100	UT 4-HESILA 250 (5X20)	Рычажные клеммы с держателем предохранителя, цвет черный, для блоков предохранителей 5 x 20 мм, с индикатором для 250 В переменного тока	57			
PHOENIX CONTACT	3046090	UT 4-HESILED 24 (5X20)	Клеммы для установки предохранителей, Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм- 6 кв.мм, AWG: 26 - 10, 6,3 А, 24 В, Ширина: 6,2 мм, G / 5 x 20, Цвет: черный. Упаковка 50 шт.	124			
PHOENIX CONTACT	3046184	UT 4-MTD	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 26 - 10, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	40			
PHOENIX CONTACT	3044571	UT 4-QUATTRO	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 26 - 10, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	4			
PHOENIX CONTACT	3064043	UT 4-QUATTRO-MT	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 6 кв.мм, AWG 26 - 10, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	3			
PHOENIX CONTACT	3064027	UT 4-QUATTRO-TG	Клемма с размыкателем , тип подключения: Винтовые зажимы, сечение: 0,14 мм ² - 6 мм ² , AWG: 26 - 10, длина: 65,4 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: серый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15	49			

PHOENIX CONTACT	3044364	UT 4-TWIN	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 26 - 10, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	3			
PHOENIX CONTACT	3044500	UT 4-TWIN BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 26 - 10, Ширина: 6,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	1			
PHOENIX CONTACT	3044131	UT 6	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,2 кв.мм - 10 кв.мм, AWG: 24 - 8, Ширина: 8,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	56			
PHOENIX CONTACT	3044144	UT 6 BU	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, Ширина: 8,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	4			
PHOENIX CONTACT	3045185	UT 6 RD	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,2 кв.мм - 10 кв.мм, AWG 24 - 8, Ширина: 8,2 мм, Цвет: красный, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 Упаковка 50 шт	35			
PHOENIX CONTACT	3044157	UT 6-PE	Клемма защитного провода, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,2 кв.мм - 10 кв.мм, AWG: 24 - 8, Ширина: 8,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	1			
PHOENIX CONTACT	2320089	UTA 107/30	Универсальный адаптер для монтажной рейки	75			
PHOENIX CONTACT	3047465	UTMED 4	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 26 - 10, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	30			
PHOENIX CONTACT	3047442	UTMED 6-PE	Клемма защитного провода, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,2 кв.мм - 10 кв.мм, AWG: 24 - 8, Ширина: 8,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	50			
PHOENIX CONTACT	3245011	UTN 2,5	Монтажная клемма, Винтовые зажимы, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Ширина: 5,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 Упаковка 50 шт.	30			

PHOENIX CONTACT	3046731	UTTB 2,5-PE/N	Проходные клеммы, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 26 - 12, Тип подключения: Винтовые зажимы, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15 Упаковка 50 шт.	118			
PHOENIX CONTACT	3044814	UTTB 4	Двухъярусные клеммы, Сечение: 0,14 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 26 - 10, Тип подключения: Винтовые зажимы, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	155			
PHOENIX CONTACT	3044759	UTTB 4-PE	Клемма защитного провода, Сечение: 0,14 кв.мм - 6 кв.мм, AWG: 26 - 10, Тип подключения: Винтовые зажимы, Ширина: 6,2 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15	1			
HORA eTec	080010-2-4	UVB 100 PE	Разветвительный блок (кросс-модуль) 100 А. Однополюсный наборный. Возможные подключения: 2 x 25 кв.мм 2,5 – 25 кв.мм, круглый провод Cu (одножильный и многожильный), 6 x 10 кв.мм 1,5 – 10 кв.мм, круглый провод Cu (одножильный и многожильный). Установка на DIN-рейку 35мм EN 60715, горизонтальная (однополюсная) и вертикальная (многополюсная). UVB 100 А " желто-зелёный" (2 x 25кв.мм + 6 x 10кв.мм).	131			
HORA eTec	080030-1-3	UVB 200 N	Разветвительный блок (кросс-модуль) 200 А, 1-полюсный, 690 В АС. Исполнение: Ступенчатое-защ. от прикосновения, наборный / цвет крышки синий RAL5012	78			
HORA eTec	080030-2-3	UVB 200 PE	Разветвительный блок (кросс-модуль) 200 А. Однополюсный наборный. Возможные подключения: 1 x 70 кв.мм 10 – 70 кв.мм, круглый провод Cu (одножильный и многожильный), 1 x 35 кв.мм 4 – 35 кв.мм, круглый провод Cu (одножильный и многожильный). Установка на DIN-рейку 35мм EN 60715, горизонтальная (однополюсная) и вертикальная (многополюсная). UVB 200 А " желто-зелёный" (1 x 70кв.мм + 1 x 35кв.мм).	88			
MOELLER	0000206910	V-M20	Метрический кабельный ввод M20, IP68	340			
MOELLER	0000206912	V-M32	Метрический кабельный ввод M32 IP69	14			
MOELLER	0000209668	V-M40	Кабельный ввод, M40, RAL 7035, IP68	137			

MOELLER	0000214835	V-M63	Кабельный ввод, M63 , RAL 7035, IP68	5			
PHOENIX CONTACT	2804429	VAL-MS 230/1+1	Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, для 3-проводных систем электропитания (L1, N, PE), состоит из базового элемента и защитного штекера, для монтажа на NS 35	4			
PHOENIX CONTACT	3070435	VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8)	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Подкл. плоского штекера, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, AWG :20- 14, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15	2800			
VEDA DRIVE	PBC00002	VF-101 опция ProfiBus	VF-101 опция ProfiBus	7			
VEDA DRIVE	ABC00131	VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H	Преобразователь частоты VF-101 Basic Drive высокая перегрузка, 3х380В VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H выходная мощность кВт 18 ,номинальный ток 38А	4			
VEDA DRIVE	ABA00011	VF-51-P11K-0025-T4-E20-B-H	Преобразователь частоты VEDA VF-51, стандартная перегрузка, входное напряжение 3х380 В, мощность 11 кВт, номинальный ток 25 А, исполнение корпуса IP20, ЭМС фильтр встроен, тормозной ключ встроен, панель управления встроена, сетевой протокол RS-485.	6			
VEDA DRIVE	ABA00006	VF-51-P1K5-0004-T4-E20-B-H	Преобразователь частоты VEDA VF-51, стандартная перегрузка, входное напряжение 3х380 В, мощность 1,5 кВт, номинальный ток 4 А, исполнение корпуса IP20, ЭМС фильтр встроен, тормозной ключ встроен, панель управления встроена, сетевой протокол RS-485.	17			
VEDA DRIVE	ABA00007	VF-51-P2K2-0005-T4-E20-B-H	Преобразователь частоты VEDA VF-51, стандартная перегрузка, входное напряжение 3х380 В, мощность 2,2 кВт, номинальный ток 5 А, исполнение корпуса IP20, ЭМС фильтр встроен, тормозной ключ встроен, панель управления встроена, сетевой протокол RS-485.	25			
VEDA DRIVE	ABA00008	VF-51-P4K0-0009-T4-E20-B-H	Преобразователь частоты VEDA VF-51, стандартная перегрузка, входное напряжение 3х380 В, мощность 4,0 кВт, номинальный ток 9,5 А, исполнение корпуса IP20, ЭМС фильтр встроен, тормозной ключ встроен, панель управления встроена, сетевой протокол RS-485.	12			

VEDA DRIVE	ABA00009	VF-51-P5K5-0013-T4-E20-B-H	Преобразователь частоты VEDA VF-51, стандартная перегрузка, входное напряжение 3х380 В, мощность 5,5 кВт, номинальный ток 13 А, исполнение корпуса IP20, ЭМС фильтр встроен, тормозной ключ встроен, панель управления встроена, сетевой протокол RS-485.	14			
VEDA DRIVE	ABA00010	VF-51-P7K5-0016-T4-E20-B-H	Преобразователь частоты VEDA VF-51, стандартная перегрузка, входное напряжение 3х380 В, мощность 7,5 кВт, номинальный ток 16 А, исполнение корпуса IP20, ЭМС фильтр встроен, тормозной ключ встроен, панель управления встроена, сетевой протокол RS-485.	8			
MOELLER	0000285363	VLC14-2P	Держатель/разъединитель цилиндр. Вставок 14х51, 2P	8			
MOELLER	0000285373	VLC14-2P/L	Держатель/разъединитель цилиндр. Вставок 14х51, 2P	6			
PHOENIX CONTACT	1656725	VS-08-RJ45-5-Q/IP20	Штекерный соединитель RJ45, Степень защиты: IP20, Полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), Материал: ПА, Тип подключения: Быстрый зажим IDC, Сечение: AWG 26-23, Отвод кабеля: прямое	10			
PHOENIX CONTACT	1654798	VS-09-BU-DSUB-LH-B	Адаптер	10			
PHOENIX CONTACT	1688094	VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5	Адаптер	7			
PHOENIX CONTACT	1688078	VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5	Контактная вставка D-SUB, размер 2, с 15 контактами для сигнальных цепей, штыревые контакты, винтовые клеммы, прямые, для монтажных рам и сальниковых корпусов степени защиты IP67	4			
PHOENIX CONTACT	1440711	VS-EC-MSDB SH SCO	Встраиваемый штекер для датчика/исполнит. элемента, Mini-B USB, M12-SPEEDCON, прямые выводы под пайке. Упаковка 20 шт.	1			
PHOENIX CONTACT	1658435	VS-PN-RJ45-5-Q/IP20	Соединитель RJ45, IP20, CAT5e, 4-полюсный, PROFINET с системой быстрого подключения QUICKON, для 1- и 7-проволочных проводов AWG 22, для кабелей диаметром 4,5 мм... 8,0 мм, цвет: серый	1			
ПРОВЕНТО	WB 6	WB 6	Скобы для монтажа на стене, 4шт.	10			
ПРОВЕНТО	WB 8	WB 8	Скобы для монтажа на стене, 4шт.	5			
HELUKABEL	91003	WENDEL черный KW 12	Спиральный шланг черный KW 12				

DEGSON	92119900146	WFA10-01P-11-00A(H)	Перемычка для смежных клемм WS10, Цвет: серый	500			
DEGSON	92119900148	WFA16-01P-11-00A(H)	Перемычка для смежных клемм WS16, Цвет: серый	190			
DEGSON	92119900149	WFA2.5-01P-11-00A(H)	Перемычка для смежных клемм WS2,5, Цвет: серый	980			
DEGSON	92119900150	WFA4-01P-11-00A(H)	Перемычка для смежных клемм WS4, Цвет: серый	130			
MOELLER	0000112639	WFB-SET-CS	Комплект уголков для монтажа к стене	35			
DEGSON	92119900165	WFE-2.5-01P-11-00A(H)	Перемычка для смежных мини-клемм WS2,5, Цвет: серый	190			
PHOENIX CONTACT	1212366	WIREFOX 10 VDE	Клещи для удаления изоляции, для снятия изоляции с проводников до 10 кв.мм, испытаны согласно VDE	2			
PHOENIX CONTACT	1212528	WIREFOX-MP VDE	Многофункциональный инструмент для снятия изоляции, для зачистки проводов на 8-13 мм, для снятия изоляции с проводов сечением от 0,2 до 10 кв.мм, с полноценным боковым резаком, сертифицирован VDE 1000B перем. тока/1500В постоянного тока	2			
PHOENIX CONTACT	0800302	WMS 4,8 (EX9)R YE	Усадочный кембрик	8			
PHOENIX CONTACT	3047374	WS UT 16	Предупредительная табличка для клеммных модулей UT упаковка 10 шт	1			
PHOENIX CONTACT	3047332	WS UT 4	Предупредительная табличка для клеммных модулей UT	9			
DEGSON	11030000092	WS2.5-01P-11-00A(H)	Клемма пружинная проходная, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	39710			
DEGSON	11030000093	WS2.5-01P-12-00A(H)	Клемма пружинная проходная, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,1 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35	20000			
DEGSON	11030000096	WS2.5-01P-16-00A(H)	Клемма пружинная проходная, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,1 мм, Цвет: красный, Тип монтажа: NS 35	5000			
DEGSON	11030000155	WS2.5-DIN35-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная миниатюрная, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	4990			
DEGSON	11030000156	WS2.5-END-CO-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная миниатюрная оконечная, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: фланцевый	9990			

DEGSON	11030000157	WS2.5-MID-CO-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная миниатюрная промежуточная, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: фланцевый	9990			
DEGSON	11030000183	WS2.5-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления пружинная, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ширина: 5,1 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	4980			
DEGSON	11030000186	WS2.5-QU-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная 4-х контактная, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	2950			
DEGSON	11030000187	WS2.5-QU-01P-12-00A(H)	Клемма проходная пружинная 4-х контактная, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,1 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35	1500			
DEGSON	11030000193	WS2.5-QU-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления пружинная 4-х контактная, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ширина: 5,1 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	1490			
DEGSON	11030000231	WS2.5-TW-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная 3-х контактная, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	2400			
DEGSON	11030000232	WS2.5-TW-01P-12-00A(H)	Клемма проходная пружинная 3-х контактная, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,1 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35	1990			
DEGSON	11030000260	WS2.5-TW-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления пружинная 3-х контактная, Сечение: 0,2 кв.мм - 2,5 кв.мм, Ширина: 5,1 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	1950			
DEGSON	11030000266	WS35-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная, Сечение: 2,5 кв.мм - 35 кв.мм, Ном. Ток: 125А, Ширина: 16 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	985			
DEGSON	11030000269	WS35-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления пружинная, Сечение: 2,5 кв.мм - 35 кв.мм, Ширина: 16 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	190			
DEGSON	11030000270	WS4-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	19800			
DEGSON	11030000271	WS4-01P-12-00A(H)	Клемма проходная пружинная, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 6,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35	10000			

DEGSON	11030000272	WS4-01P-16-00A(H)	Клемма проходная пружинная, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 6,2 мм, Цвет: красный, Тип монтажа: NS 35	1990			
DEGSON	11030000290	WS4-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления пружинная, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ширина: 6,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	2950			
DEGSON	11030000292	WS4-QU-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная 4-х контактная, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	2000			
DEGSON	11030000302	WS4-TW-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная 3-х контактная, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	2000			
DEGSON	11030000305	WS4-TW-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления пружинная 3-х контактная, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ширина: 6,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	1500			
DEGSON	11030000306	WS6-01P-11-00A(H)	Клемма проходная пружинная, Сечение: 0,5 кв.мм - 6 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 8,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	950			
DEGSON	11030000307	WS6-01P-12-00A(H)	Клемма проходная пружинная, Сечение: 0,5 кв.мм - 6 кв.мм, Ном. Ток: 32А, Ширина: 8,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35	1000			
DEGSON	11030000314	WS6-PE-01P-1C-00A(H)	Клемма заземления пружинная, Сечение: 0,5 кв.мм - 6 кв.мм, Ширина: 8,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35	980			
DEGSON	11030000323	WSF4-TA-01P-11-00A(H)	Клемма пружинная с предохранителем 5x20, Сечение: 0,2 кв.мм - 4 кв.мм, Ном. Ток: 6,3А, Ширина: 6,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35	120			
PHOENIX CONTACT	3240709	WT-BASE LS HF 6 BK	Основание для кабельной стяжки, для кабельных стяжек шириной до 6 мм, самоклеющееся (каучук) и привинчиваемое, отверстие для крепления 4,8 мм, ввод кабельного зажима с 4 сторон	56			
MOELLER	0000283489	XAD0608	Верхняя панель, IP31, для (ШхД) 600x800mm	3			
MOELLER	0000283855	XAT	Рым-болты оболочки Xenergy	1			
MOELLER	0000283857	XAW2006	Боковые панели закрытые	1			
MOELLER	0000283879	XBST25	Держатель шин, 125 мм 2500А, 3/4L	14			
MOELLER	0000284728	XME0606M	Монтажная панель В=150 мм Ш=60	1			
MOELLER	0000283945	XME0806M	Монтажная панель + монтажный комплект для (ШхД) 200x600mm	1			

MOELLER	0000283951	XME1606M	Монтажная панель + монтажный комплект для (ШхД) 400х600mm	3			
MOELLER	0000106737	XMMC0808M	Монтажная панель + комплект для монтажа FAZ, вертикальная установка, ВхШ = 200х800 мм	3			
MOELLER	0000284179	XPSS2008	Разделяющая перегородка для (ДхШ) 2000х800mm	4			
RITTAL	XRU9_82	XRU9685099_82	VX Панель свобод. простр. (шир.шкафа 800мм)	1			
MOELLER	0000284195	XSDMC0606	Дверь IP55 для (ДхШ) 640х 600mm	2			
MOELLER	0000113992	XSFD0606	Рейка для втычного элемента, ДхШхВ = 520х70х50 мм	2			
MOELLER	0000113993	XSFD0608	Рейка для втычного элемента, ДхШхВ = 720х70х50 мм	2			
MOELLER	0000284257	XSMIB20	Монтажный набор для IZM/NZM4	5			
MOELLER	0000107681	XSPBA0801	Нижняя панель, ДхШхВ = 700х75х20 мм	5			
MOELLER	0000107687	XSPBAC0401	Нижняя панель, ДхШхВ = 350х35х25 мм	2			
MOELLER	0000107692	XSPBAC0402	Нижняя панель, ДхШхВ = 330х110х20 мм	3			
MOELLER	0000107693	XSPBAC0602	Нижняя панель, ДхШхВ = 500х110х20 мм	6			
MOELLER	0000107689	XSPBAC0801	Нижняя панель, ДхШхВ = 720х35х25 мм	4			
MOELLER	0000107694	XSPBAC0802	Нижняя панель, ДхШхВ = 700х110х20 мм	10			
MOELLER	0000284306	XSPTC0608	Верхняя панель, закрытая, IP55, для (ДхШ) 600х800mm	4			
MOELLER	0000284309	XSPTC0808	Верхняя панель, закрытая, IP55, для (ДхШ) 800х800mm	4			
MOELLER	0000284312	XSPTC1008	Верхняя панель, закрытая, IP55, для (ДхШ) 1000х800mm	2			
MOELLER	0000115245	XVTL-AB-10	Кабельный Зажим, для ширины шкафа = 1000мм	2			
MOELLER	0000115243	XVTL-AB-6	Кабельный Зажим, для ширины шкафа = 600 мм	3			
MOELLER	0000115244	XVTL-AB-8	Кабельный Зажим, для ширины шкафа = 880mm	8			
MOELLER	0000114418	XVTL-BF-4/6/20	Корпус шкафа , ДхШхВ = 2000х425х600 мм , IP40	1			
MOELLER	0000115210	XVTL-BP-W-6/20	Монтажная рама, Profi +, передний, для ДхШ = 2000х600 мм	2			
MOELLER	0000115239	XVTL-BP/JL-8	Нижняя панель для ДхШ = 800х90-105 мм пенорезина	1			
MOELLER	0000115132	XVTL-BRA	Монтажный уголок, ДхШхВ = 151х140х75	11			
MOELLER	0000116214	XVTL-BRA/L	Монтажный кронштейн для легкой арматуры, (2 штуки)	24			

MOELLER	0000115140	XVTL-HP-6	Горизонтальный профиль, для глубины 600 мм	11			
MOELLER	0000115142	XVTL-HP-6-MIB	Горизонтальный профиль, для глубины 600 мм	9			
MOELLER	0000115143	XVTL-HP-8-MIB	Горизонтальный профиль, для глубины 800 мм	6			
MOELLER	0000115150	XVTL-IZM-8	Комплект для монтажа IZM, для ширины шкафа 800 мм	20			
MOELLER	0000114538	XVTL-MP/BF-8/6/20	Корпус шкафа , ДхШхВ = 2000х800х600mm , IP55	1			
MOELLER	0000116176	XVTL-S-5/18-PAIR	Боковая панель ДхШ = 1800х390 мм , IP40 (2 штуки)	1			
MOELLER	0000116181	XVTL-S-6/20-PAIR	Боковая панель ДхШ = 2000х490 мм , IP40 (2 штуки)	1			
MOELLER	0000114619	XVTL-SO100/EF/S-8	Боковая часть цоколя с вырезом, ВхД = 100х770 мм (2 штуки)	2			
MOELLER	0000114625	XVTL-SO100/F-4	Передняя часть цоколя ВхД = 100х425mm	1			
MOELLER	0000114627	XVTL-SO100/F-8	Передняя часть цоколя ВхД = 100х800mm	2			
MOELLER	0000115158	XVTL-VP10	Вертикальный профиль, для высоты 1000 мм	4			
HELUKABEL	16135	Y-CY-JB 4G1,5 кв.мм	Кабель Y-CY-JB 4G1,5 кв.мм	10			
HELUKABEL	16128	Y-CY-JB 5G0,75 кв.мм	Кабель Y-CY-JB 5G0,75 кв.мм	50			
HELUKABEL	16460	Y-CY-JZ 4G16 кв.мм	Кабель Y-CY-JZ 4G16 кв.мм	69			
IEK	YND10-4-15-125	YND10-4-15-125	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х15 3L+PEN IEK	1			
MOELLER	0000275865	Z-EL/OR230	Световая сигнализация, оранжевый, 230В	3			
MOELLER	0000284921	Z-EL/R230	Световая сигнализация, красный светодиод, 230В	35			
MOELLER	0000271061	Z-GV-16/1P-1TE	Соединительная шина, 80А,1П, 1 метр	11			
MOELLER	0000271063	Z-GV-16/1P+N-2TE	Соединительная шина 80 А, 1+N полюс, 1 метр	8			
MOELLER	0000267511	Z-GV-16/3P-3TE/6	Фазная шина; 3Ph; 16 кв. мм; вилочный разъём	9			
MOELLER	0000248410	Z-MS-6,3/3	Модульный автомат защиты двигателя 6,3 А, 3 полюса	86			
MOELLER	0000290004	Z-NH-00/50	Плавкая вставка NH00, 50А, 500 V, gL/gG	9			
MOELLER	0000290021	Z-NH-2/200	Плавкая вставка NH2, 200А, 500 V, gL/gG	18			
MOELLER	0000290022	Z-NH-2/250	Плавкая вставка NH2, 250А, 500 V, gL/gG	54			
MOELLER	0000248849	Z-SCH230/25-22	Модульный контактор 230В, 25А, 2НО+2НЗ	4			
MOELLER	0000248847	Z-SCH230/25-40	Модульный контактор 230В, 25А, 4НО	51			
MOELLER	0000266875	Z-SD230	Розетка штепсельная 2,5 модуля	659			
MOELLER	0000264925	Z-SV-16/3P-3TE	Модульная шина 3P, 16мм2,	14			

MOELLER	0000292300	Z-SWL230/S	Кнопка со световой сигнализацией, 230В, 1НО	4			
MOELLER	0000104905	Z-V-AK/1P	Концевая заглушка	20			
MOELLER	0000264931	Z-V-AK/4P	Концевая заглушка 4П	94			
MOELLER	0000104386	Z-WFR2-U	Суммирующий трансформатор тока 60мм (для реле защиты ПЧ)	5			
PHOENIX CONTACT	0811972	ZB 15:UNBEDRUCKT	Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 15,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 15,1 мм	4			
PHOENIX CONTACT	0820222	ZB 16,3:UNPRINTED	Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Plotter, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 16,3 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 16,25 мм	13			
PHOENIX CONTACT	0827461	ZB 16:UNPRINTED	Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 16 мм, Размер маркировочного поля: 16 x 10,5 мм	1			
PHOENIX CONTACT	829579	ZB 20,3 AXL UNPRINTED (0829579)	Маркировочная полоса для Axioline F (маркировка устройств), шаг 2 x 20,3 мм, без надписей, 25 табличек, надписи наносятся по месту с помощью B-STIFT 0,8, X-PEN или CMS-P1-PLOTTER	24			
PHOENIX CONTACT	0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Маркировка	40			
PHOENIX CONTACT	0805739:0001	ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 10, белый, Ширина: 4 мм	14			
PHOENIX CONTACT	1050017:0101	ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 101-110	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 101 ... 110, белый, Ширина: 5 мм	1			
PHOENIX CONTACT	1050017:0011	ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 20, белый, Ширина: 5 мм	804			
PHOENIX CONTACT	1050017:0141	ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 141-150	Маркировка	30			
PHOENIX CONTACT	1050017:0151	ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 151-160	Маркировка	1			

PHOENIX CONTACT	1050017:0161	ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 161-170	Маркировка	45			
PHOENIX CONTACT	1050017:0031	ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 40, белый, Ширина: 5 мм	94			
PHOENIX CONTACT	1050017:0051	ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 51 ... 60, белый, Ширина: 5 мм.	16			
PHOENIX CONTACT	1050017:0061	ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 61 ... 70, белый, Ширина: 5 мм	1			
PHOENIX CONTACT	1050017:0071	ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 80, белый, Ширина: 5 мм	1			
PHOENIX CONTACT	1050020:0101	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 101-110	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 101 ... 110, белый, Ширина: 5 мм	3			
PHOENIX CONTACT	1050020:0111	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 111-120	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 111 ... 120, белый, Ширина: 5 мм	7			
PHOENIX CONTACT	1050020:0121	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 121-130	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 121 ... 130, белый, Ширина: 5 мм	8			
PHOENIX CONTACT	1050020:0131	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 131-140	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 131 ... 140, белый, Ширина: 5 мм	6			
PHOENIX CONTACT	1050020:0141	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 141-150	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 141 ... 150, белый, Ширина: 5 мм	8			
PHOENIX CONTACT	1050020:0151	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 151-160	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 151 ... 160, белый, Ширина: 5 мм	7			
PHOENIX CONTACT	1050020:0161	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 161-170	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 161 ... 170, белый, Ширина: 5 мм	8			
PHOENIX CONTACT	1050020:0171	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 171-180	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 171 ... 180, белый, Ширина: 5 мм	8			

PHOENIX CONTACT	1050020:0181	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 181-190	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 181 ... 190, белый, Ширина: 5 мм	8			
PHOENIX CONTACT	1050020:0191	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 191-200	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 191 ... 200, белый, Ширина: 5 мм	8			
PHOENIX CONTACT	1050020:0041	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 41 ... 50, белый, Ширина: 5 мм	2			
PHOENIX CONTACT	1050020:0051	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 51-60	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 51 ... 60, белый, Ширина: 5 мм	3			
PHOENIX CONTACT	1050020:0061	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 61-70	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 61 ... 70, белый, Ширина: 5 мм	3			
PHOENIX CONTACT	1050020:0071	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 71-80	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 71 ... 80, белый, Ширина: 5 мм	1			
PHOENIX CONTACT	1050020:0081	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 81-90	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 81 ... 90, белый, Ширина: 5 мм	2			
PHOENIX CONTACT	1050020:0091	ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 91-100	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 91 ... 100, белый, Ширина: 5 мм	3			
PHOENIX CONTACT	5060906	ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT	Маркировочная полоса Zack, без надписей: 10 табличек, для маркировки с помощью B-Stift, ZB-T или системы CMS, оптовая упаковка, комплекта достаточно для маркировки 1000 клемм, для клеммных модулей шириной 5,2 мм, Размер маркировочного поля: 5,15 x 10,5 мм, цвет: белый. Упаковка 100 шт.	8			
PHOENIX CONTACT	1051016:0001	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 10, белый, Ширина: 6 мм	4			
PHOENIX CONTACT	1051016:0031	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31-40, белый, Ширина: 6 мм	2			

PHOENIX CONTACT	1051016:0041	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41-50, белый, Ширина: 6 мм	4			
PHOENIX CONTACT	1051029:0021	ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 21 ... 30, белый, Ширина: 6 мм.Упаковка 10 шт.	2			
PHOENIX CONTACT	1051029:0031	ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 31 ... 40, белый, Ширина: 6 мм.Упаковка 10 шт.	12			
PHOENIX CONTACT	1051029:0041	ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 41 ... 50, белый, Ширина: 6 мм Упаковка 10 шт	7			
PHOENIX CONTACT	1051029:0051	ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 51-60	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 51 ... 60, белый, Ширина: 6 мм.Упаковка 10 шт.	7			
PHOENIX CONTACT	1051029:0061	ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 61-70	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 61 ... 70, белый, Ширина: 6 мм.Упаковка 10 шт.	7			
PHOENIX CONTACT	1051029:0071	ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 71-80	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 71 ... 80, белый, Ширина: 6 мм.Упаковка 10 шт.	7			
PHOENIX CONTACT	1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Маркировочная полоса Zack без надписей, полосы с 10 табличками для самостоятельной маркировки с помощью B-STIFT или системы CMS, для клемм шириной: 6,2 мм, цвет: белый.				
PHOENIX CONTACT	1052015:0001	ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 10, белый, Ширина: 8 мм.	32			
PHOENIX CONTACT	1052015:0071	ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 80, белый, Ширина: 8 мм	10			
PHOENIX CONTACT	1052028:0011	ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN 11-20	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 11 ... 20, белый, Ширина: 8 мм	1			
PHOENIX CONTACT	1052028:0021	ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30	Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 21 ... 30, белый, Ширина: 8 мм	4			

PHOENIX CONTACT	1052002	ZB 8:UNBEDRUCKT	Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм	192			
PHOENIX CONTACT	5060896	ZB 8/WH-100:UNBEDRUCKT	Маркировочная полоса Zack, без надписей: 10 табличек, для маркировки с помощью B-STIFT, ZB-T или системы CMS, оптовая упаковка, комплекта достаточно для маркировки 1000 клемм, ширина клеммного модуля: 8,2 мм, цвет: белый. Упаковка 100 шт.	501			
DEGSON	92118900024	ZB10-10P-19-00A(H)	Маркировка клемм, пустая, печать: на плоттере Vario, ориентация: горизонтальная, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм 10мм ² , для серий DC, PC, DS, WS	219			
DEGSON	92118900025	ZB10-10P-19-01A(H)	Маркировка клемм, символы 1...10, ориентация: горизонтальная, печать: на плоттере Vario, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм 10мм ² , для серий DC, PC, DS, WS	320			
DEGSON	92118900026	ZB10-10P-19-02A(H)	Маркировка клемм, символы 11...20, ориентация: горизонтальная, печать: на плоттере Vario, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм 10мм ² , для серий DC, PC, DS, WS	450			
DEGSON	92118900027	ZB10-10P-19-03A(H)	Маркировка клемм, символы 21...30, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 10,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	450			
DEGSON	92118900028	ZB10-10P-19-04A(H)	Маркировка клемм, символы 31...40, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 10,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	450			
MOELLER	0000278435	ZB12-1	Реле перегрузки, доп. контакты 1H3+1HO, уставка расцепителя 0,6...0,1 А, для контакторов DILM7...15, SDAINLM12...22, DIULM7...12	10			
MOELLER	0000278452	ZB32-16	Реле перегрузки, доп. контакты 1H3+1HO, уставка расцепителя 10...16 А, для контакторов DILM17...38, SDAINLM30...45, DIULM17...32	3			

MOELLER	0000278453	ZB32-24	Реле перегрузки, доп. контакты 1H3+1HO, уставка расцепителя 16...24 А, для контакторов DILM17...38, SDAINLM30...45, DIULM17...32	4			
DEGSON	92118900129	ZB5-10P-19-00A(H)	Маркировка клемм, пустая, ориентация: горизонтально, печать: на плоттере Vario, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	1680			
DEGSON	92118900159	ZB5-10P-19-19A(H)	Маркировка клемм, символы 11...20, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	1340			
DEGSON	92118900160	ZB5-10P-19-20A(H)	Маркировка клемм, символы 21...30, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	620			
DEGSON	92118900169	ZB5-10P-19-22A(H)	Маркировка клемм, символы 41...50, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	800			
DEGSON	92118900224	ZB5-10P-19-32A(H)	Маркировка клемм, символы 51...60, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	300			
DEGSON	92118900235	ZB5-10P-19-33A(H)	Маркировка клемм, символы 61...70, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	480			
DEGSON	92118900246	ZB5-10P-19-34A(H)	Маркировка клемм, символы 71...80, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	530			
DEGSON	92118900295	ZB5-10P-19-40A(H)	Маркировка клемм, символы 1...10, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	811			

DEGSON	92118900296	ZB5-10P-19-41A(H)	Маркировка клемм, символы 81...90, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	710			
DEGSON	92118900307	ZB5-10P-19-42A(H)	Маркировка клемм, символы 91...100, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 5,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	680			
DEGSON	92118900430	ZB6-10P-19-00A(H)	Маркировка клемм, пустая, ориентация: горизонтально, печать: на плоттере Vario, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	210			
DEGSON	92118900431	ZB6-10P-19-09A(H)	Маркировка клемм, символы 1...10, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	210			
DEGSON	92118900440	ZB6-10P-19-10A(H)	Маркировка клемм, символы 11...20, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	580			
DEGSON	92118900448	ZB6-10P-19-11A(H)	Маркировка клемм, символы 21...30, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	530			
DEGSON	92118900459	ZB6-10P-19-12A(H)	Маркировка клемм, символы 31...40, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	190			
DEGSON	92118900469	ZB6-10P-19-13A(H)	Маркировка клемм, символы 41...50, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	250			
DEGSON	92118900503	ZB6-10P-19-17A(H)	Маркировка клемм, символы 51...60, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	300			

DEGSON	92118900508	ZB6-10P-19-18A(H)	Маркировка клемм, символы 61...70, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 6,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	305			
MOELLER	0000278458	ZB65-40	Реле перегрузки, доп. контакты 1H3+1HO, уставка расцепителя 24...40 А, для контакторов DILM40...65, SDAINLM70...115, DIULM40...65	30			
MOELLER	0000278459	ZB65-57	Реле перегрузки, доп. контакты 1H3+1HO, уставка расцепителя 40...57 А, для контакторов DILM40...65, SDAINLM70...115, DIULM40...65	6			
MOELLER	0000278460	ZB65-65	Реле перегрузки, доп. контакты 1H3+1HO, уставка расцепителя 50...65 А, для контакторов DILM40...65, SDAINLM70...115, DIULM40...65	5			
DEGSON	92118900578	ZB8-10P-19-00A(H)	Маркировка клемм, пустая, ориентация: горизонтально, печать: на плоттере Vario, ширина маркировочного поля: 8,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	850			
DEGSON	92118900579	ZB8-10P-19-01A(H)	Маркировка клемм, символы 1...10, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 8,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	790			
DEGSON	92118900580	ZB8-10P-19-02A(H)	Маркировка клемм, символы 11...20, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 8,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	670			
DEGSON	92118900581	ZB8-10P-19-03A(H)	Маркировка клемм, символы 21...30, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 8,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	700			
DEGSON	92118900582	ZB8-10P-19-04A(H)	Маркировка клемм, символы 31...40, ориентация: горизонтально, ширина маркировочного поля: 8,2мм, кол-во маркировочных полей: 10; для клемм серий DC, PC, DS, WS	380			
DEGSON		ZB8-10P-19-05A(H)	Маркировка горизонтальная универсальная 6мм2, ширина 8мм, цифры 41-50	100			
PHOENIX CONTACT	0809735	ZBF 12:UNBEDRUCKT	Плоские планки Zack, белый, для клемм шириной: 12 мм	8			

PHOENIX CONTACT	0808781	ZBF 8:UNBEDRUCKT	Маркировочная полоса Zack, плоская, без надписей: 10 табличек, для маркировки по месту с помощью B-STIFT или ZBF-T, комплекта достаточно для маркировки 100 клемм, цвет: белый.Упаковка 10 шт.	3			
PHOENIX CONTACT	0800284	ZBFM 6/WH,LGS:1-100	Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1-100, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 5 x 5,5 мм	4			
MOELLER	0000019924	ZFS60-T0	Держатель + шильдик, пустой, для T0, T3 , P1	15			
MOELLER	0000205534	ZFS62-T0	Нестандартная лицевая панель для кулачковых переключателей T0, T3, P1	13			
MOELLER	0000248439	ZP-ASA/230	Независимый расцепитель 110-220 В	24			
MOELLER	0000248437	ZP-NHK	Вспомогательный контакт 2 перекидных контакта, изменение ф-ии (доп./сигн.)	11			
PHOENIX CONTACT	3031047	ZPV 1,5/2,5 (8/1)	Распределитель потенциала, Номинальное напряжение: 500 В, Номинальный ток: 24 А, Сечение: 0,14 кв.мм - 4 кв.мм, AWG: 12 - 26, Тип подключения: Пружинный зажим, Ширина: 5,2 мм, Длина: 141 мм, Цвет: серый, Монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15	5			
MOELLER	0000263953	ZV-L2/L3-80A-10	Соединительный уголок , L2/L3 , 80А (10шт)	1			
EKF	mcb4763-1-16C-pro	Авт. выкл. 1P 16А (С) 4,5kA BA 47-63 EKF	Автоматический выключатель 1P 16А (С) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima	100			
EKF	mcb4763-1-06C-pro	Авт. выкл. 1P 6А (С) 4,5kA BA 47-63 EKF	Автоматический выключатель 1P 6А (С) 4,5kA BA 47-63 EKF PROxima	18			
EKF	apd2-0.63-1.0	АПД-32 0,63-1,0А EKF	Автомат пуска двигателя АПД-32 0,63-1,0А EKF PROxima	5			
EKF	apd2-1.0-1.6	АПД-32 1,0-1,6А EKF	Автомат пуска двигателя АПД-32 1,0-1,6А EKF PROxima	4			
EKF	apd2-13-18	АПД-32 13-18А EKF	Автомат пуска двигателя АПД-32 13-18А EKF PROxima	5			
EKF	apd2-17-23	АПД-32 17-23А EKF	Автомат пуска двигателя АПД-32 17-23А EKF PROxima	5			
EKF	apd2-20-25	АПД-32 20-25А EKF	Автомат пуска двигателя АПД-32 20-25А EKF PROxima	2			

EKF	apd2-24-32	АПД-32 24-32А ЕКФ	Автомат пуска двигателя АПД-32 24-32А ЕКФ PROxima	4			
EKF	apd2-4.0-6.3	АПД-32 4-6,3А ЕКФ	Автомат пуска двигателя АПД-32 4-6,3А ЕКФ PROxima	19			
EKF	apd2-6-10	АПД-32 6-10А ЕКФ	Автомат пуска двигателя АПД-32 6-10А ЕКФ PROxima	3			
EKF	XB4BZ01	База для арматуры управления XB4 металлическая	База для арматуры управления XB4 металлическая ЕКФ PROxima	100			
EKF	dr-45w-12	Блок питания 12В DR-45W-12	Однофазный блок питания, вход 230В AC, выход 12В DC, номинальный ток 3,5А, мощность 45Вт, IP20 ЕКФ PROxima	10			
EKF	dr-120w-24	Блок питания 24В DR-120W-24	Однофазный блок питания, вход 230В AC, выход 24В DC, номинальный ток 5А, мощность 120Вт, IP20 ЕКФ PROxima	75			
EKF	dr-60w-24	Блок питания 24В DR-60W-24	Однофазный блок питания, вход 230В AC, выход 24В DC, номинальный ток 2,5А, мощность 60Вт, IP20 ЕКФ PROxima	83			
EKF	dr-75w-24	Блок питания 24В DR-75W-24	Однофазный блок питания, вход 230В AC, выход 24В DC, номинальный ток 3,2А, мощность 75Вт, IP20 ЕКФ PROxima	64			
EKF	drp-240w-24	Блок питания 24В DRP-240W-24	Однофазный блок питания, вход 230В AC, выход 24В DC, номинальный ток 10А, мощность 240Вт, IP20 ЕКФ PROxima	65			
EKF	mpsu-155w-24	Блок питания 24В с функцией ИБП MPSu-155W-24	Блок питания 24В с функцией ИБП MPSu-155W-24 ЕКФ PROxima	5			
EKF	apd2-bk11	Блок-контакт АПД-32 БК-11 NO+NC ЕКФ	Блок-контакт АПД-32 БК-11 NO+NC ЕКФ PROxima	4			
Сенсор, ЗАО	замена ВБИ-М08-45Р-1121-3	ВБИ-М08-45Р-1121-М	Датчик индуктивный, Sn. = 1,5 мм, Частота переключения 1500 Гц, Диапазон рабочих напряжений 10-30 В DC, Номинальный ток 200 мА, Встраиваемый, Схема выхода NPN общий плюс, Функция выхода - НО замыкающий, Подключение разъем М12, Применяемый соединитель с разъемом ПВ-С19-01-2 / ПВ-С20-01-2, Габариты корпуса (разм ЧЭ x длина) Ø8x45	2			

Сенсор, ЗАО	замена на ВБИ-M12-60В-1252-Л	ВБИ-M12-60У-1252-Л	Датчик бесконтактный индуктивный двухпров. АС ВБИ-M12-60У-1252-Л, Номин. расстояние срабатывания - 2 мм, Схема выхода - Двухпров. АС с заземл., Функция выхода - НЗ размыкающий, Частота переключения - 10 Гц, Габариты корпуса (размер ЧЭ х длина) - М12х60, IP67	2			
Сенсор, ЗАО		ВБИ-M30-76Р-1113-Л	Датчик бесконтактный индуктивный ВБИ-M30-76Р-1113-Л, Номин. расстояние срабатывания - 10 мм, Схема выхода - PNP общий минус, Функция выхода - НО и НЗ, Частота переключения - 300 Гц, Габариты корпуса (размер ЧЭ х длина) - М30х86, IP67	10			
Сенсор, ЗАО		ВБИ-M30-76С-1252-Л	Датчик бесконтактный индуктивный двухпров. АС ВБИ-M30-76С-1252-Л, Номин. расстояние срабатывания - 10 мм, Схема выхода - Двухпров. АС с заземл., Функция выхода - НЗ размыкающий, Частота переключения - 10 Гц, Габариты корпуса (размер ЧЭ х длина) - М30х88, IP67	2			
Сенсор, ЗАО		ВБИ-M30-91К-2351-Л	Датчик бесконтактный индуктивный двухпров. АС/DC ВБИ-M30-91К-2351-Л, Номин. расстояние срабатывания - 15 мм, Схема выхода - Двухпров. АС/DC с заземл., Функция выхода - НО замыкающий, Частота переключения - 10 Гц, Габариты корпуса (размер ЧЭ х длина) - М30х108, IP67	1			
Сенсор, ЗАО		ВБИ-П40-120К-2131-Л	Датчик бесконтактный индуктивный двухпров. DC ВБИ-П40-120К-2131-Л, Номин. расстояние срабатывания - 25 мм, Схема выхода - Двухпров. DC, Функция выхода - НО замыкающий, Частота переключения - 100 Гц, Габариты корпуса (размер ЧЭ х длина) - 40х40х115, IP67	5			
Сенсор, ЗАО		ВБО-M18-76К-8113-СА	Датчик бесконтактный оптический типа R ВБО-M18-76К-8113-СА, Схема выхода - PNP общий (-), Функция выхода - "ИЛИ" переключ., Частота переключения - 250 Гц, Габариты корпуса (размер ЧЭ х длина) - М18х100, IP67	7			
Сенсор, ЗАО		ВБО-M18-76Р-3111-С	замена на ВБО-M18-76ВР-3113-СА	1			
Сенсор, ЗАО		ВБО-M18-76С-5113-СА	замена на ВБО-M18-76В-5113-СА	1			

Сенсор, ЗАО		ВБО-У25-80У-5113-СА	Датчик бесконтактный оптический типа D ВБО-У25-80У-5113-СА, Схема выхода - PNP общий (-), Функция выхода - "ИЛИ" переключ., Частота переключения - 250 Гц, Габариты корпуса (размер ЧЭ x длина) - 25x60x80, IP65	1			
EKF	ps-0352-63-380	Вилка перенос. 0352 3P+PE+N 63A 380В IP67 EKF	Вилка переносная 0352 3P+PE+N 63A 380В IP67 EKF PROxima	1			
EKF	XB4-BE102	Доп. Контакты XB4 NC (красные)	Доп. Контакты NC (красные) EKF PROxima	100			
EKF	XB4-BE101	Доп. Контакты XB4 NO (зеленые)	Доп. Контакты NO (зеленые) EKF PROxima	170			
EKF	sak-2.5-35	Заглушка для JXB-2,5/35 EKF	Заглушка для JXB-2,5/35 EKF PROxima	100			
HORA eTec	087800-0-0	ЗАЩИТА ОТ ПРИКОСНОВОЕНИЯ ДЛЯ RKA 185 / RKA 185 D	ЗАЩИТА ОТ ПРИКОСНОВОЕНИЯ ДЛЯ RKA 185 / RKA 185 D	216			
HORA eTec	087900-0-0	ЗАЩИТА ОТ ПРИКОСНОВОЕНИЯ ДЛЯ RKA 300 / RKA 300 D	ЗАЩИТА ОТ ПРИКОСНОВОЕНИЯ ДЛЯ RKA 300 / RKA 300 D	144			
HORA eTec	087300-0-0	ЗАЩИТА ОТ ПРИКОСНОВОЕНИЯ ДЛЯ RKA 50 / RKA 50 D и RKA 50 3P	ЗАЩИТА ОТ ПРИКОСНОВОЕНИЯ ДЛЯ RKA 50 / RKA 50 D и RKA 50 3P	1022			
HORA eTec	087500-0-0	ЗАЩИТА ОТ ПРИКОСНОВОЕНИЯ ДЛЯ RKA 95 / RKA 95 D	ЗАЩИТА ОТ ПРИКОСНОВОЕНИЯ ДЛЯ RKA 95 / RKA 95 D	360			
HELUKABEL	82839	Кабель Ind.Ethernet4x2x0.15	Кабель Ind.Ethernet4x2x0.15	100			
HELUKABEL	90150	Кабельная стяжка K-BINDER T2-20 100X2,5, цвет прозрачный	Кабельная стяжка K-BINDER VE 100 T2-20 TR ca. 100X2,5, цвет прозрачный, Полиамид 6.6	1500			
HELUKABEL	90151	Кабельная стяжка K-BINDER T2-50 200X2.5, цвет прозрачный	Кабельная стяжка K-BINDER VE 100 T2-50 TR 200x2,5, цвет прозрачный, Полиамид 6.6				
HELUKABEL	90154	Кабельная стяжка K-BINDER T3-75 280x3,5, цвет прозрачный	Кабельная стяжка K-BINDER VE T3-75 TR 280x3,5, цвет прозрачный, Полиамид 6.6	8900			
HELUKABEL	96491	Кабельная стяжка K-BINDER T9-165 550X9.0, цвет прозрачный	Кабельная стяжка K-BINDER NATUR 550X9.0, цвет прозрачный, Полиамид 6.6	100			

EKF	km-3-16-31	KM 16A 3NO+NC (3 мод.) EKF	Контактор модульный KM 16A 3NO+NC (3 мод.) EKF PROxima	2			
EKF	ctr-s-12-220-nc	KMЭ 12A 220B 1NC EKF	Контактор KMЭ малогабаритный 12A 220B 1NC EKF PROxima	3			
EKF	ctr-s-12-220	KMЭ 12A 220B 1NO EKF	Контактор KMЭ малогабаритный 12A 220B 1NO EKF PROxima	5			
EKF	ctr-s-18-220-nc	KMЭ 18A 220B 1NC EKF	Контактор KMЭ малогабаритный 18A 220B 1NC EKF PROxima	6			
EKF	ctr-s-18-220	KMЭ 18A 220B 1NO EKF	Контактор KMЭ малогабаритный 18A 220B 1NO EKF PROxima	61			
EKF	ctr-s-25-110-nc	KMЭ 25A 110B 1NC EKF	Контактор KMЭ малогабаритный 25A 110B 1NC EKF PROxima	8			
EKF	ctr-s-25-220	KMЭ 25A 220B 1NO EKF	Контактор KMЭ малогабаритный 25A 220B 1NO EKF PROxima	23			
EKF	ctr-s-40-220	KMЭ 40A 220B NO+NC EKF	Контактор KMЭ малогабаритный 40A 220B NO+NC EKF PROxima	6			
EKF	ctr-s-50-220	KMЭ 50A 220B NO+NC EKF	Контактор KMЭ малогабаритный 50A 220B NO+NC EKF PROxima	9			
EKF	ctr-s-80-220	KMЭ 80A 220B NO+NC EKF	Контактор KMЭ малогабаритный 80A 220B NO+NC EKF PROxima	1			
EKF	ctr-s-9-220-nc	KMЭ 9A 220B 1NC EKF	Контактор KMЭ малогабаритный 9A 220B 1NC EKF PROxima	5			
EKF	ctr-s-9-220	KMЭ 9A 220B 1NO EKF	Контактор KMЭ малогабаритный 9A 220B 1NO EKF PROxima	67			
EKF	ctr-s-12-24-p	KMЭп 12A 24B DC 1NO EKF	Контактор KMЭп малогабаритный 12A 24B DC 1NO EKF PROxima	20			
EKF	ctr-s-18-24-1nc-p	KMЭп 18A 24B DC 1NC EKF	Контактор KMЭп малогабаритный 18A 24B DC 1NC EKF PROxima	30			
EKF	ctr-s-40-24-nc-p	KMЭп 40A 24B DC 1NO 1NC EKF	Контактор KMЭп малогабаритный 40A 24B DC 1NO 1NC EKF PROxima	1			
EKF	ctr-s-9-24-1nc-p	KMЭп 9A 24B DC 1NC EKF	Контактор KMЭп малогабаритный 9A 24B DC 1NC EKF PROxima	31			
EKF	ctr-s-9-24-p	KMЭп 9A 24B DC 1NO EKF	Контактор KMЭп малогабаритный 9A 24B DC 1NO EKF PROxima	22			
EKF	plc-jxb-2.4/35gy	Колодка клеммная JXB-2.5/35 серая EKF	Колодка клеммная JXB-2.5/35 серая EKF PROxima	100			

EKF	plc-jxb-2.5/35b	Колодка клеммная JXB-2.5/35 синяя EKF	Колодка клеммная JXB-2.5/35 синяя EKF PROxima	50			
EKF	plc-jxb-4/35r	Колодка клеммная JXB-4/35 красная EKF	Колодка клеммная JXB-4/35 красная EKF PROxima	50			
EKF	apd2-dk11	Контакт дополнительный АПД-32 ДК-11 NO+NC EKF	Контакт дополнительный АПД-32 ДК-11 NO+NC EKF PROxima	4			
HELUKABEL	90166	КОНТРГАЙКА EMV MS.VERN. M 16X1,5	КОНТРГАЙКА EMV MS.VERN. M 16X1,5, никелированная латунь Упк 100 шт	14			
HELUKABEL	90177	Контргайка KM никелированная латунь M20x1,5 SW24	Контргайка KM M20x1,5, размер ключа SW24, никелированная латунь				
HELUKABEL	98163	КОНТРГАЙКА КМК-PA M12X1.5 MIT BUND SW	КОНТРГАЙКА КМК-PA M12X1.5 MIT BUND SW	100			
HELUKABEL	97818	КОНТРГАЙКА КМК-PA M20X1.5 MIT BUND HG	Контргайка КОНТРГАЙКА КМК-PA M20X1.5 MIT BUND HG	22			
HELUKABEL	97820	КОНТРГАЙКА КМК-PA M32X1.5 MIT BUND HG	Контргайка КОНТРГАЙКА КМК-PA M32X1.5 MIT BUND HG	80			
HELUKABEL	98168	КОНТРГАЙКА КМК-PA M40X1.5 MIT BUND SW	Контргайка КМК-PA цвет: черный RAL9005 M40x1,5 Размер ключа SW50, полиамид	50			
HELUKABEL	94630	Контргайка КМК-PA-OB светло-серый RAL7035 M12x1,5 SW18	Контргайка КМК-PA-OB светло-серый RAL7035 M12x1,5, Размер ключа SW18, полиамид	12			
HELUKABEL	94631	Контргайка КМК-PA-OB светло-серый RAL7035 M16x1,5 SW22	Контргайка КМК-PA-OB светло-серый RAL7035 M16x1,5, Размер ключа SW22, полиамид	93			
HELUKABEL	94632	Контргайка КМК-PA-OB светло-серый RAL7035 M20x1,5 SW26	Контргайка КМК-PA-OB светло-серый RAL7035 M20x1,5, Размер ключа SW26, полиамид				
HELUKABEL	94633	Контргайка КМК-PA-OB светло-серый RAL7035 M25x1,5 SW32	Контргайка КМК-PA-OB светло-серый RAL7035 M25x1,5, Размер ключа SW32, полиамид	27			
HELUKABEL	94634	Контргайка КМК-PA-OB светло-серый RAL7035 M32x1,5 SW41	Контргайка КМК-PA-OB светло-серый RAL7035 M32x1,5, Размер ключа SW41, полиамид	105			
HELUKABEL	94635	Контргайка КМК-PA-OB светло-серый RAL7035 M40x1,5 SW50	Контргайка КМК-PA-OB светло-серый RAL7035 M40x1,5 Размер ключа SW50, полиамид	133			

HELUKABEL	94636	Контргайка КМК-ПА-ОВ светло-серый RAL7035 M50x1,5 SW60	Контргайка КМК-ПА-ОВ светло-серый RAL7035 M50x1,5 Размер ключа SW60, полиамид				
HELUKABEL	94637	Контргайка КМК-ПА-ОВ светло-серый RAL7035 M63x1,5 SW75	Контргайка КМК-ПА-ОВ светло-серый RAL7035 M63x1,5, Размер ключа SW75, полиамид	1			
HELUKABEL	94273	Контргайка КМК-ПА-ОВ светло-серый RAL7035 PG 13,5 SW27	Контргайка КМК-ПА-ОВ светло-серый RAL7035 PG 13,5, Размер ключа SW27, полиамид	10			
HELUKABEL	90175	КОНТРГАЙКА MESSING VERN. M 12X1,5	КОНТРГАЙКА MESSING VERN. M 12X1,5	17			
HELUKABEL	90180	КОНТРГАЙКА MESSING VERN. M 40X1,5	Контргайка M 40X1,5 (латунь)	10			
EKF	dek-35-1-50	Маркеры для JXB с нумерацией 1-50 (100 шт.) EKF	Маркеры для JXB с нумерацией 1-50 (100 шт.) EKF PROxima	1			
EKF	Mctr-s-12-230	МКЭ 12A 230В 1NO EKF	Миниконтактор МКЭ 12A 230В 1NO EKF PROxima	3			
EKF	Mctr-s-6-230	МКЭ 6A 230В 1NO EKF	Миниконтактор МКЭ 6A 230В 1NO EKF PROxima	4			
EKF	Mctr-s-9-230	МКЭ 9A 230В 1NO EKF	Миниконтактор МКЭ 9A 230В 1NO EKF PROxima	21			
EKF	EMF-A-8AI	Модуль аналогового ввода EMF 8 PRO-Logic EKF PROxima	Модуль аналогового ввода EMF 4 PRO-Logic, 8AI	9			
EKF	EMF-D-16Y-N	Модуль дискретного вывода EMF 16 N PRO-Logic EKF PROxima	Модуль дискретного вывода EMF 16 PRO-Logic, 16DO NPN	7			
EKF	EMF-D-16Y-R	Модуль дискретного вывода EMF 16 PRO-Logic EKF PROxima	Модуль дискретного вывода EMF 16 PRO-Logic, 16DO реле	18			
Janitza electronics GmbH	52.22.251	Монтажная скоба	52.22.251 Монтажные зажимы для фиксации измерительного устройства	35			
EKF	nhvi2-0.75-10	Наконечник штыревой втулочный НШВИ(2) 0,75-10 (50шт.) EKF	Наконечник штыревой втулочный НШВИ(2) 0,75-10 (50шт.) EKF	3			
EKF	nhvi2-0.75-8	Наконечник штыревой втулочный НШВИ(2) 0,75-8 (50шт.) EKF	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ(2) 0,75-8 (50шт.) EKF PROxima	100			

EKF	nhvi2-0.5-10	Наконечник штыревой втулочный НШВИ(2) 0.5-10 (50шт.) EKF	Наконечник штыревой втулочный НШВИ(2) 0.5-10 (50шт.) EKF PROxima	3			
EKF	RSC-7E	Панель оператора EKF PRO-Screen 7E	Панель оператора EKF PRO-Screen 7E, диагональ 7", разрешение 1024x600, 1xEthernet, COM1/COM3:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485, IP65, 24 В DC	7			
DANFOSS	132B0100	Панель управления LCP 11 для Danfoss FC 51 132B0100	Панель оператора LCP 11 без потенциометра для Micro Drive FC 51	10			
DANFOSS	132B0101	Панель управления LCP 12 для Danfoss FC 51 132B0101	Панель оператора LCP 12 с потенциометром для Micro Drive FC 51	188			
Сенсор, ЗАО	ПВ-С20-03-2	ПВ-С20-03-2	Соединитель с разъемом ПВ-С20-03-2, Рабочее напряжение - 10-30 В DC, Номинальный ток - 1 А, IP67			1	
EKF	fus-33/160/32	Плавкая вставка ППН-33 160/32А габарит 00 EKF	Плавкая вставка ППН-33 160/ 32А габарит 00 EKF PROxima	9			
EKF	fus-37/400/315	Плавкая вставка ППН-37 400/315А габарит 2 EKF	Плавкая вставка ППН-37 400/315А габарит 2 EKF PROxima	6			
EKF	pvc-14x51-50	Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (14x51) 50А EKF	Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (14x51) 50А EKF PROxima	100			
EKF	PT22-05K	Потенциометр 5кОм	Потенциометр 5кОм EKF PROxima	2			
EKF	pr-10-38-1	Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 1P (с индик.) EKF	Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 1P (с индикацией) EKF PROxima	4			
EKF	ctr-sc-23	Приставка контактная ПКЭ-11 NO+NC EKF	Приставка контактная ПКЭ-11 NO+NC EKF PROxima	67			
EKF	ctr-sc-25	Приставка контактная ПКЭ-22 2NO+2NC EKF	Приставка контактная ПКЭ-22 2NO+2NC EKF PROxima	57			
EKF	ctr-sc-26	Приставка контактная ПКЭ-40 4NO EKF	Приставка контактная ПКЭ-40 4NO EKF PROxima	2			
EKF	F200-12A-R-P10	Программируемый контроллер F200 12 в/в PRO-Logic EKF PROxima	Программируемый контроллер F200 PRO-Logic, 4DI (1HS), 4DO реле, 2AI, 2AO, 1xEthernet, 1xRS-485, до 15 модулей расширения.	5			
EKF	F200-16-R-P20	Программируемый контроллер F200 16 в/в PRO-Logic EKF PROxima	Программируемый контроллер F200 PRO-Logic, 8DI (2HS), 8DO реле, 1xEthernet, 1xRS-485, до 15 модулей расширения.	5			

EKF	rms-23-1	PM slim 23/1	Розетка для промежуточного реле PM slim 23/1 EKF AVERES	241			
EKF	rkf-11m	Реле контроля фаз RKF-11m EKF	Реле контроля фаз RKF-11m EKF PROxima	5			
EKF	ps-4352-63-380	Роз. стан. внутр.угл. 4352 3P+PE+N 63A 380В IP67 EKF	Розетка стационарная внутренняя угловая 4352 3P+PE+N 63A 380В IP67 EKF PROxima	1			
EKF	mdse-47-pro	Розетка РДЕ-47 240В (под евро вилку с заземлением) EKF PROxima	Розетка РДЕ-47 240В (под евро вилку с заземлением) EKF PROxima	199			
EKF	rps-23-1-24DC	РП slim 23/1 6A 24В DC	Промежуточное реле РП slim 23/1 6A 24В DC EKF AVERES	485			
EKF	TNO10M	Термостат NO (охлаждение) на DIN-рейку 10A 230В IP20 EKF PROxima	Термостат NO (охлаждение) на DIN-рейку 10A 230В IP20 EKF PROxima	1			
EKF	uvre-400	УВРЭ 400А откидного типа под предохранители ППН (габ.2) EKF	Выключатель-разъединитель УВРЭ 400А откидного типа под предохранители ППН (габ.2) EKF PROxima	1			
PFANNENBERG	18611600031	Фильтровальный материал IP 54	Фильтровальный материал IP 54 для вентиляторов PF 32.000 и решеток PFA 30.000 IP 54, включая EMC (упаковка 5 шт.)	13			
DANFOSS	132F0007	Частотный преобразователь Danfoss Micro Drive FC 51 132F0007	Преобразователь частоты Danfoss Micro Drive FC-51 2,2 кВт / 3,0 л.с., ~200-240 В, IP 20/ Шасси, Без дисплея. FC-051P2K2S2E20H3BXCXXSXXX	4			